

jQuery - 获取内容和属性

jQuery 拥有可操作 HTML 元素和属性的强大方法。

jQuery DOM 操作

jQuery 中非常重要的部分，就是操作 DOM 的能力。

jQuery 提供一系列与 DOM 相关的方法，这使访问和操作元素和属性变得很容易。

获得内容 - `text()`、`html()` 以及 `val()`

三个简单实用的用于 DOM 操作的 jQuery 方法：

`text()` - 设置或返回所选元素的文本内容

`html()` - 设置或返回所选元素的内容（包括 HTML 标记）

`val()` - 设置或返回表单字段的值

下面的例子演示如何通过 jQuery `text()` 和 `html()` 方法来获得内容：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {  
    $("#btn1").click(function() {  
        alert("Text: " + $("#test").text());  
    });  
    $("#btn2").click(function() {  
        alert("HTML: " + $("#test").html());  
    });  
});  
</script>  
</head>
```

```
<body>  
<p id="test">这是段落中的 <b>粗体</b> 文本。</p>  
<button id="btn1">显示文本</button>  
<button id="btn2">显示 HTML</button>  
</body>  
</html>
```

下面的例子演示如何通过 jQuery val() 方法获得输入字段的值:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<meta charset="utf-8">  
<head>
```

```
<script
src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>

<script>

$(document).ready(function() {

    $("button").click(function() {

        alert("值为: " + $("#test").val());

    });

});

</script>

</head>

<body>

<p>名称: <input type="text" id="test" value="菜鸟教程"></p>

<button>显示值</button>

</body>

</html>
```

获取属性 - attr()

jQuery attr() 方法用于获取属性值。

下面的例子演示如何获得链接中 href 属性的值：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<script

src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">

</script>

<script>

$(document).ready(function() {

    $("button").click(function() {

        alert($("#runoob").attr("href"));

    });

});

</script>

</head>


<body>

<p><a href="//www.runoob.com" id="runoob">菜鸟教程</a></p>

<button>显示 href 属性的值</button>

</body>

</html>
```