```
通过 jQuery, 可以很容易地删除已有的 HTML 元素。
删除元素/内容
如需删除元素和内容,一般可使用以下两个 iQuery 方法:
    remove() - 删除被选元素(及其子元素)
    empty() - 从被选元素中删除子元素
jQuery remove() 方法
jQuery remove() 方法删除被选元素及其子元素。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script
src="https://cdn. bootcss. com/jquery/1. 10. 2/jquery. min. js">
</script>
<script>
$ (document).ready(function() {
 $("button").click(function() {
   $("#div1").remove();
 });
```

jQuery - 删除元素

```
});
</script>
</head>
<body>
<div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px</pre>
solid black;background-color:yellow;">
这是 div 中的一些文本。
>这是在 div 中的一个段落。
>这是在 div 中的另外一个段落。
</div>
<br>>
<button>移除 div 元素
</body>
</html>
jQuery empty() 方法
jQuery empty() 方法删除被选元素的子元素。
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script</pre>
src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$ (document).ready(function() {
  $("button").click(function() {
   $("#div1").empty();
 });
});
</script>
</head>
<body>
<div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px</pre>
solid black;background-color:yellow;">
这是 div 中的一些文本。
>这是在 div 中的一个段落。
```

>这是在 div 中的另外一个段落。

```
</div>
<br>>
<button>清空 div 元素
</body>
</html>
过滤被删除的元素
jQuery remove()方法也可接受一个参数,允许您对被删元素进行过
滤。
该参数可以是任何 jQuery 选择器的语法。
下面的例子删除 class="italic" 的所有  元素:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script
src="https://cdn. bootcss. com/jquery/1. 10. 2/jquery. min. js">
</script>
<script>
$ (document).ready(function() {
```

```
$("button").click(function() {
   $("p").remove(".italic");
 });
});
</script>
</head>
<body>
〈p〉这是一个段落。〈/p〉
<i>这是另外一个段落。</i>
<i>这是另外一个段落。</i>
<button>移除所有 class="italic" 的 p 元素。</button>
</body>
</html>
```