jQuery 效果-隐藏和显示

隐藏、显示、切换, 滑动, 淡入淡出, 以及动画。

实例

iQuery hide()

简单的 jQuery hide()方法演示。

jQuery hide()

另一个hide()实例。演示如何隐藏文本。

jQuery hide() 和 show()

通过 jQuery, 您可以使用 hide() 和 show() 方法来隐藏和显示 H TML 元素:

实例

```
$("#hide").click(function() { $("p").hide(); }); $("#show").
click(function() { $("p").show(); });
```

语法:

\$ (selector).hide(speed, callback);

\$(selector).show(speed, callback);

可选的 speed 参数规定隐藏/显示的速度,可以取以下值: "slow"、 "fast" 或毫秒。

可选的 callback 参数是隐藏或显示完成后所执行的函数名称。

下面的例子演示了带有 speed 参数的 hide() 方法:

```
$("button").click(function() { $("p").hide(1000); });
```

jQuery toggle()

通过 jQuery, 您可以使用 toggle() 方法来切换 hide() 和 show() 方法。

显示被隐藏的元素,并隐藏已显示的元素:

实例

```
$("button").click(function() { $("p").toggle(); });
```

语法:

\$ (selector).toggle(speed, callback);

可选的 speed 参数规定隐藏/显示的速度,可以取以下值: "slow"、 "fast" 或毫秒。

可选的 callback 参数是隐藏或显示完成后所执行的函数名称。

jQuery 效果-隐藏和显示

隐藏、显示、切换, 滑动, 淡入淡出, 以及动画。

实例

jQuery hide()

简单的 jQuery hide()方法演示。

jQuery hide()

另一个 hide()实例。演示如何隐藏文本。

jQuery hide() 和 show()

通过 jQuery, 您可以使用 hide() 和 show() 方法来隐藏和显示 H TML 元素:

实例

```
$("#hide").click(function() { $("p").hide(); }); $("#show").
click(function() { $("p").show(); });
```

语法:

```
$ (selector).hide(speed, callback);
```

\$ (selector). show(speed, callback);

可选的 speed 参数规定隐藏/显示的速度,可以取以下值: "slow"、 "fast" 或毫秒。

可选的 callback 参数是隐藏或显示完成后所执行的函数名称。

下面的例子演示了带有 speed 参数的 hide() 方法:

实例

```
$("button").click(function() { $("p").hide(1000); });
```

jQuery toggle()

通过 jQuery, 您可以使用 toggle() 方法来切换 hide() 和 show() 方法。

显示被隐藏的元素,并隐藏已显示的元素:

实例

```
$("button").click(function() { $("p").toggle(); });
```

语法:

\$ (selector). toggle(speed, callback);

可选的 speed 参数规定隐藏/显示的速度,可以取以下值: "slow"、 "fast" 或毫秒。

可选的 callback 参数是隐藏或显示完成后所执行的函数名称。