

jQuery css() 方法

css() 方法设置或返回被选元素的一个或多个样式属性。

返回 CSS 属性

如需返回指定的 CSS 属性的值，请使用如下语法：

```
css("propertyname");
```

下面的例子将返回首个匹配元素的 background-color 值：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script
```

```
src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    $("button").click(function() {
```

```
        alert("背景颜色 = " + $("p").css("background-color"));
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2>这是一个标题</h2>
```

```
<p style="background-color:#ff0000">这是一个段落。</p>
```

```
<p style="background-color:#00ff00">这是一个段落。</p>
```

```
<p style="background-color:#0000ff">这是一个段落。</p>
```

```
<button>返回第一个 p 元素的 background-color </button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

设置 CSS 属性

如需设置指定的 CSS 属性，请使用如下语法：

```
css("propertyname", "value");
```

下面的例子将为所有匹配元素设置 background-color 值：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script
```

```
src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {  
    $("button").click(function() {  
        $("p").css("background-color", "yellow");  
    });  
});  
  
</script>  
  
</head>  
  
<body>  
  
<h2>这是一个标题</h2>  
  
<p style="background-color:#ff0000">这是一个段落。</p>  
  
<p style="background-color:#00ff00">这是一个段落。</p>  
  
<p style="background-color:#0000ff">这是一个段落。</p>  
  
<p>这是一个段落。</p>  
  
<button>设置 p 元素的 background-color </button>  
  
</body>  
  
</html>
```

设置多个 CSS 属性

如需设置多个 CSS 属性，请使用如下语法：

```
css({"propertyname":"value", "propertyname":"value", ...});
```

下面的例子将为所有匹配元素设置 background-color 和 font-size:

e:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    $("button").click(function() {
```

```
        $("p").css({"background-color": "yellow", "font-size": "200%"});
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2>这是一个标题</h2>
```

```
<p style="background-color: #ff0000">这是一个段落。</p>
```

<p style="background-color:#00ff00">这是一个段落。</p>

<p style="background-color:#0000ff">这是一个段落。</p>

<p>这是一个段落。</p>

<button>为 p 元素设置多个样式</button>

</body>

</html>