

## jQuery Callback 方法

Callback 函数在当前动画 100% 完成之后执行。

## jQuery 动画的问题

许多 jQuery 函数涉及动画。这些函数也许会将 speed 或 duration 作为可选参数。

例子: `$("p").hide("slow")`

speed 或 duration 参数可以设置许多不同的值, 比如 "slow", "fast", "normal" 或毫秒。

## 实例

以下实例在隐藏效果完全实现后回调函数:

使用 callback 实例

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script
```

```
src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script>

$(document).ready(function() {

    $("button").click(function() {

        $("p").hide("slow", function() {

            alert("段落现在被隐藏了");

        });

    });

});

</script>

</head>

<body>

<button>隐藏</button>

<p>我们段落内容，点击“隐藏”按钮我就会消失</p>

</body>

</html>
```

以下实例没有回调函数，警告框会在隐藏效果完成前弹出：

没有 callback(回调)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<script
```

```
src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    $("button").click(function() {
```

```
        $("p").hide(1000);
```

```
        alert("现在段落被隐藏了");
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<button>隐藏</button>
```

```
<p>这是一个段落，内容很少</p>
```

</body>

</html>