PACOTE DE CÓDIGO-FONTE

Aplicação React e componentes JSX

React / JSX

Projeto: Mind Emotions — Área da Família
Revisão: commit 9aa62ca · branch arena/ae0ea85a-mind-emotions-ultra
Snapshot: 07 nov 2026

Conteúdo completo dos arquivos listados neste volume. A formatação pode ter sido normalizada para leitura; não altera a lógica. Numeração nas margens é apenas referência.

ÍNDICE DE ARQUIVOS

src/main.jsx · 1472 linhas

src/components/ui.jsx · 53 linhas

src/main.jsx

1472 linhas · conteúdo formatado para leitura · fonte do repositório

```
0001  import React, { useState } from "react";
0002  import { createRoot } from "react-dom/client";
0003  import {
0004    LayoutDashboard,
0005    Heart,
0006    BookOpen,
0007    Brain,
0008    BarChart3,
0009    MessageCircle,
0010    CalendarDays,
0011    Bell,
0012    ChevronRight,
0013    ArrowUpRight,
0014    Sparkles,
0015    Send,
0016    Check,
0017    Menu,
0018    Sun,
0019    Moon,
0020    Flower2,
0021  } from "lucide-react";
0022  import { seedStudents } from "./data/students.js";
0023  import {
0024    positiveEmotions as positive,
0025    negativeEmotions as negative,
0026  } from "./data/emotions.js";
0027  import {
0028    average,
0029    wellbeing as well,
0030    focusScore as focus,
0031    engagement,
0032    familySummary,
0033  } from "./domain/metrics.js";
0034  import { quizQuestions, applyCheckin } from "./domain/checkin.js";
0035  import { appUrl, parseAppUrl } from "./domain/routes.js";
0036  import { Metric, EmotionRow, Subnav } from "./components/ui.jsx";
0037  import "./styles/index.css";
0038
0039  const tabs = [
0040    ["home", "Visão geral", LayoutDashboard],
0041    ["emotions", "Emocional", Heart],
0042    ["grades", "Notas", BookOpen],
0043    ["quiz", "Quiz emocional", Brain],
0044    ["insights", "Gráficos", BarChart3],
0045    ["chat", "Mensagens", MessageCircle],
0046  ];
0047  function App() {
0048    const [initialRoute] = useState(() =>
0049      parseAppUrl(
0050        window.location.pathname,
0051        window.location.search,
0052        import.meta.env.BASE_URL,
0053      ),
0054    );
0055    const [students, setStudents] = useState(seedStudents),
0056      [selected, setSelected] = useState(initialRoute.studentId),
0057      [tab, setTab] = useState(initialRoute.tab),
0058      [quizAnswers, setQuizAnswers] = useState({}),
0059      [quizDone, setQuizDone] = useState(false),
0060      [message, setMessage] = useState(""),
0061      [theme, setTheme] = useState(
0062        () => localStorage.getItem("mind-theme") || "dark",
0063      ),
0064      [subTab, setSubTab] = useState("mapa"),
0065      [gradeFilter, setGradeFilter] = useState("all"),
```

```
    [quizNote, setQuizNote] = useState(""),
    [sortMode, setSortMode] = useState("default"),
    [rsvp, setRsvp] = useState(false),
    [compareOpen, setCompareOpen] = useState(false),
    [themeOpen, setThemeOpen] = useState(false);
  React.useEffect(() => {
    const syncRoute = () => {
      const route = parseAppUrl(
        window.location.pathname,
        window.location.search,
        import.meta.env.BASE_URL,
      );
      setTab(route.tab);
      setSelected(route.studentId);
    };
    window.addEventListener("popstate", syncRoute);
    return () => window.removeEventListener("popstate", syncRoute);
  }, []);
  React.useEffect(() => {
    document.body.dataset.theme = theme;
    localStorage.setItem("mind-theme", theme);
  }, [theme]);
  React.useEffect(() => {
    setSubTab(
      {
        emotions: "mapa",
        grades: "boletim",
        quiz: "checkin",
        insights: "visao",
        chat: "mensagens",
      }[tab] || "mapa",
    );
  }, [tab]);
  const sortedStudents = [...students].sort((a, b) =>
    sortMode === "engagement"
      ? engagement(b) - engagement(a)
      : sortMode === "wellbeing"
        ? well(b) - well(a)
        : a.id - b.id,
  );
  const family = familySummary(students),
    familyEng = family.engagement,
    familyWell = family.wellbeing,
    familyAttendance = family.attendance;
  const student = students.find((s) => s.id === selected);
  const dateLabel = new Intl.DateTimeFormat("pt-BR", {
    weekday: "long",
    day: "2-digit",
    month: "long",
  }).format(new Date());
  const navigateTab = (nextTab, studentId = selected) => {
    setTab(nextTab);
    const url = appUrl(nextTab, studentId, import.meta.env.BASE_URL);
    if (`${window.location.pathname}${window.location.search}` !== url)
      window.history.pushState({}, "", url);
  };
  const changeStudent = (id) => {
    setSelected(id);
    navigateTab("home", id);
    setQuizDone(false);
    setQuizAnswers({});
    setQuizNote("");
  };
  const update = (s) =>
    setStudents((prev) => prev.map((x) => (x.id === s.id ? s : x)));
  const simulateStudentScenario = (scenario) => {
    const next = {
      ...student,
      pos: [...student.pos],
      neg: [...student.neg],
      grades: student.grades.map(([subject, grade]) => [subject, grade]),
```

```
      history: [...student.history],
    };
    const raise = (values, index, amount) => {
      values[index] = Math.min(100, Math.max(0, values[index] + amount));
    };
    if (scenario === "project") {
      next.focus = Math.min(100, next.focus + 4);
      raise(next.pos, 0, 5);
      raise(next.pos, 3, 4);
      raise(next.pos, 4, 4);
      raise(next.neg, 4, -4);
      const lowest = next.grades.reduce(
        (min, grade, index, all) => (grade[1] < all[min][1] ? index : min),
        0,
      );
      next.grades[lowest][1] = Math.min(
        10,
        +(next.grades[lowest][1] + 0.3).toFixed(1),
      );
    } else if (scenario === "exam") {
      next.attendance = Math.min(100, next.attendance + 1);
      next.focus = Math.min(100, next.focus + 3);
      raise(next.pos, 1, 3);
      raise(next.neg, 4, 5);
    } else {
      next.focus = Math.min(100, next.focus + 2);
      raise(next.pos, 2, 4);
      raise(next.pos, 4, 5);
      raise(next.neg, 0, -4);
      raise(next.neg, 3, -4);
      raise(next.neg, 4, -6);
    }
    next.history = [...next.history.slice(1), engagement(next)];
    update(next);
  };
  const submitQuiz = () => {
    if (Object.keys(quizAnswers).length !== quizQuestions.length) return;
    try {
      update(applyCheckin(student, quizAnswers, { note: quizNote }));
      setQuizAnswers({});
      setQuizNote("");
      setQuizDone(true);
    } catch (error) {
      console.error(error);
    }
  };
  const send = () => {
    const text = message.trim();
    if (!text) return;
    const userMsg = {
      from: "you",
      text,
      time: new Date().toLocaleTimeString("pt-BR", {
        hour: "2-digit",
        minute: "2-digit",
      }),
    };
    setStudents((prev) =>
      prev.map((s) =>
        s.id === selected
          ? { ...s, messages: [...(s.messages || []), userMsg] }
          : s,
      ),
    );
    setMessage("");
    window.setTimeout(
      () =>
        setStudents((prev) =>
          prev.map((s) =>
            s.id === selected
              ? {
```

```
                  ...s,
                  messages: [
                    ...(s.messages || []),
                    {
                      from: "teacher",
                      text: "Mensagem recebida. Este protótipo não envia mensagens reais; em uma versão conectada, a equipe responderá por este canal.",
                      time: new Date().toLocaleTimeString("pt-BR", {
                        hour: "2-digit",
                        minute: "2-digit",
                      }),
                    },
                  ],
                }
              : s,
          ),
        ),
      700,
    );
  };
  return (
    <div className="app">
      <aside className="sidebar">
        <div className="brand">
          <div className="brand-icon">
            <Brain size={21} />
          </div>
          <div>
            <b>
              mind<span>emotions</span>
            </b>
            <small>ÁREA DA FAMÍLIA</small>
          </div>
        </div>
        <div className="family">
          <div className="family-avatar">A</div>
          <div>
            <b>Família Albuquerque</b>
            <small>Plano família · 3 alunos</small>
          </div>
          <ChevronRight size={16} />
        </div>
        <div className="nav-label">MENU PRINCIPAL</div>
        <nav>
          {tabs.map(([id, label, Icon]) => (
            <button
              key={id}
              className={tab === id ? "nav-item active" : "nav-item"}
              onClick={() => navigateTab(id)}
            >
              <Icon size={18} />
              <span>{label}</span>
              {id === "chat" && <i className="unread" />}
            </button>
          ))}
        </nav>
        <div className="sidebar-bottom">
          <div className="help-icon">?</div>
          <div>
            <b>Precisa de ajuda?</b>
            <small>Fale com nosso suporte</small>
          </div>
          <ChevronRight size={15} />
        </div>
      </aside>
      <main className="main">
        <header className="topbar">
          <button className="mobile-menu">
            <Menu />
          </button>
          <div className="crumb">
            Área da família <ChevronRight size={15} />
```

```
            <b>{tabs.find((x) => x[0] === tab)?.[1]}</b>
          </div>
          <div
            className="theme-corner-wrapper"
            onBlur={(event) => {
              if (!event.currentTarget.contains(event.relatedTarget))
                setThemeOpen(false);
            }}
          >
            <button
              className="theme-circle-trigger"
              type="button"
              aria-label={`Tema atual: ${{ dark: "Escuro Profundo", light: "Claro Cristal", rose: "Rosé Pastel" }[theme] || "Escuro Profundo"}`}
              aria-haspopup="menu"
              aria-expanded={themeOpen}
              onClick={() => setThemeOpen((open) => !open)}
            >
              {theme === "dark" ? (
                <Moon size={17} />
              ) : theme === "light" ? (
                <Sun size={17} />
              ) : (
                <Flower2 size={17} />
              )}
            </button>
            {themeOpen && (
              <div
                className="theme-sidebar-popover"
                role="menu"
                aria-label="Escolha um tema"
              >
                <b className="theme-popover-title">Aparência</b>
                {[
                  ["dark", Moon, "Escuro Profundo"],
                  ["light", Sun, "Claro Cristal"],
                  ["rose", Flower2, "Rosé Pastel"],
                ].map(([id, Icon, label]) => (
                  <button
                    key={id}
                    type="button"
                    role="menuitemradio"
                    aria-checked={theme === id}
                    className={`theme-option ${theme === id ? "active" : ""}`}
                    onClick={() => {
                      setTheme(id);
                      setThemeOpen(false);
                    }}
                  >
                    <Icon size={16} />
                    <span>{label}</span>
                    {theme === id && <Check size={15} />}
                  </button>
                ))}
              </div>
            )}
          </div>
          <div className="top-actions">
            <button className="icon-button" aria-label="Notificações">
              <Bell size={18} />
              <i />
            </button>
            <div className="user">
              <div className="user-avatar">MA</div>
              <span>
                <b>Mariana Albuquerque</b>
                <small>Responsável</small>
              </span>
              <ChevronRight size={15} />
            </div>
          </div>
        </header>
```

```
        <div className="content">
          <div className="welcome-row">
            <div>
              <div className="eyebrow">
                {dateLabel.toLocaleUpperCase("pt-BR")} · DADOS DEMONSTRATIVOS
              </div>
              <h1>
                {tab === "home" ? "Um ótimo dia, Mariana!" : "Olá, Mariana!"}{" "}
                <span>✦</span>
              </h1>
              <p>Acompanhe de perto o desenvolvimento dos seus filhos.</p>
            </div>
            <button className="date-pill">
              <CalendarDays size={16} /> Este mês <ChevronRight size={14} />
            </button>
          </div>
          {tab === "home" && (
            <section className="family-kpis">
              <div>
                <span></span>
                <small>PERFIS</small>
                <b>
                  3 <i>estudantes</i>
                </b>
              </div>
              <div>
                <span>⚡</span>
                <small>ENGAJAMENTO MÉDIO</small>
                <b>{familyEng}%</b>
              </div>
              <div>
                <span></span>
                <small>BEM-ESTAR MÉDIO</small>
                <b>{familyWell}%</b>
              </div>
              <div>
                <span></span>
                <small>FREQUÊNCIA MÉDIA</small>
                <b>{familyAttendance}%</b>
              </div>
            </section>
          )}
          <section className="student-switcher">
            <div className="switch-title">
              <div>
                <b>Seus filhos</b>
                <span>Selecione um perfil para acompanhar</span>
              </div>
              <div className="family-actions">
                <button
                  className={
                    sortMode === "default"
                      ? "family-action active"
                      : "family-action"
                  }
                  onClick={() => setSortMode("default")}
                >
                  Todos
                </button>
                <button
                  className={
                    sortMode === "engagement"
                      ? "family-action active"
                      : "family-action"
                  }
                  onClick={() => setSortMode("engagement")}
                >
                  ⚡ Engajamento
                </button>
                <button
                  className={
```

```
                    sortMode === "wellbeing"
                      ? "family-action active"
                      : "family-action"
                  }
                  onClick={() => setSortMode("wellbeing")}
                >
                   Bem-estar
                </button>
                <button
                  className="family-action"
                  onClick={() => setCompareOpen(true)}
                >
                  ⇄ Comparar
                </button>
              </div>
            </div>
            <div className="student-list">
              {sortedStudents.map((s) => (
                <button
                  key={s.id}
                  onClick={() => changeStudent(s.id)}
                  className={`student-chip ${selected === s.id ? "chosen" : ""}`}
                >
                  <div className={`face ${s.color}`}>{s.emoji}</div>
                  <span>
                    <b>{s.name}</b>
                    <small>
                      {s.age} anos · {s.grade}
                    </small>
                  </span>
                  {selected === s.id && (
                    <Check className="selected-check" size={17} />
                  )}
                </button>
              ))}
            </div>
          </section>
          {tab !== "home" && (
            <section className="student-profile-summary">
              <div className={`profile-face ${student.color}`}>
                {student.emoji}
              </div>
              <div className="profile-person">
                <div className="profile-badges">
                  <span>{student.grade}</span>
                  <span> {student.streak} dias seguidos</span>
                </div>
                <h2>{student.full}</h2>
                <p>
                  {student.age} anos · Mentoria: {student.teacher}
                </p>
              </div>
              <div className="profile-score">
                <b>{engagement(student)}</b>
                <small>ENGAJAMENTO</small>
              </div>
              <div className="profile-score wellbeing">
                <b>{well(student)}%</b>
                <small>BEM-ESTAR</small>
              </div>
              <div className="profile-progress">
                {[
                  ["Média geral", Math.round(average(student) * 10), "#60c5ff"],
                  ["Bem-estar", well(student), "#3ef0cf"],
                  ["Frequência", student.attendance, "#ffca57"],
                  ["Foco & criatividade", focus(student), "#c49bff"],
                ].map(([label, value, color]) => (
                  <div key={label}>
                    <span>{label}</span>
                    <b>{value}%</b>
                    <i>
```

```
                      <em style={{ width: `${value}%`, background: color }} />
                    </i>
                  </div>
                ))}
              </div>
              <div
                className="routine-simulations"
                aria-label="Simulações demonstrativas"
              >
                <span>Simular rotina</span>
                <button
                  type="button"
                  onClick={() => simulateStudentScenario("project")}
                  title="Simular avanço em projeto criativo"
                >
                   Projeto
                </button>
                <button
                  type="button"
                  onClick={() => simulateStudentScenario("exam")}
                  title="Simular semana de avaliações"
                >
                   Avaliações
                </button>
                <button
                  type="button"
                  onClick={() => simulateStudentScenario("rest")}
                  title="Simular rotina com mais descanso"
                >
                   Descanso
                </button>
                <small>
                  Atualiza apenas estes dados demonstrativos nesta sessão.
                </small>
              </div>
            </section>
          )}
          {tab === "home" && (
            <>
              <div className="section-heading">
                <div>
                  <h2>
                    Visão geral{" "}
                    <small>Resumo ilustrativo · atualização local</small>
                  </h2>
                  <p>
                    Resumo do desenvolvimento de {student.name} nesta semana.
                  </p>
                </div>
                <button className="soft-button">Últimos 7 dias⌄</button>
              </div>
              <section className="stats-grid">
                <Metric
                  icon="□"
                  name="Média escolar"
                  value={average(student).toFixed(1)}
                  suffix="/ 10"
                  color="purple"
                  hint="Média das disciplinas cadastradas"
                />
                <Metric
                  icon="□"
                  name="Bem-estar"
                  value={well(student)}
                  suffix="%"
                  color="green"
                  hint="Índice estimado pelos check-ins"
                />
                <Metric
                  icon="⚡"
                  name="Engajamento"
```

```
                value={engagement(student)}
                suffix="%"
                color="orange"
                hint="Muito bom · acima da média"
              />
              <Metric
                icon="□"
                name="Frequência"
                value={student.attendance}
                suffix="%"
                color="blue"
                hint="Frequência demonstrativa do período"
              />
            </section>
            <section className="dashboard-grid">
              <div className="panel emotion-panel">
                <div className="panel-title">
                  <div>
                    <h3>Como está se sentindo?</h3>
                    <p>Check-in emocional recente</p>
                  </div>
                  <button className="dots">···</button>
                </div>
                <div className="mood-summary">
                  <div className="mood-face">
                    {student.checkins.length ? "□" : "□"}
                  </div>
                  <div>
                    <b>
                      {student.checkins.length
                        ? `Check-in: ${student.checkins[0].mood}`
                        : "Nenhum check-in recente"}
                    </b>
                    <small>
                      {student.checkins.length
                        ? `${student.checkins[0].date} · Energia ${student.checkins[0].energy}`
                        : "Convide seu filho a responder ao quiz emocional"}
                    </small>
                  </div>
                  <span className="mood-tag">
                    {student.checkins.length ? "REGISTRADO" : "SEM REGISTRO"}
                  </span>
                </div>
                <div className="emotion-bars">
                  {[
                    ["Felicidade", student.pos[4], "#f2af56"],
                    ["Motivação", student.pos[3], "#8c71e8"],
                    ["Ansiedade", student.neg[4], "#ef8d9c"],
                  ].map(([n, v, c]) => (
                    <div className="emotion-line" key={n}>
                      <span>{n}</span>
                      <div className="track">
                        <div style={{ width: `${v}%`, background: c }} />
                      </div>
                      <b>{v}%</b>
                    </div>
                  ))}
                </div>
                <button
                  className="inline-link"
                  onClick={() => navigateTab("emotions")}
                >
                  Ver perfil emocional <ChevronRight size={15} />
                </button>
              </div>
              <div className="panel grades-panel">
                <div className="panel-title">
                  <div>
                    <h3>Desempenho escolar</h3>
                    <p>Notas mais recentes</p>
                  </div>
```

```
                  <button className="dots">···</button>
                </div>
                <div className="grade-overview">
                  <strong>{average(student).toFixed(1)}</strong>
                  <span>/ 10</span>
                  <small>
                    média geral <b>↑ 0,4</b>
                  </small>
                </div>
                <div className="grade-lines">
                  {student.grades.slice(0, 4).map(([n, v], i) => (
                    <div className="grade-line" key={n}>
                      <span>{n}</span>
                      <div className="track">
                        <div
                          style={{
                            width: `${v * 10}%`,
                            background: [
                              "#8871e8",
                              "#55bb9b",
                              "#f3ae59",
                              "#76a9ef",
                            ][i],
                          }}
                        />
                      </div>
                      <b>{v.toFixed(1)}</b>
                    </div>
                  ))}
                </div>
                <button
                  className="inline-link"
                  onClick={() => navigateTab("grades")}
                >
                  Acessar boletim completo <ChevronRight size={15} />
                </button>
              </div>
              <div className="panel insight-panel">
                <div className="insight-icon">
                  <Sparkles size={19} />
                </div>
                <div className="insight-copy">
                  <span className="eyebrow">INSIGHT DA SEMANA</span>
                  <h3>Uma semana de boas descobertas</h3>
                  <p>
                    O bem-estar exibido vem de autorrelatos simulados; as
                    notas são uma amostra separada. Os dados não demonstram
                    causa ou correlação. Use o check-in para iniciar uma
                    conversa acolhedora.
                  </p>
                  <button
                    className="inline-link"
                    onClick={() => navigateTab("insights")}
                  >
                    Explorar insights <ChevronRight size={15} />
                  </button>
                </div>
                <div className="insight-art">✦</div>
              </div>
              <div className="panel activity-panel">
                <div className="panel-title">
                  <div>
                    <h3>Próximos momentos</h3>
                    <p>Eventos demonstrativos · confirme com a escola</p>
                  </div>
                  <button className="inline-link">
                    Ver agenda <ChevronRight size={15} />
                  </button>
                </div>
                <div className="event">
                  <div className="event-date">
```

```
                    <b>12</b>
                    <small>NOV</small>
                  </div>
                  <div>
                    <b>Conversa com a professora</b>
                    <small>12 nov · 16:30 · evento demonstrativo</small>
                  </div>
                  <ChevronRight size={16} />
                </div>
                <div className="event">
                  <div className="event-date peach-date">
                    <b>18</b>
                    <small>NOV</small>
                  </div>
                  <div>
                    <b>Mostra de projetos escolares</b>
                    <small>18 nov · 14:00 · evento demonstrativo</small>
                  </div>
                  <ChevronRight size={16} />
                </div>
                <button
                  className={rsvp ? "rsvp-button confirmed" : "rsvp-button"}
                  onClick={() => setRsvp((v) => !v)}
                >
                  {rsvp
                    ? "✓ Presença sinalizada (local)"
                    : "Confirmar interesse · demonstração"}
                </button>
              </div>
            </section>
          </>
        )}
        {tab === "emotions" && (
          <section>
            <Subnav
              active={subTab}
              onSelect={setSubTab}
              items={[
                ["mapa", " Mapa emocional"],
                ["gatilhos", " Contexto & gatilhos"],
                ["acolhimento", " Plano de acolhimento"],
              ]}
            />
            {subTab === "mapa" && (
              <div className="emotion-pro-grid">
                <div className="panel emotion-pro-card positive-card">
                  <div className="emotion-card-heading">
                    <div>
                      <h3> Potências & emoções positivas</h3>
                      <p>
                        Forças que estão florescendo · autorrelato simulado
                      </p>
                    </div>
                    <span className="emotion-total">
                      {Math.round(student.pos.reduce((a, b) => a + b, 0) / 5)}
                      % média
                    </span>
                  </div>
                  {positive.map((x, i) => (
                    <EmotionRow
                      key={x}
                      name={x}
                      value={student.pos[i]}
                      positive
                    />
                  ))}
                </div>
                <div className="panel emotion-pro-card attention-card">
                  <div className="emotion-card-heading">
                    <div>
                      <h3> Emoções para acolher</h3>
```

```
                      <p>Não são diagnóstico; convide à conversa</p>
                    </div>
                    <span className="emotion-total rose-total">
                      {Math.round(student.neg.reduce((a, b) => a + b, 0) / 5)}
                      % média
                    </span>
                  </div>
                  {negative.map((x, i) => (
                    <EmotionRow key={x} name={x} value={student.neg[i]} />
                  ))}
                </div>
                <div className="panel family-guidance">
                  <span className="guidance-icon">✧</span>
                  <div>
                    <h3>Como ler estes indicadores</h3>
                    <p>
                      As escalas são exemplos de autorrelato e não definem a
                      personalidade nem medem saúde clínica. Use-as como
                      convite para escutar, não como rótulo.
                    </p>
                  </div>
                  <button
                    className="primary-button"
                    onClick={() => navigateTab("quiz")}
                  >
                    Fazer check-in <ChevronRight size={15} />
                  </button>
                </div>
              </div>
            )}
            {subTab === "gatilhos" && (
              <div className="trigger-grid">
                {student.triggers.map(
                  ([title, type, description, metric], i) => (
                    <article className="panel trigger-card" key={title}>
                      <span
                        className={
                          i ? "trigger-tag caution" : "trigger-tag positive"
                        }
                      >
                        {type}
                      </span>
                      <h3>{title}</h3>
                      <p>{description}</p>
                      <small>
                        Possível tema para conversa: {metric}. Exemplo
                        demonstrativo, não causa comprovada.
                      </small>
                    </article>
                  ),
                )}
              </div>
            )}
            {subTab === "acolhimento" && (
              <div className="panel family-plan">
                <div className="plan-heading">
                  <span>□</span>
                  <div>
                    <h3>Plano familiar de apoio · {student.name}</h3>
                    <p>
                      Sugestões para diálogo; adaptem à rotina e à vontade do
                      estudante.
                    </p>
                  </div>
                </div>
                {student.plan.map((item, i) => (
                  <div className="plan-step" key={item}>
                    <b>{String(i + 1).padStart(2, "0")}</b>
                    <span>{item}</span>
                  </div>
                ))}
```

```
                  <p className="gentle-note">
                    Se surgir sofrimento persistente ou risco, procure um
                    profissional qualificado ou serviço de saúde. Este app não
                    substitui avaliação.
                  </p>
                </div>
              )}
            </section>
          )}
          {tab === "grades" && (
            <section>
              <Subnav
                active={subTab}
                onSelect={setSubTab}
                items={[
                  ["boletim", " Boletim comparativo"],
                  ["metas", " Plano de estudo"],
                  ["competencias", " Competências"],
                ]}
              />
              {subTab === "boletim" && (
                <>
                  <div className="grade-summary-grid">
                    <div className="panel grade-summary">
                      <small>MÉDIA ATUAL</small>
                      <b>
                        {average(student).toFixed(1)}
                        <i>/10</i>
                      </b>
                      <span>calculada pelas 8 notas de exemplo</span>
                    </div>
                    <div className="panel grade-summary">
                      <small>ASSIDUIDADE (SIMULADA)</small>
                      <b>
                        {student.attendance}
                        <i>%</i>
                      </b>
                      <span>não é dado oficial da escola</span>
                    </div>
                    <div className="panel grade-summary">
                      <small>MATÉRIA PARA REVISAR</small>
                      <b>
                        {
                          student.grades.reduce((a, b) =>
                            a[1] < b[1] ? a : b,
                          )[0]
                        }
                      </b>
                      <span>menor nota nesta amostra</span>
                    </div>
                  </div>
                  <div className="panel full-panel">
                    <div className="grade-panel-heading">
                      <div>
                        <h3>Notas por disciplina</h3>
                        <p>
                          Comparação ilustrativa com o período anterior · sem
                          boletim oficial
                        </p>
                      </div>
                      <div className="grade-filters">
                        {[
                          ["all", "Todas"],
                          ["high", "Destaques"],
                          ["attention", "Revisar"],
                        ].map(([id, label]) => (
                          <button
                            className={
                              gradeFilter === id
                                ? "filter-btn active"
                                : "filter-btn"
```

```
                        }
                        onClick={() => setGradeFilter(id)}
                        key={id}
                      >
                        {label}
                      </button>
                    ))}
                  </div>
                </div>
                {[...student.grades]
                  .sort((a, b) => b[1] - a[1])
                  .filter(([, grade]) =>
                    gradeFilter === "high"
                      ? grade >= 8.5
                      : gradeFilter === "attention"
                        ? grade < 8.3
                        : true,
                  )
                  .map(([subject, grade]) => {
                    const previous =
                      student.previousGrades[
                        student.grades.findIndex((x) => x[0] === subject)
                      ];
                    const diff = grade - previous;
                    return (
                      <div className="subject" key={subject}>
                        <span>{subject}</span>
                        <div className="track">
                          <div style={{ width: `${grade * 10}%` }} />
                        </div>
                        <b>{grade.toFixed(1)}</b>
                        <small>
                          anterior {previous.toFixed(1)} ·{" "}
                          {diff >= 0 ? "+" : ""}
                          {diff.toFixed(1)}
                        </small>
                      </div>
                    );
                  })}
              </div>
            </>
          )}
          {subTab === "metas" && (
            <div className="panel family-plan">
              <div className="plan-heading">
                <span></span>
                <div>
                  <h3>Meta de estudo — {student.name}</h3>
                  <p>
                    Objetivo proposto para organização pessoal, sem promessa
                    de resultado.
                  </p>
                </div>
              </div>
              <div className="goal-callout">{student.goal}</div>
              <div className="study-routine">
                {[
                  [
                    "SEG / QUA",
                    "Revisão de base",
                    "25–30 min de exercícios, com pausa.",
                  ],
                  [
                    "TER / QUI",
                    "Prática aplicada",
                    "Resolver questões e registrar dúvidas.",
                  ],
                  [
                    "SEX / FIM DE SEMANA",
                    "Revisão leve e descanso",
                    "Planejar a próxima semana sem abrir mão do lazer.",
```

```
                    ],
                  ].map(([day, title, description]) => (
                    <article className="routine-card" key={day}>
                      <small>{day}</small>
                      <b>{title}</b>
                      <p>{description}</p>
                    </article>
                  ))}
                </div>
              </div>
            )}
            {subTab === "competencias" && (
              <div className="panel full-panel">
                <h3>Competências em desenvolvimento</h3>
                <p>
                  Rubrica demonstrativa inspirada em competências escolares.
                  Não é avaliação oficial da BNCC.
                </p>
                {student.skills.map(([name, value]) => (
                  <div className="skill-row" key={name}>
                    <div>
                      <b>{name}</b>
                      <span>
                        {value >= 90
                          ? "Destaque"
                          : value >= 80
                            ? "Em consolidação"
                            : "Meta de prática"}
                      </span>
                    </div>
                    <strong>{value}%</strong>
                    <div className="track">
                      <div style={{ width: `${value}%` }} />
                    </div>
                  </div>
                ))}
              </div>
            )}
          </section>
        )}
        {tab === "quiz" && (
          <section>
            <Subnav
              active={subTab}
              onSelect={setSubTab}
              items={[
                ["checkin", " Check-in de hoje"],
                ["historico", " Diário de check-ins"],
              ]}
            />
            {subTab === "checkin" && (
              <div className="quiz-pro">
                <div className="quiz-card">
                  <div className="quiz-kicker">
                    <Brain size={15} /> CHECK-IN SOCIOEMOCIONAL · 1 MINUTO
                  </div>
                  <h2>Como foi seu dia, {student.name}?</h2>
                  <p>
                    Responda às três perguntas. É um registro de percepção
                    pessoal, não uma avaliação clínica.
                  </p>
                  <div className="quiz-question-list">
                    {quizQuestions.map((q, index) => (
                      <fieldset className="quiz-question" key={q.id}>
                        <legend>
                          <span>{String(index + 1).padStart(2, "0")}</span>
                          {q.title}
                        </legend>
                        <div className="quiz-options">
                          {q.options.map(([emoji, label], choice) => (
                            <button
```

```
                            type="button"
                            key={label}
                            className={
                              quizAnswers[q.id] === choice
                                ? "quiz-answer chosen"
                                : "quiz-answer"
                            }
                            aria-pressed={quizAnswers[q.id] === choice}
                            onClick={() => {
                              setQuizAnswers((v) => ({
                                ...v,
                                [q.id]: choice,
                              }));
                              setQuizDone(false);
                            }}
                          >
                            <span className="quiz-emoji">{emoji}</span>
                            <small>{label}</small>
                          </button>
                        ))}
                      </div>
                    </fieldset>
                  ))}
                </div>
                <label className="quiz-note-label">
                  Observação rápida (opcional)
                  <input
                    value={quizNote}
                    onChange={(e) => setQuizNote(e.target.value)}
                    maxLength={180}
                    placeholder="Uma conquista, dúvida ou algo que queira compartilhar…"
                  />
                </label>
                {quizDone ? (
                  <div className="quiz-feedback">
                    <Check size={16} /> Check-in salvo. Indicadores
                    atualizados e +25 pontos demonstrativos.
                  </div>
                ) : (
                  <button
                    className="primary-button submit-quiz"
                    disabled={
                      Object.keys(quizAnswers).length !==
                      quizQuestions.length
                    }
                    onClick={submitQuiz}
                  >
                    Registrar check-in <ChevronRight size={15} />
                  </button>
                )}
                <div className="quiz-disclaimer">
                   Respostas simuladas neste protótipo e mantidas apenas
                  durante esta sessão. Elas não são diagnóstico nem
                  substituem conversa com a família ou apoio profissional.
                </div>
              </div>
              <aside className="quiz-history panel">
                <span className="history-mark">✧</span>
                <h3>Registro recente</h3>
                {student.checkins.length ? (
                  student.checkins.slice(0, 3).map((c, i) => (
                    <div className="checkin-entry" key={i}>
                      <b>{c.date}</b>
                      <p>
                        Humor: {c.mood} · Energia: {c.energy}
                      </p>
                      <small>Precisava de: {c.support}</small>
                    </div>
                  ))
                ) : (
                  <p>
```

```
                      Ainda não há check-ins registrados. Este espaço guarda
                      os registros feitos nesta sessão.
                    </p>
                  )}
                  <div className="quiet-note">
                    Um dia difícil também faz parte. O importante é poder
                    falar sobre isso com segurança.
                  </div>
                </aside>
              </div>
            )}
            {subTab === "historico" && (
              <div className="panel full-panel">
                <h3>Diário emocional · {student.name}</h3>
                <p>
                  Registros feitos nesta sessão neste protótipo; não são
                  armazenados em servidor.
                </p>
                {student.checkins.length ? (
                  student.checkins.map((c, i) => (
                    <article className="checkin-entry" key={i}>
                      <b>{c.date}</b>
                      <p>
                        Humor: {c.mood} · Energia: {c.energy} · Apoio:{" "}
                        {c.support}
                      </p>
                      {c.note && <small>{c.note}</small>}
                    </article>
                  ))
                ) : (
                  <div className="empty-state">
                    Nenhum check-in registrado ainda. Os registros aparecerão
                    aqui depois de responder às três perguntas.
                  </div>
                )}
              </div>
            )}
          </section>
        )}
        {tab === "insights" && (
          <section>
            <Subnav
              active={subTab}
              onSelect={setSubTab}
              items={[
                ["visao", " Painel gráfico"],
                ["matriz", " Hábitos & contexto"],
              ]}
            />
            {subTab === "visao" && (
              <>
                <section
                  className="rings-grid"
                  aria-label="Indicadores circulares"
                >
                  {[
                    {
                      label: "Bem-estar",
                      value: well(student),
                      color: "#35dfc0",
                    },
                    { label: "Foco", value: student.focus, color: "#63c8ff" },
                    {
                      label: "Desempenho",
                      value: Math.round(average(student) * 10),
                      color: "#aa82ff",
                    },
                    {
                      label: "Frequência",
                      value: student.attendance,
                      color: "#ffbd59",
```

```
                  },
                ].map(({ label, value, color }) => (
                  <article className="ring-card" key={label}>
                    <div
                      className="ring-visual"
                      role="progressbar"
                      aria-label={`${label}, dado demonstrativo`}
                      aria-valuemin={0}
                      aria-valuemax={100}
                      aria-valuenow={value}
                      style={{
                        "--ring-color": color,
                        "--ring-progress": `${Math.max(0, Math.min(100, value)) * 3.6}deg`,
                      }}
                    >
                      <span>{value}%</span>
                    </div>
                    <div className="ring-copy">
                      <b>{label}</b>
                      <small>Indicador demonstrativo</small>
                    </div>
                  </article>
                ))}
              </section>
              <div className="charts-pro-grid">
                <div className="panel chart-pro-card">
                  <div className="chart-heading">
                    <div>
                      <h3>Indicador semanal</h3>
                      <p>Série ilustrativa atualizada após check-in</p>
                    </div>
                    <span>8 SEM.</span>
                  </div>
                  <div className="chart-bars">
                    {student.history.map((v, i) => (
                      <div
                        className="bar-group"
                        key={i}
                        title={`Semana ${i + 1}: ${v}`}
                      >
                        <b>{v}</b>
                        <div className="bar" style={{ height: `${v}%` }} />
                        <small>S{i + 1}</small>
                      </div>
                    ))}
                  </div>
                </div>
                <div className="panel chart-pro-card">
                  <div className="chart-heading">
                    <div>
                      <h3>Notas por disciplina</h3>
                      <p>Média atual: {average(student).toFixed(1)} / 10</p>
                    </div>
                    <span>SIMULADO</span>
                  </div>
                  <div className="grade-chart">
                    {student.grades.map(([name, value]) => (
                      <div key={name} title={`${name}: ${value}`}>
                        <span>{name.slice(0, 4)}</span>
                        <i>
                          <em style={{ width: `${value * 10}%` }} />
                        </i>
                        <b>{value.toFixed(1)}</b>
                      </div>
                    ))}
                  </div>
                </div>
                <div className="panel chart-pro-card">
                  <div className="chart-heading">
                    <div>
                      <h3>Radar emocional</h3>
```

```
                      <p>5 forças · autorrelato ilustrativo</p>
                    </div>
                    <span>{well(student)}%</span>
                  </div>
                  <div className="radar-list">
                    {positive.map((name, i) => (
                      <div key={name}>
                        <span>{name}</span>
                        <i>
                          <em style={{ width: `${student.pos[i]}%` }} />
                        </i>
                        <b>{student.pos[i]}</b>
                      </div>
                    ))}
                  </div>
                </div>
                <div className="panel chart-footnote">
                  <Sparkles size={18} />
                  <p>
                    Os gráficos descrevem apenas a amostra simulada desta
                    demonstração. Não permitem concluir relações de causa e
                    efeito entre bem-estar e notas.
                  </p>
                </div>
              </div>
            </>
          )}
          {subTab === "matriz" && (
            <div className="context-grid">
              <div className="panel context-intro">
                <span></span>
                <div>
                  <h3>Hábitos e contexto escolar</h3>
                  <p>
                    Uma organização para apoiar conversas, não um
                    diagnóstico nem uma correlação validada. Sono e foco
                    abaixo são valores fictícios de demonstração.
                  </p>
                </div>
              </div>
              <div className="panel context-card">
                <small>ROTINA · SIMULADA</small>
                <b>
                  {student.sleep} <i>de sono ilustrativo</i>
                </b>
                <p>
                  Converse com {student.name} sobre descanso e rotina; não
                  trate este número como medição real.
                </p>
              </div>
              <div className="panel context-card">
                <small>ASSIDUIDADE · SIMULADA</small>
                <b>{student.attendance}%</b>
                <p>
                  Exemplo de frequência para demonstrar o painel. Confirme
                  dados oficiais diretamente com a escola.
                </p>
              </div>
              <div className="panel context-card">
                <small>OBJETIVO ACADÊMICO · SUGESTÃO</small>
                <b>
                  {
                    student.grades.reduce((a, b) =>
                      a[1] < b[1] ? a : b,
                    )[0]
                  }
                </b>
                <p>{student.goal}</p>
              </div>
            </div>
          )}
```

```
            </section>
          )}
          {tab === "chat" && (
            <section>
              <Subnav
                active={subTab}
                onSelect={setSubTab}
                items={[
                  ["mensagens", "□ Mensagens"],
                  ["pareceres", `□ Pareceres (${student.reports.length})`],
                ]}
              />
              {subTab === "mensagens" && (
                <div className="chat-panel panel">
                  <div className="chat-head">
                    <div className="teacher-avatar">□□□□</div>
                    <div>
                      <b>{student.teacher}</b>
                      <small>
                        Protótipo demonstrativo · mensagens não são enviadas à
                        escola
                      </small>
                    </div>
                    <span className="online">● Canal demonstrativo</span>
                  </div>
                  <div className="chat-messages">
                    {(student.messages || []).map((m, i) => (
                      <div
                        className={`message ${m.from === "you" ? "mine" : ""}`}
                        key={i}
                      >
                        {m.text}
                        <small>{m.time || "Registro demonstrativo"}</small>
                      </div>
                    ))}
                  </div>
                  <div className="chat-compose">
                    <input
                      value={message}
                      onChange={(e) => setMessage(e.target.value)}
                      onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && send()}
                      placeholder="Escreva uma mensagem para a professora..."
                    />
                    <button onClick={send}>
                      <Send size={17} />
                    </button>
                  </div>
                </div>
              )}
              {subTab === "pareceres" && (
                <div className="reports-grid">
                  {student.reports.map(([author, date, badge, text]) => (
                    <article className="panel report-card" key={author}>
                      <div className="report-meta">
                        <b>{author}</b>
                        <span>{date}</span>
                      </div>
                      <small>{badge} · relato demonstrativo</small>
                      <p>{text}</p>
                    </article>
                  ))}
                </div>
              )}
            </section>
          )}
        </div>
      </main>
      {compareOpen && (
        <div
          className="compare-overlay"
          onMouseDown={(e) =>
```

```
            e.target === e.currentTarget && setCompareOpen(false)
          }
        >
          <section
            className="compare-modal"
            role="dialog"
            aria-modal="true"
            aria-labelledby="compare-title"
          >
            <div className="compare-head">
              <h2 id="compare-title">Comparativo familiar</h2>
              <button
                className="compare-close"
                onClick={() => setCompareOpen(false)}
              >
                Fechar ×
              </button>
            </div>
            <p className="compare-legend">
              Amostras fictícias para comparação visual · não representam
              avaliação escolar oficial.
            </p>
            <div className="compare-row">
              <span>Estudante</span>
              <b>Média</b>
              <b>Bem-estar</b>
              <b>Engaj.</b>
            </div>
            {students.map((s) => (
              <div className="compare-row" key={s.id}>
                <span>
                  {s.emoji} {s.name}
                </span>
                <b>{average(s).toFixed(1)}</b>
                <b>{well(s)}%</b>
                <b>{engagement(s)}%</b>
              </div>
            ))}
          </section>
        </div>
      )}
      <nav className="mobile-tabs">
        {tabs.map(([id, label, Icon]) => (
          <button
            key={id}
            className={tab === id ? "on" : ""}
            onClick={() => navigateTab(id)}
          >
            <Icon size={19} />
            <small>{label === "Quiz emocional" ? "Quiz" : label}</small>
          </button>
        ))}
      </nav>
    </div>
  );
}

createRoot(document.getElementById("root")).render(<App />);
```

src/components/ui.jsx

53 linhas · conteúdo formatado para leitura · fonte do repositório

```
0001  import React from "react";
0002
0003  export function Metric({ icon, name, value, suffix, color, hint }) {
0004    return (
0005      <div className="metric-card">
0006        <div className="metric-top">
0007          <span className={`metric-icon ${color}`}>{icon}</span>
0008          <button className="dots">···</button>
0009        </div>
0010        <small>{name}</small>
0011        <div className="metric-value">
0012          {value}
0013          <em>{suffix}</em>
0014        </div>
0015        <div className="metric-hint">{hint}</div>
0016      </div>
0017    );
0018  }
0019  export function EmotionRow({ name, value, positive }) {
0020    return (
0021      <div className="emotion-row">
0022        <span>{name}</span>
0023        <div className="track">
0024          <div
0025            style={{
0026              width: `${value}%`,
0027              background: positive ? "#63b99a" : "#ee929e",
0028            }}
0029          />
0030        </div>
0031        <b>{value}%</b>
0032      </div>
0033    );
0034  }
0035
0036  export function Subnav({ active, onSelect, items }) {
0037    return (
0038      <nav className="pro-subnav" role="tablist">
0039        {items.map(([id, label]) => (
0040          <button
0041            type="button"
0042            key={id}
0043            role="tab"
0044            aria-selected={active === id}
0045            className={active === id ? "active" : ""}
0046            onClick={() => onSelect(id)}
0047          >
0048            {label}
0049          </button>
0050        ))}
0051      </nav>
0052    );
0053  }
```