

2016-2017-Parcial-2-Extraordinar...



gmnpjpn



Redes de Computadores I



1º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Superior de Ingeniería Informática Universidad de Castilla-La Mancha



Redes de Computadores I

Parcial 2 - Curso 2016/17

Escuela Superior de Informática



Este test consta de 17 preguntas con un total de 35 puntos. Cada 3 preguntas de test incorrectas restan 1 punto. Sólo una opción es correcta a menos que se indique algo distinto. No está permitido el uso de calculadora.

Apellidos:	SOLUCIÓN	Nombre:	Grupo:
1. (1p) I	El nivel de transporte es el responsable de	la comunicación	
□ a) host a host		
	nodo a nodo		
) transporte a transporte		
_) proceso a proceso		
	, r		
2. (1p) ¿	Cuál de las siguientes funciones no es res	ponsabilidad del control de errores?	
\Box a) Detectar y descartar paquetes corruptos		
■ b) Regular el tamaño de la ventana de desl	izamiento para evitar pérdidas de paqı	uetes
□ c) Almacenar paquetes que llegan sin error	es	
) Reenviar paquetes perdidos		
3. (1p) /	Cuáles de las siguientes funciones es prop	oia tanto de TCP como de UDP?	
) Ventana deslizante		
	Recuperación de errores		
) Multiplexación utilizando números de p	uerto	
) Enrutamiento		
	Jsando números de secuencia de 5 bits, ¿	cuál es el tamaño máximo de venta	na de envío y recepción para el
_	colo ARQ de parada y espera?		
	Ventana de envío 5 y de recepción 1		
_) Ventana de envío 31 y de recepción 1		
	Ventana de envío 1 y de recepción 1		
□ d) Ventana de envío 16 y de recepción 16		
5. (1p) 7	TCP es un protocolo		
\Box a) no confiable		
\Box b) "best-effort delivery"		
■ c) confiable		
) ninguna de las anteriores		
6 (1n) I	El control de regula la cantidad de dato	s que una fuente nuede enviar antes d	e recibir confirmación nor narte
	stinatario	s que una ruente puede enviar untes a	e recion communeron por parte
) error		
_	o) flujo		
□ c) congestión		
) ninguna de las anteriores		
	Cuál de las siguientes afirmaciones sobre		
a	 No existe ningún tipo de mecanismo de determinado host 	notificación de errores tal como la in	nposibilidad de encontrar un
) No requiere el establecimiento de una c	onexión para el envío de datagramas	
□ c) Es un protocolo del nivel de red		
) El tamaño máximo de un datagrama es	de 65535 bytes	

03 de julio de 2017



Redes de Computadores I Parcial 2 - Curso 2016/17

Escuela Superior de Informática

8.	(1p)	El tamaño de la cabecera IPv4
		a) está entre 20 y 60 bytes
		b) es de 20 bytes
		c) es de 60 bytes
		d) depende de la MTU
9.	(1p) ciert	Un datagrama IPv4 es fragmentado en tres datagramas más pequeños. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es a?
		a) El bit "no fragmentación" es puesto a 1 en los tres datagramas
		b) El último fragmento siempre tiene un "offset" distinto de 0, y el bit "más fragmentos" a 0
		c) El campo "identificación" es consecutivo para los tres datagramas
		d) El campo "desplazamiento" es el mismo para los tres datagramas
0.	(1p)	¿Qué dirección se utiliza para enviar un paquete IP a todos los host de una red /16?
	Ц	a) 0.0.0.0
		b) 255.255.255
		c) FF:FF:FF:FF:FF
		d) Es diferente para cada red
1.	(1p)	Cuando un router hace entrega indirecta de un paquete es porque
		a) no se ha definido un encaminador por defecto
		b) la dirección IP origen no se ha especificado
		c) la red destino no aparece en la tabla de rutas
		d) el destino no es vecino suyo
2.		Supón que has ejecutado traceroute obteniendo la ruta hacia www.google.com. ¿Cual es la IP origen de los paqueue recibes? ¿Qué protocolo utilizan? (Nota Sólo se tendrán en cuenta los paquetes que genera esta herramienta)
		a) La IP origen es la correspondiente a www.google.com; el protocolo utilizado es ICMP
		b) La IP origen es la correspondiente a cada router; el protocolo utilizado es ICMP
		c) La IP origen es la correspondiente a tu host; el protocolo utilizado es ARP
		d) La IP origen es la correspondiente a tu host; el protocolo utilizado es ICMP
3.	(1p)	
	es fa	En el protocolo ARP, al encapsular el mensaje ARP en una trama Ethernet, ¿cuál de las siguientes afirmaciones lsa?
	es fa	
	es fa	lsa?
	es fa	lsa? a) En la trama del mensaje de petición el campo MAC ORIGEN va relleno de 0000
	es fa	lsa? a) En la trama del mensaje de petición el campo MAC ORIGEN va relleno de 0000 b) En la trama del mensaje de petición el campo MAC DESTINO va relleno de FFFF c) En la trama del mensaje de respuesta el campo MAC DESTINO es la dirección MAC del nodo que originó
4.		 lsa? a) En la trama del mensaje de petición el campo MAC ORIGEN va relleno de 0000 b) En la trama del mensaje de petición el campo MAC DESTINO va relleno de FFFF c) En la trama del mensaje de respuesta el campo MAC DESTINO es la dirección MAC del nodo que originó la petición d) En la trama del mensaje de respuesta el campo MAC ORIGEN es la dirección buscada por el nodo que
4.		 lsa? a) En la trama del mensaje de petición el campo MAC ORIGEN va relleno de 0000 b) En la trama del mensaje de petición el campo MAC DESTINO va relleno de FFFF c) En la trama del mensaje de respuesta el campo MAC DESTINO es la dirección MAC del nodo que originó la petición d) En la trama del mensaje de respuesta el campo MAC ORIGEN es la dirección buscada por el nodo que originó la petición
4.		 lsa? a) En la trama del mensaje de petición el campo MAC ORIGEN va relleno de 0000 b) En la trama del mensaje de petición el campo MAC DESTINO va relleno de FFFF c) En la trama del mensaje de respuesta el campo MAC DESTINO es la dirección MAC del nodo que originó la petición d) En la trama del mensaje de respuesta el campo MAC ORIGEN es la dirección buscada por el nodo que originó la petición ¿Cómo funciona un puente con algoritmo de aprendizaje cuando llega una trama? a) Recuerda y anota en su tabla la estación origen. Si conoce la estación destino, la redirecciona. En caso
4.		 lsa? a) En la trama del mensaje de petición el campo MAC ORIGEN va relleno de 0000 b) En la trama del mensaje de petición el campo MAC DESTINO va relleno de FFFF c) En la trama del mensaje de respuesta el campo MAC DESTINO es la dirección MAC del nodo que originó la petición d) En la trama del mensaje de respuesta el campo MAC ORIGEN es la dirección buscada por el nodo que originó la petición ¿Cómo funciona un puente con algoritmo de aprendizaje cuando llega una trama? a) Recuerda y anota en su tabla la estación origen. Si conoce la estación destino, la redirecciona. En caso contrario, la descarta sin entregarla b) Recuerda y anota en su tabla la estación origen. Si conoce la estación destino, la redirecciona. En caso

03 de julio de 2017



WUCLAH Print

Lo que faltaba en Wuolah



- Todos los apuntes que necesitas están aquí
 Al mejor precio del mercado, desde 2 cent.
 Recoge los apuntes en tu copistería más cercana o recíbelos en tu casa
 - Todas las anteriores son correctas





Redes de Computadores I Parcial 2 - Curso 2016/17

Escuela Superior de Informática

15.	(1p)	¿Puede establecerse una comunicación en la capa de enlace entre host de distintas redes locales?
		a) No, nunca
		b) No, salvo que se averigüen las direcciones MAC a través del protocolo ARP
		c) Sí, siempre
	Ш	d) Sí, pero sólo en el caso de conocer las direcciones IP de origen y destino
16.	adm	e) En un instituto se quieren instalar tres subredes, una de 8 puestos para profesores, otra de 10 puestos para inistrativos y otra de 12 puestos para alumnos. La red global que se contrata para dar este servicio antes de dirla tiene la dirección de red 104.12.97.0. Se pide: Tamaño de la máscara para cada una de las tres subredes:
		Sabiendo que el número máximo de hosts válidos es $2^{32-n}-2$, resulta que si $2^{32-n}-2>12$, el menor valor entero de 32-n que lo consigue es 32-n=4. Máscara /28
	(b)	Dirección de red, rango de IPs válidas y dirección de broadcast de cada una de las tres subredes
		■ Red Dir. Red IPs válidas Dir Broadcast
		■ Profesores: 104.12.97.0 / 28 104.12.97.0 104.12.97.1 – 104.12.97.14 104.12.97.15
		■ Admin.: 104.12.97.16 / 28 104.12.97.16 104.12.97.17 – 104.12.97.30 104.12.97.31
		■ Alumnos: 104.12.97.32 / 26 104.12.97.32 104.12.97.33 – 104.12.97.46 104.12.97.47
	(c)	¿Cuál sería el mínimo tamaño de la red global a contratar y el rango de direcciones IPs incluyendo la de red y la de broadcast antes de dividir dicha red global?
		Como son 3 subredes de máscara /28 habría que contratar al menos una de máscara / 26, que las incluya, que sería 104.12.97.0 / 26. La red tendría, antes de dividirla 232-26-2 >62 y el rango de Ips, incluyendo la de red y la de broadcast sería 104.12.97.0 hasta 104.12.97.63.
		Sobrantes (considerando que el router necesita una dirección válida en cada subred).
		Alumnos: 62-50-1 = 11 Profesores: 30-18-1 = 11 Admin.: 14-10-1 = 3
	(d)	¿Habría alguna red sobrante? En caso afirmativo, ¿cuál?
		Sobraría las direcciones 104.12.97.48 – 104.12.97.63, con las que se podrían hacer una subred de máscara /28, concretamente 104.12.97.48 / 28.
	(e)	Dibuja un esquema de cómo quedaría el reparto de direcciones IP




Redes de Computadores I

Parcial 2 - Curso 2016/17

Escuela Superior de Informática

- 17. (10p) Considere la siguiente topología de red teniendo en cuenta que:
 - Para cada interfaz se muestra la dirección IP y, por simplicidad, solo el último octeto de la dirección MAC.
 - Aunque no aparecen en la figura, hay múltiples computadores conectados a todas las redes.
 - Para cada pregunta, se asume que todas las cachés ARP están vacías al comienzo.



- (a) El host A (con IP 20.0.0.7) ha enviado un paquete IP con destino 50.0.0.12. Como consecuencia de ello, han aparecido los siguientes mensajes en la red:
 - A envía un ARP request a N2 preguntando por la MAC de 20.0.0.1.
 - R1 envía un ARP reply a A indicando la MAC :a2.
 - A envía el paquete IP a R1.
 - R1 envía un ARP request a N3 preguntando por la MAC de 30.0.0.3
 - R4 envía un ARP reply a R1 indicando la MAC :c3.
 - R1 envía el paquete IP recibido a R4
 - R4 envía un ARP request a N5 preguntando por la MAC del destino.
 - El destino envía un ARP reply a R4 indicando su MAC.
 - R4 envía el paquete IP recibido al destino.

Escriba las tablas de rutas de todos los dispositivos involucrados en este envío.

- (b) Escriba todos los mensajes que aparecen como consecuencia de que 60.0.0.18 envíe un paquete ICMP ECHO Request a 30.0.0.23.
- (c) Escriba las tablas de rutas de todos los dispositivos involucrados en el envío del apartado anterior.

