

## **súper Globales \$GET y \$POST**

En php, las súper globales \$GET y \$POST son arrays asociativos que nos permiten acceder a los datos enviados a través de los formularios o URLs. Estas variables son muy útiles para manejar las entradas de los usuarios en aplicaciones web.

### **\$GET**

\$\_GET es un súper global que contiene datos enviados a través del método GET en una solicitud HTTP. Este método adjunta los datos a la URL de la página en forma de pares clave-valor. Los datos enviados por GET se pueden visualizar en la barra de direcciones del navegador.

#### **Características**

- Visibilidad: estos datos pueden ser visualizados en la URL, por lo que no es seguro para enviar información confidencial.
- Tamaño limitado: Generalmente, los navegadores y servidores imponen un límite en la longitud de la URL, lo que limita la cantidad de datos que se pueden enviar.
- Uso: Se usa comúnmente para consultas y parámetros de búsquedas en la URL.

### **\$POST**

\$POST es un súper global que contiene datos enviados a través de método \$POST en una solicitud HTTP. A diferencia de \$GET, los datos se envían en el cuerpo de la solicitud, por lo que los hace invisibles en la URL.

#### **Características**

- Visibilidad: Los datos no son visibles en la URL, por lo que son más seguros que el método GET para enviar información sensible.
- Tamaño: No tiene las mismas limitaciones de tamaño que GET.
- Uso: Ideal para los formularios en los cuales se envían datos como contraseñas, detalles de tarjetas de crédito o cualquier información que deba mantenerse en privado.

Ambos métodos tienen su propósito y deben ser elegidos según las necesidades de seguridad y funcionalidad en la aplicación web.