

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (0)8765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

gbm Gesellschaft für Baugeologie und -messtechnik mbh
Nobelstraße 20
76275 Ettlingen

Datum 26.11.2025
Kundennr. 27012502

PRÜFBERICHT

Auftrag 3774747
Analysennr. 440262 Grundwasser
Probeneingang 21.11.2025
Probenahme keine Angabe des Kunden
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung 6524-5180-GWM3

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Prüfungen

Färbung (Labor)		farblos			DIN EN ISO 7887 : 2012-04
Geruch (Labor)		nein			DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Geruchsart (Labor)		ohne			DEV B 1/2 : 1971
Geruchsstärke (Labor)		ohne			DEV B 1/2 : 1971

Physikalisch-chemische Parameter

Trübung (Labor) *)		klar mit Bodensatz			visuell
pH-Wert (Labor)		7,7	0		DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur bei pH-Messung	°C	14,7	0		DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Leitfähigkeit bei 20 °C (Labor)	µS/cm	827	10		Berechnung aus dem Messwert
Leitfähigkeit bei 25 °C (Labor)	µS/cm	923	10		DIN EN 27888 : 1993-11
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C	15,3	0		DIN 38404-4 : 1976-12

Summarische Parameter

Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	7,2	0,1		DIN 38409-7-2 : 2005-12
Säurekapazität bis pH 4,3 nach Marmorlöse-V.	mmol/l	6,45	0,1		DIN 38409-7-1: 2004-03
Oxidierbarkeit (KMnO4-Verbrauch)	mg/l	5,6	0,5		DIN EN ISO 8467 : 1995-05
KMnO4-Index (als O2)	mg/l	1,4	0,13		DIN EN ISO 8467 : 1995-05

Kationen

Ammonium (NH4)	mg/l	0,04	0,03		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Calcium (Ca)	mg/l	140	1		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg)	mg/l	39	1		DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Anionen

Chlorid (Cl)	mg/l	56	1		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3)	mg/l	3	1		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4)	mg/l	80	2		DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfid leicht freisetzbar	mg/l	<0,04	0,04		DIN 38405-27 : 2017-10

Berechnete Werte

Kalkl. Kohlensäure *)	mg/l	<1	1		DIN 4030-2 : 2024-07
Carbonathärte	°dH	20,0	1		Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Carbonathärte	mg/l CaO	200			Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Nichtcarbonathärte	°dH	8,4	0		Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Nichtcarbonathärte	mg/l CaO	84,0	0		Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Gesamthärte	°dH	28,5	1		Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter

Seite 1 von 2

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
Dr. Torsten Zurmühl



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 26.11.2025

Kundennr. 27012502

PRÜFBERICHT

Auftrag

3774747

Analysennr.

440262 Grundwasser

	Einheit	Ergebnis	Best.-Gr.	Grenzwert	Methode
Gesamthärte	mg/l CaO	286			Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	5,10	0,18		Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
Betonaggressivität (Angriffsgrad DIN 4030)	*)	nicht angreifend			DIN 4030-1 : 2024-07
Calcium	mol/m ³	3,5			Berechnung aus c(Calcium)
Neutralsalze	mol/m ³	3,2			Berechnung aus c(Chlorid)+2c(Sulfat)

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Hinweis:

Ab einem Wert von 50 mg /l für den Chloridgehalt ist der Bewehrungsstahl bei zu niedriger Überdeckung korrosionsgefährdet, somit liegt der Chloridgehalt in einem Bereich, der eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung erforderlich macht. Stahlbeton nach DIN 1045 erfüllt die Forderung nach ausreichender Betondeckung

Beginn der Prüfungen: 21.11.2025

Ende der Prüfungen: 26.11.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

AGROLAB Labor GmbH, Stefan Ostermeier, Tel. 08765/93996-600
serviceteam3.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.