collection_metadata
- collection_id (A-Z)
- key (A-Z)
- str_value (A-Z)
- int_value (123)
- float_value (123)

collections
- id (A-Z)
- name (A-Z)
- topic (A-Z)
- dimension (123)
- database_id (A-Z)

databases
- id (A-Z)
- name (A-Z)
- tenant_id (A-Z)

tenants
- id (A-Z)

embedding_metadata
- id (123)
- key (A-Z)
- string_value (A-Z)
- int_value (123)
- float_value (123)
- bool_value (123)

embeddings
- id (123)
- segment_id (A-Z)
- embedding_id (A-Z)
- seq_id (01 10)
- created_at (A-Z)

segment_metadata
- segment_id (A-Z)
- key (A-Z)
- str_value (A-Z)
- int_value (123)
- float_value (123)

segments
- id (A-Z)
- type (A-Z)
- scope (A-Z)
- topic (A-Z)
- collection (A-Z)

embedding_fulltext_search_config
- k (A-Z)
- v (A-Z)

embedding_fulltext_search_content
- id (123)
- c0 (A-Z)

embedding_fulltext_search_data
- id (123)
- block (01 10)

embedding_fulltext_search_do...
- id (123)
- sz (01 10)

...csize

max_seq_id

🔤 **segment_id**
🔢 seq_id

embedding_fulltext_search

🔤 string_value
🔤 embedding_fulltext_search
🔤 rank

embedding_fulltext_search_idx

🔤 **segid**
🔤 **term**
🔤 pgno

migrations

- **dir**
- **version**
- filename
- sql
- hash

embeddings_queue

- **seq_id**
- created_at
- operation
- topic
- id
- vector
- encoding
- metadata