



Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn Công nghệ phần mềm

-----★-----

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THIẾT KẾ WEB

Câu 1: Cách khai báo tập tin HTML theo chuẩn HTML5 là:

- A) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">`
- B) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN">`
- C) `<!DOCTYPE html>`
- D) `<!DOCTYPE html5>`

Câu 2: Trong tập tin HTML, phần tử nào đóng vai trò là gốc của cây DOM:

- A) `<head>`
- B) `<body>`
- C) `<html>`
- D) `<main>`

Câu 3: Nội dung trong thẻ `<head>` chứa những thông tin gì:

- A) Khai báo tiêu đề của trang
- B) Khai báo các thuộc tính của trang cho mục đích SEO
- C) Liên kết các tập tin khác
- D) Tất cả đều đúng

Câu 4: Trong tập tin HTML, thẻ `<body>` có tác dụng gì:

- A) Chứa nội dung hiển thị của trang
- B) Chứa các thông tin về trang
- C) Định dạng cho nội dung của trang
- D) Code xử lý sự kiện của trang

Câu 5: Thẻ nào sau đây là thẻ rỗng:

- A) `<div>`
- B) `<img>`
- C) `<span>`
- D) `<p>`

Câu 6:

Trong đoạn mã HTML sau

```
<div title="New Document">...</div>
```

Đoạn text "New Document" sẽ được hiển thị:

- A) Dưới dạng tooltip khi người dùng di chuột vào thẻ `<div>`
- B) Dưới dạng một đoạn text nhỏ ở đầu nội dung thẻ;
- C) Dưới dạng một đoạn text nhỏ ở cuối nội dung thẻ;
- D) Không hiển thị, chỉ dùng cho chức năng đọc nội dung cho người khiếm thị

Câu 7: Trong các thẻ HTML, các thuộc tính `aria-*` có tác dụng gì:

- A) Định nghĩa các thuộc tính accessibility (hỗ trợ người khuyết tật)**
- B) Định dạng cho nội dung của trang
- C) Là một kỹ thuật SEO để tăng thứ hạng của trang trên công cụ tìm kiếm
- D) Chứa nội dung bất kỳ do lập trình viên tự định nghĩa, thường dùng cho code JavaScript

Câu 8: Trong nội dung text của thẻ HTML, các ký tự nào sau đây được xem là ký tự trắng và bị rút gọn thành một khoảng trắng duy nhất khi hiển thị:

- A) Khoảng trắng (space) và tab
- B) Khoảng trắng (space), tab và xuống dòng (newline)**
- C) Chỉ khoảng trắng (space)
- D) Khoảng trắng (space) và xuống dòng (newline)

Câu 9: HTML entity sau tương ứng với ký tự nào: `&`

- A) &**
- B) `>`
- C) `<`
- D) `©`

Câu 10: Trong các thẻ heading `<hx>`, `x` có giá trị trong đoạn:

- A) 1 đến 6**
- B) 1 đến 5
- C) 1 đến 4
- D) 0 đến 6

Câu 11: Thẻ nào sau đây là loại thẻ ngữ nghĩa (semantic) trong HTML5:

- A) `<header>`
- B) `<nav>`
- C) `<main>`
- D) Tất cả đều đúng**

Câu 12: Trong HTML5, thẻ nào sau đây được sử dụng để nhóm các phần tử liên quan trong một tài liệu:

- A) `<div>`
- B) <section>**
- C) `<article>`
- D) `<aside>`

Câu 13: Sự khác nhau giữa thẻ block-level và inline trong HTML là gì:

- A) Thẻ block-level chiếm toàn bộ chiều rộng của phần tử cha, trong khi thẻ inline chỉ chiếm không gian cần thiết cho nội dung của nó**
- B) Thẻ block-level không thể chứa thẻ inline, trong khi thẻ inline có thể chứa thẻ block-level
- C) Thẻ block-level không thể chứa text, chỉ dùng để chứa các phần tử khác, trong khi thẻ inline có thể chứa text
- D) Không có sự khác nhau, có thể sử dụng tùy ý

Câu 14: Thẻ nào sau đây là thẻ inline:

Câu 14:

- A)
- B) <div>
- C) <section>
- D) <article>

Câu 15: Thẻ nào dùng để xuống dòng trong nội dung text:

- A)

- B) <hr>
- C) <tr>
- D)

Câu 16: Thẻ nào sau đây không thể chứa trong nội dung của thẻ <p>:

- A) <div>
- B)
- C)
- D)

Câu 17: Thẻ <pre> có tác dụng gì:

- A) Hiện thị văn bản với font chữ có độ rộng cố định (monospace)
- B) Giữ nguyên định dạng của văn bản, bao gồm khoảng trắng, tab và xuống dòng
- C) Không cho phép ngắt dòng khi vượt quá chiều rộng của phần tử cha
- D) Tất cả đều đúng

Câu 18: Trong thẻ , thuộc tính nào sau đây dùng để chỉ định đường dẫn đến hình ảnh cần hiển thị:

- A) src
- B) href
- C) alt
- D) title

Câu 19: Trong thẻ , thuộc tính nào sau đây dùng để cung cấp văn bản thay thế khi hình ảnh không thể hiển thị:

- A) src
- B) href
- C) alt
- D) title

Câu 20:

Cho 2 tập tin HTML và JPG có đường dẫn như sau:

D:\MyWebsite\admin\dashboard.html

D:\MyWebsite\static\images\logo.jpg

Từ tập tin HTML muốn sử dụng hình ảnh này, đường dẫn cần thiết là:

- A) ../static/images/logo.jpg
- B) ./static/images/logo.jpg
- C) ../../static/images/logo.jpg
- D) /static/images/logo.jpg

Câu 21: Trong thẻ <a>, thuộc tính nào sau đây dùng để chỉ định địa chỉ URL mà liên kết sẽ trỏ đến:

- A) src
- B) href**
- C) alt
- D) title

Câu 22: Trong thẻ <a> cần thêm thuộc tính nào để mở liên kết trong một tab mới của trình duyệt:

- A) target="_blank"**
- B) rel="noopener"
- C) href="_blank"
- D) download

Câu 23: Trong thẻ , thẻ nào sau đây được sử dụng để định nghĩa một mục trong danh sách:

- A) **
- B)
- C)
- D) <dl>

Câu 24: Trong thẻ , thuộc tính nào sau đây dùng để thay đổi kiểu đánh số của danh sách:

- A) type**
- B) style
- C) list-style
- D) num-type

Câu 25: Trong thẻ , thuộc tính nào sau đây dùng để thay đổi giá trị bắt đầu của số thứ tự:

- A) start**
- B) value
- C) index
- D) num

Câu 26: Trong thẻ , thuộc tính nào sau đây dùng để thay đổi số thứ tự:

- A) value**
- B) index
- C) order
- D) num

Câu 27: Thẻ nào sau đây được định dạng giống như thẻ <s> nhưng có ý nghĩa ngữ nghĩa khác:

- A) **
- B) <strike>
- C)
- D) <ins>

Câu 28: Trong thẻ <table>, thẻ nào sau đây được sử dụng để định nghĩa một hàng trong bảng:

- A) <tr>**
- B) <td>
- C) <th>

D) <tbody>

Câu 29: Trong thẻ <td>, thuộc tính nào sau đây có tác dụng làm làm ô chiếm nhiều cột:

- A) colspan
- B) rowspan
- C) width
- D) height

Câu 30: Sự khác nhau giữa thẻ <th> và <td> trong bảng HTML là gì:

- A) Thẻ <th> được sử dụng để định nghĩa ô tiêu đề, còn thẻ <td> được sử dụng để định nghĩa ô dữ liệu
- B) Thẻ <th> được sử dụng để định nghĩa ô dữ liệu, còn thẻ <td> được sử dụng để định nghĩa ô tiêu đề
- C) Không có sự khác nhau giữa hai thẻ này
- D) Thẻ <th> có thể chiếm nhiều cột, còn thẻ <td> không thể

Câu 31: Sự khác nhau giữa thẻ <picture> và trong bảng HTML là gì:

- A) Thẻ <picture> cho phép cung cấp nhiều nguồn hình ảnh khác nhau để trình duyệt lựa chọn, trong khi thẻ chỉ cho phép cung cấp một nguồn hình ảnh duy nhất
- B) Thẻ <picture> chỉ được sử dụng để hiển thị hình ảnh động, trong khi thẻ được sử dụng để hiển thị hình ảnh tĩnh
- C) Thẻ <picture> có thể chứa nhiều thẻ , trong khi thẻ không thể chứa thẻ nào khác
- D) Không có sự khác nhau giữa hai thẻ này

Câu 32: Thẻ <source> có tác dụng:

- A) Được sử dụng trong thẻ <picture> để cung cấp các nguồn hình ảnh khác nhau
- B) Được sử dụng trong thẻ <audio> để cung cấp các nguồn âm thanh khác nhau
- C) Được sử dụng trong thẻ <video> để cung cấp các nguồn video khác nhau
- D) Tất cả đều đúng

Câu 33: Trong thẻ <audio>, thuộc tính nào sau đây dùng để tự động phát âm thanh khi trang được tải:

- A) autoplay
- B) controls
- C) loop
- D) muted

Câu 34:

Trong ví dụ sau, thẻ nào được dùng cho đoạn text "[citation needed]":

Example: 87 percent of statistics are made up on the spot.^[citation needed]

- A) <sup>
- B) <sub>
- C)
- D) <cite>

Câu 35: Thẻ <mark> được sử dụng để:

- A) Đánh dấu một phần văn bản
- B) In đậm một phần văn bản
- C) In nghiêng một phần văn bản

D) Gạch chân một phần văn bản

Câu 36:

Cho cấu trúc HTML như sau:

```
<nav>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
</nav>
```

Quan hệ của thẻ <nav> đối với các thẻ là:

- A) Parent
- B) Ancestor**
- C) Sibling
- D) Descendant

Câu 37: Sự khác nhau giữa thuộc tính id và class trong HTML là gì:

- A) Giá trị thuộc tính id phải là duy nhất trong một tài liệu HTML, trong khi giá trị thuộc tính class có thể được sử dụng cho nhiều phần tử khác nhau
- B) Mỗi thẻ chỉ có thể có một id, nhưng có thể có nhiều class
- C) Thuộc tính id có một số chức năng đặc biệt trong HTML, trong khi thuộc tính class chỉ dùng cho CSS và JavaScript
- D) Tất cả đều đúng**

Câu 38: Trong đường dẫn URL, phần sau ký tự # có tác dụng gì:

- A) Cuộn tới vị trí của phần tử có id tương ứng với giá trị sau ký tự #**
- B) Tìm kiếm và đánh dấu một đoạn text có nội dung tương ứng với giá trị sau ký tự #
- C) Cuộn tới vị trí của một thẻ form có name tương ứng với giá trị sau ký tự #
- D) Tất cả đều đúng

Câu 39: Trong thẻ <form>, thuộc tính nào sau đây dùng để chỉ định phương thức gửi dữ liệu của biểu mẫu:

- A) action
- B) method**
- C) enctype
- D) target

Câu 40: Sự khác nhau giữa phương thức gửi dữ liệu GET và POST trong thẻ <form> là gì:

- A) Phương thức GET gửi dữ liệu thông qua URL, trong khi phương thức POST gửi dữ liệu trong phần thân của HTTP request
- B) Phương thức GET có giới hạn về kích thước dữ liệu gửi đi, trong khi phương thức POST không có giới hạn này

C) Dữ liệu gửi bằng phương thức GET có thể được lưu trong lịch sử trình duyệt và bookmark, trong khi dữ liệu gửi bằng phương thức POST không thể

D) Tất cả đều đúng

Câu 41: Trong thẻ <form>, thẻ nào dùng để gom nhóm các trường nhập liệu có liên quan:

A) <fieldset>

B) <legend>

C) <label>

D) <input>

Câu 42: Làm cách nào để liên kết một thẻ <label> với một trường nhập liệu (<input>, <textarea>, <select>):

A) Đặt trường nhập liệu bên trong thẻ <label>

B) Sử dụng thuộc tính for của thẻ <label> và đặt giá trị bằng ID của trường nhập liệu

C) Sử dụng thuộc tính aria-labelledby của trường nhập liệu và đặt giá trị bằng ID của thẻ <label>

D) Cả A và B đều đúng

Câu 43: Trong thẻ <input>, giá trị mặc định của thuộc tính type là:

A) text

B) password

C) email

D) number

Câu 44: Thẻ <input> không có type nào:

A) <input type="time">

B) <input type="color">

C) <input type="range">

D) Tất cả đều sai

Câu 45: Thuộc tính size của thẻ <input type="text"> có đơn vị là:

A) ký tự

B) pixel

C) em

D) rem

Câu 46: Thuộc tính maxlength của thẻ <input type="text"> có tác dụng gì:

A) Giới hạn số lượng ký tự mà người dùng có thể nhập vào trường văn bản

B) Giới hạn số lượng ký tự hiển thị trong trường văn bản

C) Giới hạn chiều rộng của trường văn bản

D) Giới hạn kích thước dữ liệu (tính bằng byte) mà người dùng có thể nhập vào trường văn bản

Câu 47:

Trong các thẻ <input> hoặc <textarea>, thường có một đoạn text màu xám gợi ý chỉ xuất hiện khi người dùng bỏ trống trường nhập liệu. Đây là tác dụng của thuộc tính nào:

A) value

B) placeholder

- C) name
- D) default

Câu 48: Khi cần cho người dùng chọn không hoặc nhiều giá trị từ một nhóm các tùy chọn, thẻ nào sau đây được sử dụng:

- A) `<select multiple>`
- B) `<input type="checkbox">`
- C) `<input type="radio">`
- D) Cả A và B đều đúng

Câu 49: Trong thẻ `<input type="radio">`, thuộc tính nào sau đây dùng để nhóm các nút radio lại với nhau:

- A) name
- B) value
- C) type
- D) group

Câu 50: Thuộc tính nào của thẻ `<input>` không có tác dụng với loại checkbox và radio:

- A) size
- B) min và max
- C) minlength và maxlength
- D) Tất cả đều đúng

Câu 51: Trong thẻ `<input>` loại checkbox và radio, nếu không có thuộc tính value thì giá trị mặc định khi gửi về server sẽ là gì:

- A) on
- B) checked
- C) true
- D) 1

Câu 52: Trong thẻ `<input>` loại checkbox và radio, thuộc tính nào sau đây dùng để đánh dấu một ô checkbox/radio được chọn mặc định:

- A) checked
- B) selected
- C) default
- D) value

Câu 53: Thẻ `<input>` nào sau đây chỉ cho phép người dùng nhập một số chẵn không âm:

- A) `<input type="number" min="0" step="2">`
- B) `<input type="number" min="0" step="1">`
- C) `<input type="number" max="0" step="2">`
- D) `<input type="number" min="2" step="2">`

Câu 54: Thẻ `<input>` nào sau đây chỉ cho phép người dùng nhập một số nguyên hoặc số thực với phần thập phân là 0.5:

- A) `<input type="number" step="0.5">`
- B) `<input type="number" value="0.5" step="1">`

C) `<input type="number" value="0.5">`

D) `<input type="number" step="1.5">`

Câu 55: Thẻ `<input>` nào sau đây là phù hợp nhất cho trường "Số lượng" của một trang bán hàng online:

A) `<input type="number" value="1" min="1" step="1">`

B) `<input type="number" value="1" min="0" step="1">`

C) `<input type="number" value="1" min="1">`

D) `<input type="number" value="1" step="1">`

Câu 56: Thẻ `<input>` nào sau đây là phù hợp nhất cho trường "Mã số sinh viên" của một biểu mẫu đăng ký:

A) `<input type="text">`

B) `<input type="number">`

C) `<input type="email">`

D) `<input type="tel">`

Câu 57: Dữ liệu nào sau đây là hợp lệ để nhập trong thẻ `<input type="email">`:

A) `user@example`

B) `user@`

C) `@example`

D) `user-example`

Câu 58: Thẻ `<input type="date">` luôn gửi dữ liệu ngày tháng về server ở định dạng nào:

A) `YYYY-MM-DD`

B) `MM/DD/YYYY`

C) `DD/MM/YYYY`

D) `MM-DD-YYYY`

Câu 59: Trong thẻ `<input type="date">`, làm cách nào để người dùng chỉ có thể chọn ngày Thứ Hai:

A) Sử dụng thuộc tính `step="7"` và đặt giá trị mặc định là một ngày Thứ Hai

B) Sử dụng thuộc tính `accept="Monday"`

C) Sử dụng thuộc tính `required` và đặt giá trị mặc định là một ngày Thứ Hai

D) Sử dụng thuộc tính `value` với giá trị là một ngày Thứ Hai

Câu 60: Thẻ `<input type="file">` muốn gửi được tập tin lên server thì thẻ `<form>` chứa nó cần có thuộc tính nào sau đây:

A) `enctype="multipart/form-data"`

B) `method="post"`

C) `action="/upload"`

D) Cả A và B đều đúng

Câu 61: Thẻ `<input type="file">` muốn giới hạn người dùng chỉ được gửi tập tin hình ảnh thì cần thuộc tính nào:

A) `accept="image/*"`

B) `type="image"`

C) `value="image"`

D) `required="image"`

Câu 62: Sự khác nhau giữa thẻ `<input type="text">` và `<textarea>` trong HTML là gì:

- A) Thẻ `<input type="text">` chỉ cho phép nhập một dòng văn bản, trong khi thẻ `<textarea>` cho phép nhập nhiều dòng văn bản
- B) Giá trị mặc định của thẻ `<input type="text">` là giá trị thuộc tính `value`, trong khi giá trị mặc định của thẻ `<textarea>` là nội dung giữa thẻ mở và thẻ đóng
- C) Thẻ `<input type="text">` có thuộc tính `size` để xác định chiều rộng của trường văn bản, trong khi thẻ `<textarea>` có thuộc tính `cols` và `rows` để xác định chiều rộng và chiều cao của trường văn bản
- D) Tất cả đều đúng

Câu 63: Thẻ nào sau đây được sử dụng để tạo một menu thả xuống trong biểu mẫu HTML:

- A) `<select>`
- B) `<option>`
- C) `<input type="dropdown">`
- D) `<menu>`

Câu 64: Thuộc tính `size` của thẻ `<select>` có tác dụng gì:

- A) Xác định số lượng tùy chọn hiển thị cùng lúc
- B) Xác định số lượng tùy chọn có thể chọn cùng lúc
- C) Xác định chiều rộng của menu thả xuống
- D) Thẻ `<select>` không có thuộc tính `size`

Câu 65: Trong thẻ `select`, làm cách nào để gom nhóm các tùy chọn:

- A) Sử dụng thẻ `<optgroup>`
- B) Sử dụng thuộc tính `group` của thẻ `<option>`
- C) Sử dụng thuộc tính `disabled` của thẻ `<option>`
- D) Không thể gom nhóm các tùy chọn trong thẻ `select`

Câu 66: Thuộc tính nào dùng để chọn một giá trị mặc định trong thẻ `<option>`:

- A) `selected`
- B) `default`
- C) `value`
- D) `checked`

Câu 67: Trong thẻ `<option>`, làm cách nào để hiển thị tên sản phẩm nhưng gửi mã sản phẩm về server khi người dùng chọn:

- A) Đặt tên sản phẩm trong nội dung của thẻ `<option>` và đặt mã sản phẩm trong thuộc tính `value`
- B) Đặt tên sản phẩm trong thuộc tính `name` và đặt mã sản phẩm trong thuộc tính `value`
- C) Đặt tên sản phẩm trong thuộc tính `value` và đặt mã sản phẩm trong thuộc tính `name`
- D) Không thể làm được điều này

Câu 68: Thẻ `<input type="reset">` có tác dụng gì:

- A) Đặt lại tất cả các trường trong biểu mẫu về giá trị mặc định
- B) Xóa tất cả các trường trong biểu mẫu
- C) Gửi dữ liệu của biểu mẫu về server
- D) Reload cả trang web

Câu 69: Sự khác nhau giữa thẻ `<input type="submit">` và `<button type="submit">` trong HTML là gì:

- A) Thẻ `<input type="submit">` chỉ có thể chứa văn bản, trong khi thẻ `<button type="submit">` có thể chứa cả văn bản và các phần tử HTML khác như hình ảnh**
- B) Thẻ `<input type="submit">` không thể được định dạng bằng CSS, trong khi thẻ `<button type="submit">` có thể được định dạng
- C) Thẻ `<input type="submit">` luôn gửi dữ liệu của biểu mẫu về server, trong khi thẻ `<button type="submit">` chỉ gửi dữ liệu khi có thuộc tính form trỏ đến một biểu mẫu cụ thể
- D) Không có sự khác nhau giữa hai thẻ này

Câu 70: Các trường nhập liệu (`<input>`, `<textarea>`, `<select>`) nào sẽ không được gửi về server khi người dùng gửi biểu mẫu:

- A) Trường nhập liệu có thuộc tính disabled
- B) Trường nhập liệu không có thuộc tính name
- C) Các trường người dùng không nhập dữ liệu vào
- D) Tất cả đều đúng**

Câu 71: Giá trị của thuộc tính style trong thẻ HTML gọi là:

- A) user agent stylesheet
- B) Inline CSS**
- C) External CSS
- D) Internal CSS

Câu 72: Để liên kết một tập tin CSS bên ngoài vào tài liệu HTML, thẻ nào sau đây được sử dụng:

- A) <link rel="stylesheet" href="style.css">**
- B) `<style src="style.css">`
- C) `<link href="style.css">`
- D) Cả A và C đều đúng

Câu 73: Để viết CSS trực tiếp trong tài liệu HTML, thẻ nào sau đây được sử dụng:

- A) <style>**
- B) `<css>`
- C) `<link rel="stylesheet">`
- D) Cả A và C đều đúng

Câu 74: Ưu điểm của external CSS so với inline CSS và internal CSS là gì:

- A) External CSS giúp tách biệt nội dung HTML và định dạng CSS, làm cho mã nguồn dễ đọc và bảo trì hơn
- B) External CSS cho phép tái sử dụng cùng một tập tin CSS cho nhiều trang HTML khác nhau
- C) External CSS có thể được lưu trong bộ nhớ cache của trình duyệt, giúp tăng tốc độ tải trang
- D) Tất cả đều đúng**

Câu 75: Khi một thẻ HTML không chịu ảnh hưởng của bất kỳ loại CSS nào, thẻ đó sẽ được định dạng theo:

- A) Các quy tắc CSS mặc định của trình duyệt (user agent stylesheet)**
- B) Các quy tắc CSS mặc định của hệ điều hành
- C) Các quy tắc CSS mặc định của thẻ HTML do W3C quy định
- D) Không có quy tắc nào, thẻ sẽ không được định dạng

Câu 76: Cú pháp để ghi chú trong CSS:

- A) `/* This is a comment */`
- B) `// This is a comment`
- C)
- D) Cả A và B đều đúng

Câu 77: Trong CSS selector, ký tự nào sau đây được sử dụng để chọn theo class:

- A) `.`
- B) `#`
- C) `*`
- D) `:`

Câu 78: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn tất cả thẻ `<div>` có `class="container"`:

- A) `div.container`
- B) `.container div`
- C) `div .container`
- D) Cả A và C đều đúng

Câu 79: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn tất cả thẻ `<input>` có `type="text"`:

- A) `input[type="text"]`
- B) `input.text`
- C) `input#text`
- D) `input:text`

Câu 80: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn tất cả thẻ `<input type="checkbox">` và đang được chọn:

- A) `input[type="checkbox"]:checked`
- B) `input[type="checkbox"][checked]`
- C) `input[type="checkbox"].checked`
- D) `input[type="checkbox"]::checked`

Câu 81: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn tất cả thẻ `<li>` là con trực tiếp đầu tiên trong các thẻ `<ol>`:

- A) `ol > li:first-child`
- B) `ol li:first-child`
- C) `ol > li:nth-child(1)`
- D) Cả A và C đều đúng

Câu 82: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn các thẻ `<a>` trỏ tới các đường dẫn URL không bảo mật:

- A) `a[href^="http://"]`
- B) `a[href$="https://"]`
- C) `a[href="http://"]`
- D) Cả A và C đều đúng

Câu 83: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn các thẻ `<a>` mà người dùng chưa xem qua:

- A) `a:link`
- B) `a:visited`
- C) `a:active`

D) a:hover

Câu 84: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn các thẻ <button> người dùng đang nhấn chuột vào nhưng chưa nhả chuột ra:

A) button:active

B) button:hover

C) button:focus

D) button:disabled

Câu 85: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn các thẻ <input> đang bị vô hiệu hóa hoặc đang chứa dữ liệu không hợp lệ:

A) input:disabled, input:invalid

B) input:invalid + input:disabled

C) input:disabled:invalid

D) input.disabled.invalid

Câu 86: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn tất cả thẻ <div> có class="container" và là con trực tiếp của thẻ <body>:

A) body > div.container

B) body div.container

C) body ~ div.container

D) Cả A và C đều đúng

Câu 87: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn tất cả thẻ <label> có con trực tiếp là một thẻ <input>:

A) label:has(>input)

B) label:is(>input)

C) label > input

D) label + input

Câu 88: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn tất cả thẻ <tr> ở vị trí chẵn:

A) tr:nth-child(even)

B) tr:nth-child(2n)

C) tr:even

D) Cả A và B đều đúng

Câu 89: Selector nào sau đây được sử dụng để chọn các ký tự đánh dấu ở đầu mỗi thẻ :

A) li::marker

B) li::before

C) li::after

D) li::first-letter

Câu 90:

Cho cấu trúc HTML như sau

```
<article>
  <p>Lorem ipsum</p>
</article>
```

Thẻ <p>

trên sẽ được chọn bởi selector nào sau đây:

- A) article > p
- B) article p
- C) article ~ p
- D) Cả A và B đều đúng**

Câu 91: Pseudo-element ::before và ::after có điểm gì khác so với các pseudo-element còn lại:

- A) Chúng có thể tạo ra nội dung mới bằng cách sử dụng thuộc tính content, trong khi các pseudo-element khác chỉ chọn nội dung đã tồn tại mà không tạo ra nội dung mới**
- B) Chúng có thể được áp dụng cho bất kỳ phần tử nào, trong khi các pseudo-element khác chỉ áp dụng cho một số phần tử nhất định
- C) Chúng có thể được định dạng bằng CSS, trong khi các pseudo-element khác không thể được định dạng
- D) Tất cả đều đúng

Câu 92: Sự khác nhau giữa :checked và [checked] là gì:

- A) :checked thay đổi theo trạng thái hiện tại, trong khi [checked] chỉ chọn các phần tử có thuộc tính checked trong mã HTML, bất kể trạng thái hiện tại của chúng
- B) [checked] chọn bất kỳ thẻ nào có thuộc tính checked, trong khi :checked chỉ chọn các loại thẻ có thể được người dùng chọn (checkbox, radio, <option>)
- C) :checked là một pseudo-class, trong khi [checked] là một attribute selector
- D) Tất cả đều đúng**

Câu 93: Sự khác nhau giữa :first-child và :first-of-type là gì:

- A) :first-child chỉ chọn thẻ con đầu tiên trong mỗi thẻ cha, trong khi :first-of-type có thể chọn ra nhiều thẻ con nếu chúng là con đầu tiên của loại đó trong mỗi thẻ cha**
- B) :first-child chọn thẻ con đầu tiên trong mỗi thẻ cha, trong khi :first-of-type chọn các thẻ đầu tiên của mỗi loại thẻ trong toàn bộ tài liệu
- C) :first-child là một pseudo-class, trong khi :first-of-type là một pseudo-element
- D) Tất cả đều đúng

Câu 94: Sự khác nhau giữa :has() và :is() là gì:

- A) :has() chọn phần tử dựa trên sự tồn tại của một phần tử có quan hệ với phần tử đang xét (children, descendant, sibling), trong khi :is() chọn phần tử dựa trên việc nó có khớp với bất kỳ selector nào được liệt kê trong dấu ngoặc hay không**
- B) :has() chọn phần tử dựa trên vị trí của nó trong cấu trúc HTML, trong khi :is() chỉ chọn phần tử dựa trên trạng thái hiện tại của nó
- C) Cả 2 hoạt động như nhau nhưng :has() có độ ưu tiên cao hơn :is()
- D) Tất cả đều đúng

Câu 95: Sự khác nhau giữa :is() và :where() là gì:

Câu 95:

- A) Cả 2 hoạt động như nhau nhưng :is() có độ ưu tiên bằng với selector có độ ưu tiên cao nhất bên trong nó, trong khi :where() luôn có độ ưu tiên bằng 0**
- B) Cả 2 hoạt động như nhau nhưng :where() có độ ưu tiên cao hơn :is()
- C) :where() chọn phần tử dựa trên vị trí của nó trong cấu trúc HTML, trong khi :is() chọn phần tử dựa trên việc nó có khớp với bất kỳ selector nào được liệt kê trong dấu ngoặc hay không
- D) Tất cả đều sai

Câu 96:

Cho cấu trúc HTML như sau

```
<div></div>
<div> </div>
```

Selector :empty sẽ chọn thẻ nào trong 2 thẻ <div> trên:

- A) Thẻ <div> thứ nhất**
- B) Thẻ <div> thứ hai
- C) Cả hai thẻ <div>
- D) Không thẻ nào

Câu 97:

Tính độ của selector sau đây:

div#main.content > ul li:first-child

- A) (1, 2, 3)**
- B) (1, 1, 3)
- C) (0, 1, 3)
- D) (0, 2, 3)

Câu 98: Trong các selector sau đây, selector nào có độ ưu tiên cao nhất:

- A) #orders-list .order.cancelled**
- B) main > .tab-content.active
- C) form:has(:invalid) button[type="submit"]
- D) input[type="text"]:focus

Câu 99: Trong CSS, nếu có nhiều quy tắc áp dụng cho cùng một phần tử và có cùng độ ưu tiên, quy tắc nào sẽ được áp dụng:

- A) Quy tắc xuất hiện sau cùng trong tất cả các file CSS và trong thẻ <style> sẽ được áp dụng**
- B) Quy tắc xuất hiện đầu tiên trong tất cả các file CSS và trong thẻ <style> sẽ được áp dụng
- C) Quy tắc có số lượng selector nhiều hơn sẽ được áp dụng
- D) Quy tắc trong thẻ <style> sẽ được áp dụng, nếu không có quy tắc nào trong thẻ <style> thì quy tắc sau cùng trong các file CSS sẽ được áp dụng

Câu 100: Trong quy tắc tính độ ưu tiên của CSS, con số thứ 2 có ý nghĩa là gì:

- A) Số lượng selector kiểu ID
- B) Số lượng selector kiểu class, thuộc tính, pseudo-class**
- C) Số lượng selector kiểu phần tử, pseudo-element

D) Tất cả đều sai

Câu 101: Phát biểu nào sau đây là sai về độ ưu tiên của CSS:

- A) Inline CSS có độ ưu tiên cao hơn external CSS và internal CSS
- B) External CSS có độ ưu tiên cao hơn internal CSS**
- C) Các quy tắc CSS có độ ưu tiên cao hơn sẽ ghi đè lên các quy tắc có độ ưu tiên thấp hơn
- D) Các quy tắc CSS có cùng độ ưu tiên sẽ được áp dụng theo thứ tự xuất hiện trong mã nguồn, quy tắc xuất hiện sau cùng sẽ ghi đè lên quy tắc xuất hiện trước

Câu 102: Thuộc tính CSS nào sau đây không có tính kế thừa:

- A) color
- B) font-family
- C) background-color**
- D) text-align

Câu 103: Cách viết giá trị CSS nào sau đây là hợp lệ:

- A) width: 0;**
- B) width: 100;
- C) width: 50 vw;
- D) width: 250ms;

Câu 104: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị hợp lệ trong CSS:

- A) deg
- B) s
- C) kg**
- D) cm

Câu 105: Đơn độ dài nào sau đây là đơn vị tuyệt đối:

- A) mm**
- B) em
- C) rem
- D) vw

Câu 106: Sự khác nhau giữa đơn vị em và rem trong CSS là gì:

- A) Đơn vị em được tính dựa trên kích thước font của phần tử đang xét, trong khi đơn vị rem được tính dựa trên kích thước font của phần tử gốc (root element)**
- B) Đơn vị em được tính dựa trên kích thước font của phần tử gốc (root element), trong khi đơn vị rem được tính dựa trên kích thước font của phần tử đang xét
- C) Cả 2 đều được tính dựa trên kích thước font của phần tử gốc (root element) nhưng đơn vị rem chỉ dành cho thuộc tính font-size, trong khi đơn vị em có thể được sử dụng cho nhiều thuộc tính khác nhau
- D) Cả 2 đều hoạt động như nhau, chỉ là tên gọi khác sau khi cập nhật phiên bản CSS3

Câu 107: Giá trị nào sau đây tương ứng với màu đỏ trong CSS:

- A) color: #ff000000;**
- B) color: rgba(255, 0, 0, 0);
- C) color: red;

D) Tất cả đều đúng

Câu 108: Cách viết màu nào sau đây là hợp lệ trong CSS:

A) color: #12345;

B) color: rgba(255, 255, 100%, 100%);

C) Cả A và B đều hợp lệ

D) Cả A và B đều không hợp lệ

Câu 109: Hệ màu nào sau đây chưa được hỗ trợ trong CSS:

A) Hệ màu RGB

B) Hệ màu HSL

C) Hệ màu CMYK

D) Tất cả đều được hỗ trợ

Câu 110: Trong các thuộc tính về màu sắc, giá trị currentColor có ý nghĩa gì:

A) Giá trị của thuộc tính color của phần tử đang xét

B) Giá trị của thuộc tính color của phần tử gốc (root element)

C) Giá trị màu sắc mặc định của trình duyệt

D) Giá trị màu sắc mặc định của hệ điều hành

Câu 111:

Đoạn text trong hình sau thuộc nhóm font chữ nào:

The quick brown fox
jump over the lazy dog.

A) Serif

B) Sans-serif

C) Monospace

D) Cursive

Câu 112: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để định dạng chữ in nghiêng:

A) font-style

B) font-weight

C) text-decoration

D) font-variant

Câu 113: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để định dạng chữ in đậm:

A) font-weight

B) font-style

C) font-size

D) font-variant

Câu 114: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để ẩn đường gạch chân mặc định cho thẻ <a>:

A) text-decoration

B) font-style

C) text-indent

D) text-transform

Câu 115: Đoạn CSS nào sau đây được sử dụng để viết hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ trong một chuỗi văn bản:

- A) text-transform: capitalize;
- B) text-transform: uppercase;
- C) text-transform: lowercase;
- D) text-transform: none;

Câu 116: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự trong một chuỗi văn bản:

- A) letter-spacing
- B) word-spacing
- C) line-height
- D) text-indent

Câu 117: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn bản:

- A) line-height
- B) letter-spacing
- C) word-spacing
- D) text-indent

Câu 118: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để thụt lề dòng đầu tiên của một đoạn văn bản:

- A) text-indent
- B) line-height
- C) letter-spacing
- D) word-spacing

Câu 119: Thuộc tính CSS nào sau đây có thể nhận giá trị âm:

- A) text-indent
- B) letter-spacing
- C) word-spacing
- D) Tất cả đều đúng

Câu 120: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để thay đổi hướng của văn bản từ trái sang phải hoặc ngược lại:

- A) direction
- B) text-align
- C) writing-mode
- D) text-orientation

Câu 121: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để thay đổi cách sắp xếp văn bản theo chiều dọc hoặc chiều ngang:

- A) writing-mode
- B) direction
- C) text-align

D) text-orientation

Câu 122: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để ngăn văn bản tự động xuống dòng khi vượt quá chiều rộng của phần tử chứa nó:

- A) white-space
- B) overflow
- C) text-overflow
- D) word-break

Câu 123: Thuộc tính text-overflow muốn có tác dụng thì cần kết hợp với thuộc tính nào sau đây:

- A) white-space: nowrap /*hoặc pre*/;
- B) word-break: break-all /*hoặc break-word*/;
- C) overflow: hidden /*hoặc clip*/;
- D) Cả A và C đều đúng

Câu 124: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để thay đổi biểu tượng đánh dấu mặc định của thẻ :

- A) list-style-type
- B) list-style-position
- C) list-style-image
- D) Cả A và B đều đúng

Câu 125:

Trong đoạn CSS sau

```
text-shadow: 1px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
```

Các giá trị 1px và 2px lần lượt là:

- A) Chiều rộng và chiều cao của bóng
- B) Độ mờ và độ lớn của bóng
- C) Độ lệch ngang và độ lệch dọc của bóng
- D) Tất cả đều sai

Câu 126: Các thành phần nào sau đây tạo nên box model trong CSS:

- A) Content, padding, border, margin
- B) Content, border, margin, background
- C) Padding, border, border-radius, margin
- D) Content, padding, border, box-shadow

Câu 127: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để tính cả kích thước của border và padding vào kích thước tổng thể của phần tử:

- A) box-sizing: border-box;
- B) box-sizing: content-box;
- C) box-sizing: margin-box;
- D) box-sizing: padding-box border-box;

Câu 128: Thuộc tính CSS nào sau đây có thể nhận giá trị âm:

- A) margin
- B) padding

- C) border-width
- D) width

Câu 129:

Trong đoạn CSS sau

padding: 5px 10px 15px;

các giá trị 5px, 10px, và 15px lần lượt là padding của các cạnh:

- A) Trên, trái và phải, dưới
- B) Trên, phải và dưới, trái
- C) Trái, trên và dưới, phải
- D) Trái, trên và phải, dưới

Câu 130: Q:

Trong đoạn CSS sau

border-radius: 5px 10px;

các giá trị 5px và 10px lần lượt là bán kính của các góc:

- A) Trên trái và dưới phải, trên phải và dưới trái
- B) Trên phải và dưới trái, trên trái và dưới phải
- C) Trên trái và trên phải, dưới trái và dưới phải
- D) Trên trái và dưới trái, trên phải và dưới phải

Câu 131: Q:

Trong đoạn CSS sau

box-shadow: 1px 2px 3px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);

các giá trị 3px, và 4px lần lượt là:

- A) Độ mờ và độ lớn của bóng
- B) Độ lệch ngang và độ lệch dọc của bóng
- C) Chiều rộng và chiều cao của bóng
- D) Độ lớn và khoảng cách theo trục z của bóng

Câu 132: Thuộc tính CSS nào sau đây không phải là một thành phần của thuộc tính border:

- A) border-image
- B) border-width
- C) border-color
- D) border-style

Câu 133: Giá trị nào sau đây không phải của thuộc tính border-style:

- A) solid
- B) dashed
- C) dotted
- D) rounded

Câu 134: Giá trị nào sau đây không phải của thuộc tính overflow:

- A) none
- B) hidden
- C) scroll

D) auto

Câu 135: Giá trị nào của thuộc tính overflow sẽ tạo ra thanh cuộn chỉ khi nội dung vượt quá kích thước của phần tử chứa nó:

A) visible

B) hidden

C) scroll

D) auto

Câu 136: Thuộc tính CSS nào sau đây không phải là một thành phần của thuộc tính background:

A) background-blend-mode

B) background-attachment

C) background-clip

D) background-origin

Câu 137: Giá trị nào của thuộc tính background-attachment sẽ làm cho hình nền cuộn theo khi cuộn nội dung bên trong thẻ:

A) scroll

B) fixed

C) local

D) Cả A và C đều đúng

Câu 138: Giá trị mặc định của thuộc tính background-repeat là gì:

A) repeat

B) no-repeat

C) repeat-x

D) repeat-y

Câu 139: Giá trị nào của thuộc tính background-size làm cho hình nền tự động điều chỉnh kích thước lớn nhất có thể mà vẫn không bị mất nội dung ở các cạnh hoặc biến dạng tỷ lệ:

A) cover

B) contain

C) auto

D) 100% 100%

Câu 140: Giá trị nào của thuộc tính background-size làm cho hình nền giữ nguyên kích thước gốc, không phụ thuộc vào kích thước thẻ:

A) cover

B) contain

C) auto

D) 100% 100%

Câu 141: Khi một thẻ có nhiều lớp hình nền trong thuộc tính background, ý nào sau đây là sai:

A) Các lớp nền được xếp chồng lên nhau theo thứ tự xuất hiện trong CSS, lớp nền xuất hiện sau cùng sẽ nằm trên cùng

B) Các lớp nền có thể có các giá trị khác nhau cho thuộc tính background-attachment

- C) Các lớp nền có thể có các giá trị khác nhau cho thuộc tính background-size
- D) background-color chỉ có tác dụng cho lớp nền cuối cùng

Câu 142: Thuộc tính CSS nào sau đây không có tác dụng với các phần tử có giá trị display: inline:

- A) width và height**
- B) border
- C) margin và padding
- D) Cả A, B và C đều đúng

Câu 143: Đoạn CSS nào sau đây làm cho phần tử không hiển thị trên trang web nhưng vẫn chiếm không gian trong bố cục:

- A) display: none;
- B) visibility: hidden;
- C) opacity: 0;
- D) Cả B và C đều đúng**

Câu 144: Đoạn CSS nào sau đây làm cho phần tử không hiển thị trên trang web nhưng vẫn chiếm không gian trong bố cục và không nhận sự kiện chuột:

- A) display: none;
- B) visibility: hidden;**
- C) opacity: 0;
- D) Cả B và C đều đúng

Câu 145: Trong các giá trị của thuộc tính position, giá trị nào làm cho phần tử bị tách khỏi dòng bố cục bình thường:

- A) relative
- B) fixed
- C) absolute
- D) Cả B và C đều đúng**

Câu 146: Một phần tử có thuộc tính position: absolute; sẽ được xác định vị trí dựa trên:

- A) Phần tử gốc (root element)
- B) Phần tử cha
- C) Phần tử ancestor gần nhất có thuộc tính position khác static**
- D) Vị trí ban đầu của chính nó trước khi được áp dụng thuộc tính position: absolute;

Câu 147: Khi giá trị của cả 4 thuộc tính top, right, bottom, và left đều có chung một giá trị thì có thể viết gọn lại bằng thuộc tính:

- A) inset**
- B) outline
- C) offset
- D) inline

Câu 148: Khi một phần tử có thuộc tính position: absolute;, không có height xác định, nhưng lại có cả top và bottom:

Câu 148:

- A) Chiều cao của phần tử sẽ được tính tự động dựa trên nội dung bên trong nó, chỉ có giá trị của top được áp dụng, còn giá trị của bottom sẽ bị bỏ qua
- B) Chiều cao của phần tử sẽ được tính tự động dựa trên nội dung bên trong nó, cả top và bottom sẽ bị bỏ qua
- C) Chiều cao của phần tử sẽ được tính tự động để thỏa cả top và bottom
- D) Tất cả đều sai**

Câu 149: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để thay đổi thứ tự xếp chồng của các phần tử có cùng vị trí:

- A) z-index**
- B) stack-order
- C) layer
- D) order

Câu 150: Ý nào sau đây là đúng khi nói về main-axis và cross-axis trong Flexbox:

- A) Luôn có hướng vuông góc với nhau**
- B) Main-axis là trục ngang, cross-axis là trục dọc
- C) Có thể cùng hướng nhưng ngược chiều nhau
- D) Có thể có hướng tùy ý, không nhất thiết phải vuông góc nhau

Câu 151: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để thay đổi hướng của main-axis trong Flexbox:

- A) flex-direction**
- B) flex-wrap
- C) flex-grow
- D) flex-basis

Câu 152:

Giá trị nào của thuộc tính flex-flow cho kết quả như hình sau:

9	6	3
8	5	2
7	4	1

- A) flex-flow: column wrap;

B) flex-flow: column-reverse wrap-reverse;

C) flex-flow: row wrap;

D) flex-flow: row-reverse wrap-reverse;

Câu 153: Thuộc tính justify-content được sử dụng để:

A) Phân phối khoảng cách giữa các phần tử con trên cùng một dòng/cột theo chiều main-axis

B) Phân phối khoảng cách giữa các dòng/cột chiều cross-axis

C) Căn chỉnh vị trí của các phần tử con trên cùng một dòng/cột theo chiều cross-axis

D) Căn chỉnh vị trí của các dòng/cột chiều cross-axis

Câu 154: Giá trị baseline của thuộc tính align-items sẽ không có tác dụng trong trường hợp nào sau đây:

A) Khi tất cả phần tử con đều có cùng chiều cao

B) Khi chỉ có một dòng/cột duy nhất

C) Khi main-axis có hướng dọc

D) Khi cross-axis có hướng dọc

Câu 155: Thuộc tính align-content sẽ không có tác dụng trong trường hợp nào sau đây:

A) Khi tất cả phần tử con đều có cùng chiều cao

B) Khi chỉ có một dòng/cột duy nhất

C) Khi main-axis có hướng dọc

D) Khi cross-axis có hướng dọc

Câu 156:

Đoạn CSS sau sẽ cho kết quả như thế nào:

flex-flow: column wrap-reverse;

justify-content: flex-end;

A) Các phần tử con dồn về phía cạnh trên của phần tử cha

B) Các phần tử con dồn về phía cạnh dưới của phần tử cha

C) Các phần tử con dồn về phía cạnh trái của phần tử cha

D) Các phần tử con dồn về phía cạnh phải của phần tử cha

Câu 157:

Đoạn CSS sau sẽ cho kết quả như thế nào:

flex-flow: column-reverse wrap;

justify-content: flex-end;

align-content: flex-start;

A) Các phần tử con dồn về phía góc trên bên phải của phần tử cha

B) Các phần tử con dồn về phía góc dưới bên trái của phần tử cha

C) Các phần tử con dồn về phía góc trên bên trái của phần tử cha

D) Các phần tử con dồn về phía góc dưới bên phải của phần tử cha

Câu 158: Thuộc tính align-self được sử dụng để:

A) Căn chỉnh vị trí của một phần tử con cụ thể trên cùng một dòng/cột theo chiều cross-axis, ghi đè lên giá trị của thuộc tính align-items

B) Căn chỉnh vị trí của một phần tử con cụ thể trên cùng một dòng/cột theo chiều main-axis, ghi đè lên giá trị của thuộc tính justify-content

- C) Phân phối khoảng cách giữa các phần tử con trên cùng một dòng/cột theo chiều cross-axis, ghi đè lên giá trị của thuộc tính align-content
- D) Phân phối khoảng cách giữa các phần tử con trên cùng một dòng/cột theo chiều main-axis, ghi đè lên giá trị của thuộc tính justify-content

Câu 159: Trong Flexbox, thuộc tính nào làm cho các phần tử con được hiển thị theo thứ tự khác với thứ tự xuất hiện trong HTML:

- A) order
- B) tabindex
- C) z-index
- D) flex

Câu 160: Sự khác nhau giữa flex-basis: auto và flex-basis: 0 là gì:

- A) flex-basis: auto sẽ tính kích thước ban đầu của phần tử con dựa trên thuộc tính width hoặc height, trong khi flex-basis: 0 sẽ đặt kích thước ban đầu của phần tử con là 0
- B) flex-basis: auto sẽ tính kích thước ban đầu của phần tử con dựa trên nội dung bên trong nó, trong khi flex-basis: 0 sẽ đặt kích thước ban đầu của phần tử con là 0
- C) Cả 2 đều đặt kích thước ban đầu của phần tử con là 0, bất kể nội dung bên trong nó
- D) Cả 2 đều tính kích thước ban đầu của phần tử con dựa trên nội dung bên trong nó, nhưng flex-basis: auto sẽ ưu tiên thuộc tính width hoặc height nếu chúng được xác định, trong khi flex-basis: 0 sẽ bỏ qua các thuộc tính này

Câu 161: Thuộc tính flex là một thuộc tính viết tắt cho ba thuộc tính nào sau đây:

- A) flex-grow, flex-shrink, và flex-basis
- B) flex-direction, flex-wrap, và flex-flow
- C) justify-content, align-items, và align-content
- D) order, align-self, và flex-basis

Câu 162: Giá trị mặc định của thuộc tính flex-shrink là gì:

- A) 0
- B) 1
- C) auto
- D) none

Câu 163: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để chỉ định phần tử con nào sẽ nhận phần không gian còn trống trên dòng/cột của Flexbox:

- A) flex-grow
- B) flex-shrink
- C) flex-basis
- D) order

Câu 164: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị hợp lệ cho hàm rotate():

- A) deg
- B) rad
- C) turn
- D) px

Câu 165:

Cho một hình như sau:



Kết quả khi áp dụng đoạn CSS sau:

`transform: rotate(-90deg);`

A)

B)

C)

D)

Câu 166: Khi truyền giá trị âm vào hàm `scale()`, điều gì sẽ xảy ra:

- A) Phần tử sẽ bị lật ngược kèm theo thao tác phóng to hoặc thu nhỏ
- B) Phần tử sẽ bị đảo ngược màu sắc kèm theo thao tác phóng to hoặc thu nhỏ
- C) Phần tử được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng không áp dụng thuật toán khử răng cưa (anti-aliasing)
- D) Giá trị lỗi, toàn bộ đoạn CSS sẽ bị bỏ qua

Câu 167: Khi chỉ truyền một giá trị duy nhất vào hàm `translate()`, giá trị đó sẽ được áp dụng cho trục nào:

- A) Trục X
- B) Trục Y
- C) Cả hai trục
- D) Không áp dụng cho trục nào

Câu 168: Khi chỉ truyền một giá trị duy nhất vào hàm `scale()`, giá trị đó sẽ được áp dụng cho trục nào:

- A) Trục X
- B) Trục Y
- C) Cả hai trục
- D) Không áp dụng cho trục nào

Câu 169: Sự khác nhau giữa `translateX(50%)` và `position: relative; left: 50%` là gì:

- A) `translateX(50%)` sẽ dịch chuyển phần tử theo tỷ lệ phần trăm của kích thước phần tử đó, trong khi `position: relative; left: 50%` sẽ dịch chuyển phần tử theo tỷ lệ phần trăm của kích thước phần tử cha chứa nó
- B) `translateX(50%)` sẽ dịch chuyển phần tử theo tỷ lệ phần trăm của kích thước phần tử cha chứa nó, trong khi `position: relative; left: 50%` sẽ dịch chuyển phần tử theo tỷ lệ phần trăm của kích thước phần tử đó
- C) `translateX(50%)` sẽ dịch chuyển phần tử theo tỷ lệ phần trăm của kích thước màn hình, trong khi `position: relative; left: 50%` sẽ dịch chuyển phần tử theo tỷ lệ phần trăm của kích thước phần tử đó
- D) Không có sự khác nhau nào, cả hai đều dịch chuyển phần tử theo tỷ lệ phần trăm của kích thước phần tử cha chứa nó

Câu 170: Khi áp dụng nhiều hàm biến đổi trong cùng một thuộc tính `transform`, thứ tự áp dụng các hàm biến đổi sẽ được xác định như thế nào:

- A) Thứ tự từ trái sang phải
- B) Thứ tự từ phải sang trái

- C) Thứ tự tùy theo từng trình duyệt, không có quy tắc chung
- D) Giá trị lỗi, toàn bộ đoạn CSS sẽ bị bỏ qua

Câu 171:

Cho 2 hình như sau:



Đoạn CSS nào sẽ biến đổi hình thứ nhất thành hình thứ hai:

- A) `transform: rotate(180deg);`
- B) `transform: scale(-1, -1);`
- C) `transform: rotate(90deg) scale(1, -1);`
- D) Tất cả đều đúng

Câu 172: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để chỉ định thời gian chuyển tiếp của một thuộc tính CSS khi nó thay đổi giá trị:

- A) transition-duration
- B) transition-delay
- C) transition-property
- D) transition-timing-function

Câu 173: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để chỉ định độ trễ trước khi bắt đầu chuyển tiếp của một thuộc tính CSS khi nó thay đổi giá trị:

- A) transition-delay
- B) transition-duration
- C) transition-property
- D) transition-timing-function

Câu 174: Thuộc tính CSS nào sau đây không áp dụng được transition/animation:

- A) background-color
- B) width
- C) display
- D) opacity

Câu 175: Giá trị linear trong thuộc tính transition-timing-function có ý nghĩa gì:

- A) Chuyển tiếp diễn ra với tốc độ đều nhau
- B) Chuyển tiếp bắt đầu nhanh, sau đó chậm lại
- C) Chuyển tiếp bắt đầu chậm, sau đó nhanh lên
- D) Chuyển tiếp bắt đầu chậm, sau đó nhanh lên, và chậm lại trước khi kết thúc

Câu 176: Sự khác nhau giữa transition và animation là gì:

- A) transition chỉ áp dụng khi có sự thay đổi giá trị của một thuộc tính CSS, trong khi animation có thể chạy mà không cần sự thay đổi giá trị của thuộc tính CSS
- B) transition chỉ chạy một lần khi có sự thay đổi giá trị của một thuộc tính CSS, trong khi animation có thể lặp lại nhiều lần
- C) transition chỉ có thể chuyển tiếp giữa hai trạng thái, trong khi animation có thể chuyển tiếp giữa nhiều trạng thái khác nhau
- D) Tất cả đều đúng

Câu 177: Thuộc tính CSS nào sau đây có thể nhận giá trị âm:

- A) animation-delay**
- B) animation-duration
- C) animation-iteration-count
- D) Tất cả đều sai

Câu 178: Thuộc tính CSS nào sau đây có thể nhận giá trị là số thực:

- A) animation-duration
- B) animation-delay
- C) animation-iteration-count**
- D) Tất cả đều sai

Câu 179: Giá trị alternate trong thuộc tính animation-direction có ý nghĩa gì:

- A) Hoạt ảnh chạy từ đầu đến cuối, sau đó chạy ngược lại từ cuối đến đầu**
- B) Hoạt ảnh chạy từ cuối đến đầu, sau đó chạy ngược lại từ đầu đến cuối
- C) Hoạt ảnh chỉ chạy từ đầu đến cuối
- D) Hoạt ảnh chỉ chạy từ cuối đến đầu

Câu 180: Trong @keyframes, hai trạng thái 0% và 100% có thể được thay thế bằng các từ khóa nào sau đây:

- A) from và to**
- B) start và stop
- C) begin và end
- D) Tất cả đều sai

Câu 181: Thuộc tính animation-fill-mode được sử dụng để làm gì:

- A) Chỉ định cách mà phần tử sẽ hiển thị trước khi hiệu ứng bắt đầu và sau khi hiệu ứng kết thúc**
- B) Chỉ định thời gian chuyển tiếp của hiệu ứng
- C) Chỉ định số lần hiệu ứng lặp lại
- D) Tất cả đều sai

Câu 182:

Cho đoạn CSS sau:

```
animation: shake 1s 2s 3 alternate-reverse;
```

Giá trị 3 trong đoạn CSS trên có ý nghĩa gì:

- A) Số lần lặp lại của hiệu ứng**
- B) Thời gian chuyển tiếp của hiệu ứng
- C) Độ trễ trước khi bắt đầu hiệu ứng
- D) Tất cả đều sai

Câu 183:

Cho đoạn CSS sau:

```
@keyframes flashing {  
0% { opacity: 0; }  
100% { opacity: 1; }  
}
```

```
.light{
opacity: 0;
}
.light:hover{
animation: flashing 0.5s 1.5s ease-in-out alternate 6 both;
}
```

Sau khi hiệu ứng trên kết thúc, giá trị của thuộc tính opacity sẽ là:

- A) 0**
- B) 1
- C) 0.5
- D) Giá trị ban đầu của thuộc tính opacity trước khi hiệu ứng bắt đầu

Câu 184: Chức năng nào của CSS giúp tạo ra các trang web có tính responsive, tự động điều chỉnh bố cục và kích thước của các phần tử trên trang web để phù hợp với các thiết bị khác nhau như điện thoại di động, máy tính bảng, và máy tính để bàn:

- A) Media Queries**
- B) Flexbox
- C) Grid Layout
- D) Preprocessor (SASS, LESS, v.v.)

Câu 185: Trong Bootstrap, hệ thống lưới (grid system) được xây dựng dựa trên số lượng cột nào:

- A) 8 cột
- B) 12 cột**
- C) 20 cột
- D) 24 cột

Câu 186: Bootstrap thiết kế giao diện cơ bản cho kích thước màn hình nhỏ nhất, rồi dùng @media(min-width: ...) để điều chỉnh giao diện cho các kích thước màn hình lớn hơn. Phương pháp thiết kế này được gọi là gì:

- A) Mobile-First**
- B) Responsive Design
- C) Adaptive Design
- D) Fluid Layout

Câu 187: Một trang album ảnh cần hiển thị 4 ảnh/dòng với màn hình lớn, 2 ảnh/dòng với màn hình trung bình, và 1 ảnh/dòng với màn hình nhỏ. Trong Bootstrap, lớp nào sau đây sẽ được sử dụng để đạt được bố cục này:

- A) col-12 col-md-6 col-lg-3**
- B) col-3 col-md-6 col-lg-12
- C) col-1 col-md-2 col-lg-4
- D) col-4 col-md-6 col-lg-12

Câu 188: Trong Bootstrap, tên màu nào tương ứng với màu xanh lá cây:

- A) primary
- B) success**
- C) info
- D) secondary

Câu 189: Trong Bootstrap, làm cách nào để định dạng một thẻ a thành một nút bấm:

- A) Thêm lớp btn vào thẻ a**
- B) Thêm lớp button vào thẻ a
- C) Thêm thuộc tính role="button" vào thẻ a
- D) undefined

Câu 190: Trong Bootstrap, thuộc tính class="mt-3 mx-auto" có tác dụng gì:

- A) Thêm margin-top là 3 đơn vị và căn giữa phần tử theo chiều ngang**
- B) Thêm margin-top là 3 đơn vị và căn giữa phần tử theo chiều dọc
- C) Thêm margin-top là 3 đơn vị và căn giữa phần tử theo cả hai chiều
- D) Thêm margin-top là 3 đơn vị và đặt margin-left và margin-right là 0

Câu 191: Trong Bootstrap, thuộc tính class="d-none d-md-block d-lg-none" có tác dụng gì:

- A) Phần tử chỉ hiển thị trên màn hình trung bình**
- B) Phần tử chỉ hiển thị trên màn hình trung bình hoặc lớn hơn
- C) Phần tử chỉ hiển thị trên màn hình trung bình hoặc nhỏ hơn
- D) Phần tử hiển thị trên tất cả các kích thước màn hình, ngoại trừ màn hình trung bình (medium)

Câu 192: Cú pháp nào sau đây là đúng để khai báo một biến CSS:

- A) --my-color: #ff0000;**
- B) \$my-color: #ff0000;
- C) var(--my-color);
- D) const myColor = "#ff0000";

Câu 193:

Cho đoạn CSS sau:

```
width: var(--column-size, 200px);
```

Giá trị 200px có ý nghĩa là:

- A) Giá trị mặc định của biến --column-size nếu biến này không được khai báo hoặc không có giá trị**
- B) Giá trị tối đa của biến --column-size
- C) Giá trị được cộng thêm vào giá trị của biến --column-size trước khi áp dụng cho thuộc tính width
- D) Giá trị được sử dụng thay thế cho biến --column-size trên màn hình điện thoại di động

Câu 194: Khi dùng hàm calc() trong CSS để thực hiện phép toán + hoặc - cần tuân thủ quy định nào:

- A) Các giá trị phải có cùng đơn vị đo
- B) Các giá trị phải có cùng kiểu dữ liệu
- C) Phải có khoảng trắng trước và sau toán tử + hoặc -
- D) B và C đều đúng**

Câu 195: Cú pháp của hàm clamp() là:

- A) clamp(min, value, max)**
- B) clamp(value, min, max)
- C) clamp(max, value, min)
- D) clamp(min, max, value)

Câu 196: Sự khác nhau giữa ngôn ngữ biên dịch và ngôn ngữ thông dịch là gì:

Câu 196:

- A) Ngôn ngữ biên dịch được dịch sang mã máy trước khi chạy, trong khi ngôn ngữ thông dịch được thực thi trực tiếp mà không cần biên dịch trước
- B) Ngôn ngữ biên dịch chỉ cần biên dịch một lần, trong khi ngôn ngữ thông dịch cần phải được thông dịch mỗi lần chạy
- C) Ngôn ngữ biên dịch thường có hiệu suất cao hơn so với ngôn ngữ thông dịch
- D) Tất cả đều đúng

Câu 197: Phát biểu nào sau đây là đúng về JavaScript:

- A) JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản chạy phía client hoặc server
- B) JavaScript chỉ có thể chạy trên trình duyệt
- C) JavaScript là phiên bản biên dịch thay vì biên dịch của Java
- D) JavaScript có thể truy xuất nhưng không thể thay đổi nội dung của trang web sau khi nó đã được tải lên trình duyệt

Câu 198: Tên biến nào sau đây là không hợp lệ trong JavaScript:

- A) \$myVariable
- B) my_variable
- C) myVariable
- D) my-variable

Câu 199: JavaScript không có kiểu dữ liệu nào sau đây:

- A) Số nguyên
- B) Số thực
- C) Chuỗi ký tự
- D) Boolean

Câu 200: Biểu thức nào sau đây cho kết quả là true:

- A) 0 == false
- B) NaN === NaN
- C) undefined === false
- D) 0 == null

Câu 201:

Kết quả của câu lệnh sau:

```
console.log(1 + "2" * 2);
```

- A) 5
- B) 24
- C) 12
- D) NaN

Câu 202: Kết quả của câu lệnh sau:

```
console.log("5" - 3 + "2");
```

- A) 4
- B) -27
- C) 22

D) 0

Câu 203: Sự khác nhau giữa == và === trong JavaScript là gì:

- A) == so sánh giá trị sau khi thực hiện ép kiểu, trong khi === so sánh cả giá trị và kiểu dữ liệu
- B) == so sánh cả giá trị và kiểu dữ liệu, trong khi === so sánh giá trị sau khi thực hiện ép kiểu
- C) == chỉ so sánh kiểu dữ liệu, trong khi === chỉ so sánh giá trị
- D) Không có sự khác nhau nào, cả hai đều so sánh giá trị và kiểu dữ liệu sau khi thực hiện ép kiểu

Câu 204: Trong JavaScript, giá trị nào được xem là false trong ngữ cảnh boolean:

- A) 0
- B) ""
- C) null
- D) Tất cả đều đúng

Câu 205:

Kết quả của đoạn code sau:

```
let a=2, b=5;  
console.log(`${a}+${b}=${a+b}`);
```

- A) 2+5=7
- B) 2+5=25
- C) a+b=7
- D) \${a}+\${b}=\${a+b}

Câu 206: Sự khác nhau giữa mảng trong JavaScript và mảng C++ là gì:

- A) Mảng trong JavaScript có thể chứa các phần tử có kiểu dữ liệu khác nhau, trong khi mảng C++ chỉ có thể chứa các phần tử có cùng kiểu dữ liệu
- B) Mảng trong JavaScript có kích thước động, có thể thay đổi sau khi được tạo ra, trong khi mảng C++ có kích thước cố định, phải được xác định khi khai báo
- C) Mảng trong JavaScript có nhiều phương thức tích hợp sẵn để thao tác với mảng, trong khi mảng C++ không có phương thức tích hợp sẵn và phải sử dụng các hàm thư viện hoặc tự viết hàm để thao tác với mảng
- D) Tất cả đều đúng

Câu 207: Kết quả của đoạn code sau:

```
let arr = [1, 2, 3];  
arr.shift();  
console.log(arr);
```

- A) [2, 3]
- B) [1, 2]
- C) [1, 3]
- D) [1, 2, 3]

Câu 208: Kết quả của đoạn code sau:

```
let str="123,456.789"  
console.log(parseFloat(str));  
A) 123.456
```


- B) 123456.789
- C) NaN
- D) 123**

Câu 209: Kết quả của đoạn code sau:

```
let x="123.456789"  
console.log(x.toFixed(2));
```

- A) 123.46**
- B) 123.45
- C) 123.456789
- D) 123.456

Câu 210: Để chọn được phần tử HTML có id là "myElement" trong JavaScript, ta sử dụng phương thức nào sau đây:

- A) document.getElementById("myElement")**
- B) document.querySelector("myElement")
- C) document.querySelectorAll("myElement")
- D) document.getElementById("#myElement")

Câu 211: Để thay đổi màu nền của một phần tử, ta có thể sử dụng thuộc tính nào sau đây trong JavaScript:

- A) ele.style.backgroundColor**
- B) ele.style.background-color
- C) ele.style.backgroundcolor
- D) ele.style.background_color

Câu 212: Để thêm một phần tử mới vào sau phần tử hiện tại trong JavaScript, ta có thể sử dụng phương thức nào sau đây:

- A) ele.append(newElement)
- B) ele.prepend(newElement)
- C) ele.before(newElement)
- D) ele.after(newElement)**

Câu 213: Trong JavaScript, khi một sự kiện xảy ra trên một phần tử, sự kiện đó cũng sẽ xảy ra trên tất cả các phần tử cha của phần tử đó theo thứ tự từ trong ra ngoài. Hiện tượng này được gọi là gì:

- A) Event Bubbling**
- B) Event Capturing
- C) Event Delegation
- D) Event Handling

Câu 214: Trong JavaScript, để ngăn chặn hiện tượng "event bubbling" xảy ra khi một sự kiện được kích hoạt trên một phần tử, ta có thể sử dụng phương thức nào sau đây:

- A) event.stopPropagation()**
- B) event.preventDefault()
- C) event.stopImmediatePropagation()
- D) event.currentTarget

Câu 215: Trong JavaScript, để ngăn chặn hành vi mặc định của một sự kiện (ví dụ: ngăn chặn việc gửi form khi nhấn nút submit), ta có thể sử dụng phương thức nào sau đây:

- A) event.preventDefault()
- B) event.stopPropagation()
- C) event.stopImmediatePropagation()
- D) event.currentTarget

Câu 216: Sự khác nhau giữa event.target và event.currentTarget trong JavaScript là gì:

- A) event.target là phần tử thực sự kích hoạt sự kiện, trong khi event.currentTarget là phần tử đang thực thi hàm xử lý sự kiện
- B) event.target là phần tử đang thực thi hàm xử lý sự kiện, trong khi event.currentTarget là phần tử thực sự kích hoạt sự kiện
- C) event.target chỉ dùng cho các sự kiện chuột và bàn phím, trong khi event.currentTarget dùng cho tất cả các loại sự kiện
- D) Không có sự khác nhau nào, cả hai đều trỏ đến phần tử thực sự kích hoạt sự kiện

Câu 217: Khi thêm hàm xử lý sự kiện bằng phương thức addEventListener, nếu đó là hàm anonymous function hoặc arrow function thì sẽ có bất lợi gì:

- A) Không thể gỡ bỏ hàm xử lý sự kiện sau này bằng phương thức removeEventListener
- B) Hàm xử lý sự kiện sẽ không thể truy cập được đối tượng sự kiện (event object) khi sự kiện xảy ra
- C) Hàm xử lý sự kiện sẽ không thể truy cập được phần tử mà nó được gắn vào
- D) Không có bất lợi nào, cả hai đều hoạt động bình thường

Câu 218: Trong các sự kiện chuột, các tọa độ event.offsetX và event.offsetY được tính từ đâu:

- A) Góc trên bên trái của phần tử mà sự kiện xảy ra
- B) Góc trên bên trái của cửa sổ trình duyệt
- C) Góc trên bên trái của màn hình
- D) Góc trên bên trái của cả trang web

Câu 219: Khi một phần tử bị mất focus thì sự kiện nào sau đây sẽ xảy ra trên phần tử đó:

- A) blur
- B) mouseout
- C) change
- D) input

Câu 220: Sự khác nhau giữa sự kiện keypress và keydown trên phần tử <input> trong JavaScript là gì:

- A) keydown được kích hoạt khi nhấn một phím bất kỳ, trong khi keypress được kích hoạt khi phím đó tạo ra một ký tự
- B) Thuộc tính event.key của sự kiện keypress sẽ trả về ký tự tương ứng với phím được nhấn và bị ảnh hưởng bởi Shift/Caps Lock, trong khi thuộc tính event.key của sự kiện keydown không bị ảnh hưởng bởi Shift/Caps Lock
- C) keypress đã bị loại bỏ trong các phiên bản mới của JavaScript và không nên sử dụng, trong khi keydown vẫn được hỗ trợ
- D) Tất cả đều đúng

Câu 221: Sự khác nhau giữa sự kiện input và change trên phần tử <input> trong JavaScript là gì:

- A) input được kích hoạt khi người dùng nhập hoặc sửa đổi giá trị trong ô input, trong khi change được kích hoạt khi người dùng thay đổi giá trị và mất focus khỏi ô input**
- B) input chỉ được kích hoạt khi người dùng nhập dữ liệu bằng bàn phím, trong khi change được kích hoạt khi người dùng thay đổi giá trị bằng bất kỳ phương thức nào (bàn phím, chuột, dán, v.v.)**
- C) input không được kích hoạt nếu dùng JavaScript để thay đổi giá trị của ô input, trong khi change vẫn được kích hoạt**
- D) Không có sự khác nhau nào, cả hai đều hoạt động giống nhau**