

Challenge: Oski Lab

Platform: SOC Analyst Tier 1

Category: Endpoint Forensics

Tactics: Initial Access, Execution

Tools: VirusTotal, ANY.RUN


VIEWS LAB: [link](#)

Kịch bản: Analyze a sandbox report using Any.Run to identify Stealc malware behavior, extract configuration details, and map observed tactics to MITRE ATT&CK.

Q1

Determining the creation time of the malware can provide insights into its origin. What was the time of malware creation?

1. Dùng Virustotal để xác định thời gian virus này được tạo ra, tại phần details củ web



Q2

Identifying the command and control (C2) server that the malware communicates with can help trace back to the attacker. Which C2 server does the malware in the PPT file communicate with?

Scanned đầu tiên vào lúc 2025-06-23 UTC và có URL path

“<http://171.22.28.221/9e226a84ec50246d/sqlite3.dll>”

Và lần thứ 2 cũng chính là đáp án, vào lúc 2026-09-13 UTC có URL path:
`http://171.22.28.221/9e226a84ec50246d/sqlite3.dll`

Community Score: 60 / 70

Size: 311.50 KB | Last Analysis Date: 4 days ago

peexe checks-cpu-name spreader self-delete malware idle detect-debug-environment cve-2016-0101 exploit

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY 30+

Contacted URLs (2)

Scanned	Detections	Status	URL
2026-09-13	13 / 90	-	http://171.22.28.221/9e226a84ec50246d/sqlite3.dll
2025-06-23	11 / 96	-	http://171.22.28.221/9e226a84ec50246d/sqlite3.dll

Contacted Domains (5)

Domain	Detections	Created	Registrar
206.23.85.13.in-addr.arpa	0 / 89	-	-
dns.msfnets.com	0 / 89	2005-11-10	-
res.public.onecdn.static.mic...	0 / 89	2023-05-05	MarkMonitor Inc.
time.windows.com	0 / 89	1995-09-11	MarkMonitor Inc.
www.microsoft.com	0 / 89	1991-05-02	-

Contacted IP addresses (102)

virustotal.com/gui/file/a040a0af8697e30506218103074c7d6ea77a84ba3ac1ee5efae20f15530a19bb

Q3

Identifying the initial actions of the malware post-infection can provide insights into its primary objectives. What is the first library that the malware requests post-infection?

1. Quay lại với phần details để kiểm tra thư viện đầu tiên mà phần mềm độc hại yêu cầu sau khi nhiễm cần xem lại scanned đầu tiên và tệp cuối cùng được nhắm đến
2. Kết quả được phân tích ra là `sqlite3.dll`, là một file thư viện liên kết động thuộc hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.

Community Score: 60 / 70

60/70 security vendors flagged this file as malicious

Size: 311.50 KB | Last Analysis Date: 4 days ago

peexe checks-cpu-name spreader self-delete malware idle detect-debug-environment cve-2016-0101 exploit

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY 30+

Contacted URLs (2)

Scanned	Detections	Status	URL
2026-09-13	13 / 90	-	http://171.22.28.221/9e226a84ec50246d/sqlite3.dll
2025-06-23	11 / 96	-	http://171.22.28.221/9e226a84ec50246d/sqlite3.dll

Contacted Domains (5)


Domain	Detections	Created	Registrar
206.23.85.13.in-addr.arpa	0 / 89	-	-
dns.msfnets.com	0 / 89	2005-11-10	-
res.public.onecdn.static.mic...	0 / 89	2023-05-05	MarkMonitor Inc.
time.windows.com	0 / 89	1995-09-11	MarkMonitor Inc.

virustotal.com/gui/file/a040a0af8697e30506218103074c7d6ea77a84ba3ac1ee5efae20f15530a19bb

Q4


By examining the provided [Recorded Future Triage report](#), what RC4 key is used by the malware to decrypt its base64-encoded string?

1. Khi kiểm tra [Recorded Future Triage report](#), ta dễ dàng phân tích được khóa RC4 nào được phần mềm độc hại sử dụng để giải mã chuỗi mã hóa base64



Q5

By examining the MITRE ATT&CK techniques displayed in the [Any.run sandbox report](#), identify the main MITRE technique (not sub-techniques) the malware uses to steal the user's password.



1. Trong chi tiết quy trình, chúng ta có thể thấy phần mềm độc hại sử dụng kỹ thuật T1555, được biết đến với tên gọi "Lấy thông tin đăng nhập từ các kho lưu trữ mật khẩu." Kỹ thuật này liên quan đến việc kẻ tấn công nhắm vào các vị trí lưu trữ mật khẩu phổ biến, chẳng hạn như trình duyệt web, để đánh cắp thông tin đăng nhập. Bằng cách trích xuất các thông tin đăng nhập được lưu trong trình duyệt hoặc công cụ quản lý mật khẩu, kẻ tấn công có thể truy cập vào các tài khoản và hệ thống nhạy cảm của người dùng.

Q6

By examining the child processes displayed in the [Any.run sandbox report](#), which directory does the malware target for the deletion of all **DLL** files?

1. Nhìn vào cây tiến trình, chúng ta thấy rằng tiến trình cmd này được sinh ra dưới tiến trình malware sẽ tạm dừng trong 5 giây rồi xóa malware cùng bất kỳ dll nào có thể đã được tải trong quá trình thực thi

The screenshot displays the Any.run sandbox interface. On the left, a Windows 7 desktop environment is visible. The main panel shows network traffic logs with columns for TimeShift, Headers, Rep, PID, Process name, CN, URL, and Content. A warning message at the bottom states: "Warning [2780] cmd.exe Uses TIMEOUT.EXE to delay execution". On the right, the 'Malicious activity' panel is open, showing details for 'VPN.exe' (MD5: 12C1842C30CAFE74082C26BF292EE3D9) and its child process 'cmd.exe' (ID 2780). The 'cmd.exe' process details show a command that delays execution for 5 seconds and then deletes files from the directory 'C:\ProgramData\'. A warning icon and message are also present in the bottom right corner of the process details panel.

Q7

Understanding the malware's behavior post-data exfiltration can give insights into its evasion techniques. By analyzing the child processes, after successfully exfiltrating the user's data, **how many seconds does** it take for the malware to **self-delete**?

1. Tự xóa thường liên quan đến các lệnh lên lịch để xóa các tệp của phần mềm độc hại và có thể được thực hiện sau một khoảng thời gian trì hoãn để đảm bảo các hoạt động độc hại, chẳng hạn như trích xuất dữ liệu hoặc gửi payload, được hoàn tất đầy đủ.

