

Challenge: JetBrains Lab

Platform: SOC Analyst Tier 1

Category: Network Forensics

Tactics: Reconnaissance, Initial Access, Execution, Credential Access, Discovery, Lateral, Movement

Tools: Wireshark, Network, MinerBrim



VIEWS LAB: [LINK](#)

Kịch bản:

Q1

Identifying an attacker's IP address is crucial for mapping the attack's extent and planning an effective response. What is the attacker's IP address?


1. Mở Wireshark và tải tệp *RetailBreach.pcap* bằng cách điều hướng đến *Tệp* → *Mở* và chọn tệp ghi hình.
2. Khi việc ghi hình đã được tải, hãy vào menu *Thống kê* ở đầu cửa sổ Wireshark.
3. Từ menu *Thống kê*, chọn *Điểm cuối*. Điều này sẽ mở cửa sổ *Thống kê Điểm cuối*.
4. Trong cửa sổ *Thống kê Điểm cuối*, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các điểm cuối liên quan đến việc thu thập, bao gồm địa chỉ IP, giao thức và các thông tin liên quan khác.




Q2

The attacker used a directory brute-forcing tool to discover hidden paths. Which tool did the attacker use to perform the brute-forcing?

Nhiều công cụ brute-forcing thư mục sử dụng *User-Agent* tùy chỉnh không tuân thủ nghiêm ngặt định dạng của trình duyệt web tiêu chuẩn. Để kiểm tra *User-Agent* trong các yêu cầu xuất phát từ địa chỉ IP của kẻ tấn công, chúng ta có thể lọc các yêu cầu HTTP từ địa chỉ IP cụ thể đó. Việc này có thể thực hiện bằng bộ lọc sau:
 ip.src==111.224.180.128, hoặc là http.response.code==404




The theft of a session token through XSS is a serious security breach that allows unauthorized access. Can you provide the session token that the attacker acquired and used for this unauthorized access?



Q6

Identifying which scripts have been exploited is crucial for mitigating vulnerabilities in a web application. What is the name of the script that was exploited by the attacker?



Q7

Exploiting vulnerabilities to access sensitive system files is a common tactic used by attackers. Can you identify the specific payload the attacker used to access a sensitive system file?

Dựa trên các quan sát trước đó, có thể nhận thấy rằng tải trọng mà kẻ tấn công sử dụng là

`../../../../etc/passwd`