FMX Academy

INFORMAÇÕES			
MÓDULO		**AULA**	**INSTRUTOR**
06	**ASP.NET Core Web API – Avançado e Segurança Inicial**	**08 - Avaliação**	**Guilherme Paracatu**

1. Avaliação Prática: Módulo 06

Objetivo: Construir um sistema para gerenciar Marcas e Veículos. Você deve demonstrar que sabe organizar o código em camadas e como usar o **Mediator manual** para salvar dados e o **Repositório** para consultar dados.

🏗 1. Estrutura do Desafio (O que criar)

Você trabalhará com duas entidades relacionadas (1 para Muitos):

1. **Marca:** (Ex: Toyota, Peugeot, Honda).
2. **Veículo:** (Modelo, Placa, Ano e o ID da Marca).

Regra de Arquitetura:

- **Para buscar dados (GET):** Use o Repositório direto na Controller.
- **Para salvar/mudar dados (POST, PUT, DELETE):** Use o IMessageBus para chamar um Handler.

🗂 2. Requisitos por Camada ("As Camadas da Cebola")

A. ITB.Domain

- Criar as classes Marca e Veiculo.
- **Relacionamento:** Um Veículo deve ter um MarcaId.

B. ITB.Application (O Maestro)

- Criar os **Commands** e **Handlers** para as operações de escrita:
  - AdicionarMarcaCommand e seu Handler.
  - AdicionarVeiculoCommand e seu Handler.
  - *(Opcional: Comandos para Atualizar e Excluir).*

C. ITB.Infrastructure (Os Músculos)

- Configurar as tabelas no AppDbContext.
- **Relacionamento:** No arquivo de configuração (ou no Context), defina que uma Marca tem muitos Veículos.
- Implementar os **Repositórios** com os métodos de busca (ObterTodos e ObterPorId).

D. ITB.API (A Vitrine - 2 Controllers)

Você deve criar **duas controllers separadas**. Elas devem seguir este modelo:

Controller 1: MarcaController

- **GET:** Injeta IMarcaRepository e retorna as marcas.
- **POST:** Injeta IMessageBus e envia o AdicionarMarcaCommand.

Controller 2: VeiculoController

- **GET:** Injeta IVeiculoRepository e retorna os veículos.
- **POST:** Injeta IMessageBus e envia o AdicionarVeiculoCommand.

"Se você tentar cadastrar um Veículo com um MarcaId que não existe no banco, o sistema vai gerar um erro de Chave Estrangeira. O seu objetivo é que o **ExceptionMiddleware** capture isso e não deixe a API 'travar' e retornar uma mensagem amigável!"