



Manual da Milk

Assistente pessoal para Windows

Instalação e uso · versão 1.0 · 05/09/2026

© 2026 T.R. — Todos os direitos reservados

Software proprietário. É proibida a cópia, a distribuição, a modificação e a engenharia reversa, no todo ou em parte, sem autorização expressa e por escrito do autor. Este manual está protegido pelas mesmas condições.

1. O que é a Milk

A Milk é uma assistente pessoal que mora na área de trabalho do Windows, em forma de cachorrinha. Você conversa com ela por texto ou por voz, e ela responde falando.

Ela faz quatro tipos de coisa:

- Responde na hora o que ela mesma sabe: hora, data, clima, CEP, cotação de moedas, Wikipédia, feriados, lugares no mapa e quantos dias faltam para uma data.
- Faz coisas no Windows: abre programas, pastas, arquivos e sites, procura arquivo pelo nome e conta como está o computador.
- Resolve trabalho de verdade com o Claude Code — programar, investigar, corrigir, analisar um projeto — mostrando o progresso passo a passo.
- Lembra do que foi conversado, guarda o que você pede para ela guardar e mantém uma fila de tarefas que sobrevive a fechar a janela.

O que ela nunca faz

Ela não apaga, não move e não executa comando nenhum sem perguntar antes. E coisa que pode quebrar o Windows ela não faz nem se você confirmar.

2. Instalação

2.1. O que precisa estar na máquina

Item	Para quê	Como conferir
Windows 10 ou 11	É o sistema em que ela roda	—
Claude Code	O cérebro dela para trabalho pesado	No terminal: <code>claude --version</code>
Internet	Voz e reconhecimento de fala	Qualquer site abrindo
Microfone	Só para falar com ela; digitar funciona sem	Milk.exe doutor

2.2. Instalando pelo executável (mais simples)

1. Copie a pasta Milk inteira para onde você quiser guardar o programa. Por exemplo: C:\Milk ou a sua área de trabalho.
2. Dentro dela, dê dois cliques em Milk.exe.
3. A Milk aparece no canto inferior direito da tela. Pronto.

A pasta precisa continuar inteira: o Milk.exe usa o que está ao lado dele (a pasta `_internal`, a pasta `assets` e a pasta `config`). Mover só o Milk.exe para outro lugar não funciona.

Onde ficam os seus dados

Tudo o que a Milk guarda (fila de tarefas, memória, conversa, modo e posição) fica em arquivos .json dentro da mesma pasta do Milk.exe, junto com a pasta logs. Nada é enviado para lugar nenhum além do que for necessário para responder você.

2.3. Instalando pelo código-fonte

Se você prefere rodar pelo Python, a pasta do projeto já vem com o ambiente pronto em .venv. Use um destes:

Milk.bat	abre a Milk
Milk.bat doutor	diagnóstico no terminal
python milk.py	o mesmo, com terminal aberto

2.4. Abrir junto com o Windows

Clique com o botão direito na Milk e marque "Iniciar com o Windows". Ela passa a abrir sozinha quando você liga o computador. Para desfazer, desmarque a mesma opção.

3. Primeiro uso

1. Clique na Milk. A janela de conversa abre.
2. Na primeira vez ela pergunta com quem está falando. Responda, por exemplo: "sou o Thales". Ela guarda e não pergunta mais.
3. Escreva um pedido e aperte Enter. Ela responde por escrito e falando.

Frases para experimentar

Escreva isto	E ela...
que horas são?	responde na hora, sem consultar nada
vai chover amanhã?	consulta a previsão do tempo
abre a pasta de downloads	abre a pasta no Windows
lembre que eu prefiro respostas curtas	guarda para sempre
como está o computador?	conta memória, disco e bateria
analise o meu projeto em C:\...	chama o Claude e mostra o progresso
quais tarefas estão pendentes	lista a fila
você está bem?	faz o diagnóstico completo
late	late

4. Conversando com ela

4.1. Por texto

Clique na Milk, escreva e aperte Enter. É o jeito que funciona sempre, com ou sem microfone.

4.2. Pelo botão do microfone

O botão "Falar" grava sete segundos e transcreve o que você disse. Serve para um pedido rápido.

4.3. Chamando pelo nome (escuta contínua)

No menu do botão direito, marque "Escuta contínua". A partir daí ela fica ouvindo a sala e atende quando a frase começa com o nome dela:

Milk, que horas são?
Milk, abre o Chrome.
Milk, analise o meu projeto.

Depois que ela atende, você tem alguns segundos para continuar falando sem repetir o nome — como numa conversa normal. Fala que não começa com o nome dela é descartada e não aparece na conversa.

Privacidade

Com a escuta ligada, só os trechos em que alguém realmente falou são transcritos. O silêncio da sala não sai da máquina. Desligue a escuta quando não quiser ser ouvido — é a mesma opção do menu.

5. O que ela faz, em detalhe

5.1. Fila de tarefas

Pedidos grandes viram tarefas. Se você pedir outra coisa enquanto ela trabalha, o pedido entra na fila e começa sozinho quando o anterior terminar. Dizer que é urgente muda a ordem.

Você diz	Acontece
isso é urgente	a tarefa passa na frente das outras
quando puder, ...	a tarefa vai para o fim da fila
o que você está fazendo?	ela conta a tarefa e o progresso
quais tarefas estão pendentes	lista a fila inteira
pause / continue	para e retoma a fila
cancele essa tarefa	encerra o que está rodando agora
cancele a próxima / cancele tudo	limpa a fila
repita a última	faz de novo o último pedido
limpe as tarefas concluídas	limpa o histórico

5.2. Memória

Você diz	Acontece
lembre que ...	ela guarda para sempre
o que você sabe sobre mim?	ela lista o que guardou
esqueça o que eu falei sobre X	ela apaga aquilo
estou trabalhando no projeto X	ela anota o projeto
o que fizemos hoje / ontem	ela consulta o histórico de tarefas

Segredo não é guardado

Se a frase tiver senha, token, chave ou cartão, ela recusa e explica. Isso não é opcional nem configurável.

5.3. Ações no Windows

Você diz	Acontece
abre o Chrome / o bloco de notas	abre o programa
abre a pasta de downloads	abre a pasta
abre o site claude.ai	abre no navegador
procura o arquivo relatório	procura nas suas pastas
quanto de memória livre eu tenho	responde na hora
que programas estão abertos	lista os que mais gastam memória
crie uma pasta chamada X	pergunta antes de criar
apague o arquivo X	pergunta antes de apagar
roda o comando X no PowerShell	pergunta antes de rodar

6. O que ela pode e o que ela não pode

Toda ação que toca o seu computador passa por uma camada de permissão. São quatro níveis:

Nível	Exemplos	O que acontece
Segura	abrir programa, pasta, site; consultar	acontece na hora
Sensível	criar pasta, mover ou copiar arquivo, PowerShell	ela pergunta e só faz depois do seu "sim"
Destrutiva	apagar arquivo, encerrar programa	ela avisa que apaga e espera o seu "sim"
Crítica	formatar, mexer no Windows, apagar conta, desligar	ela não faz, nem se você confirmar

O caminho também pesa: apagar um arquivo na sua pasta de Downloads é destrutivo; o mesmo apagar dentro de C:\Windows é crítico e não acontece.

Como confirmar

Quando ela perguntar, responda "sim" (ou pode, claro, manda, ok) para fazer, e "não" (ou cancela, deixa, esquece) para desistir. Se você mudar de assunto, a ação é cancelada por segurança — um "sim" solto depois não vale. A pergunta também caduca em dois minutos.

7. Modos de convivência

No menu do botão direito você escolhe como ela se comporta. O trabalho continua acontecendo nos três; o que muda é o quanto ela aparece.

Modo	O que muda
Normal	ela fala, late e aparece
Silencioso	ela responde só por escrito
Não perturbe	ela não fala nem aparece sozinha

O modo escolhido fica guardado: se você colocar em silêncio antes de uma reunião, ela continua em silêncio depois de reiniciar.

Outras opções do menu

- Passear pela tela — ela caminha sozinha de vez em quando.
- Escuta contínua — liga e desliga o "diga Milk".
- Iniciar com o Windows — ela abre junto com o computador.
- Diagnóstico — roda o Milk Doctor e conta o resultado.
- Encerrar Milk — fecha o programa.

8. Quando alguma coisa não funciona

Antes de qualquer outra coisa, peça o diagnóstico. Ele testa treze pontos e diz o que fazer com cada um que estiver ruim:

```
Milk.exe doutor          (ou Milk.bat doutor)
```

```
ou, na conversa:  Milk, você está bem?
```

8.1. Ela não escuta o que eu falo

É o problema mais comum, e quase sempre é o microfone do Windows, não o programa. O diagnóstico mostra o nível captado. Confira, nesta ordem:

1. O microfone certo está escolhido? Botão direito no ícone de som → Configurações de som → Entrada.
2. O volume da entrada está acima de zero e o microfone não está mudo?
3. Se for um fone Bluetooth, ele está ligado e conectado? Fone desligado some da lista de aparelhos.
4. Rode o diagnóstico de novo. O pico precisa passar de 200.

A Milk não usa obrigatoriamente o microfone padrão do Windows: em config\settings.json, o campo microfone.dispositivo aceita um pedaço do nome do aparelho (por exemplo "Headset"), ou a palavra auto, que faz ela procurar sozinha uma entrada que esteja captando.

8.2. Ela não responde os pedidos grandes

Esses vão para o Claude Code. Se o diagnóstico acusar problema na linha "Claude", abra um terminal e rode `claude --version`. Se não responder, é a instalação do Claude Code que precisa de atenção.

8.3. Ela não fala

Veja se o modo não está em silencioso ou não perturbe, e se o botão da conversa está em "Voz ligada". A voz também precisa de internet.

8.4. Alguma coisa quebrou e eu quero ver o que foi

Os registros ficam na pasta logs, ao lado do programa, separados por assunto: app, voice, claude, tasks, tools, system e errors. Senhas e tokens nunca são escritos ali.

9. Os arquivos da Milk

Arquivo ou pasta	O que é
Milk.exe	o programa
_internal	as peças que o programa usa; não mexa
assets	a imagem dela e o som do latido
config\settings.json	configurações que você pode editar
logs	registros do que aconteceu
milk_tarefas.json	a fila e o histórico de tarefas
milk_memoria.json	o que ela sabe e os projetos
milk_conversa.json	as últimas falas
milk_pessoa.json	com quem ela está falando
milk_modos.json	normal, silencioso ou não perturbe
milk_posicao.json	onde ela estava na tela

Os arquivos .json podem ser apagados sem quebrar nada: ela recomeça aquela parte vazia. Apagar milk_memoria.json, por exemplo, é o mesmo que dizer "esqueça tudo".

O que dá para configurar

Abra config\settings.json no Bloco de Notas. Os campos mais úteis:

Campo	Para quê
microfone.dispositivo	qual microfone usar (ou auto)
latido.volume	volume do latido, de 0 a 1
clima.cidade_padrao	cidade quando você não disser qual
moedas.origem_padrao	moeda de origem nas conversões

Nunca ponha senha aqui

O settings.json é só para configuração. Nenhuma senha, token ou chave deve ser escrita nele.

10. Direitos autorais e uso

A Milk — programa, código-fonte, documentação e material que a acompanha — é obra protegida por direito autoral, de titularidade exclusiva de T.R., nos termos da Lei nº 9.610/1998 e da Lei nº 9.609/1998.

É proibido, sem autorização expressa e por escrito do autor:

- copiar ou reproduzir, no todo ou em parte, por qualquer meio;
- distribuir, publicar, compartilhar, ceder, emprestar, alugar, vender ou transferir a terceiros, a qualquer título;
- modificar, adaptar, traduzir ou derivar obra nova;
- fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o executável;
- remover ou alterar este aviso e a identificação do autor.

O uso permitido é o pessoal e privado do autor e de quem ele expressamente autorizar. Nenhum outro direito é concedido.

O programa é fornecido no estado em que se encontra, sem garantia de qualquer espécie. O autor não responde por danos decorrentes do uso ou da impossibilidade de uso.

Resumo

Este programa é de T.R.. Não pode ser copiado nem repassado a ninguém. O texto completo está em LICENSE.txt, na pasta do programa.