
Exercícios de Aula: Expressões em C

Thalles Eduardo Silva Mota

16 de abril de 2026

1. Escreva um programa que lê um número inteiro do teclado e imprime “SIM” se o número for par e maior do que 10, ou for ímpar e menor do que 50. Caso contrário o programa deve imprimir “NAO”.

```
1
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(){
5     int n;
6
7     printf("Digite um numero inteiro: ");
8     scanf("%d", &n);
9
10    if ((n%2==0 && n>10) || (n%2!=0 && n<50)){
11        printf("SIM\n");
12    }
13    else{
14        printf("NAO\n");
15    }
16    return 0;
17 }
```

2. Escreva um programa lê três números e imprime o maior deles.

```
1
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(){
5     int a, b, c, maior;
6
7     printf("Digite tres numeros inteiros: ");
8     scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
9
10    maior = a;
11
12    if (b>maior){
13        maior = b;
14    }
15    if (c>maior){
```

```

16     maior = c;
17 }
18
19
20 printf("O maior numero e: %d\n", maior);
21
22 return 0;
23 }

```

3. Escreva um programa lê três números e os imprime em ordem (ordem crescente).

```

1
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(){
5     int a, b, c, aux;
6
7     printf("Digite tres numeros inteiros: ");
8     scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
9
10    if (a>b){
11        aux = a;
12        a = b;
13        b = aux;
14    }
15    if (a>c){
16        aux = a;
17        a = c;
18        c = aux;
19    }
20    if (b>c){
21        aux = b;
22        b = c;
23        c = aux;
24    }
25
26    printf("Em ordem crescente os maiores numeros sao,
27           respectivamente: %d %d %d\n", a, b, c);
28
29    return 0;
30 }

```

4. Escreva um programa (na linguagem C) que, dado duas datas, determine qual delas ocorreu cronologicamente antes em relação a outra. Cada data é composta de 3 números inteiros, um representando o ano, outro o mês e outro o dia.

```
1
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(){
5     int a1, m1, d1, a2, m2, d2;
6
7     printf("Digite a primeira data: ");
8     scanf("%d %d %d", &a1, &m1, &d1);
9
10    printf("Digite a segunda data: ");
11    scanf("%d %d %d", &a2, &m2, &d2);
12
13    if (d1<d2 || (d1 == d2 && m1<m2) || (d1 == d2 && m1 == m2 && a1
14        <a2)){
15        printf("Data 1 ocorreu antes\n");
16    }
17    else if (d1 == d2 && m1== m2 && a1 == a2){
18        printf("As datas sao iguais\n");
19    }
20    else {
21        printf("Data 2 ocorreu antes\n");
22    }
23
24    return 0;
25 }
```