

คู่มือเอกสารต้นแบบ

ตัวแปรที่ใช้ได้ และวิธีอัปเดตเอกสารข้อตกลง

ระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล (D2)

สำหรับ	ผู้เขียนเอกสารและผู้ดูแลระบบ — ไม่ต้องเขียนโค้ด
ฉบับ	1.1
วันที่	20 กันยายน 2569
ตัวแปรทั้งหมด	82 ตัว
เอกสารที่ครอบคลุม	A0 · A1 · A2 · A3 · A4

อ่านจบแล้วจะแก้ค่าในเอกสาร ย้ายช่องกรอก เผยแพร่เวอร์ชันใหม่ และ
เปลี่ยนชื่อสั้น คำเตือน หรือสถานะบังคับของเอกสารได้เองโดยไม่ต้องรอทีม
พัฒนา · กดไปเบื้องหลัง (ทำไมต้องเป็น `.docx`), ตัวแปลงคืออะไร, เก็บ
เวอร์ชันอย่างไร อยู่ที่ `docs/17-legal-document-rendering.md`

สารบัญ

1 · เอกสารต้นแบบทำงานอย่างไร	3
2 · ตัวแปรที่ใช้ได้ทั้งหมด (82 ตัว)	5
3 · ช่องตึกในแบบนำเสนอข้อมูล	10
4 · ข้อควรระวังตอนพิมพ์ตัวแปร	12
5 · วิธีอัปเดตเอกสาร	14
6 · ตรวจสอบก่อนใช้จริง	17
ก · ชื่อตัวแปรชุดเดิมที่ยังรองรับ	18

เอกสารต้นแบบทำงานอย่างไร

เอกสารข้อตกลงที่ระบบสร้างให้แต่ละหน่วยงาน มาจากไฟล์ Word (**.docx**) ฉบับเดียวที่เก็บไว้ในระบบ ตรงไหนที่ต้องการให้ระบบเติมข้อมูลให้ ก็พิมพ์ ชื่อตัวแปรในวงเล็บปีกกาสองชั้น ลงไปตรงนั้น

ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย ศาสตราจารย์ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงหลักฉบับนี้เรียกว่า “สำนักงาน” ฝ่ายหนึ่ง กับ `{{org.name}}` ตั้งอยู่เลขที่ `{{org.addressNo}}` ถนน `{{org.road}}` แขวง/ตำบล `{{org.subdistrict}}` เขต/อำเภอ `{{org.district}}` จังหวัด `{{org.province}}` โดย `{{org_approver.prefix}}` `{{org_approver.firstName}}` `{{org_approver.lastName}}` ตำแหน่ง `{{org_approver.position}}` ผู้มี

ต้นแบบ — ย่อหน้าคู่สัญญาใน A0 ตรงที่เป็น `{{...}}` คือช่องที่ระบบจะเติมให้

ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย ศาสตราจารย์ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงหลักฉบับนี้เรียกว่า “สำนักงาน” ฝ่ายหนึ่ง กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 578 ถนน ศรีจันทร์ แขวง/ตำบล ดูนาสาด เขต/อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น โดย นาย อนุชา พัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในข้อตกลงหลักฉบับนี้จะเรียกว่า “หน่วยงาน” อีกฝ่ายหนึ่ง

เอกสารฉบับจริง — ย่อหน้าเดียวกันหลังระบบเติมค่าของคำขอ ORG-REG-2026-0003 รูปแบบตัวอักษรของช่อง (เส้นใต้แบบจุด) ติดไปกับค่าที่เติมด้วย

สิ่งที่ผู้เขียนเอกสารทำเองได้ทั้งหมด

- ย้ายตัวแปรไปไว้ที่อื่นในเอกสาร
- ลบตัวแปรที่ไม่ต้องการออก
- ใช้ตัวแปรเดิมซ้ำกี่ก็ได้
- แก้อ้อยคำ จัดหน้า เปลี่ยนตาราง เพิ่มหรือลบหน้า
- ทำเอกสารฉบับใหม่ที่หยิบตัวแปรชุดใดก็ได้จากบทที่ 2

ต้องให้ทีมพัฒนาทำก่อน

ใช้ชื่อตัวแปรใหม่ที่ยังไม่มีในบทที่ 2 เพราะต้องมีคนบอกระบบก่อนว่าชื่อนั้นไปเอาข้อมูลมาจากไหน — ระบบจะปฏิเสธไฟล์ที่มีชื่อแปลกปลอม ตั้งแต่ตอนอัปโหลด ไม่ปล่อยให้ไปเจอช่องว่างเปล่าในเอกสาร ที่หน่วยงานลงนามแล้ว

ตัวแปรใช้ได้กับทุกฉบับ ไม่ใช่แค่ A0

ระบบดูจากไฟล์ว่ามี `{{...}}` หรือไม่ ไม่ได้ดูจากรหัสเอกสาร ฉบับที่มีตัวแปรจะถูกสร้างใหม่ ด้วยข้อมูลของแต่ละคำขอ ฉบับที่ไม่มีจะใช้ไฟล์กลางร่วมกันทุกหน่วยงาน (เร็วกว่าและไม่เปลืองที่เก็บ) เอาตัวแปรออกก็กลับไปใช้ไฟล์กลางเอง — ไม่ต้องแจ้งใครทั้งสองทาง

รหัส	เอกสาร	ใช้กับเส้นทาง	วันนี้มีตัวแปรกี่ตัว
A0	ข้อตกลงหลักในการบริหารจัดการและการแบ่งปันข้อมูล	ลงทะเบียนหน่วยงาน	19
A1	ผนวก 1 สัญญารักษาความลับ (NDA)	ลงทะเบียนหน่วยงาน	0

รหัส	เอกสาร	ใช้กับเส้นทาง	วันนี้มีตัวแปรกี่ตัว
A2	ผนวก 2 ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA)	ลงทะเบียนหน่วยงาน	0
A3	ผนวก 3 ข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	ลงทะเบียนหน่วยงาน	0
A4	แบบนำส่งข้อมูล	ลงทะเบียนชุดข้อมูล	116

ผนวก 1-3 ยังไม่มีตัวแปรเลยแม้ตัวเดียว ใส่เพิ่มได้ทันทีถ้าต้องการ เช่นให้ทุกผนวกมี `{{org.name}}` กับ `{{requestNumber}}` ที่หัวกระดาษ

ตัวแปรที่ใช้ได้ทั้งหมด (82 ตัว)

ทั้งหมด 82 ตัว — รายการนี้เป็นตัวเดียวกับที่ระบบใช้ตรวจไฟล์ตอนอัปโหลด และเป็นตัวเดียวกับที่ `GET`

`/api/admin/legal-documents` คินมา (มาจากที่เดียวกันในโค้ด จึงไม่มีทางไม่ตรงกัน)

คอลัมน์ `ใช้กับ` บอกว่าตัวแปรนั้นมีค่าให้เติมในเอกสารของเส้นทางไหน ใส่อัดเส้นทาง จะถูกปฏิเสธตั้งแต่ตอนอัปโหลดพร้อมบอกชื่อที่ผิด

ค่าที่ยังไม่เกิดขึ้น จะออกมาเป็นช่องว่าง

ลายมือชื่อของฝ่ายที่ยังไม่ลงนาม และวันที่อนุมัติของคำขอที่ยังไม่อนุมัติ ออกมาเป็นช่องว่าง ไม่ใช่คำว่า “ไม่มี” หรือขีดกลาง — เพื่อให้ช่องลายมือชื่อที่ว่างสื่อว่ายังไม่มีการลงนาม ถ้าต้องการเส้นให้เซ็น ให้วาดเส้นใต้หรือพิมพ์จุดไว้ในเอกสารเอง

วันที่ทำข้อตกลง 4 ตัว

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
<code>{{agreement.day}}</code>	วันที่ทำข้อตกลง	19	เฉพาะ A0-A3
<code>{{agreement.month}}</code>	เดือนที่ทำข้อตกลง (ชื่อเดือนภาษาไทย)	สิงหาคม	เฉพาะ A0-A3
<code>{{agreement.year}}</code>	ปีที่ทำข้อตกลง (พ.ศ.)	2569	เฉพาะ A0-A3
<code>{{agreement.date}}</code>	วันที่ทำข้อตกลงแบบเต็ม สำหรับเอกสารที่มีช่องเดียว	19 สิงหาคม 2569	เฉพาะ A0-A3

วันที่ทำข้อตกลงคือวันที่หน่วยงานนำส่งคำขอ ไม่ใช่วันที่กตสร้างเอกสาร เอกสารที่ผู้อนุมัติเปิดดูจึงลงวันที่ตรงกับฉบับที่หน่วยงานนำส่ง

คำขอลงทะเบียน 3 ตัว

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
<code>{{requestNumber}}</code>	เลขที่คำขอลงทะเบียนหน่วยงาน	ORG-REG-2026-0009	ทุกฉบับ
<code>{{request.submittedDate}}</code>	วันที่หน่วยงานนำส่งคำขอ — ว่างถ้ายังไม่นำส่ง	18 สิงหาคม 2569	ทุกฉบับ
<code>{{request.approvedDate}}</code>	วันที่คำขอได้รับอนุมัติขั้นสุดท้าย — ว่างถ้ายังไม่อนุมัติ	19 สิงหาคม 2569	ทุกฉบับ

หน่วยงานที่ลงทะเบียน 15 ตัว

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
<code>{{org.name}}</code>	ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ทุกฉบับ
<code>{{org.nameEn}}</code>	ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) — ว่างถ้าไม่ได้กรอก	Department of Local Administration	ทุกฉบับ
<code>{{org.code}}</code>	รหัสหน่วยงาน	DLA	ทุกฉบับ
<code>{{org.type}}</code>	ประเภทหน่วยงาน — เป็นรหัสภายในระบบ ไม่ใช่คำอ่านภาษาไทย	GOVERNMENT_AGENCY	ทุกฉบับ

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{org.addressNo}}	ที่อยู่หน่วยงาน ส่วนเลขที่/อาคาร/ซอย	578	ทุกฉบับ
{{org.road}}	ถนน — ว้างได้ ที่อยู่ราชการหลายแห่งไม่มีชื่อถนน	ศรีจันทร์	ทุกฉบับ
{{org.subdistrict}}	แขวง/ตำบล	ในเมือง	ทุกฉบับ
{{org.district}}	เขต/อำเภอ	เมืองขอนแก่น	ทุกฉบับ
{{org.province}}	จังหวัด	ขอนแก่น	ทุกฉบับ
{{org.postalCode}}	รหัสไปรษณีย์	40000	ทุกฉบับ
{{org.address}}	ที่อยู่หน่วยงานทั้งบรรทัด ประกอบให้แล้ว สำหรับเอกสารที่มีช่องที่อยู่ช่องเดียว	578 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000	ทุกฉบับ
{{org.phone}}	เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน — เฉพาะตัวเบอร์ ไม่รวมเลขต่อ	043236789	ทุกฉบับ
{{org.phoneExtension}}	เลขต่อของเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน — ว้างถ้าไม่มี	1232	ทุกฉบับ
{{org.email}}	อีเมลหน่วยงาน	saraban@dla.go.th	ทุกฉบับ
{{org.website}}	เว็บไซต์หน่วยงาน — ว้างถ้าไม่ได้กรอก	https://www.dla.go.th	ทุกฉบับ

ใช้ `{{org.address}}` ช่องเดียว หรือ แยกช่อง `addressNo` / `road` / `subdistrict` / ... ก็ได้ อย่าใช้ทั้งสองแบบในทีเดียวกัน ที่อยู่จะซ้ำ

ผู้มีอำนาจอนุมัติของหน่วยงาน 10 ตัว

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{org_approver.fullName}}	ชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน (คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล)	นาย อนุชา พัฒนา	เฉพาะ A0-A3
{{org_approver.prefix}}	คำนำหน้าชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน	นาย	เฉพาะ A0-A3
{{org_approver.firstName}}	ชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน	อนุชา	เฉพาะ A0-A3
{{org_approver.lastName}}	นามสกุลผู้มีอำนาจกระทำการแทน	พัฒนา	เฉพาะ A0-A3
{{org_approver.position}}	ตำแหน่งผู้มีอำนาจกระทำการแทน	ผู้อำนวยการ	เฉพาะ A0-A3
{{org_approver.department}}	ฝ่าย/กอง/สำนักของผู้มีอำนาจกระทำการแทน — ว้างถ้าไม่ได้กรอก	สำนักบริหารกลาง	เฉพาะ A0-A3
{{org_approver.email}}	อีเมลผู้มีอำนาจกระทำการแทน	director@dla.go.th	เฉพาะ A0-A3
{{org_approver.phone}}	เบอร์โทรศัพท์ผู้มีอำนาจกระทำการแทน — เฉพาะตัวเบอร์ ไม่รวมเลขต่อ	0812345678	เฉพาะ A0-A3
{{org_approver.phoneExtension}}	เลขต่อของเบอร์โทรศัพท์ผู้มีอำนาจกระทำการแทน — ว้างถ้าไม่มี	1232	เฉพาะ A0-A3
{{org_approver.nationalId}}	เลขบัตรประชาชนผู้มีอำนาจกระทำการแทน (ค้นด้วยขีด)	1-1017-00207-03-0	เฉพาะ A0-A3

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน 10 ตัว

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{org_officer.fullName}}	ชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน (คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล)	นางสาว พิมพ์ชนก สังคมดี	ทุกฉบับ
{{org_officer.prefix}}	คำนำหน้าชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน	นางสาว	ทุกฉบับ
{{org_officer.firstName}}	ชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน	พิมพ์ชนก	ทุกฉบับ
{{org_officer.lastName}}	นามสกุลผู้ประสานงานของหน่วยงาน	สังคมดี	ทุกฉบับ
{{org_officer.position}}	ตำแหน่งผู้ประสานงานของหน่วยงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ทุกฉบับ
{{org_officer.department}}	ฝ่าย/กอง/สำนักของผู้ประสานงานของหน่วยงาน	กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ	ทุกฉบับ
{{org_officer.email}}	อีเมลผู้ประสานงานของหน่วยงาน	user@dla.go.th	ทุกฉบับ
{{org_officer.phone}}	เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานของหน่วยงาน — เฉพาะ ตัวเบอร์ ไม่รวมเลขต่อ	0820000000	ทุกฉบับ
{{org_officer.phoneExtension}}	เลขต่อของเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานของหน่วยงาน — วางถ้าไม่มี	1232	ทุกฉบับ
{{org_officer.nationalId}}	เลขบัตรประชาชนผู้ประสานงานของหน่วยงาน (ค้นด้วย ซีดี)	1-1017-00207-03-0	ทุกฉบับ

ลายมือชื่อและตราเห็นชอบ 7 ตัว

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{org_approver.signature}}	ลายมือชื่อฝ่ายหน่วยงาน — วางจนกว่าผู้มีอำนาจจะลงนาม	นาย อนุชา พัฒนา	ทุกฉบับ
{{org_approver.signedDate}}	วันที่ฝ่ายหน่วยงานลงนาม — วางจนกว่าจะลงนาม	19 สิงหาคม 2569	ทุกฉบับ
{{bdi_approver.signature}}	ลายมือชื่อฝ่ายสำนักงาน — วางจนกว่าผู้อนุมัติ BDI จะลงนาม	นาง สุดารัตน์ อนุมัติ	ทุกฉบับ
{{bdi_approver.signedDate}}	วันที่ฝ่ายสำนักงานลงนาม — วางจนกว่าจะลงนาม	19 สิงหาคม 2569	ทุกฉบับ
{{bdi_approver.firstName}}	ชื่อผู้ลงนามฝ่ายสำนักงาน (ไม่รวมคำนำหน้าและนามสกุล)	สุดารัตน์	ทุกฉบับ
{{bdi_approver.lastName}}	นามสกุลผู้ลงนามฝ่ายสำนักงาน	อนุมัติ	ทุกฉบับ
{{bdi_approver.endorsement}}	ตราเห็นชอบของสำนักงาน — วางจนกว่าจะอนุมัติขั้นสุดท้าย แล้วขึ้นเป็น "เห็นชอบ" พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่	เห็นชอบ	ทุกฉบับ

ชื่อผู้ลงนามถูกบันทึกไว้ ณ เวลาที่ลงนาม ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนชื่อภายหลัง เอกสารที่ลงนามแล้วไม่เปลี่ยนตาม

สำนักงาน (BDI) 7 ตัว

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{bdi.name}}	ชื่อสำนักงาน	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	ทุกฉบับ

ตัวแปร	คืออะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{bdi.address}}	ที่อยู่สำนักงานทั้งบรรทัด	234/432 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
{{bdi.email}}	อีเมลสำนักงาน — ว่าถ้ายังไม่ได้บันทึกไว้ในระบบ	saraban@bdi.or.th	
{{bdi.phone}}	เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน — เฉพาะตัวเบอร์ ว่าถ้ายังไม่ได้บันทึกไว้ในระบบ	021421444	
{{bdi.phoneExtension}}	เลขต่อของเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน — ว่าถ้าไม่มีหรือยังไม่ได้บันทึก	1232	
{{bdi.directorName}}	ชื่อผู้อำนวยการสถาบัน — เป็นค่าตั้งไว้ในโค้ด ต้องแก้เมื่อเปลี่ยนผู้อำนวยการ	ศาสตราจารย์ธีรณี อจลากุล	
{{bdi.directorPosition}}	ตำแหน่งผู้ลงนามฝ่ายสำนักงาน	ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูล ขนาดใหญ่	

ที่อยู่สำนักงาน ชื่อและตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นค่าที่ตั้งไว้ในโค้ด (`OFFICE_DEFAULTS` ใน `backend/src/lib/legal-values.ts`) เพราะฐานข้อมูลไม่มีช่องเก็บ — ต้องแจ้งทีมพัฒนาให้แก้เมื่อย้ายที่ทำการหรือเปลี่ยนผู้อำนวยการ ส่วนชื่อ อีเมล และ เบอร์โทรใช้ค่าจากฐานข้อมูลก่อนถ้ากรอกไว้

ชุดข้อมูลที่ขอลงทะเบียน 20 ตัว

ตัวแปร	คืออะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{dataset.title}}	ชื่อชุดข้อมูล (ภาษาไทย)	ปริมาณน้ำฝนรายวัน	
{{dataset.nameEn}}	ชื่อชุดข้อมูล (ภาษาอังกฤษ)	Daily Rainfall	
{{dataset.dataFields}}	รายการข้อมูล (ฟิลด์ข้อมูล) ที่ประสงค์จะนำเสนอ	รหัสสถานี, วันที่ตรวจวัด, ปริมาณน้ำฝน (มม.), พิกัดละติจูด, พิกัดลองจิจูด	
{{dataset.maintainer}}	ชื่อผู้ติดต่อของชุดข้อมูล	กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ	
{{dataset.maintainerEmail}}	อีเมลผู้ติดต่อของชุดข้อมูล	data@dla.go.th	
{{dataset.tags}}	คำสำคัญหรือคำค้น ค้นด้วยจุดกลาง	น้ำฝน · อุทกภัย	
{{dataset.notes}}	รายละเอียดชุดข้อมูล	ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน จากสถานีตรวจวัด	
{{dataset.objective}}	วัตถุประสงค์ที่เลือก (ข้อ 8 เลือกได้หลายข้อ) เป็นป้ายค้นด้วยจุดกลาง — ข้อที่เลือกยังพิมพ์ ✓ ผ่าน {{tickobjective.<รหัส>}} ด้วย	ยุทธศาสตร์ชาติ · เพื่อการ ให้บริการประชาชน	
{{dataset.objectiveOther}}	วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ระบุเอง — ว่าถ้าไม่ได้เลือก "อื่น ๆ"	โครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะ	
{{dataset.dataSource}}	แหล่งที่มาของข้อมูล	สถานีตรวจวัดของกรม	
{{dataset.dataTopicOther}}	ประเด็นอื่น ๆ ที่ระบุเอง — ว่าถ้าไม่ได้เลือก "อื่น ๆ"	การเกษตร	

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{dataset.dataFormatOther}}	ชื่อระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่น — ว่าถ้าไม่ได้เลือกข้อนี้	GDX	เฉพาะ A4
{{dataset.geoCoverageOther}}	ความละเอียดเชิงภูมิศาสตร์ที่ระบุเอง — ว่าถ้าไม่ได้เลือก "อื่น ๆ"	ลุ่มน้ำ	เฉพาะ A4
{{dataset.transformedSharingPlatforms}}	ระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกอนุญาตให้ส่งต่อข้อมูลดิบแปลงสภาพไป (ข้อ 16.1) — ว่าแปลงว่าอนุญาตทุกระบบ	Linkage Center, data.go.th	เฉพาะ A4
{{dataset.updateFrequencyInterval}}	ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูลต้นทาง	1	เฉพาะ A4
{{dataset.personalDataTypes}}	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล — ว่าถ้าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล	ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน	เฉพาะ A4
{{dataset.dataSubjectCategories}}	กลุ่มหรือประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	ประชาชนผู้ขอรับบริการ	เฉพาะ A4
{{dataset.personalDataPeriodYear}}	ระยะเวลาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนปี	5	เฉพาะ A4
{{dataset.personalDataPeriodMonth}}	ระยะเวลาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนเดือน	6	เฉพาะ A4
{{dataset.requestNumber}}	เลขที่คำขอลงทะเบียนชุดข้อมูล	DS-REG-2026-0004	เฉพาะ A4

ตัวเอกสารและเวอร์ชัน 2 ตัว

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{document.version}}	เลขเวอร์ชันของเอกสารฉบับนี้	2	ทุกฉบับ
{{document.effectiveDate}}	วันที่เอกสารเวอร์ชันนี้เริ่มมีผล — ว่าถ้ายังไม่ได้เผยแพร่	31 สิงหาคม 2569	ทุกฉบับ

สองตัวนี้เป็นของเอกสารฉบับที่กำลังถูกสร้าง ไม่ใช่ของคำขอ — แผนกที่อัปโหลดคนละวันกับข้อตกลงหลักย่อมมีเลขเวอร์ชันของตัวเอง

ระบบและการพิมพ์เอกสาร 4 ตัว

ตัวแปร	ได้อะไร	ตัวอย่างค่า	ใช้กับ
{{system.name}}	ชื่อระบบ	ระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล (D2)	ทุกฉบับ
{{printedBy}}	ชื่อผู้ที่ทำให้เอกสารฉบับนี้ถูกสร้าง	นางสาว พิมพ์ชนก สังคมดี	ทุกฉบับ
{{printedAt}}	วันที่พิมพ์เอกสารจากระบบ	19 สิงหาคม 2569	ทุกฉบับ
{{printedDateTime}}	วันที่และเวลาที่พิมพ์เอกสารจากระบบ (เวลาไทย)	19 สิงหาคม 2569 15:27	ทุกฉบับ

ช่อง tick ในแบบนำเสนอข้อมูล

แบบนำเสนอข้อมูล (A4) เป็นแบบฟอร์มที่มีตัวเลือกให้กา ระบบกาให้ตามที่ถูกเลือกไว้ ด้วยตัวแปรรูปแบบ `{{tick.<ฟิลด์>.<รหัส>}}`

`{{tick.dataType.1}}` ข้อมูลระเบียน
`{{tick.dataType.2}}` ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
`{{tick.dataType.3}}` ข้อมูลรวม (สถิติ)
`{{tick.dataType.9}}` ข้อมูลอื่น ๆ

ได้ผลเป็น ☒ สำหรับข้อที่ตรงกับคำขอ และ ☐ สำหรับข้อที่ไม่ตรง — ตัวเลือกทุกข้อยัง พิมพ์ออกมาครบ ผู้อ่านจึงเห็นว่ามีการเลือกอะไรและไม่ได้เลือกอะไร เหมือนแบบฟอร์มกระดาษ

ช่องที่เลือกได้หลายข้อ — ข้อ 8 วัตถุประสงค์ (ตั้งแต่ชุด 20 กันยายน 2569) กา ☒ ทุกข้อที่ถูกเลือก เขียนบรรทัดรหัสเหมือนช่องอื่น `{{tick.objective.01}}` ... `{{tick.objective.99}}` และมี `{{dataset.objectiveOther}}` สำหรับข้อความที่ระบุเมื่อเลือก "อื่น ๆ"

รหัส ไม่ใช่ข้อความบนฟอร์ม
รหัสที่ใส่ต่อท้ายคือรหัสที่เก็บในฐานข้อมูล ไม่ใช่ข้อความที่พิมพ์บนกระดาษ ฟิลด์ที่เป็น ใช่/ไม่ใช่ใช้รหัส `true` / `false` เสมอ เช่น `{{tick.containsPersonalData.true}}`

ฟิลด์กับรหัสที่ A4 ฉบับปัจจุบันใช้อยู่

ฟิลด์	รหัสที่ใช้ได้
dataType	1 · 2 · 3 · 9
dataTopic	01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 99
objective	01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 98 · 99
updateFrequencyUnit	A · S · Q · M · W · D · B · H · N · R · O · U
deliveryFrequency	1 · 2 · 3 · 4 · 5
geoCoverage	01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 00 · 98 · 99
dataFormat	1 · 2 · 3 · 4 · 5
dataCategory	a · b · c · d
personalDataProcessingPeriod	a · b
dataClassification	01 · 02 · 03 · 04 · 05
licenseId	G0 · G2 · G5
containsPersonalData	true · false
allowOriginalRawDataRetention	true · false

ฟิลด์	รหัสที่ใช้ได้
allowOriginalRawDataSharing	true · false
allowTransformedRawDataSharing	true · false
allowTransformedRawDataGdxSharing	true · false
allowAggregatedDataSharing	true · false
authorizePersonalDataAnonymization	true · false

รายการเต็มดูได้จาก `GET /api/dataset-choices` ซึ่งเป็นรายการเดียวกับที่ระบบใช้ตั้งชื่อช่องดึก (ฟิลด์ใช้/ไม่ใช่ไม่อยู่ในนั้น รหัสเป็น `true` / `false` เสมอ)

เพิ่มตัวเลือกใหม่ในระบบแล้วช่องดึกใหม่ใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องแก้โค้ดตัวแปลง แต่การเพิ่มตัวเลือกไม่ได้เพิ่มบรรทัดในเอกสารให้ — ถ้าอยากให้ตัวเลือกใหม่ปรากฏบนกระดาษ ต้องเพิ่มบรรทัด `{{tick.<ฟิลด์>.<รหัสใหม่>}}` ในไฟล์ `.docx` แล้วอัปโหลดเวอร์ชันใหม่ด้วยตัวเอง (บทที่ 5) · ตัวเลือกที่มีในระบบแต่ไม่มีในเอกสารก็ได้ ระบบไม่บังคับว่าเอกสารต้องมีช่องดึกครบทุกรหัส

ข้อควรระวังตอนพิมพ์ตัวแปร

เรื่อง	ทำ	ไม่ทำ
วงเล็บ	<code>{{org.name}}</code> สองชั้น	<code>{org.name}</code> ชั้นเดียว
ตัวพิมพ์	ตรงตามบทที่ 2 เช่น <code>org_approver.fullName</code>	<code>Org_Approver.FullName</code>
ช่องว่าง	ไม่มีช่องว่างในชื่อ	<code>{org. name}}</code>
การพิมพ์	พิมพ์ชื่อให้จบในครั้งเดียว	พิมพ์ทีละตัวอักษรแล้วมาแก้ตรงกลาง

ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุด

Word แบ่งข้อความเป็นชิ้นเล็ก ๆ ภายในไฟล์เวลาเราแก้ไขแล้ว ระบบรวมชิ้นเหล่านั้นกลับก่อนแทนที่อยู่แล้ว แต่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือ **ลบชื่อเก่าทิ้งทั้งชุดแล้วพิมพ์ใหม่** ไม่ใช่แก้แทรกกลางชื่อเดิม — ชื่อที่ถูกผ่าเป็นหลายชิ้นจะถูกมองข้ามเจียบ ๆ แล้วไฟล์เป็น `{{...}}` ในเอกสารฉบับจริง

จัดรูปแบบตัวอักษรของตัวแปรได้ตามปกติ (ตัวหนา ชิดเส้นใต้ สีอะไรก็ได้) ค่าที่เดิมเข้าไปจะรับรูปแบบนั้น มาด้วย — เช่นในเอกสาร A0 ช่องที่อยู่ถูกชิดเส้นใต้แบบจุดไว้ ค่าที่เติมจึงมีเส้นจุดใต้ตัวหนังสือ (เทียบสองภาพในบทที่ 1)

ถ้าไฟล์ที่ได้มาทำเครื่องหมายช่องกรอกด้วยชื่อคอลัมน์

เอกสารที่ฝ่ายกฎหมายส่งมาบางฉบับทำเครื่องหมายช่องกรอกด้วยชื่อคอลัมน์ในฐานข้อมูลแบบ

`<organization.name_th>` ซึ่งอ่านง่ายตอนร่าง แต่ระบบรู้จักเฉพาะชื่อในบทที่ 2 — ใช้สคริปต์แปลงได้ ไม่ต้องแก้มือทีละอัน:

```
python3 docs/tools/convert-field-tags.py "A[0] ข้อตกลง_with_fields.docx" A0.docx
```

สคริปต์จะแปลงแท็กตามตารางในตัวมันเองและล้มทันทีถ้าพบแท็กที่ยังไม่มีปลายทาง พร้อมบอกชื่อ · เติม placeholder ที่ฉบับนั้นยังไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้แต่ฉบับที่ใช้อยู่มี · ลบไฮไลต์และตัวอักษรสีแดง ที่ใช้ทำเครื่องหมายช่องกรอกตอนร่าง (ถ้าปล่อยไว้ ค่าที่เติมเข้าไปจะมีแถบไฮไลต์คาตาอยู่ในเอกสารฉบับจริง) · เก็บกวาดเส้นประกับ tab stop ที่เคยใช้วาดช่องว่าง

อย่าแก้ `.docx` ด้วยมือแล้วอัปโหลด ถ้าไฟล์มาในรูปแบบนั้น — ส่วน A4 สร้างด้วย `docs/tools/build-a4-template.py` ซึ่งตรงฟอนต์ของช่องติ๊กไว้ด้วย ซึ่งการแก้มือทำได้ง่าย

ถ้าไฟล์ที่ได้มาแก้ต่อจากฉบับที่ระบบใช้อยู่

ชุด 20 กันยายน 2569 มาอีกแบบ: ฝ่ายกฎหมายเปิดไฟล์ที่ระบบใช้อยู่แล้วพิมพ์บรรทัดช่องติ๊กเพิ่มเอง ใน Word ตัวแปรจึงครบอยู่แล้ว แต่ Word ไม่รู้ว่าเครื่องหมายต้องอยู่ใน run ของตัวเองด้วยฟอนต์ ตายตัว (ไม่นับวงกลมโตไม่เท่ากันทั้งหน้า) และย่อหน้าที่พิมพ์ใหม่มักย่อไม่เท่ากับรายการเดิม — ใช้สคริปต์นี้จัดให้ก่อนอัปโหลด:

```
python3 docs/tools/normalise-template.py "A4-template-example.docx" A4.docx
```

สคริปต์หายหน้าที่ขึ้นต้นด้วย {{{tick...}}} จากข้อความ ไม่ใช่ตำแหน่ง แล้วเขียน ย่อนำนั่นใหม่ให้เหมือนบรรทัดตัว
เลือกอื่นทุกประการ ย่อน้ำที่เหลือไม่แตะนอกจากลบไฮไลต์ — ถ้อยคำ ช่องว่าง และจุดไข่ปลาที่วางไว้รอบช่องกรอก (...
{{{dataset.objective0ther}}}) จึงพิมพ์ออกมาตามที่เขียนไว้ ใช้งับ A0 ได้ด้วย (จะโดนแค่ชั้นลบไฮไลต์)

วิธีอัปเดตเอกสาร

เอกสารหนึ่งฉบับมีสองอย่างที่แก้ได้ และแก้คนละทางกัน — เนื้อไฟล์ (อัปโหลด `.docx` เวอร์ชันใหม่) กับ ข้อมูลประจำตัวของเอกสาร (ชื่อสั้น คำเตือน และบังคับ/ไม่บังคับ) ทั้งสองทางใช้ `x-admin-token` จาก `.env` และไม่ต้อง deploy ใหม่

ทั้งชุดอยู่ใน Postman แล้ว

`docs/bdi-admin-portal.postman_collection.json` หมวด L1-L4 — นำเข้า Postman พร้อม environment ของ checkout ที่ต้องการ แล้วกดส่งได้เลย ไม่ต้องพิมพ์ `curl` เอง

5.1 · เผยแพร่เนื้อเอกสารเวอร์ชันใหม่

นี่คือทางเดียวที่เอกสารต้นแบบฉบับใหม่จะขึ้นระบบ — template ที่ใช้จริงคือแถวในฐานข้อมูล ไม่ใช่ไฟล์ใน repo ไฟล์ใน `backend/src/assets/legal-templates/` แค่ seed เวอร์ชัน 1 ให้ฐานข้อมูลเปล่าเท่านั้น

```
curl -X POST $BASE/api/admin/legal-documents/A0/versions \
  -H "x-admin-token: $ADMIN_API_TOKEN" \
  -F "file=@A0.docx;type=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"
```

เปลี่ยน `A0` เป็นรหัสเอกสารที่ต้องการ (`A0` – `A4`)

ตอบกลับ	แปลว่า
201	เผยแพร่แล้ว · ฉบับก่อนหน้ากลายเป็น <code>SUPERSEDED</code> ทันที · คำตอบคืน <code>placeholders</code> ทั้งหมดที่พบในไฟล์ ไล่ดูให้ครบว่าช่องที่ตั้งใจใส่ถูกอ่านเจอจริง
400	ไม่รับไฟล์ และไม่มีอะไรเปลี่ยนในระบบ — ใช้ชื่อตัวแปรที่ไม่มีในบทที่ 2 (ข้อความจะบอกชื่อที่ผิดและเสนอชื่อใกล้เคียง) หรือ LibreOffice เปิดไฟล์ไม่ได้ หรือไฟล์ไม่ใช่ <code>.docx</code> จริง หรือเกิน 20 MB
404	ไม่มีเอกสารรหัสนี้

หลักฐานเก่าไม่เสียหาย — `legal_acceptance` ซึ่ง เวอร์ชัน ไม่ใช่ที่รหัสเอกสาร คนที่ลงนามไปแล้วจึงยังผูกกับไฟล์ที่เขาเห็นจริง เอกสารที่หน่วยงานเซ็นไว้ ไม่เปลี่ยนตามการแก้ครั้งใหม่ ส่วนคำขอที่ยังไม่ลงนามจะได้ฉบับใหม่ตอนเปิดอ่านครั้งถัดไป

5.2 · แก้ชื่อสั้น คำเตือน และบังคับ/ไม่บังคับ

สามช่องนี้เป็นถ้อยคำและนโยบายที่ฝ่ายกฎหมายสั่งเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องแตะไฟล์ `.docx` ส่งมาช่องเดียวหรือหลายช่องพร้อมกันก็ได้ ช่องที่ไม่ได้ส่งมาไม่ถูกแตะ

```
curl -X PATCH $BASE/api/admin/legal-documents/A3 \
  -H "x-admin-token: $ADMIN_API_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"shortname": "ผนวก 3", "legalNotice": "หากหน่วยงาน...", "isRequired": false}'
```

shortname — ชื่อที่ใช้เห็นแทนรหัส

รหัส **A0** – **A4** เป็นของภายในระบบ หน้าจอไม่พิมพ์มันออกมา สิ่งที่ใช้เห็นคือ **shortname** — ทั้งในรายการเอกสาร หัว
กล่องลงนาม ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลด และบรรทัดที่บอกว่า หน่วยงานระบุฉบับไหนว่าไม่เกี่ยวข้อง

เอกสารข้อตกลง	
ข้อตกลงหลักในการบริหารจัดการและการแบ่งปันข้อมูล	ดูเอกสาร
ผนวก 1	ดูเอกสาร
ผนวก 2	ดูเอกสาร
ผนวก 3	ดูเอกสาร

การ์ด เอกสารข้อตกลง ในหน้าคำขอ — สืบค้นถูกเรียกว่า **shortname** ของตัวเอง ไม่มีรหัส **A0** – **A3** โผล่ที่ไหน

ต้องไม่ซ้ำกับฉบับอื่น — ส่งชื่อที่ฉบับอื่นถืออยู่จะได้ **409** พร้อมบอกว่าซ้ำกับรหัสไหน · ปล่อยว่างได้ ส่ง **null** (หรือสตริงว่าง) เพื่อ
ล้างทิ้ง ฉบับที่ไม่มีชื่อสั้นจะตกกลับไปใช้ชื่อเต็ม ไม่ใช่ตกกลับไปใช้รหัส — วันนี้ A4 เป็นฉบับเดียวที่เป็นแบบนี้

legalNotice — คำเตือนใต้บรรทัด “เอกสารฉบับที่ n จาก m”

ไม่ใช่เนื้อเอกสาร และไม่เข้าไปอยู่ในไฟล์ **.docx** — เป็นบรรทัดที่ระบบแสดงบนหน้าจอ ในกล่องอ่าน/ลงนามของผู้มีอำนาจ
เท่านั้น ซึ่งเป็นขั้นเดียวที่มีปุ่มให้กดตามที่คำเตือนสั่ง

ผนวก 3 เอกสารฉบับที่ 4 จาก 4 — โปรดอ่านให้ครบก่อนกดเห็นชอบ
หากหน่วยงานของท่านไม่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ให้กดปุ่ม “ไม่เกี่ยวข้อง” เพื่อข้ามไปขั้นตอนถัดไป

หัวกล่องลงนามของผนวก 3 — บรรทัดสีเหลืองคือ **legalNotice** ของฉบับนั้น ส่วนหัวเรื่อง **ผนวก 3** คือ **shortname**

ข้อตกลงหลักในการบริหารจัดการและการแบ่งปันข้อมูล เอกสารฉบับที่ 1 จาก 4 — โปรดอ่านให้ครบก่อนกดเห็นชอบ

เทียบกับข้อตกลงหลักซึ่ง **legalNotice** เป็น **null** — ไม่มีคำเตือน ก็ไม่มีกล่อง

isRequired — บังคับ หรือข้ามได้

ฉบับที่ตั้ง `isRequired: false` จะมีปุ่ม ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นมาจากซ้ายของปุ่ม เห็นชอบ ให้ผู้มีอำนาจกดข้ามได้ ฉบับที่ถูกข้ามจะไม่ถูกบันทึกเป็นการยอมรับ และไม่ถูกส่งต่อไปให้ ฝ่าย BDI เห็นชอบด้วย

☐ ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว *

ปิด

ไม่เกี่ยวข้อง

เห็นชอบ

ท้ายกล่องของผนวก 3 (`isRequired: false`) — มีปุ่ม ไม่เกี่ยวข้อง

☐ ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว *

ปิด

เห็นชอบ

ท้ายกล่องของข้อตกลงหลัก (`isRequired: true`) — มีแต่ เห็นชอบ ข้ามไม่ได้

คำเตือนกับปุ่มเป็นคนละเรื่องกัน

`legalNotice` แสดงเมื่อมีค่า จบแค่นั้น — ฉบับบังคับที่มีคำเตือนก็ขึ้น มันแค่จะไม่มีปุ่มให้กด ถ้าคำเตือนสั่งให้กดปุ่ม ไม่เกี่ยวข้อง ต้องตั้ง `isRequired: false` ให้ฉบับนั้นด้วย ไม่งั้นผู้ใช้จะอ่านคำเตือนแล้วหาปุ่มไม่เจอ

ระวังก่อน seed ใหม่

`seed:masters` เขียนทับ `shortname` กับ `legalNotice` ด้วยค่าใน `LEGAL_DOCUMENTS` ของสคริปต์ทุกครั้งที่เรา (`isRequired` ไม่ถูกเขียนทับ โดยตั้งใจ) — ถ้าเปลี่ยนถ้อยคำถาวร ให้แจ้งทีมพัฒนาแก้ในสคริปต์ด้วย ไม่งั้นการ seed รอบถัดไป จะดึงค่ากลับ

5.3 · คู่มือที่มีอยู่ก่อนสั่งแก้

```
curl $BASE/api/admin/legal-documents -H "x-admin-token: $ADMIN_API_TOKEN"
```

คืนเอกสารทุกฉบับพร้อม `shortname` · `legalNotice` · `isRequired` ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ประวัติเวอร์ชันทั้งหมด (เรียงจากใหม่ไปเก่า ฉบับที่ใช้อยู่คือฉบับที่ `status` เป็น `PUBLISHED`) และ รายชื่อตัวแปรทั้งหมดในบทที่ 2 พร้อมคำอธิบายและตัวอย่าง — เอาไว้เทียบว่าชื่อที่พิมพ์ลงเอกสารสะกดถูกไหมก่อนอัปโหลด

ตรวจงานก่อนใช้จริง

1. อัปโหลดขึ้น checkout สำหรับทดสอบก่อน ไม่ใช่ยิงขึ้น production ตรง ๆ
2. อ่านรายชื่อตัวแปรที่ตอบกลับมาใน 201 ว่าครบตามที่ใส่ไว้ ถ้าตัวไหนหาย มักเป็นเพราะ พิมพ์ผิดหรือชื่อถูกแบ่งขึ้นตามบทที่ 4
3. เปิดคำขอที่รอลงนามอยู่ กดดูเอกสาร แล้วตรวจว่าค่าขึ้นถูกช่อง
4. ตรวจว่าการแบ่งหน้าไม่เพี้ยน — ค่าที่ยาวกว่าที่คาด (ชื่อหน่วยงานยาว ๆ) จะดันบรรทัดถัดไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติและถูกต้อง แต่ควรดูว่าหน้าสุดท้ายไม่กลายเป็นหน้าที่มีบรรทัดเดียว
5. ถ้าแก้ `shortname` หรือ `legalNotice` ให้เปิดกล่องลงนามของคำขอจริงดู ว่าถ้อยคำขึ้นถูกฉบับ — เทียบกับภาพในบทที่ 5.2

เลขหน้าในเอกสารจะเป็นเลขอารบิกแม้ต้นแบบตั้งเป็นเลขไทย เป็นข้อจำกัดของตัวแปลง ซึ่งตอนนี้ตรงกับที่ต้องการพอดี: ค่าทุกตัวที่ระบบใส่ลงไปเป็นเลขอารบิกอยู่แล้ว

ชื่อตัวแปรชุดเดิมที่ยังรองรับ

ชื่อชุดเดิมบอกไม่ตรงกับบทบาทจริงในระบบ — `signatory` กับ `approver` เป็นคนเดียวกัน (ผู้มีอำนาจอนุมัติของหน่วยงาน) ส่วน `bdi` ถูกใช้ปนกันทั้งกับผู้ลงนามฝ่ายสำนักงานและกับตัวสำนักงานเอง ชื่อใหม่แยกสองเรื่องนี้ออกจากกัน

เอกสารเดิมยังใช้งานได้ตามปกติ ไม่ต้องรีบแก้ ระบบยังเดิมค่าให้ชื่อชุดเดิม และยังรับไฟล์ที่ใช้ชื่อเดิมตอนอัปโหลด — เพียงแต่ตอบกลับมาพร้อม `deprecatedPlaceholders` ว่าไฟล์นั้นยังใช้ชื่อไหนอยู่บ้าง แต่เอกสารฉบับใหม่ให้ใช้ชื่อใหม่เท่านั้น .

`docs/tools/rename-placeholders.py` แปลงให้ได้ทั้งไฟล์

ชื่อเดิม	ชื่อที่ถูกต้อง
<code>{{approver.signature}}</code>	<code>{{org_approver.signature}}</code>
<code>{{approver.signedDate}}</code>	<code>{{org_approver.signedDate}}</code>
<code>{{bdi.endorsement}}</code>	<code>{{bdi_approver.endorsement}}</code>
<code>{{bdi.firstName}}</code>	<code>{{bdi_approver.firstName}}</code>
<code>{{bdi.lastName}}</code>	<code>{{bdi_approver.lastName}}</code>
<code>{{bdi.signature}}</code>	<code>{{bdi_approver.signature}}</code>
<code>{{bdi.signedDate}}</code>	<code>{{bdi_approver.signedDate}}</code>
<code>{{contact.department}}</code>	<code>{{org_officer.department}}</code>
<code>{{contact.email}}</code>	<code>{{org_officer.email}}</code>
<code>{{contact.firstName}}</code>	<code>{{org_officer.firstName}}</code>
<code>{{contact.fullName}}</code>	<code>{{org_officer.fullName}}</code>
<code>{{contact.lastName}}</code>	<code>{{org_officer.lastName}}</code>
<code>{{contact.nationalId}}</code>	<code>{{org_officer.nationalId}}</code>
<code>{{contact.phone}}</code>	<code>{{org_officer.phone}}</code>
<code>{{contact.position}}</code>	<code>{{org_officer.position}}</code>
<code>{{contact.prefix}}</code>	<code>{{org_officer.prefix}}</code>
<code>{{office.address}}</code>	<code>{{bdi.address}}</code>
<code>{{office.directorName}}</code>	<code>{{bdi.directorName}}</code>
<code>{{office.directorPosition}}</code>	<code>{{bdi.directorPosition}}</code>
<code>{{office.email}}</code>	<code>{{bdi.email}}</code>
<code>{{office.name}}</code>	<code>{{bdi.name}}</code>
<code>{{office.phone}}</code>	<code>{{bdi.phone}}</code>
<code>{{signatory.department}}</code>	<code>{{org_approver.department}}</code>
<code>{{signatory.email}}</code>	<code>{{org_approver.email}}</code>
<code>{{signatory.firstName}}</code>	<code>{{org_approver.firstName}}</code>
<code>{{signatory.fullName}}</code>	<code>{{org_approver.fullName}}</code>
<code>{{signatory.lastName}}</code>	<code>{{org_approver.lastName}}</code>
<code>{{signatory.nationalId}}</code>	<code>{{org_approver.nationalId}}</code>
<code>{{signatory.phone}}</code>	<code>{{org_approver.phone}}</code>

ชื่อเดิม	ชื่อที่ถูกต้อง
{{signatory.position}}	{{org_approver.position}}
{{signatory.prefix}}	{{org_approver.prefix}}

สร้างจาก `docs/tools/build-template-manual.py` · ตารางตัวแปรมาจาก `TEMPLATE_VARIABLES` ในโค้ดโดยตรง · ภาพประกอบเก็บ
จาก checkout จริงด้วย `sit-evidence/document-template-manual-20260913/capture.mjs`