

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE

Tobias Gomes Santos RA: 914116275

José Nilton de Oliveira Silva RA: 914112464

**SISTEMA WEB DE GESTÃO DE USUÁRIOS DO SAMBA – GO-  
SAMBA4**

SISTEMA WEB DE GESTÃO DE USUÁRIOS DO SOFTWARE SAMBA

SÃO PAULO

2018

Tobias Gomes Santos RA: 914116276  
José Nilton de Oliveira Silva RA: 914112464

**SISTEMA WEB DE GESTÃO DE USUÁRIOS DO SAMBA – GO-  
SAMBA4**  
SISTEMA WEB DE GESTÃO DE USUÁRIOS DO SOFTWARE SAMBA

Projeto de Pesquisa apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Nove de Julho como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Linha de Pesquisa: Modelagem Computacional

Orientador: Prof. Dr. Leandro Zerbinatti

SÃO PAULO  
2018

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Lista da pasta app do projeto.....	3
Figura 2 – Lista da pasta backup do projeto antigo em Golang.....	3
Figura 3 – Lista de arquivos da pasta contribute.....	4
Figura 4 – Lista de arquivos da pasta dist.....	4
Figura 5 – Lista de arquivos da pasta docs, screens, ssl.....	4
Figura 6 – Instalar e compilar o samba4 no Servidor.....	5
Figura 7 – Instalando o framework Flask.....	5

```
app
├── init_.py
├── model
│   ├── auth
│   ├── init_.py
│   └── users.py
├── static
│   ├── bower_components
│   ├── dist
│   ├── images
│   ├── lib
│   ├── plugins
│   └── stylesheets
├── templates
│   ├── 403.html
│   ├── 404.html
│   ├── 500.html
│   ├── 503.html
│   ├── base.html
│   ├── default
│   ├── faq.html
│   ├── groups
│   ├── help.html
│   ├── layout.html
│   ├── media.html
│   ├── privacy-policy.html
│   ├── reset-password.html
│   ├── terms-and-conditions.html
│   └── users
└── views
    ├── default.py
    ├── groups.py
    ├── init_.py
    └── users.py
```

```
backup beego
├── conf
│   └── app.conf
├── controllers
│   ├── default.go
│   └── login.go
├── go-samba4
├── libs
│   └── auth_user.go
├── main.go
├── routers
│   └── router.go
├── static
│   ├── images
│   ├── lib
│   └── stylesheets
├── tests
│   └── default_test.go
└── views
    ├── 403.html
    ├── 404.html
    ├── 500.html
    ├── 503.html
    ├── faq.html
    ├── help.html
    ├── index.html
    ├── login.html
    ├── media.html
    ├── privacy-policy.html
    ├── reset-password.html
    ├── terms-and-conditions.html
    ├── user.html
    └── users.html
```

```
├── contribute
│   ├── AdminLTE
│   │   ├── bower_components
│   │   ├── bower.json
│   │   ├── changelog.md
│   │   ├── composer.json
│   │   ├── dist
│   │   ├── documentation
│   │   ├── Gruntfile.js
│   │   ├── index2.html
│   │   ├── index.html
│   │   ├── LICENSE
│   │   ├── package.json
│   │   ├── package-lock.json
│   │   ├── pages
│   │   ├── plugins
│   │   ├── README.md
│   │   ├── starter.html
│   │   ├── yarn.lock
│   │   └── README.md
```

```
├── dist
│   ├── go_samba4
│   ├── ssl
│   │   ├── server.crt
│   │   └── server.key
│   ├── static
│   │   ├── bower_components
│   │   ├── dist
│   │   ├── images
│   │   ├── lib
│   │   ├── plugins
│   │   └── stylesheets
│   └── templates
│       ├── 403.html
│       ├── 404.html
│       ├── 500.html
│       ├── 503.html
│       ├── base.html
│       ├── default
│       ├── faq.html
│       ├── groups
│       ├── help.html
│       ├── layout.html
│       ├── media.html
│       ├── privacy-policy.html
│       ├── reset-password.html
│       ├── terms-and-conditions.html
│       └── users
```

```
├── docs
│   └── TCC
│       ├── ARTIGO_Joelson.pdf
│       ├── Backup
│       ├── Exemplo_TCC-1_Projeto-Grupo_A.pdf
│       ├── Exemplo_TCC-2_Concluido-Grupo_A.pdf
│       ├── links_samba.txt
│       ├── Projeto_TCC_final.doc
│       ├── TCC_DESEN_WEB_Exemplo.pdf
│       ├── Template_Professor_TCC_02-05.doc
│       ├── Template_Professor_TCC_24-03.doc
│       ├── Template_Projeto_TCCI_1.doc
│       └── TPL_TCCI.doc
├── go_samba4.py
├── LICENSE
├── list_dir.txt
├── make_bin.py
├── README.md
├── screens
│   ├── add_group.png
│   ├── add_user.png
│   ├── AdminLTE.png
│   ├── dashboard.png
│   ├── grupos.png
│   ├── login.png
│   └── users.png
├── ssl
│   ├── server.crt
│   └── server.key
└── tree_.txt
```

```
## Instalando, Compilando e Configurando o Samba4 4.8.2

apt-get install -y libreadline-dev git build-essential libattr1-dev libblkid-dev libpam0g-dev
apt-get install -y autoconf python-dev python-dnspython libacl1-dev gdb pkg-config libpopt-dev libldap2-dev
apt-get install -y dnsutils acl attr libbsd-dev docbook-xsl libcups2-dev libgnutls28-dev

cd /usr/src
get_samba4=https://download.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.8.2.tar.gz
wget -c $(get_samba4)
tar xvfz $(basename $(get_samba4))
cd $(basename $(get_samba4))sed "s/.tar.gz/"
./configure --with-ads --with-shared-modules=idmap_ad --enable-debug --enable-selftest --with-systemd --prefix=/opt/samba4
make
make install

echo '[Unit]
Description=Samba4 AD Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/opt/samba4/var/run/samba.pid
LimitNOFILE=16384
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/samba4
ExecStart=/opt/samba4/sbin/samba $SAMBAOPTIONS
ExecReload=/usr/bin/kill -HUP $MAINPID

[Install]
WantedBy=multi-user.target' > /etc/systemd/system/samba4.service

### Add PATH
echo 'export PATH=$PATH:/opt/samba4/bin:/opt/samba4/sbin' >> /etc/profile
source /etc/profile

### Create Domain Samba4 like AD
# samba-tool domain provision --server-role=dc --use-rfc2307 --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --realm=LINUXPRO.NET --domain=LINUXPRO --adminpass=Linuxpro123456
# or
# samba-tool domain provision --server-role=dc --use-rfc2307 --function-level=2008_R2 --use-xattrs=yes --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --realm=LINUXPRO.NET --domain=LINUXPRO --adminpass=Linuxpro123456

### Add start script on boot
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable samba4.service
# systemctl start samba4.service
```

```
## Instalando o Framework Flask

apt-get install -y python-pip git-core dos2unix
apt-get install -y libsasl2-dev python-dev libldap2-dev libssl-dev
pip install flask pyinstaller gevent psutil python-ldap Flask-Caching

## Clonando o go-samba4 do GitHub

cd /opt/
git clone https://github.com/jniltinho/go-samba4.git
```

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Python	<i>Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de script, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte.</i>
Samba	<i>Samba é o pacote padrão de interoperabilidade do Windows para Linux e Unix.</i>
Flask	<i>Web structure written in Python and based on the WSGI library</i>
WEB	<i>World Wide Web.</i>
Git	<i>Sistema de controle de versão distribuído.</i>
Github	<i>Plataforma de hospedagem de código para controle de versão e colaboração.</i>
BSD	<i>Berkeley Software Distribution.</i>
AD	<i>Active Directory é uma implementação de serviço de diretório no protocolo LDAP.</i>

# SUMÁRIO

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

## LISTA DE TABELAS

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

1 INTRODUÇÃO.....	7
1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA.....	7
1.2 PROBLEMA.....	7
1.3 HIPÓTESE(S).....	7
1.4 OBJETIVOS.....	9
1.4.1 <i>Objetivos gerais</i> .....	9
1.4.2 <i>Objetivos específicos</i> .....	9
1.5 JUSTIFICATIVA.....	10
<b>2 REVISÃO DA LITERATURA.....</b>	<b>11</b>
2.1 PROJETO	
<b>3 METODOLOGIA.....</b>	<b>12</b>
3.1 SOFTWARE UTILIZADOS.....	12
3.2 PROCOLOS.....	18
3.3 COMPILAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SAMBA 4.8.2.....	19
3.4 INSTALAÇÃO DO GO-SAMBA.....	22
<b>4 RESULTADOS.....</b>	<b>15</b>
<b>5 ANÁLISE DOS RESULTADOS.....</b>	<b>17</b>
<b>6 CONCLUSÃO.....</b>	<b>18</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>20</b>
<b>FOLHA DE APROVAÇÃO DO PROJETO.....</b>	<b>21</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>25</b>

# 1 INTRODUÇÃO

## DELIMITAÇÃO DO TEMA

Até a versão 3 do software Samba, existia uma interface web chamada SWAT para administrá-lo, com a chegada da nova versão 4.0 em Dezembro de 2012, essa interface web de administração foi descontinuada para o Samba 4.0, surgiu uma interface nova chamada SWAT2 que vem sendo desenvolvida em Python mas ainda não foi finalizada e não tem um passo a passo simples e funcional de como instalar e integrar essa ferramenta em um Servidor com o serviço do Samba 4 ativo.

Fizemos várias pesquisas na internet e não encontramos nenhuma interface de administração web de fácil instalação para gerenciar o Samba, nem ao menos algo simples que possa criar, editar e excluir usuários no Samba.

Sei que podemos administrar o Samba pela ferramenta gráfica RSAT disponível no ambiente Microsoft Windows, mas isso implica em ter uma estação desktop Windows a partir da versão 7 e precisa ser um Windows que consiga integrar no ambiente Active Directory do Samba 4.

### 1.1 PROBLEMA

O projeto Go-Samba4 tem como solução a gestão de usuários e grupos no ambiente server do sistema Samba 4, com uma interface web simples, leve e intuitiva, desenvolvida para promover um ambiente controlado onde o administrador possa gerenciar um sistema que antes só podia ser gerenciado por linha de comando usando o samba-tool no ambiente Linux ou por uma interface Desktop Windows.



## 1.2 HIPÓTESE(S)

Esse trabalho apresenta um projeto que vai criar uma solução web desenvolvida na linguagem Python usando o framework Flask para gestão de usuários no software Samba 4, preocupando-se em criar algo que seja simples e intuitivo, de fácil execução em um servidor com o software Samba na versão 4.7.0 ou superior instalado.

O intuito é criar o projeto open source (aberto), com seu código disponível no GitHub no endereço <https://github.com/jniltinho/go-samba4>, desse modo todos podem baixar, usar e contribuir de alguma forma na melhoria e crescimento do projeto.

## OBJETIVOS

Criar uma interface fácil e útil para que o usuário final tenha fácil compreensão na utilização do sistema proposto. Temos como intuito facilitar o usuário desde a instalação até a configuração e administração para criar, excluir, alterar, bloquear usuário e grupos no servidor samba 4.

### Objetivos gerais

Neste trabalho, apresenta-se um projeto de uma aplicação web que pode ser acessado a partir de qualquer navegador, seu desenvolvimento será baseado na linguagem Python usando o framework Flask, para o gerenciamento de usuários e grupos e seus respectivos acessos. O sistema desenvolvido irá trazer uma interface de gerenciamento intuitivo de fácil entendimento, onde os novos usuários possuirão uma fácil compreensão desde a instalação e configuração do sistema.

### Objetivos específicos

- Levantamento de informações.
- Desenvolver as páginas e formulários web em html, css e jquery.
- Desenvolver os Layout e formulários do sistema.
- Cadastrar informações.

## 1.5 JUSTIFICATIVA

A necessidade do desenvolvimento do sistema foi identificada quando não havia uma solução para gerenciamento e abstração do Samba4 e sua interface de linha de comando chamada samba-tool. O sistema proposto será desenvolvido em Python onde todo o desenvolvimento será opensource, assim permitindo que outros possam interagir, melhorar e evoluir o projeto.

A ideia é criar um sistema executável que possua uma interface web auxiliando o usuário na execução das suas tarefas sem haver necessidade de conhecimento avançados em Linux e na linha de comando do samba-tool.

A utilização desse software para pequenas e médias empresas é recomendada, pois ajuda e facilita a administração na gestão de usuários e grupos no Samba de maneira muito rápida e simples.

## **REVISÃO DA LITERATURA**

Este capítulo apresenta um projeto baseado no Samba 4.8.2 para administração remota de servidores Windows.

### **2.1. Projeto**

## METODOLOGIA

Este capítulo apresenta uma descrição dos softwares e sistemas utilizados para o desenvolvimento do projeto proposto, bem como dos processos envolvidos para o desenvolvimento.

### 3.1 Software utilizados

O sistema será desenvolvido com a linguagem Python utilizando o Framework Flask e o Samba 4.8.2, para o acesso do administrador no sistema web, utilizamos a autenticação no samba, sendo que o usuário que efetuar o login não tiver perfil de administrador no samba, não poderá administrar no sistema web.

#### Sistemas

##### Python

Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de script, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte. Foi lançada por Guido Van Rossum em 1991. Atualmente possui um modelo de desenvolvimento comunitário, aberto e gerenciado pela organização sem fins lucrativos Python Software Foundation. Apesar de várias partes da linguagem possuírem padrões e especificações formais, a linguagem como um todo não é formalmente especificada. O padrão de facto é a implementação CPython.

A linguagem foi projetada com a filosofia de enfatizar a importância do esforço do programador sobre o esforço computacional. Prioriza a legibilidade do código sobre a velocidade ou expressividade. Combina uma sintaxe concisa e clara com os recursos poderosos de sua biblioteca padrão e por módulos e frameworks desenvolvidos por terceiros.

Python é uma linguagem de propósito geral de alto nível, multi paradigma, suporta o paradigma orientado a objetos, imperativo, funcional e procedural. Possui tipagem

dinâmica e uma de suas principais características é permitir a fácil leitura do código e exigir poucas linhas de código se comparado ao mesmo programa em outras linguagens. Devido às suas características, ela é principalmente utilizada para processamento de textos, dados científicos e criação de CGIs para páginas dinâmicas para a web. Foi considerada pelo público a 3ª linguagem "mais amada", de acordo com uma pesquisa conduzida pelo site Stack Overflow em 2018, e está entre as 5 linguagens mais populares, de acordo com uma pesquisa conduzida pela RedMonk.

O nome Python teve a sua origem no grupo humorístico britânico Monty Python, criador do programa Monty Python's Flying Circus, embora muitas pessoas façam associação com o réptil do mesmo nome (em português, píton ou pitão).

### Aplicação Web

Em computação, aplicação web designa, de forma geral, sistemas de informática projetados para utilização através de um navegador, através da internet ou aplicativos desenvolvidos utilizando tecnologias web HTML, JavaScript e CSS. Pode ser executado a partir de um servidor HTTP (Web Host) ou localmente, no dispositivo do usuário.

Uma aplicação web também é definida em tudo que se é processado em algum servidor, exemplo: quando você entra em um e-commerce a página que você acessa antes de vir até seu navegador é processada em um computador ligado a internet que retorna o processamento das regras de negócio nele contido. Por isso se chama aplicação e não simplesmente site web.

A função do servidor web é receber uma solicitação (requisição) e devolver (resposta) algo para o cliente. O browser permite ao usuário solicitar um recurso e quando o servidor responde a uma solicitação são encontrados recursos como: páginas HTML, figuras e documento PDF que são exibidas depois para o usuário. Geralmente os servidores enviam instruções para o browser escritas em HTML. O HTML diz ao browser como apresentar conteúdo ao usuário web.

O servidor em si tem alguns recursos, mas por algumas deficiências não consegue processar tudo sozinho como: criações de páginas dinâmicas e o armazenamento de dados em um banco de dados.

Páginas dinâmicas – Quando a aplicação roda no servidor, este disponibiliza somente páginas estáticas. Porém, para efetuar essa comunicação é necessário o auxílio de uma outra aplicação de ajuda que é passada através de Servlet.

Armazenar dados no servidor – Para efetuar essa ação o servidor precisa de uma aplicação de apoio (Servlet), fazendo com que o servidor envie esses parâmetros para o Servlet.

As falhas de segurança podem surgir em diferentes etapas, tais como: análise de requisito; especificação; Implementação. Os riscos de aplicação na vulnerabilidade de uma empresa pode causar impactos.

O HTTP usa um modelo de solicitações e respostas. Uma solicitação ocorre quando o usuário faz uma solicitação HTTP e o servidor web devolve uma resposta HTTP, sendo que o browser verifica como tratar esse conteúdo. Se a resposta que vem do servidor for uma página HTML, então é inserido na resposta HTTP.

As diferenças entre as solicitações GET e POST são que enquanto o GET anexa dados do formulário no final da URL o POST inclui dados do formulário no corpo da solicitação.

### Flask (Framework web)

É um framework web escrito em Python e baseado na biblioteca WSGI (Web Server Gateway Interface) “em português Interface de Porta de Entrada do Servidor Web: é uma especificação para uma interface simples e universal entre servidores web e aplicações web ou frameworks para a linguagem de programação Python.” e na biblioteca de Jinja2. Flask está disponível sob os termos da licença BSD.

Flask tem a flexibilidade da linguagem de programação Python e provê um modelo simples para desenvolvimento web. Uma vez importando no Python, Flask pode ser usado para economizar tempo construindo aplicações web. Um exemplo de aplicação desenvolvida com Flask é a página da comunidade de desenvolvedores do framework.

É chamado de micro framework porque mantêm um núcleo simples, mas extensível. Não há uma camada de abstração do banco de dados, validação de formulários, ou qualquer outro componente onde bibliotecas de terceiros existem para prover a

funcionalidade. Assim, Flask suporta extensões capazes de adicionar tais funcionalidades na aplicação final. Há uma vasta coleção de bibliotecas para resolver essas questões em Python, isso simplifica o framework e torna sua curva de aprendizado mais suave.

### AdminLTE

É um template admin web html totalmente responsivo, baseado no framework Bootstrap 3. Altamente personalizável e fácil de usar, adapta-se a muitas resoluções de tela, de pequenos dispositivos móveis a grandes telas de Desktop.

### Bootstrap

Bootstrap é um framework web com código-fonte aberto para desenvolvimento de componentes de interface e front-end para sites e aplicações web usando HTML, CSS e JavaScript, baseado em modelos de design para a tipografia, melhorando a experiência do usuário em um site amigável e responsivo.

O Bootstrap é um dos projetos mais bem avaliados no site GitHub, com mais de 111 600 estrelas e 51 500 forks.

### jQuery

jQuery é uma biblioteca de funções JavaScript que interage com o HTML, desenvolvida para simplificar os scripts interpretados no navegador do cliente (client-side). Lançada em dezembro de 2006 no BarCamp, de Nova York, por John Resig. Usada por cerca de 77% dos 10 mil sites mais visitados do mundo, jQuery é a mais popular das bibliotecas JavaScript.

jQuery é uma biblioteca de código aberto e possui licença dual, fazendo uso da Licença MIT ou da GNU General Public License versão 2. A sintaxe do jQuery foi desenvolvida para tornar mais simples a navegação do documento HTML, a seleção de elementos DOM, criar animações, manipular eventos, desenvolver aplicações AJAX e criação de plugins sobre ela. Tais facilidades permitem aos desenvolvedores



criarem camadas de abstração para interações de baixo nível de modo simplificado em aplicações web dinâmicas de grande complexidade.

### PyInstaller

PyInstaller reúne um aplicativo Python e todas as suas dependências em um único pacote. O usuário pode executar o aplicativo empacotado sem instalar um interpretador Python ou qualquer módulo. O PyInstaller suporta Python 2.7 e Python 3.3+ e agrupa corretamente os principais pacotes do Python, como numpy, PyQt, Django, wxPython e outros.

O PyInstaller é testado no Windows, Mac OS X e Linux. No entanto, não é um compilador cruzado: para fazer um aplicativo do Windows, você executa o PyInstaller no Windows; para fazer um aplicativo Linux, você deve executar no Linux, etc.

### Samba

Samba é uma reimplementação de software livre do protocolo de rede SMB/CIFS e foi originalmente desenvolvido por Andrew Tridgell. Ele fornece serviços de arquivo e impressão para vários clientes Microsoft Windows e pode se integrar a um domínio do Microsoft Windows Server, como um Controlador de Domínio (DC) ou como um membro do domínio. A partir da versão 4, ele suporta domínios do Active Directory e do Microsoft Windows NT.

Executado na maioria dos sistemas Unix, OpenVMS e Unix, como Linux, Solaris, AIX e variantes do BSD, incluindo macOS Server da Apple e o cliente macOS (Mac OS X 10.2 e superior). Samba é padrão em quase todas as distribuições do Linux e é comumente incluído como um serviço básico do sistema em outros sistemas operacionais baseados em Unix. Samba é liberado sob os termos da Licença Pública Geral GNU. O nome Samba vem do SMB (Server Message Block), o nome do protocolo padrão usado pelo sistema de arquivos de rede do Microsoft Windows.

### Samba-tool

É a ferramenta principal de linha de comando para administração do Samba, ela foi desenvolvida em Python 2.7 com seus módulos Python que estão na pasta `lib/python2.7/site-packages` ou `lib64/python2.7/site-packages` do projeto Samba após a sua compilação e instalação no servidor, os módulos fazem um bind com as bibliotecas em C na qual é desenvolvida o projeto Samba.

## Debian

O Debian é uma organização exclusivamente de voluntários dedicada ao desenvolvimento de software livre e a promover os ideais da comunidade de Software Livre. O Debian Project começou em 1993, quando Ian Murdock lançou um convite aberto a criadores de software para contribuírem para uma distribuição de software completa e coerente baseada no relativamente novo kernel Linux. Esse relativamente pequeno grupo de dedicados entusiastas, originalmente com fundos da Free Software Foundation e influenciados pela filosofia GNU, cresceu com o passar dos anos para uma organização com cerca de 1062 Debian Developers.

Os Debian Developers estão envolvidos numa série de atividades, incluindo a administração do site WEB e do arquivo FTP, design gráfico, análise legal de licenças de software, escrever documentação, e, claro, manter pacotes de software.

## Oracle VM VirtualBox

Oracle VM VirtualBox é um software de virtualização desenvolvido pela empresa Innotek depois comprado pela Sun Microsystems que posteriormente foi comprada pela Oracle que, como o VMware Workstation, visa criar ambientes para instalação de sistemas distintos. Ele permite a instalação e utilização de um sistema operacional dentro de outro, assim como seus respectivos softwares, como dois ou mais computadores independentes, mas compartilhando fisicamente o mesmo hardware, geralmente usado por desenvolvedores de sistemas, ou profissionais de TI.

### 3.2 Protocolos:

#### LDPA (Lightweight Directory Access Protocol)

LDPA é um protocolo de rede que roda sobre o TCP/IP que permite organizar os recursos de rede de forma hierárquica, como uma árvore de diretório, onde temos primeiramente o diretório raiz, em seguida a rede da empresa, o departamento e por fim o computador do funcionário e os recursos de rede (arquivos, impressoras, etc.) compartilhados por ele. A árvore de diretório pode ser criada de acordo com a necessidade.

O LDAP oferece uma grande escalabilidade. É possível replicar servidores (para backup ou balanceamento de carga) e incluir novos servidores de uma forma hierárquica, interligando departamentos e filiais de uma grande multinacional por exemplo. A organização dos servidores neste caso é similar ao DNS: é especificado um servidor raiz e a partir daí é possível ter vários níveis de sub-servidores, além de mirrors do servidor principal.

#### Active Directory

O Active Directory (AD) é um serviço de diretório baseado no protocolo LDAP, nativo dos sistemas Windows Server oferecido desde a versão Windows Server 2000. O AD armazena informações de usuários, impressoras, servidores, grupos de usuários, computadores e políticas de segurança.

O AD pode ser utilizado tanto em redes de pequenas organizações, como em grandes corporações. Uma rede onde o AD está instalado pode conter um ou mais domínios. Com o uso do AD, um usuário precisa ser cadastrado em apenas um dos domínios, podendo receber permissões para usar recursos em qualquer um dos domínios. A compatibilidade entre os domínios é possível graças a relação de confiança entre eles.

## SMB/CIFS

O SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System) é um protocolo de redes cujo o uso mais comum como foi dito anteriormente é o compartilhamento de arquivos em uma LAN. Este protocolo permite que o cliente manipule arquivos como se estes estivessem em sua máquina local. Operações como leitura, escrita, criação, apagamento e renomeação são suportadas, sendo a única diferença de que os arquivos manipulados não estão no computador local e sim em um servidor remoto. O protocolo SMB/CIFS funciona enviando pacotes do cliente para o servidor.

Cada pacote é tipicamente baseado em uma requisição de algum tipo, como a abertura ou leitura de um arquivo. O servidor então recebe este pacote checa-o para ver se a requisição é válida, ou seja, verifica se o cliente possui as permissões apropriadas para efetuar a requisição e finalmente executa a requisição e retorna um pacote de resposta ao cliente. O cliente então analisa o pacote de resposta para determinar se a requisição inicial foi completada com sucesso.

O SMB/CIFS é razoavelmente um protocolo de rede de alto nível. No modelo OSI ele é provavelmente melhor descrito como uma camada de Aplicação/Apresentação. Isto significa que o SMB/CIFS depende de outros protocolos para o transporte. O protocolo mais utilizado para transporte confiável é o NetBIOS sobre TCP.

Apesar do compartilhamento de arquivos ser a principal proposta do SMB/CIFS existem outras funções associadas a ele. A maioria das implementações de SMB/CIFS são capazes de determinar outros servidores SMB/CIFS na rede (browsing), compartilhar impressoras e até mesmo fornecer complicadas técnicas de autenticação.

### 3.3 Compilação e Instalação do Samba 4.8.2

Para compilar e instalar o software samba na versão 4.8.2, você vai precisar baixar e instalar uma distribuição Linux atual de 64 bits, desenvolvemos o go-samba4 com a distribuição Debian 9 64 bits.

Você precisa instalar o Debian 9, modo servidor, apenas os pacotes básicos e de acesso sem nenhuma interface gráfica, após instalado, configurado e atualizado o servidor, execute os passos abaixo na sequencia linha por linha.

Primeiramente efetuamos a instalação dos pacotes para compilador o software samba, usando o programa apt-get para isso, lembrando que todo o processo deve ser executado com o usuário root.

```
apt-get install -y libreadline-dev git build-essential libattr1-dev
```

```
apt-get install -y libblkid-dev libpam0g-dev
```

```
apt-get install -y autoconf python-dev python-dnspython libacl1-dev
```

```
apt-get install -y gdb pkg-config libpopt-dev libldap2-dev
```

```
apt-get install -y dnsutils acl attr libbsd-dev docbook-xsl libcups2-dev libgnutls28-dev
```

Apos a instalação dos pacotes acima, iremos baixar o software samba na versão 4.8.2 direto do ftp do projeto samba com o comando wget e logo em seguida efetuamos a compilação, lembrando que se houver um erro em qualquer um desses passos repita o procedimento que deu errado, só avance se não houver erro.

```
cd /usr/src
```

```
get_samba4=https://download.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.8.2.tar.gz
```

```
wget -c ${get_samba4}
```

```
tar xvfz $(basename ${get_samba4})
```

```
cd $(basename ${get_samba4}|sed "s/.tar.gz//")
```

```
./configure --with-ads --with-shared-modules=idmap_ad --enable-debug --enable-selftest --with-systemd --prefix=/opt/samba4
```

```
make
```

```
make install
```

Apos compilado e instalado o samba 4.8.2 precisamos criar um arquivo para iniciar o daemon do samba no sistema, para isso criaremos um arquivo chamado `/etc/systemd/system/samba4.service` com o conteúdo abaixo:

*[Unit]*

*Description=Samba4 AD Daemon*

*After=syslog.target network.target*

*[Service]*

*Type=forking*

*PIDFile=/opt/samba4/var/run/samba.pid*

*LimitNOFILE=16384*

*EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/samba4*

*ExecStart=/opt/samba4/sbin/samba \$SAMBAOPTIONS*

*ExecReload=/usr/bin/kill -HUP \$MAINPID*

*[Install]*

*WantedBy=multi-user.target*

Agora precisamos configurar provisionamento do domínio com a ferramenta de linha de comando chamada `samba-tool`, com o comando abaixo, lembrando que você precisa trocar o nome `MYDOMAIN` pelo seu domínio real.

```
/opt/samba4/bin/samba-tool domain provision --server-role=dc --use-rfc2307
--function-level=2008_R2 --use-xattrs=yes --dns-backend=SAMBA_INTERNAL
--realm=MYDOMAIN.NET --domain=MYDOMAIN --adminpass=Mypass123456
```

Depois de configurado corretamente o provisionamento do domínio você precisa iniciar o daemon do samba para o serviço ficar ativo no servidor e o serviço subir quando reiniciar o servidor, para isso execute o procedimento abaixo:

```
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl enable samba4.service
```

```
systemctl start samba4.service
```

Apos efetuar os passos acima, quando você executar o comando `ps -aux` sua saída será essa na imagem abaixo:

```

nilton@linuxpro: ~
Arquivo  Editar  Abas  Ajuda
root    422  0.0  0.2  69944  5352  ?        Ss   11:08   0:00 /usr/sbin/sshd -D
root    426  0.0  2.0  536136  43032  ?        Ss   11:08   0:00 samba: root process
root    487  0.0  1.2  536136  24696  ?        S    11:08   0:00 samba: task[s3fs_parent]
root    488  0.0  1.9  542860  39408  ?        S    11:08   0:12 samba: task[dcesrv]
root    489  0.0  1.3  536136  27680  ?        S    11:08   0:00 samba: task[nbtd]
root    490  0.0  1.1  536136  24504  ?        S    11:08   0:00 samba: task[wrepl]
root    491  0.0  1.5  536136  31856  ?        S    11:08   0:00 samba: task[ldapsrv]
root    492  0.0  1.2  536136  25000  ?        S    11:08   0:00 samba: task[cldapd]
root    493  0.0  1.7  542432  35276  ?        S    11:08   0:00 samba: task[kdc]
root    494  0.0  1.3  536136  28144  ?        S    11:08   0:18 samba: task[dreplsrv]
root    495  0.0  1.2  536136  24632  ?        S    11:08   0:00 samba: task[winbindd_parent]
root    496  0.0  1.1  536136  24416  ?        S    11:08   0:00 samba: task[ntp_signd]
root    497  0.0  1.7  536136  35812  ?        S    11:08   0:00 samba: task[kccsrv]
root    498  0.0  1.3  536136  26752  ?        S    11:08   0:01 samba: task[dnssupdate]
root    501  0.0  1.0  536140  22500  ?        S    11:08   0:00 samba: tfork waiter process
root    502  0.0  1.0  536140  22500  ?        S    11:08   0:00 samba: tfork waiter process
root    504  0.0  2.4  519720  50332  ?        Ss   11:08   0:00 /opt/samba4/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=y
root    505  0.0  2.1  453248  43728  ?        Ss   11:08   0:00 /opt/samba4/sbin/winbindd -D --option=server role check:inhib
root    508  0.0  1.7  542852  35568  ?        S    11:08   0:00 samba: task[dnss]
root    519  0.0  0.1  257684  2984  ?        Sl   11:08   0:06 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-service.sh
root    530  0.0  1.2  510876  24908  ?        S    11:08   0:00 /opt/samba4/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=y
root    531  0.0  1.1  510876  23332  ?        S    11:08   0:00 /opt/samba4/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=y
root    532  0.0  1.2  519720  25012  ?        S    11:08   0:00 /opt/samba4/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=y
root    544  0.0  0.0  20468  1808  ?        Ss   11:08   0:00 /sbin/dhclient -4 -v -pf /run/dhclient.enp0s3.pid -lf /var/li
root    563  0.0  0.3  95204  6792  ?        Rs   11:09   0:00 sshd: root@pts/0
root    565  0.0  0.2  56424  5860  ?        Ss   11:10   0:00 /lib/systemd/systemd --user
root    566  0.0  0.0  82404  1520  ?        S    11:10   0:00 (sd-pam)
root    572  0.0  0.2  21208  5084  pts/0    Ss   11:10   0:00 -bash
root   1095  0.0  0.0  0  0  ?        S    16:04   0:05 [kworker/0:2]
root   1254  0.0  0.0  0  0  ?        S    17:53   0:00 [kworker/0:1]
root   1268  0.0  0.0  0  0  ?        S    17:58   0:00 [kworker/0:0]
root   1280  0.0  0.1  38304  3268  pts/0    R+   18:01   0:00 ps -aux
root@ad-server:~#

```

Vai aparecer alguns processos no Linux com o nome de samba, se a imagem for parecida com essa a instalação e configuração foi efetuada com sucesso, podendo assim continuar com a instalação do projeto go-samba4.

### 3.4 Instalação do Go-Samba


## RESULTADOS

Este capítulo apresenta uma previa abordagem dos resultados que são esperados a partir do desenvolvimento do projeto

### 4.1 Sistema proposto

Com o projeto em desenvolvimento e previamente concluído não foi de difícil desenvolvimento, pois tivemos como escolha utilizar sistemas baseados em Python que possui uma linguagem fácil e compatibilidade com outros softwares utilizado no desenvolvimento do projeto.


Com tudo pronto e previamente configurado deu se inicio ao desenvolvimento, houve complicações no desenvolvimento do layout onde pôr fim foi decidido que iriamos utilizar um pronto com isso o sistema já possui a tela de login, as regras de acesso dos devidos usuários. Decidimos utilizar um projeto de template free feito com Bootstrap chamado AdminLTE que está disponível no GITHUB no seguinte endereço <https://github.com/almasaeed2010/AdminLTE>.






## 4.2 Telas do Sistema

Tela de login, nessa tela você precisa colocar o login e senha de algum usuário administrador do Samba4.



Tela principal depois que faz o login no Sistema, essa tela ainda está em desenvolvimento para mostrar os gráficos e status do Servidor que está instalado o go-samba4.



Tela que lista os usuários cadastrado no samba4, nessa tela você tem a opção de adicionar e excluir usuários no samba4.

Go Samba4 | Accounts - Mozilla Firefox

Go Samba4 | Accounts x +

https://192.168.56.180:8088/users/

Pesquisar

Go Samba4

Administrator Online

Search...

MAIN NAVIGATION

- Dashboard
- Accounts
- Groups
- Links

Accounts list users

Home > Accounts

Add New User

Username	First Name	Full Name	Status	Delete	Edit
Administrator	Administrator	Administrator	✓	Delete	Edit
ismael	Ismael	Ismael Gomes da Silva	✓	Delete	Edit
janaina	Janaina	Janaina Gomes Viana	✓	Delete	Edit
nicolas	Nicolas	Nicolas Oliveira Silva	✓	Delete	Edit

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Python - Flask Framework Go Samba4. Version 0.1

Go Samba4 | Add - Mozilla Firefox

Go Samba4 | Add x +

https://192.168.56.180:8088/users/add/

Pesquisar

Go Samba4

Administrator Online

Search...

MAIN NAVIGATION

- Dashboard
- Accounts
- Groups
- Links

Accounts Add

Home > Accounts > Add

Username

Enter username

First Name

Enter First Name

Last Name

Enter Last Name

Password

Password

Add New User

Python - Flask Framework Go Samba4. Version 0.1

Tela que lista os grupos cadastrado no samba4, nessa tela você tem a opção de adicionar e excluir grupos no samba4.

The screenshot shows the 'Go Samba4 | Groups' interface in Mozilla Firefox. The browser address bar shows the URL <https://192.168.56.180:8088/groups/>. The interface has a dark sidebar on the left with a user profile for 'Administrator' (Online) and a 'MAIN NAVIGATION' menu with options: Dashboard, Home, Accounts, Groups, and Links. The main content area is titled 'Groups list groups' and features a '+ Add New Group' button. Below this is a table with columns: ID, Group Name, Delete, and Edit. The table lists five groups: Account Operators, Administrators, Allowed RODC Password Replication Group, Backup Operators, and Cert Publishers. Each row has a red 'Delete' button and a blue 'Edit' button. At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 5 of 37 entries' and includes a pagination control with buttons for Previous, 1, 2, 3, 4, 5, ..., 8, and Next. The footer of the interface displays 'Python - Flask Framework Go Samba4.' and 'Version 0.1'.

ID	Group Name	Delete	Edit
#ID	Account Operators	Delete	Edit
#ID	Administrators	Delete	Edit
#ID	Allowed RODC Password Replication Group	Delete	Edit
#ID	Backup Operators	Delete	Edit
#ID	Cert Publishers	Delete	Edit

The screenshot shows the 'Go Samba4 | Add' interface in Mozilla Firefox. The browser address bar shows the URL <https://192.168.56.180:8088/groups/add/>. The interface has a dark sidebar on the left with a user profile for 'Administrator' (Online) and a 'MAIN NAVIGATION' menu with options: Dashboard, Home, Accounts, Groups, and Links. The main content area is titled 'Group Add' and features a form with a 'Groupname' label and an input field with the placeholder text 'Enter groupname'. Below the input field is a blue 'Add New Group' button. The footer of the interface displays 'Python - Flask Framework Go Samba4.' and 'Version 0.1'.

## **5 ANÁLISE DOS RESULTADOS**

## 6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto nos proporcionou a oportunidade de conhecer um ambiente novo, onde poderemos aplicar conhecimentos adquiridos durante o curso de Ciência da Computação assim contribuindo para o melhoramento das atividades futuras.

Os estudos realizados durante todo o projeto revelaram que o sistema proposto quando implementado agregará benefícios substanciais para a administração de rede. O uso do AD (Active Directory), principal serviço disponibilizado pelo Samba funciona centralizando as informações de usuários, grupos, computadores, impressoras e políticas de acesso e segurança.

O Flask Framework nos proporcionou um desenvolvimento muito rápido devido as suas propriedades de linguagem Python.

O sistema de template AdminLTE feito com bootstrap 3 facilitou a criação das telas web, usando esse projeto focamos no desenvolvimento das funções para gestão dos usuários e grupos no backend do projeto.

Comecei esse projeto em 2013 com o nome de smb4manager, seu código fonte está disponível no Github nesse link <https://github.com/jniltinho/smb4manager>, desenvolvido em Python, juntamente com as libs Python do Samba4.

O projeto feito para o TCC foi chamado de go-samba4, no inicio do TCC, decidimos reescrever todo o projeto em Golang, por causa da portabilidade da linguagem, fazendo com que um único binário seja usado para quase todas as distribuições Linux.

Em virtude da dificuldade na reescrita das funções e métodos para Golang, voltamos atrás e optamos por manter o projeto em Python, mas agora usando um empacotador chamado Pyinstaller para gerar um único binário, facilitando a instalação do software no Servidor.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Joélson E. de Almeida, Alexssandro C. Antunes, Jéferson M. de Limas - Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

[http://sombrio.ifc.edu.br/download/redes/TCC\\_2013/ARTIGO\\_Joelson.pdf](http://sombrio.ifc.edu.br/download/redes/TCC_2013/ARTIGO_Joelson.pdf)

[https://wiki.samba.org/index.php/User\\_Documentation](https://wiki.samba.org/index.php/User_Documentation)

[https://www.gta.ufrj.br/grad/01\\_2/samba/smbcifs.htm](https://www.gta.ufrj.br/grad/01_2/samba/smbcifs.htm)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Samba\\_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Samba_(software))

[https://sambaxp.org/archive\\_data/SambaXP2013-DATA/wed/Michael\\_Adam\\_Stefan\\_Metzmacher-Samba4.pdf](https://sambaxp.org/archive_data/SambaXP2013-DATA/wed/Michael_Adam_Stefan_Metzmacher-Samba4.pdf)

[https://wiki.samba.org/index.php/Package\\_Dependencies\\_Required\\_to\\_Build\\_Samba](https://wiki.samba.org/index.php/Package_Dependencies_Required_to_Build_Samba)

[https://wiki.samba.org/index.php/Setting\\_up\\_Samba\\_as\\_an\\_Active\\_Directory\\_Domain\\_Controller](https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller)

[https://wiki.samba.org/index.php/Adding\\_users\\_with\\_samba\\_tool](https://wiki.samba.org/index.php/Adding_users_with_samba_tool)

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Python>

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Flask\\_\(framework\\_web\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Flask_(framework_web))

<https://pyinstaller.readthedocs.io/en/v3.3.1/>

<https://www.pyinstaller.org>

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Aplica%C3%A7%C3%A3o\\_web](https://pt.wikipedia.org/wiki/Aplica%C3%A7%C3%A3o_web)

<https://adminlte.io/>

<https://github.com/almasaeed2010/AdminLTE>

<https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction/>

<http://getbootstrap.com/>

<https://pt.wikipedia.org/wiki/JQuery>

<https://en.wikipedia.org/wiki/VirtualBox>

<https://pt.wikipedia.org/wiki/VirtualBox>



## FOLHA DE APROVAÇÃO DO PROJETO

Tobias Gomes Santos Ra: 914116276

José Nilton de Oliveira Silva Ra: 914112464

### **SISTEMA WEB DE GESTÃO DE USUÁRIOS DO SAMBA4 – GO-SAMBA4**

SISTEMA WEB DE GESTÃO DE USUÁRIOS DO SOFTWARE SAMBA4

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Nove de Julho como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em 2018, sob a orientação do Prof. Dr. Leandro Zerbinatti

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do professor orientador

OBSERVAÇÕES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **ANEXOS**