

คำถาม

```
td+td, th+th {  
    Property: value  
}
```

Selector นี้คือ Adjacent-Sibling selector เป็นการกำหนดการแสดงผลของอิลิเมนต์ที่เป็น Sibling Element ของอีกอิลิเมนต์หนึ่ง หรือ อิลิเมนต์ที่อยู่ติดกับด้านหลังอิลิเมนต์หน้าเครื่องหมาย +

ยกตัวอย่างการทำงานของ Adjacent-Sibling selector

จากคำสั่ง

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<style>  
div + p {  
    background-color: yellow;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  
<h2>Adjacent Sibling Selector</h2>  
  
<p>The + selector is used to select an element that is directly after  
another specific element.</p>  
<p>The following example selects the first p element that are placed  
immediately after div elements:</p>  
<div>  
    <p>Paragraph 1 in the div.</p>  
    <p>Paragraph 2 in the div.</p>  
</div>  
  
<p>Paragraph 3. After a div.</p>  
<p>Paragraph 4. After a div.</p>  
  
<div>  
    <p>Paragraph 5 in the div.</p>  
    <p>Paragraph 6 in the div.</p>  
</div>  
  
<p>Paragraph 7. After a div.</p>  
<p>Paragraph 8. After a div.</p>  
  
</body>  
</html>
```

ผลลัพธ์

Adjacent Sibling Selector

The + selector is used to select an element that is directly after another specific element.

The following example selects the first p element that are placed immediately after div elements:

Paragraph 1 in the div.

Paragraph 2 in the div.

Paragraph 3. After a div.

Paragraph 4. After a div.

Paragraph 5 in the div.

Paragraph 6 in the div.

Paragraph 7. After a div.

Paragraph 8. After a div.

ตรงคำสั่ง

```
div + p {  
  background-color: yellow;  
}
```

หมายถึง อิลิเมนต์ p ที่อยู่ด้านหลังติดกับอิลิเมนต์ div ให้พื้นหลังเป็นสีเหลือง จะเห็นว่า Paragraph 1,2 ที่อยู่ในอิลิเมนต์ div และ อิลิเมนต์ p ที่อยู่หน้า div ก็จะไม่เกิดผล

ส่วน Paragraph 3,7 คืออิลิเมนต์ที่อยู่ติดกับอิลิเมนต์ div จะมีพื้นหลังสีเหลือง ตามรูปแบบคำสั่ง