


น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์จาก Mobil™

Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil น้ำมันเกียร์มอเตอร์ไซค์ | Mobil™ TH

 คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุกกี้ของคุณ [คลิกที่นี่](#) เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

# Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil

## น้ำมันเกียร์มอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์

Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil เป็นน้ำมันเกียร์เกรดรวมเบอร์ 80W-90 ที่เหมาะสำหรับชุดเกียร์เฟืองท้ายรถสกูตเตอร์จากค่ายรถญี่ปุ่น  
สารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดสูงช่วยเพิ่มความหนาชั้นฟิล์มน้ำมันภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ต้องสตาร์ทเครื่อง-หยุดบ่อยครั้งของรถสกูตเตอร์  
ช่วยปกป้องรถสกูตเตอร์ของคุณไม่ให้สึกหรอภายใต้สภาพการใช้งานที่รับ โหลดและความร้อนสูงของเฟืองเกียร์

สถานที่ซื้อ

### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super Moto Scooter Gear Oil เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับชุดเกียร์เบอร์ SAE 80W-90  
ที่ผสมสูตรมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดสูงที่ช่วยเพิ่มความหนาชั้นฟิล์มน้ำมันภายใต้แรงดันสูงของเฟืองเกียร์  
ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสระหว่าง โลหะกับ โลหะที่ชุดเฟืองเกียร์ ส่งผลให้การเสียดทานลดลง อุณหภูมิกระปุกเกียร์และเสียงดังลดลง

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับ
เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดสูงที่ช่วยเพิ่มความหนาชั้นฟิล์มน้ำมันเพื่อปกป้องเฟืองเกียร์ภายใต้แรงดัน	ลดการเสียดทานของกระปุกเกียร์ ลดความร้อนและเสียงดังภายใต้สภาพการใช้งานที่ต้องสตาร์ทเครื่อง
ให้ความเสถียรทางอุณหภูมิที่ดีและการต้านทานต่อออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง	ยืดอายุการใช้งานของแบร้งเนื่องจากลดการเกาะติดของคราบสะสม
การหล่อลื่น ในอุณหภูมิต่ำที่ดีเยี่ยม ในระหว่างการสตาร์ทเครื่อง	ลดการสึกหรอตอนเริ่มสตาร์ทเครื่องและช่วยให้สตาร์ทเครื่องง่าย
ให้การปกป้องการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม	ยืดอายุการใช้งานเกียร์
เข้ากันได้กับวัสดุซีลและปะเก็นทั่วไป	การรั่วไหลที่น้อยและลดการปนเปื้อน

การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- ชุดเกียร์เฟืองท้ายรถสกูตเตอร์ที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะระดับ API GL-4

### ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
API GL-4

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 80W-90
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14.4
ความหนืดไคน์มาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	131
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	110
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.8905
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-30
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	194
ความหนืด Brookfield @ -26 C, mPa.s, ASTM D2983	118600

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย  
ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

ผู้ขับขี่

ค้นหา



ศูนย์ความเป็นส่วนตัว. นโยบายความเป็นส่วนตัว. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

© ลิขสิทธิ์ 2003-2024 Exxon Mobil Corporation สงวนลิขสิทธิ์