


น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทยผลิตภัณฑ์จาก Mobil™ผลิตภัณฑ์

Mobil Super Moto™ 20W-50

 คุณสมบัติในการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่มีจัดไว้ให้จากการปรับแต่งค่าการใช้คุกกี้ของคุณ [คลิกที่นี่](#) เพื่ออัปเดตค่าปรับตั้ง

# Mobil Super Moto™ 20W-50

- โมบิล ซูเปอร์ โมโต 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องเอนกประสงค์สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ 4 จังหวะสมรรถนะสูง
- ระดับคุณภาพมาตรฐาน API SL
  - มีสารให้แรงเสียดทานเพื่อป้องกันการสึกหรอของคลัทช์
  - การปกป้องเครื่องยนต์ทันทีจากโมเลกุลด้านการสึกหรอรองรับการทำงานภายใต้ความร้อน
  - การปกป้องต่อการสึกหรอมากขึ้น 57% เทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อิงตามการทดสอบเครื่องยนต์มาตรฐาน Sequence IVA ใน API SL

## สถานที่ซื้อ

### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super Moto 10W-30, 15W-40, 20W-40 และ 20W-50 ผสมสูตรกับน้ำมันแร่คุณภาพผ่านกรรมวิธีที่ให้ความบริสุทธิ์สูง และระบบสารเพิ่มคุณภาพชั้นสูงเพื่อรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ที่ดี ปกป้องต่อการสึกหรอและปกป้องต่อการกัดกร่อนได้ดี น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซด์ให้การปกป้องเครื่องยนต์และช่วยระบบการทำงานของคลัทช์

### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์ที่มีศักยภาพ
การปกป้องการสึกหรอที่ดี	ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
ความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชัน	ช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์เพื่อการทำงานอย่างราบรื่น
การปกป้องต่อการกัดกร่อนได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ
ช่วงความหนืดที่ใช้งานกว้าง	ให้การปกป้องและสมรรถนะของเครื่องยนต์สม่ำเสมอตลอดปี

### ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil Super Moto ได้ตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
API	SL	SL	SL	SL
JASO	MA2	MA2	MA2	MA2

### คุณสมบัติทั่วไป

Mobil Super Moto	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
เบอร์น้ำมัน SAE	10W-30	15W-40	20W-40	20W-50
ความหนืด, ASTM D445				
CSst ที่ 40 °C	71	99	122	185
cSt ที่ 100°C	10.5	13.7	15	20.5
เถ้าซิลิเกต, wt%, ASTM D874	0.8	0.8	0.8	0.8
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-25	-30	-30	-33
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92	220	230	230	230
ความหนาแน่น @15°C g/ml, ASTM D4052	0.88	0.88	0.88	0.88

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากตัวแทนขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

ผู้ซื้อ

ค้นหา



ศูนย์ความเป็นส่วนตัว. นโยบายความเป็นส่วนตัว. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

© ลิขสิทธิ์ 2003-2024 Exxon Mobil Corporation สงวนลิขสิทธิ์