

น้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจาก Mobil™ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Mobil™ประเทศไทยผลิตภัณฑ์จาก Mobil™ผลิตภัณฑ์

Mobil 1™ Racing 4T 10W-40

Mobil 1™ Racing 4T 10W-40

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับรถจักรยานยนต์แบบสี่จังหวะ เกรดรวม

Mobil 1 Racing™ 4T คือน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์สี่จังหวะระดับสูง ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมสมรรถนะของจักรยานยนต์ระดับสูงในปัจจุบันได้ในระดับสุดยอด ช่วยดูแลเครื่องยนต์จักรยานยนต์ 4 จังหวะให้สะอาด และให้การปกป้องแม่ในสภาพการทำงานที่หนักหน่วง

สถานที่ซื้อ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil 1 Racing 4T ผสมผสานน้ำมันพื้นฐานสูตรสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงเข้ากับส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรับสมดุลแล้วอย่างแม่นยำเพื่อให้การรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม ปกป้องจากการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิสูงและป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง การเลือกใช้ Mobil 1 Racing 4T ช่วยรักษาสมรรถนะของรถในระดับสูงสุดเนื่องจากประสิทธิภาพและการปกป้องที่ยอดเยี่ยมภายใต้เทคโนโลยีน้ำมันสูตรสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่คัดค้นมา โดยเฉพาะเพื่อให้สมรรถนะที่ดียเยี่ยมภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วง ในทุกช่วงฤดูกาล ทุกสภาพการขับขี่ตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงหนักหน่วง หรือแม้แต่ในสนามแข่ง ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักที่อาจได้รับประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ
คุณสมบัติในการต้านทานการเสียดทานที่ดี	ให้กำลังที่ต่อเนื่องเนื่องจากการเสียดทานที่ลดลง สมดุล โดยรวมที่เหมาะสมระหว่างสมรรถนะของเครื่องยนต์และการประหยัดพลังงาน
การปกป้องต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม	ช่วยในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
ความเสถียรทางความร้อนและออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม	ชั้นฟิล์มเหลวที่ทำงานได้ในทุกช่วงอุณหภูมิช่วยลดคราบสะสม โดยเฉพาะในช่วงอุณหภูมิสูงที่มักเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
คุณสมบัติในช่วงอุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยม	ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นที่ดีในช่วงอุณหภูมิต่ำทำให้สตาร์ทติดง่าย ป้องกันการสึกหรอได้อย่างรวดเร็วและลดภาระในการเปลี่ยนถ่ายที่ระบบสตาร์ทเตอร์
สมรรถนะของสารชะล้าง/สารกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม	ปกป้องเครื่องยนต์ให้สะอาด ทำงานราบรื่นและเชื่อถือได้อย่างดีเยี่ยม
ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพ	อายุการใช้งานของส่วนประกอบชุดวาล์วและแบริ่งที่สำคัญยาวนานขึ้น

การใช้งาน

- Mobil 1 Racing 4T ได้รับการแนะนำโดยเฉพาะสำหรับการหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์สี่จังหวะสมรรถนะสูง

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API SN
JASO MA2
JASO MA

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 10W-40
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	13.4
ความหนืดไคน์มาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	85.9
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	159
ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298	0.849
จุดวาบไฟ, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93	204
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-48

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

ผู้ขับขี่

ค้นหา

