## DISH 库

† l - +								
	字段名 ◎ →	← 逻辑名 ◎ →	← 类型 ◎ ⑦ →	←数据库类型 ��→	← 说明 Ø →	←主键 ●→	←非空 ��→	←自増 ��→
1	订单编号	ID	整数 ▼	INT				
2	订单桌号	TABLE_NUMBER	整数 ▼	INT				
3	人数	PEOPLE	整数 ▼	INT				
4	点餐服务员	EMPLOYEE	整数 ▼	INT				
5	创建时间	CREATE_TIME	日期时间 ▼	DATETIME				
6	菜品名称	DISH_NAME	默认字串   ▼	VARCHAR(32)				
7	菜品数量	PEOPLE_NUMBER	整数 ▼	INT				
8	菜品价格	PRICE	小数  ▼	DECIMAL(32,10)				
9	菜品状态	STATE	整数 ▼	INT				

録开始導	野 <b>≧</b> 文本・▼	筛选 堤 排序	展导入 展集	}出				
ID	TABLE_NUMBER	PEOPLE	EMPLOYEE	CREATE_TIME	DISH_NAME	PEOPLE_NUMBER	PRICE	STATE
▶ 1	6	5 4	2	2021-07-09 17:39:42	乡村基	1	22.2000000000	2
1	6	5 4	2	2021-07-09 17:44:42	百味鸡	2	49.6000000000	2
2	6	5 3	4	2021-07-09 17:55:42	乡村基	1	22.2000000000	2
2	6	5 3	4	2021-07-09 17:56:13	百味鸡	1	24.8000000000	2

```
□CREATE TABLE DISH (
ID INT COMMENT '订单编号',
TABLE_NUMBER INT COMMENT '订单桌号',
PEOPLE INT COMMENT '人数',
EMPLOYEE INT COMMENT '点餐服务员',
CREATE_TIME DATETIME COMMENT '创建时间',
PEOPLE_NAME VARCHAR ( 32 ) COMMENT '菜品名称',
PEOPLE_NUMBER INT COMMENT '菜品数量',
PRICE DECIMAL ( 32, 10 ) COMMENT '菜品价格',
STATE INT COMMENT '菜品状态'

) COMMENT = '订单信息';
```

## EMPLOYEE 库

↑ ↓ <b>-</b> +								
	字段名 ♥ →	← 逻辑名 ◎ →	← 类型 ◎ ② →	←数据库类型 ��→	← 说明 � →	←主键 ◈→	←非空 ��→	←自増 ��→
1	员工编号	ID	整数 ▼	INT		•	•	✓
2	员工名称	PEOPLE_NAME	默认字串 ▼	VARCHAR(32)				
3	登录密码	LOGIN_PASSWORD	默认字串 ▼	VARCHAR(32)				
4	员工头像	РНОТО	默认字串 ▼	VARCHAR(32)				
5	员工职位	JOB	整数 ▼	INT				
6	员工状态	STATE	整数 ▼	INT				

			_				
	ID		PEOPLE_NAME	LOGIN_PASSWORD	РНОТО	JOB	STATE
•		1	TSH	TSH666	C:\TSH.JPG	1	1
		2	WZY	WZY666	C:\WZY.JPG	2	0
		3	CSC	CSC666	C:\CSC.JPG	2	0

```
□CREATE TABLE EMPLOYEE (
ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '员工编号',
PEOPLE_NAME VARCHAR ( 32 ) COMMENT '员工名称',
LOGIN_PASSWORD VARCHAR ( 32 ) COMMENT '登录密码',
PHOTO VARCHAR ( 32 ) COMMENT '员工头像',
JOB INT COMMENT '员工职位',
STATE INT COMMENT '员工状态',
PRIMARY KEY ( ID )

COMMENT = '员工信息';
```

## MENU 库





```
□CREATE TABLE MENU (
ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '菜品编号',
DISH_NAME VARCHAR (32 ) COMMENT '菜品名称',
PRICE VARCHAR (32 ) COMMENT '菜品价格',
PHOTO VARCHAR (32 ) COMMENT '菜品照片',
INTRO VARCHAR (32 ) COMMENT '菜品简介',
RECOM INT COMMENT '是否推荐',
PRIMARY KEY (ID )
□) COMMENT = '菜品信息';
```

## NOTICE 库

