

BÁO CÁO DỰ ÁN

Hệ thống SecureChat

NGUYỄN VŨ THÀNH

Thanh14704@gmail.com

Lĩnh Vực: Kỹ Sư Phần Mềm: Lập Trình Hệ Thống

Mentor hướng dẫn: Lê Thành Thân

Đơn vị: Viettel Cypher Security

Chương trình: Viettel Digital Talent

HÀ NỘI, 6/2026

TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN

Dự án trình bày việc thiết kế và phát triển hệ thống SecureChat - một giải pháp truyền thông thời gian thực (Real-time Communication) theo mô hình Client-Server. Hệ thống được xây dựng hoàn toàn bằng ngôn ngữ C++ với mục tiêu đáp ứng đồng thời hai yêu cầu : Hiệu năng xử lý đồng thời cao ở mức cao (High Concurrency) và Bảo Mật thông tin đa lớp.

Ở phía Máy chủ (Server), kiến trúc hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình điều khiển sự kiện bất đồng bộ (Event-Driven) sử dụng *epoll*, kết hợp cùng mô hình Thread Pool. Điều này cho phép Server xử lý bài toán C10K một cách tối ưu, không bị thất nút cổ chai tại các luồng I/O mạng. Cơ sở dữ liệu SQLite được tích hợp cùng cơ chế Write-Ahead Logging (WAL) giúp đảm bảo tốc độ truy vấn thông tin người dùng và lịch sử hệ thống trong môi trường đa luồng.

Về mặt Giao thức và Bảo mật, hệ thống không sử dụng các giao thức văn bản truyền thống mà lựa chọn sử dụng giao thức truyền tải nhị phân tùy chỉnh (Custom Binary Protocol) với Header chứa mã kiểm lỗi CRC32. Quá trình bảo mật áp dụng mô hình mã hóa lai (Hybrid Crypto): sử dụng RSA-2048 để trao đổi khóa phiên một cách an toàn ở bước bắt tay (Handshake), sau đó toàn bộ payload giao tiếp được mã hóa và xác thực tính nguyên vẹn bằng chuẩn AES-256-GCM.

Ngoài ra, dự án tập trung nghiên cứu và cài đặt một dịch vụ an ninh mạng chủ động ngay trong nhân máy chủ, bao gồm: module Hệ thống phát hiện xâm nhập (Intrusion Detector - IDS) để phân tích hành vi độc hại, bộ định tuyến giới hạn tốc độ (Rate Limiter) chống lại các cuộc tấn công DoS/Spam dựa trên thuật toán Token-Bucket, và Nhật ký kiểm tra (Audit Logger) lưu vết các thao tác nhạy cảm. Phía Client cài đặt giao diện dòng lệnh (CLI) nhẹ, hỗ trợ đa dạng tính năng nghiệp vụ từ nhắn tin cá nhân, phòng chat nhóm, truyền tải tập tin, đến các tập lệnh của quản trị viên (Admin Commands).

Kết quả đạt được là một nền tảng giao tiếp tin cậy, hoạt động ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật thực tế, có khả năng mở rộng và tích hợp thêm các dịch vụ khác trong tương lai.

MỤC LỤC

Danh sách hình vẽ	iii
Danh sách bảng	iv
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Khảo sát hiện trạng	1
1.1.1 Đặt vấn đề	1
1.1.2 Mục tiêu và phạm vi của đề tài	2
1.2 Phân tích yêu cầu hệ thống	3
1.2.1 Yêu cầu chức năng	3
1.2.2 Yêu cầu phi chức năng	5
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	7
2.1 Kiến trúc mạng và giao thức	7
2.1.1 Mô hình Client-Server	7
2.1.2 Giao thức TCP/IP	7
2.2 Công nghệ mã hóa và bảo mật	7
2.2.1 Mã hóa đối xứng AES	7
2.2.2 Mã hóa bất đối xứng RSA	7
2.2.3 Hàm băm SHA256 và xác thực HMAC	7
2.3 Công nghệ xử lý đồng thời và hiệu năng cao	7
2.3.1 I/O Multiplexing và mô hình epoll	7
2.3.2 Mô hình Thread Pool	7
2.4 Lý thuyết phòng thủ và an ninh mạng	7
2.4.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS)	7
2.4.2 Thuật toán Rate Limiting (Token-Bucket)	7
2.5 Hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu	7
2.5.1 Cơ sở dữ liệu SQLite	7
2.5.2 Cơ chế Write-Ahead Logging (WAL)	7
2.6 Công cụ và Thư viện phát triển	7

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	8
3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống	9
3.1.1 Kiến trúc Server	9
3.1.2 Kiến trúc Client	9
3.2 Thiết kế giao thức giao tiếp	9
3.2.1 Cấu trúc gói tin	9
3.2.2 Luồng xử lý thông điệp	9
3.3 Thiết kế cơ chế bảo mật	9
3.3.1 Cơ chế trao đổi khóa (Key Exchange)	9
3.3.2 Xác thực người dùng và Phục hồi phiên (Auth & Session Resumption)	9
3.4 Thiết kế hệ sinh thái an ninh mạng chủ động	9
3.4.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS)	9
3.4.2 Bộ định tuyến giới hạn tốc độ (Rate Limiter)	9
3.4.3 Nhật ký kiểm toán (Audit Logger)	9
3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu	9
3.5.1 Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)	9
3.5.2 Quản lý người dùng và trạng thái	9
3.6 Thiết kế logic tính năng nghiệp vụ	9
3.6.1 Nhắn tin cá nhân và Bộ lọc nội dung (Direct Message & Message Filter)	9
3.6.2 Quản lý phòng Chat nhóm (Rooms)	9
3.6.3 Cơ chế truyền tải tập tin (File Transfer)	9
3.6.4 Các tập lệnh quản trị hệ thống (Admin Commands)	9
3.7 Triển khai và Đánh giá	9
3.7.1 Môi trường triển khai	9
3.7.2 Kịch bản kiểm thử chức năng (Functional Testing)	9
3.7.3 Đánh giá hiệu suất và Khả năng phòng thủ (Performance & Security Evaluation)	9
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	10
4.1 Kết luận	10
4.2 Hướng phát triển	10

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security
AES	Advanced Encryption Standard
RSA	Rivest-Shamir-Adleman

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Khảo sát hiện trạng

1.1.1 Đặt vấn đề

Sự phát triển vượt bậc của hạ tầng mạng Internet và thiết bị di động đã gia tăng đáng kể nhu cầu giao tiếp trực tuyến. Trong bối cảnh đó, các ứng dụng truyền thông thời gian thực (Real-time Communication) đóng vai trò nền tảng trong việc duy trì luồng trao đổi thông tin liên tục và đa chiều. Thành phần cốt lõi của các hệ thống này là kiến trúc máy chủ (Chat Server) với năng lực xử lý cao, đảm nhiệm vai trò tiếp nhận, điều phối và định tuyến thông điệp song công (full-duplex) với độ trễ thấp giữa một số lượng lớn thiết bị máy khách (Client) phân tán.

Tuy nhiên, việc thiết kế và triển khai một kiến trúc mạng đáp ứng yêu cầu trên đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật phức tạp, trong đó trọng tâm là bài toán tối ưu hiệu năng. Khi hệ thống phải duy trì hàng chục nghìn kết nối đồng thời (bài toán C10K), mô hình cấp phát luồng theo kết nối (thread-per-client) truyền thống thường bộc lộ những hạn chế cố hữu, gây ra hiện tượng thắt cổ chai I/O mạng (Network I/O Bottleneck) và suy kiệt tài nguyên phần cứng. Thêm vào đó, việc sử dụng các giao thức dựa trên văn bản (Text-based Protocol) làm gia tăng chi phí phân tích cú pháp (parsing overhead) và hao phí băng thông. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng hệ thống dựa trên các mô hình I/O đa kênh tiên tiến (I/O Multiplexing), kết hợp cùng thiết kế cấu trúc gói tin nhị phân (Binary Protocol) nhằm giảm thiểu kích thước dữ liệu và tối ưu hóa triệt để độ trễ truyền tải.

Bên cạnh năng lực xử lý đồng thời, việc bảo mật luồng dữ liệu truyền tải là một yêu cầu kỹ thuật mang tính tiên quyết. Nhiều kiến trúc hệ thống hiện hành vẫn bộc lộ lỗ hổng trong cơ chế kiểm soát truy cập và bảo vệ kênh truyền, làm gia tăng nguy cơ đối mặt với các hình thức tấn công mạng như nghe lén (Eavesdropping), tấn công xen giữa (Man-in-the-Middle) hay cạn kiệt tài nguyên (DoS/Spam). Việc nghiên cứu và tích hợp các module phòng thủ chủ động - bao gồm mã hóa dữ liệu, hệ thống phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection System - IDS) và cơ chế giới hạn lưu lượng (Rate Limiter) - là giải pháp thiết yếu để chuyển đổi một máy chủ truyền thông tiêu chuẩn thành một kiến trúc giao tiếp an toàn, khép kín và có độ tin cậy cao.

Xuất phát từ những thách thức kỹ thuật và nhu cầu thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống “Secure Chat Server” hiệu năng cao là một định hướng cấp thiết. Đề tài đòi hỏi việc kiểm soát toàn diện kiến trúc hệ thống, từ phần tối

ưu hóa I/O mạng, định tuyến thông điệp Client-Server tốc độ cao, cho đến việc triển khai các cơ chế bảo mật chuyên sâu đa lớp. Hướng tiếp cận này không chỉ giải quyết trọn vẹn bài toán vận hành thực tế mà còn đóng góp giá trị học thuật cao trong lĩnh vực lập trình hệ thống và an toàn thông tin.

1.1.2 Mục tiêu và phạm vi của đề tài

Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng tới việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển hoàn chỉnh một hệ thống máy chủ truyền thông (Secure Chat Server) hiệu năng cao, ứng dụng mô hình Client-Server với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tối ưu hóa hiệu năng xử lý đồng thời: Ứng dụng các công nghệ điều khiển sự kiện bất đồng bộ (I/O Multiplexing với epoll) và mô hình Thread Pool để giải quyết triệt để bài toán C10K, đảm bảo hệ thống có thể duy trì hàng chục nghìn kết nối mạng với độ trễ tối thiểu và không xảy ra hiện tượng thất cổ chai I/O.
- Thiết kế giao thức truyền tải tối ưu: Xây dựng một giao thức gói tin nhị phân tùy chỉnh (Custom Binary Protocol) nhằm loại bỏ chi phí phân tích cú pháp (parsing overhead) và tiết kiệm băng thông mạng so với các giao thức dựa trên văn bản thông thường.
- Tích hợp hệ sinh thái an ninh mạng đa lớp: Triển khai mô hình mã hóa lai (Hybrid Crypto) sử dụng RSA-2048 để trao đổi khóa và AES-256-GCM để mã hóa tải trọng (payload). Đồng thời, xây dựng các module bảo mật chủ động trực tiếp trong nhân máy chủ bao gồm: Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), Cơ chế giới hạn lưu lượng (Rate Limiter sử dụng thuật toán Token-Bucket) và Hệ thống nhật ký kiểm toán (Audit Logger).
- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite kết hợp với cơ chế Write-Ahead Logging (WAL) để đảm bảo an toàn dữ liệu và tối ưu tốc độ truy vấn trong môi trường đa luồng.

Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ của đề án, phạm vi nghiên cứu và triển khai được giới hạn ở các khía cạnh sau:

- Phạm vi kiến trúc hệ thống: Tập trung chuyên sâu vào việc xây dựng kiến trúc lõi của phần mềm Máy chủ (Server-side) bằng ngôn ngữ C++ hiện đại. Phần mềm Máy khách (Client-side) được phát triển dưới dạng giao diện dòng lệnh (CLI), đóng vai trò như một công cụ tương tác thực tế để kiểm chứng hiệu quả của các tính năng nghiệp vụ.
- Phạm vi tính năng nghiệp vụ Hệ thống: triển khai đầy đủ các tính năng giao tiếp cốt lõi bao gồm: Nhắn tin cá nhân (Direct Message), Nhắn tin và quản lý phòng trò chuyện nhóm (Rooms), Truyền tải tập tin (File Transfer) và các Tập lệnh quản trị viên (Admin Commands).
- Phạm vi đánh giá và kiểm định: Đề tài tập trung đo lường năng lực xử lý (benchmark) dưới điều kiện tải cao và mô phỏng các kịch bản tấn công mạng cơ bản (như DoS, quét cổng, giả mạo gói tin) nhằm kiểm chứng năng lực phòng thủ của các module an ninh. Đề tài không mở rộng nghiên cứu sang việc phát triển giao diện đồ họa người dùng (GUI) hay các nền tảng ứng dụng di động.

1.2 Phân tích yêu cầu hệ thống

1.2.1 Yêu cầu chức năng

Dựa trên mục tiêu xây dựng một nền tảng trò chuyện bảo mật và hiệu năng cao, hệ thống cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng cốt lõi sau đây:

1. Quản lý Tài khoản và Xác thực (Authentication & Authorization):

- Cung cấp tính năng Đăng ký (Register) và Đăng nhập (Login) an toàn. Mật khẩu người dùng không lưu bản rõ mà phải qua các hàm băm mật mã (như SHA256/bcrypt) để đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu.
- Cấp phát thẻ định danh phiên (Session Token) sử dụng chữ ký điện tử HMAC, hỗ trợ cơ chế tự động phục hồi kết nối (Session Resumption) giúp người dùng giữ nguyên phiên đăng nhập khi mạng chập chờn.

2. Quản lý phiên kết nối và Trạng thái (Session Management):

- Quản lý vòng đời socket (Connect, Disconnect) và duy trì tín hiệu sống sót thông qua cơ chế nhịp tim (Ping/Pong).
- Hỗ trợ tra cứu danh sách người dùng đang trực tuyến (List Users) và xem thông tin hồ sơ của một tài khoản cụ thể (Whois).

3. Giao tiếp và Nhắn tin thời gian thực (Realtime Chatting):

- Nhắn tin cá nhân (Direct Message): Cho phép trao đổi thông điệp trực tiếp 1-1 với độ trễ tối thiểu.
- Nhắn tin nhóm (Room Chat): Hỗ trợ danh sách phòng trò chuyện (List Rooms), cho phép người dùng tạo phòng mới (Create Room), tham gia (Join), rời phòng (Leave) và gửi tin nhắn quảng bá (Broadcast) tới toàn bộ thành viên.
- Hỗ trợ truy vấn lịch sử trò chuyện đã được lưu trữ bền vững trong cơ sở dữ liệu.

4. Truyền tải tập tin (File Transfer):

- Cung cấp quy trình gửi/nhận tệp tin hai chiều với luồng kiểm soát rõ ràng: gửi yêu cầu truyền (File Request) và chờ phía nhận xác nhận (Accept/Reject).
- Dữ liệu tệp được chia nhỏ và truyền theo từng khối (Chunking) để tránh việc một tệp tin dung lượng lớn chiếm dụng và gây tắc nghẽn luồng xử lý thông điệp chính của hệ thống.

5. Quản trị hệ thống (Admin Commands):

- Phân tách vai trò và cấp quyền Quản trị viên (Admin Privilege) để điều hành cộng đồng.
- Tích hợp bộ công cụ xử lý vi phạm: kích xuất người dùng (Kick), cấm gửi tin nhắn (Mute), cấm truy cập vĩnh viễn (Ban IP/Username), thăng cấp quyền (Promote) và gửi thông báo khẩn cấp tới toàn server (System Broadcast).

6. Cơ chế phòng vệ và An ninh chủ động (Security):

- Bắt tay mật mã (Crypto Handshake): Tự động trao đổi khóa (Key Exchange) ngay khi khởi tạo kết nối để thiết lập kênh truyền mã hóa bảo mật trước khi cho phép trao đổi dữ liệu nghiệp vụ.
- Ngăn chặn lạm dụng (Rate Limiting): Áp dụng thuật toán giới hạn tốc độ nhằm chống lại các nỗ lực tấn công từ chối dịch vụ (DoS) hoặc nhồi nhét tin nhắn rác (Spam).
- Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS): Tự động ghi nhận và phân loại các vi phạm (sai mật khẩu, quét cổng, gửi gói tin dị dạng) để trừ điểm rủi ro, từ đó ra quyết định cấm (Ban) tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với các IP độc hại.

1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các tính năng nghiệp vụ cốt lõi, hệ thống đặc biệt chú trọng vào các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo năng lực vận hành, độ tin cậy và an toàn thông tin toàn diện trong môi trường thực tế:

1. Hiệu năng và Khả năng mở rộng (Performance & Scalability):

- Khả năng xử lý đồng thời: Kiến trúc máy chủ phải được thiết kế dựa trên cơ chế I/O đa kênh (I/O Multiplexing) thông qua API epoll kết hợp với mô hình Thread Pool. Thiết kế này đảm bảo luồng điều phối chính không bao giờ bị nghẽn (non-blocking), giải quyết hiệu quả bài toán C10K với khả năng duy trì hàng chục nghìn kết nối mà vẫn giữ độ trễ ở mức tối thiểu.
- Tối ưu hóa băng thông truyền tải: Áp dụng giao thức mạng nhị phân tùy chỉnh (Custom Binary Protocol) thay thế cho văn bản thuần túy nhằm tối thiểu hóa kích thước gói tin, tiết kiệm băng thông và giảm thiểu hao phí CPU trong quá trình phân tích cú pháp (parsing).

2. Bảo mật và Toàn vẹn dữ liệu (Security & Integrity):

- Mã hóa kênh truyền: Toàn bộ lưu lượng mạng lưới phải được mã hóa tải trọng theo tiêu chuẩn công nghiệp (AES-256-GCM), với khóa phiên (Session Key) được thỏa thuận và phân phối an toàn thông qua cơ chế mã hóa khóa công khai (RSA-2048).
- Xác thực tính nguyên vẹn: Sử dụng mã kiểm lỗi (CRC32) và mã xác thực thông điệp (HMAC) trên từng gói tin để ngăn chặn mọi hành vi đánh tráo, sửa đổi trái phép dữ liệu trên đường truyền.
- An toàn lưu trữ dữ liệu: Mật khẩu người dùng bắt buộc phải được băm một chiều an toàn trước khi lưu. Hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ (SQLite) phải áp dụng cơ chế ghi chép trước nhật ký (Write-Ahead Logging) để duy trì tính nhất quán, không làm hỏng file dữ liệu ngay cả khi hệ thống gặp sự cố đột ngột.

3. Tính tin cậy và Khả năng chịu lỗi (Reliability & Fault Tolerance):

- Quản lý tài nguyên chặt chẽ: Tự động dọn dẹp và thu hồi toàn bộ tài nguyên (socket, phiên đăng nhập, vùng nhớ cấp phát) của các kết nối chết, ngắt kết nối đột ngột hoặc vi phạm thời gian chờ (Timeout). Quy trình này giúp triệt tiêu hoàn toàn rủi ro cạn kiệt bộ mô tả tệp (File Descriptor Exhaustion) và rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak).

- Khả năng phục hồi luồng dữ liệu mạng: Xây dựng bộ đệm mạng (Network Buffer) độc lập cho từng kết nối với năng lực tự động xử lý các rủi ro đặc thù của luồng truyền TCP, bao gồm hiện tượng phân mảnh gói tin (TCP Fragmentation) và dính gói (TCP Sticky Packets), đảm bảo quá trình đọc/ghi dữ liệu luôn trọn vẹn và không gây sập đồ tiến trình.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1 Kiến trúc mạng và giao thức

2.1.1 Mô hình Client-Server

Mô hình Khách - Chủ (Client-Server) là một kiến trúc mạng phân tán, trong đó khối lượng công việc và tài nguyên được phân chia rõ ràng giữa các thực thể cung cấp dịch vụ (được gọi là máy chủ - Server) và những thực thể yêu cầu dịch vụ (được gọi là máy khách - Client). Đây là mô hình nền tảng cho hầu hết các kiến trúc ứng dụng Internet hiện đại, đặc biệt là các hệ thống truyền thông và nhắn tin thời gian thực.

Trong cấu trúc này, máy chủ đóng vai trò là một nút mạng có năng lực tính toán cao, hoạt động liên tục (always-on) và luôn ở trạng thái lắng nghe các yêu cầu kết nối thông qua một cổng dịch vụ (Network Port) xác định. Nhiệm vụ cốt lõi của máy chủ là duy trì trạng thái của hệ thống, quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, phân quyền truy cập, và điều phối/định tuyến các luồng dữ liệu. Ngược lại, máy khách là các thiết bị đầu cuối của người dùng, có nhiệm vụ chủ động khởi tạo yêu cầu kết nối đến máy chủ, gửi các chỉ thị nghiệp vụ và sau đó tiếp nhận dữ liệu trả về để hiển thị lên giao diện người dùng.

Việc ứng dụng mô hình Client-Server mang lại các ưu thế kỹ thuật vượt trội cho quá trình thiết kế hệ thống phần mềm:

- **Tập trung hóa quản lý và Bảo mật (Centralized Security):** Toàn bộ dữ liệu nhạy cảm (như mật khẩu bấm, lịch sử tin nhắn, khóa mã hóa) và logic nghiệp vụ lõi đều được lưu trữ và thực thi tại máy chủ. Thiết kế này giúp triệt tiêu rủi ro rò rỉ dữ liệu từ thiết bị đầu cuối và cho phép triển khai các lớp tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) một cách đồng bộ.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Nhờ tính tách biệt (decoupled), hệ thống dễ dàng được mở rộng bằng cách nâng cấp tài nguyên phần cứng tại máy chủ hoặc cấu hình cân bằng tải (Load Balancing) mà không đòi hỏi bất kỳ sự sửa đổi nào từ phía hàng ngàn phần mềm máy khách.
- **Tính nhất quán dữ liệu (Data Consistency):** Việc mọi giao dịch dữ liệu đều đi qua một "nút thắt" trung tâm duy nhất là máy chủ giúp giải quyết triệt để vấn đề xung đột trạng thái dữ liệu (race conditions) so với các kiến trúc mạng ngang hàng (Peer-to-Peer).

Trong phạm vi của dự án này, máy chủ (Secure Chat Server) đóng vai trò trung tâm điều phối toàn bộ luồng giao tiếp mạng. Các máy khách (hoạt động dưới dạng giao diện dòng lệnh CLI) không thực hiện trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhau. Mọi thông điệp giao tiếp đều bắt buộc phải được mã hóa và gửi đến máy chủ để thực hiện quá trình giải mã, kiểm duyệt nội dung, định tuyến (routing) và mã hóa lại trước khi phân phối đến đúng thiết bị đích.

2.1.2 Giao thức TCP/IP

2.2 Công nghệ mã hóa và bảo mật

2.2.1 Mã hóa đối xứng AES

2.2.2 Mã hóa bất đối xứng RSA

2.2.3 Hàm băm SHA256 và xác thực HMAC

2.3 Công nghệ xử lý đồng thời và hiệu năng cao

2.3.1 I/O Multiplexing và mô hình epoll

2.3.2 Mô hình Thread Pool

2.4 Lý thuyết phòng thủ và an ninh mạng

2.4.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS)

2.4.2 Thuật toán Rate Limiting (Token-Bucket)

2.5 Hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu

2.5.1 Cơ sở dữ liệu SQLite

2.5.2 Cơ chế Write-Ahead Logging (WAL)

2.6 Công cụ và Thư viện phát triển

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

3.1.1 Kiến trúc Server

3.1.2 Kiến trúc Client

3.2 Thiết kế giao thức giao tiếp

3.2.1 Cấu trúc gói tin

3.2.2 Luồng xử lý thông điệp

3.3 Thiết kế cơ chế bảo mật

3.3.1 Cơ chế trao đổi khóa (Key Exchange)

3.3.2 Xác thực người dùng và Phục hồi phiên (Auth & Session Resumption)

3.4 Thiết kế hệ sinh thái an ninh mạng chủ động

3.4.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS)

3.4.2 Bộ định tuyến giới hạn tốc độ (Rate Limiter)

3.4.3 Nhật ký kiểm toán (Audit Logger)

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1 Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)

3.5.2 Quản lý người dùng và trạng thái

3.6 Thiết kế logic tính năng nghiệp vụ

3.6.1 Nhắn tin cá nhân và Bộ lọc nội dung (Direct Message & Message Filter)

3.6.2 Quản lý phòng Chat nhóm (Rooms)

3.6.3 Cơ chế truyền tải tập tin (File Transfer)

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

4.2 Hướng phát triển