

Brand **Haglöfs**
Season **SS26**
STYLE# **607681**
Style Name **Breeze Proof Jacket Women**

CAD **Nguyễn Hữu Long_0368 195 785**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **XS S [M] L XL 2XL**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **11/5/2025**

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

***** Những điểm khác mẫu**


1. Chốt 1 kim lại mũi chắc chắn dây cord tại vị trí giữa ống luôn nón, chỉ tiếp màu ống luôn.
2. Vị trí dây câu theo TLKT và góp ý trên mẫu
3. Nẹp che dk ép seam 1.5cm => mẫu seam 2cm
4. Vị trí đóng nút giữa TT theo rập => mẫu sai

*****Quy định chung:**

1. Vải PU Xả vải trên bàn cắt, không xả vải trước 48h.

*****Những điểm cần lưu ý:**

1. To bản nẹp đỡ mặt dưới 4.5cm may đều nhà máy cải thiện
2. Vải rất dễ bị dộp, bong tróc lớp cotting và co rút biến dạng khi ủi + pha hơi trực tiếp lên bề mặt vải. Nhà máy cần lưu ý cẩn thận
3. Dây câu lót với áo chính dễ dàng bung, tụt => Đảm bảo dây câu đính chắc chắn



STYLE#	607681	Style Name	Breeze Proof Jacket Women
--------	--------	------------	---------------------------

	>> Comment : không có
--	-----------------------

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 607681 Style Name Breeze Proof Jacket Women

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên + dưới 1K	Các đường may , ráp , điều vải F1	156
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ túi hông, dây treo , bộ dây kéo giữa TT , bộ cá tay	77
Epic text 24	Tiếp màu vải L1	Chỉ 2k +mx vs5c Chỉ trên + dưới 1K Chỉ kim vs3c	Các đường ráp vải L1 Các đường ráp vải L1 (tra nón , vs nẹp tay nổi lót, vs nẹp lai nổi lót, vs nẹp nón nổi lót) Tra nón, vs nẹp tay nổi lót, vs nẹp lai nổi lót, vs nẹp nón nổi lót	123
Astra 40/2	Tiếp màu vải L1	Bờ vs5c Bờ vs3c Chỉ 2k +mx vs5c	Các đường ráp vải L1(vs nẹp ve nổi lót) Tra nón, vs nẹp tay nổi lót, vs nẹp lai nổi lót Vs bao túi hông, vs đắp túi nổi bao túi	166
Epic text 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ trên + dưới 1K	Mí ần bao túi cạnh dây kéo	25
Astra 40/2	Tiếp màu vải M1	Bờ vs5c	Vs bao túi hông, vs đắp túi nổi bao túi	39
Epic text 24	Tiếp màu nhãn chính	Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn chính	4
Epic text 24	Tiếp màu băng gai + nhung	Chỉ trên 1K	Điều băng gai + băng nhung lai tay	10
Sylko tex 27	Tiếp màu mắt gà chỉ phối	Khuy mắt gà	khuy mắt gà ở nẹp nón	6

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp


▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 607681 Style Name Breeze Proof Jacket Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-2XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Fabric F1	GV-MS45-WR-RCY-L-GV 15K	m	1.44	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Fabric L1	Q140N-3011A000	m	1.47	
3	Chin guard	RC-3617-130	m	1.47	
4	Mesh	DSCO13002	m	1.47	
5	Interlining	NF025D	m	1.00	plk, hood, cá tay
6	Keo tan		m	1cm	plk zipper
7	Glued	3097 4mil	m	1.47	Coi túi
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc		CF
2	Zipper		pc		Túi hông
3	Seam tape	S25908-B160 2L	m	60mm	Logo H, đệm nút
4	Seam tape	S25908-B160 2L	m	20mm	Front zip, logo Froof + Haglofs, dây kéo túi hông
5	Seam tape	S25908-B160 2L	m	15mm	full body
6	Puller	HPPMT-16	pc		Front zip, túi hông
7	Cord Lock	TS 664	pc		Nón, lai
8	Eyelet+washer	EYHAGL800	set		Nón, lai
9	Embroidery Eyelets		pc		Nẹp nón trong
10	Button	Full set ABCD	set		Plk
11	Webbing	HTCWHL-15	pc	6mm	Nón sau
12	Elastic cord	2mm cord	m		Nón, lai
13	Webbing	HTCWHL-14	m	5mm	Lai
14	Cord Lock	HPCSL-15	pc		Lai
15	Cord End	HTCES-15	pc		Nón trước
16	Webbing	DW-1031	m	13mm	Giữa cổ sau
17	Webbing	HTCW-07	m	20mm	Cá tay (bom missing) update
18	Băng gai		m	20mm	Cá tay
19	Băng nhung		m	20mm	Lai tay
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Woven lable	HAG 1132 (Follow SMS)	pc		TS trong
2	Size Label	HAG 1133 (Follow SMS)	pc		TS trong
3	Care Label	HAG 604	pc		Sườn trong bên trái khi mặc
4	Hình thêu Proof		pc		Sườn TT phải
5	Hình thêu Haglofs		pc		Má nón phải
6	Hình thêu H		pc		TT trái



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

607681

Style Name

Breeze Proof Jacket Women

VẢI F1		
1	607681SX- F1 CATAYX4	4
2	607681SX- F1 CAU25	25
3	607681SX- F1 CHENSFX1	1
4	607681SX- F1 CHENSTRX1	1
5	607681SX- F1 COITUIX2	2
6	607681SX- F1 DAPTUIX2	2
7	607681SX- F1 DEM10	10
8	607681SX- F1 LAITSX1	1
9	607681SX- F1 LAITTFX1	1
10	607681SX- F1 LAITTRX1	1
11	607681SX- F1 MANONFX1	1
12	607681SX- F1 MANONTRX1	1
13	607681SX- F1 NAPLAIX2	2
14	607681SX- F1 NEPCHEX2	2
15	607681SX- F1 NEPDGX1	1
16	607681SX- F1 NEPDODX1	1
17	607681SX- F1 NEPDOTRX1	1
18	607681SX- F1 NEPMNONNGX1	1
19	607681SX- F1 NEPMNONTRGX1	1
20	607681SX- F1 NEPVEFX1	1
21	607681SX- F1 NEPVETRX1	1
22	607681SX- F1 SOGNONX1	1
23	607681SX- F1 TAYFLOX1	1
24	607681SX- F1 TAYNX2	2
25	607681SX- F1 TAYTRLOX1	1
26	607681SX- F1 TESTX2	2
27	607681SX- F1 TSX1	1
28	607681SX- F1 TTFX1	1
29	607681SX- F1 TTTRX1	1
Total		71

VẢI L1		
1	607681SX- L1 TAYNX2	2
2	607681SX- L1 MANONX2	2
3	607681SX- L1 OGLUONX1	1
4	607681SX- L1 SOGNONX1	1
5	607681SX- L1 TAYLX2	2
6	607681SX- L1 TSX1	1
7	607681SX- L1 TTX2	2
8	607681SX- L1 VAICONX2	2
Total		16

VẢI CG		
1	607681SX- CG DNEPDODX1	1
Total		1

KEO LAMINAT		
1	607681SX- LA COITUIX2	2
Total		2

VẢI M1		
1	607681SX- M1 LTUIDX2	2
2	607681SX- M1 LTUITRX2	2
Total		4

DỤNG		
1	607681SX- D CATAYX4	4
2	607681SX- D DEMX12	12
3	607681SX- D DSOGNONX1	2
4	607681SX- D NEPCHEX1	1
Total		19



BANG GAI, BANG NHUNG		
1	607681SX- BANGGAIX2	2
2	607681SX- BANGNHUNGX2	2
Total		4

STYLE# 607681

Style Name Breeze Proof Jacket Women

- Triển khai: Bờ đường ráp vs5c bờ 0,8cm , vs3c bờ 0,5cm
- ▲ Lưu ý áo ngoài : Tất cả các đường lắp ráp không điều bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm
- Bằng nhưng có ép seam


■ Mặt ngoài:

**Túi hông:**

- Cơi túi liền, có nẹp mí 1k 0.15cm, ép keo laminat to bản 1cm.
- To bản cơi theo định vị ráp.
- Đóng bộ 1cm 2 đầu cơi túi.
- Túi dây kéo, có pulley.
- Hở rãnh dk 1.2cm.
- Miệng túi diều 1k 0.15cm, cạnh bên TT mí 1k 0.15cm.
- Đóng bộ ôm bờ 2 đầu miệng túi.
- Đáp túi vải F1, may nối, vs5c, diều 1k 0.15cm.
- Bao túi trên vải M1, vs5c.
- Cạnh bên bao túi phía bên dk nẹp dây câu, câu vào đường tra ka

Pen:

- Tp theo ráp, mép lật về nách.
- Pen lại mũi, cắt chỉ sạch.

**Dây treo:**

- Gắn bên ngoài giữa cổ sau
- Gắn sát không hở chân.
- Đóng bộ 0.7cm 2 đầu dây treo (bộ nằm về nón).


Lai tay: có nẹp

- Cạnh dưới mí 1k 0.15cm.
- Cạnh trên nối lót ráp 1k + vs3c.
- Lai tay diều 1k cách đường đúp lai 0.5cm
- To bản diều lai tay 3.5cm.

Lai áo: có nẹp

- Cạnh dưới mí 1k 0.15cm.
- Cạnh trên nối lót ráp 1k + vs3c.
- Lai diều 1k cách đường đúp lai 0.5cm
- To bản diều lai áo 3cm.

Cách ép keo tan trên dây kéo giữa thân trước



STYLE#



607681

Style Name

Breeze Proof Jacket Women

Thân trước phải khi mặc:

- Đóng 6 nút theo định vị rập.
- Nút đóng 1 lớp, nút đệm 1 lớp vải chính + ép seam gia cố theo rập lazer(tham khảo hình)


**Nẹp che :**

- Nằm TT bên trái khi mặc.
- Điều 1k 0.15cm xung quanh.
- To bản nẹp che 5cm
- Đóng 6 nút AB theo rập, đầu trên+ đầu dưới đóng xuyên còn lại đóng ẩn.
- Đóng bộ 1cm 2 đầu nẹp che, bộ không xuyên lớp lót

TS

TT

Bộ 0.8cm

***Băng gai:**

- Băng gai gắn 1 lớp cá trong theo rập.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.
- TP: theo rập

***Băng nhung:**

- Băng nhung gắn 1 lớp ở tay ngoài theo rập.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.
- TP: theo rập
- Băng nhung ép seam đường may.
- Băng gai + băng nhung bo tròn 4 góc

Cá tay:

- Cá tay lược dựng , đầu cá kẹp thêm tape 2cm . Dài tp 1cm.
- đóng bộ 2cm cách mép 0.1cm
- May lộn, điều 1k 0.15cm.
- To bản cá tay 3cm.
- Gắn cách lại theo định vị rập.
- Đóng bộ 0.8cm, 2 đầu cá cách mép 0.15cm.

Dây kéo giữa TT:



- Có gắn puller.
- Dây kéo hồ rãnh 1.2cm.
- Điều 1k 0.15cm dọc dây kéo
- Đóng bộ 1cm 2 đầu dây kéo cách mép 0.15cm.
- Dây kéo bên nẹp che có may nẹp.
- To bản 1cm.

Ống luồn nón :

- ** Ống luồn nón vải L1:
- + Gắn theo định vị rập, điều 1k 0.5cm.
- + Bẻ gấp 2 đầu, điều 1k .TP 0.5cm
- + TP ống luồn theo rập
- + Đóng bộ 1cm 2 đầu ống luồn, bộ hiện không xuyên lớp ngoài
- Chốt 1k dây cord giữa ống luồn

Má nón:

- Má nón đóng mắt cáo +đệm dựng theo định vị rập
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn cục chặn
- TP dây luồn để êm
- Chân nón đóng 2 bộ 1cm theo định vị rập, tạo khe dây luồn chui ra.
- TP dây luồn từ đường tra nón dư = 0, có gắn hạt châu.



Vs5c mép lật về sóng nón

Nẹp nón:

- Cạnh ngoài mí ẩn 1k 0.15cm.
- Cạnh trong nổi lót rập 1k + vs3c, điều 1k 0.15cm về nẹp nón.
- To bản theo rập.
- Đầu sóng nón lược dựng.
- Thêu mắt gà theo định vị rập.

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **607681** Style Name **Breeze Proof Jacket Women**

- Áo trong tất cả các đường ráp VS5C bờ 0.8cm, trừ đường tra nón VS3C bờ 0.5cm.
- Vai con mép lật về TS, nách mép lật về tay, sườn tay +áo mép lật về TS, chèn tay mép lật về tay lớn, cổ mép lật về nón
- Riêng dây câu thứ 1 ở sóng nón khoảng cách khoả dây câu là 0.5cm

■ Mặt trong:

Nhãn chính :may đắp

- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Gắn cách giữa cổ sau 2cm.
- ** Tape DW-1031 :
- TP : DxR =0.9x1.1cm (gấp đôi)
- Gắn bên phải nhãn size khi mặc
- Cách mép nhãn 0.2cm
- Cạnh ngoài nhãn chính cách mép tape 0.5cm (lưu ý mặt phải tape là nền xanh)

Nẹp đỡ :

- Bên phải khi mặc
- Lớp dưới có nổi vải CG
- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Thêm đường điều 1k cách cạnh tra dk 0.6cm
- To bản nẹp 3cm mặt trên, mặt dưới 4.5cm

Nẹp ve nổi lót, vs5c, điều 1k 0.15cm về nẹp ve





Lai có dây luồn :

- Nẹp lai đóng mắt cáo +đệm dựng theo ráp, mắt cáo canh chữ.
- Chốt dây luồn 2 bên cạnh tra dk giữa TT
- Dây luồn có gắn nút chặn , hạt châu (mặt có logo quay ra ngoài)
- Dây luồn để êm, tp dây luồn tính từ cục chặn dư dây 1cm (gấp đôi)
- Dây tape gắn ở đường rã nẹp lai, dài TP dây tape giữ cục chặn 2cm (gấp đôi tính hết cục chặn)
- Đầu cục chặn hướng lên.

■ Nhãn care :

- Gắn bên trong sườn TS bên trái khi mặc, cách mép lai lên 10cm.
- Nhãn lật về thân sau.



Pen:

- TP theo ráp.
- Lại mũi, cắt chỉ sạch.
- Mép lật về nách

- Vị trí test nước:
- Sóng nón (x2)
- Cổ (x2), vai con (x2)
- Đầu tay (x2)
- Vòng nách (x4)
- Pen tay (x4)
- Sườn tay (x2)
- Sườn thân (x2)

* Vị trí dây câu :

- Ngắt tư nách (x2) , đầu vai (x2)
- Chèn tay : cách đường điều lai tay lên 10cm (x4)
- Sóng nón : + Dây T1 cách nẹp nón vào 1.5cm (x2) + Dây T2 cách dây T1 16cm (x2)
- Cổ : vai con tự nhiên (x2) và giữa cổ sau (x1)

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 607681 Style Name Breeze Proof Jacket Women


1- Thân trước , bên trái người mặc.

Sử dụng seam 20mm để ép.

Kích hình thêu: W11mm x H37mm

Vị trí :A : Từ đỉnh vai xuống

B : từ đường tra nẹp che vào




2- Tay bên trái khi mặc

Cắt seam 60mm kích: 30mm X 35mm

Kích: W20mm x H25mm

D: Cách đầu tay 12cm.



607681 - Breeze Proof Jacket Women

GRADED 0.6- 0.7 CM		XS	S	M	L	XL	XXL
A	From the HPS	16.80	17.40	18.00	18.60	19.20	19.80
B	From the placket seam	2.60	3.30	4.00	4.70	5.40	6.10

607681 - Breeze Proof Jacket Women


GRADED 0.0 CM		XS	S	M	L	XL	XXL
C	From the sleeve head seam	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

3- Thân trước phải khi mặc

Sử dụng seam 20mm để ép.

Kích : W40mm x H9.8mm

C: Cách đáy túi 1cm và thẳng theo cạnh túi bên sườn



Aligned with pocket edge

Embroidered proof logo

PROOF™

40mm

607681 - Breeze Proof Jacket Women

GRADED 0.0 CM		XS	S	M	L	XL	XXL
D	From the pocket seam	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE#

607681

Style Name

Breeze Proof Jacket Women

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	520 °C
Tốc độ máy (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.02 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4 mpa
Khoảng cách A (A distance)	17 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	12 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

3-Thông số test nút

Thông số test nút	Giá trị
Attachment strenght Open	90N
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn ép seam hình thêu :

(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s


5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	135 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

6-Nhiệt độ ép keo laminat (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép keo laminat	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s	5 s

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 607681 Style Name Breeze Proof Jacket Women

Haglöfs		Breeze Proof Jacket Women- 607681				607681J4 M- list 20240617				Draft-Sample 17.06.2024, 3:32 PM			
STT	Dim			Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	XXL	DSR
1	Chest	Vòng ngực		-2.000	2.000		97.200	103.200	109.200	115.200	121.200	129.200	+1.60
2	Waist	Vòng eo		-2.000	2.000		93.900	99.900	105.900	111.900	117.900	125.900	+1.00
3	Bottom	Vòng lai		-2.000	2.000		101.000	107.000	113.000	119.000	125.000	133.000	+1.60
4	Back length, at cb	Dài áo TS giữa cổ sau		-1.000	1.000		68.600	69.600	70.600	71.600	72.600	73.600	+1.00
5	Back length to waistline, at cb	Hạ eo giữa cổ TS		-1.000	1.000		40.800	41.400	42.000	42.600	43.200	43.800	+0.55
6	Armhole depth, at cb	Hạ nách giữa cổ TS		-1.500	1.500		22.300	22.900	23.500	24.100	24.700	25.300	+0.40
7	Back width	Rộng đồ tại 1/2 hạ nách		-1.000	1.000		36.400	38.400	40.400	42.400	44.400	47.000	+0.10
8	Shoulder	Vai con		-0.500	0.500		11.500	12.100	12.700	13.300	13.900	14.500	+0.20
9	Sleeve length fr. neck	Dài tay tính từ chân cổ		-1.000	1.000		76.400	78.000	79.600	81.200	82.800	84.400	+0.80
10	Bicep	Bắp tay		-1.000	1.000		45.800	47.600	49.400	51.200	53.000	54.800	+1.10
11	Elbow	Khuỷ tay chia giữa sườn tay		-1.000	1.000		31.500	32.700	33.900	35.100	36.300	37.500	+1.10
12	Bottom sleeve	Lai tay		-1.000	1.000		28.400	29.200	30.000	30.800	31.600	32.400	+0.40
13	Front length, at cf	Dài áo TT giữa cổ trước		-1.000	1.000		56.100	56.800	57.500	58.200	58.900	59.600	+1.20
14	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tính dây kéo		-1.000	1.000		47.000	48.500	50.000	51.500	53.000	54.500	-0.70
15	Hood width	Rộng nón tại nơi hẹp nhất		-1.000	1.000		47.000	48.500	50.000	51.500	53.000	54.500	+0.60
16	Hood height	Cao nón tại đỉnh vai		-1.000	1.000		30.800	31.400	32.000	32.600	33.200	33.800	+0.40
17	Hood cf	Cao nón giữa trước		-0.500	0.500		12.400	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900	+0.50
18	Hood opening	Rộng miệng nón không tính DK		-1.000	1.000		54.000	54.600	55.200	55.800	56.400	57.000	+0.20
19	Front zip	Dài tp dây kéo giữa TT		-1.000	1.000		68.500	69.500	70.500	71.500	72.500	73.500	
20	Sidepkt zip	Dài tp dây kéo túi hông		-1.000	1.000		16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	
21	Front placket width	To bản nẹp che		0.000	0.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Thông số đặt dây kéo CF giữ chặn 2 đầu						69.500	70.500	71.500	72.500	73.500	74.500	
	Thông số đặt dây kéo sidepkt không chặn 2 đầu						17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000	

STYLE# 607681

Style Name Breeze Proof Jacket Women

Quy cách gắn dây cầu:


Ép seam lên dây cầu 2 lần seam

Seam gắn dây cầu :


1- Dây cầu vải chính to bản 1.5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây cầu (xem hình bên dưới)


① Xác định vị trí ép dây cầu





② Ép seam lần 1



③ Ép seam lần 2


 Mặt phải vải

 Mặt trái vải
CÁCH KHOÁ DÂY

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ ÉP SEAM

STYLE# 607681 Style Name Breeze Proof Jacket Women

▲ Lưu ý : Nếu phát sinh thêm hay gia cố seam ngoài những vị trí bên dưới thông tin lại cho thiết kế trước khi ép lên sản phẩm

ALL	Size	Add seam	Number
Seam 15mm	Qty		
The placement	Ráp sóng nón	2	2
	Ráp vành nón	2	1
	Vòng cổ	2	3
	Vai con	2	2
	Chèn TT	4	2
	Ngang túi hông	2	4
	Ngang TT	2	2
	Chèn TS	2	2
	Vòng nách	2	2
	Chèn tay trước	2	2
	Chèn tay sau	2	2
	Chiếc Pen tay	2	4
	Băng nhung	2	4
	Dây câu	1	12
	Nẹp che dây kéo	0	1
Seam 20mm	Qty		
The placement	Dây kéo CF	0	1
	Logo Proof	0	1
	Logo Haglofs	0	1
	Dây kéo túi hông	2	2