

# Воспроизведение результатов статьи в [pygraphs](#).

Владимир Ивашкин

7 октября 2018 г.

## 2 Logarithmic vs. plain measures

Не ясно, в оригинале был RI или ARI. Если был ARI, то он на тот момент был неправильным. Привожу тут оба варианта




Рис. 1:  $G(100, (2)0.2, 0.05)$ , RI and ARI respectively




Рис. 2:  $G(100, (3)0.3, 0.1)$ , RI and ARI respectively




Рис. 3:  $G(200, (2)0.3, 0.1)$ , RI and ARI respectively

### 3 Competition by Copeland’s score

<b>Nodes</b>	100	100	100	100	200	200	200	200	<b>Sum</b>
<b>Classes</b>	2	2	4	4	2	2	4	4	<b>of</b>
$p_{out}$	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	<b>scores</b>
logComm	10	512	406	-122	580	333	152	600	<b>2471</b>
Comm	4	185	86	448	244	297	442	246	<b>1952</b>
SCCT	10	287	188	148	289	238	76	458	<b>1694</b>
Heat	10	-310	86	448	136	332	442	-260	<b>884</b>
pWalk	-3	-41	86	448	-41	-106	442	-138	<b>647</b>
logHeat	4	67	-16	-294	202	332	-292	166	<b>169</b>
SCT	-6	51	-106	148	-39	69	76	-42	<b>151</b>
logFor	-8	33	-70	-298	3	-83	-262	50	<b>-635</b>
FE	0	-12	-104	-294	-97	-102	-294	-4	<b>-907</b>
For	-10	-560	86	448	-568	-546	442	-260	<b>-968</b>
RSP	-3	92	-132	-358	-107	-1	-336	-124	<b>-969</b>
Walk	4	20	-40	-316	-144	-221	-346	-98	<b>-1141</b>
SP-CT	-12	-324	-470	-406	-458	-542	-542	-594	<b>-3348</b>

Таблица 1: Optimal parameters

<b>Nodes</b>	100	100	100	100	200	200	200	200	<b>Sum</b>
<b>Classes</b>	2	2	4	4	2	2	4	4	<b>of</b>
$p_{out}$	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	0.1	0.15	<b>scores</b>
logComm	440	501	466	340	398	565	574	582	<b>3866</b>
SCCT	263	295	360	184	295	397	438	370	<b>2602</b>
Comm	109	149	106	120	198	60	168	158	<b>1068</b>
logHeat	236	59	80	32	391	11	148	98	<b>1055</b>
logFor	-23	57	148	116	-126	44	134	94	<b>444</b>
FE	-74	80	50	120	-30	30	38	52	<b>266</b>
Walk	-79	119	114	102	-84	-4	20	76	<b>264</b>
SCT	-27	27	4	-32	52	-6	36	30	<b>84</b>
pWalk	45	1	20	10	-62	-31	-10	26	<b>-1</b>
Heat	296	-322	-492	-445	386	249	-215	-472	<b>-1015</b>
RSP	-313	-117	-16	14	-338	-268	-280	-84	<b>-1402</b>
SP-CT	-482	-287	-250	0	-585	-460	-452	-352	<b>-2868</b>
For	-391	-562	-590	-561	-495	-587	-599	-578	<b>-4363</b>

Таблица 2: 90th percentiles

## 4 Reject curves






Рис. 4: Reject curves for the graph measures under study


Measure	$p_{out} = 0.5$	0.1	0.15
pWalk	0.86	0.80	0.86
Walk	0.82	0.76	0.76
For	0.96	0.98	0.44
logFor	0.72	0.40	0.28
Comm	0.42	0.36	0.24
logComm	0.46	0.54	0.64
Heat	0.70	0.74	0.82
logHeat	0.70	0.46	0.18
SCT	0.46	0.50	0.48
SCCT	0.98	0.74	0.44
RSP	0.98	0.98	0.98
FE	0.96	0.92	0.76
SP-CT	0.00	0.04	0.36

Таблица 3: Optimal family parameters for  $G(100, (2)0.3, p_{out})$





(a) All families



(b) Four best

Рис. 5: Average reject curves

## 5 Graphs with classes of different sizes




Рис. 6: Graphs with two classes of different sizes: clustering with optimal parameter values




Рис. 7: Graphs with two classes of different sizes: random parameter values

$$P = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.20 & 0.10 & 0.15 & 0.07 & 0.25 \\ 0.20 & 0.24 & 0.08 & 0.13 & 0.05 & 0.17 \\ 0.10 & 0.08 & 0.16 & 0.09 & 0.04 & 0.12 \\ 0.15 & 0.13 & 0.09 & 0.20 & 0.02 & 0.14 \\ 0.07 & 0.05 & 0.04 & 0.02 & 0.12 & 0.04 \\ 0.25 & 0.17 & 0.12 & 0.14 & 0.04 & 0.40 \end{pmatrix}.$$




Рис. 8: ARI of various measure families on a structure with 6 classes

## 6 Cluster analysis on several classical datasets

Здесь ошибка была в том, что я зафиксировал число классов – 2, хотя в датасете football их 12. Теперь все похоже на статью:




Рис. 9: ARI of various measure families on classical datasets