



Đảo ngược chuỗi — `std::reverse`

Đọc 1 dòng, in chuỗi đảo ngược. Dùng `std::reverse(s.begin(), s.end())`.

□ Format input / output

1. **Input:** 1 dòng chuỗi
2. **Output:** chuỗi đảo ngược

□ Đề này nhận **full chương trình** (.py / .cpp) — bạn tự viết `main` / top-level code, đọc `input()`, in `print()`. Grader chỉ so stdout.

□ Khung code mẫu

PythonC++

```
# TODO: viết code của bạn
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
#include <algorithm>
```

```
int main() {
```

```
    std::string s;
```

```
    std::getline(std::cin, s);
```

```
    // TODO: reverse + in
```

```
    return 0;
```

```
}
```

□ Testcase mẫu

Ví dụ 1

stdin

```
hello
```

expected stdout

```
olleh
```

Ví dụ 2

stdin

```
Cpp
```

expected stdout

```
ppC
```

Ngôn ngữ hỗ trợ: `.py/ .cpp`. Grader chạy code bạn nộp với stdin, so stdout.

□

Bài luyện — bạn **nộp lại bao nhiêu lần cũng được**. Hệ thống giữ điểm cao nhất.