CSE485 - Công nghệ Web (Backend)

dungkt@tlu.edu.vn







TH 01: Hướng dẫn cài đặt XAMPP, Composer



NỘI DUNG

- 1. Hướng dẫn cài đặt XAMPP
 - Môi trường phát triển và thực thi Ứng dụng web
- 2. Hướng dẫn cài đặt Composer
 - Công cụ quản lý gói cho các Dự án Laravel



- Có rất nhiều Web Server cho PHP
- XAMPP là một trong những gói máy chủ PHP phổ biến nhất được các nhà phát triển sử dụng để phát triển các trang web.

X- Cross-Platform

A- Apache Server

M- MariaDB


P-PHP

P- Pearl







• Bước 1: Tải Xampp từ địa chỉ Download XAMPP (apachefriends.org)





































• Bước 4: Khởi động Xampp lần đầu





Bước 4: Khởi động Xampp lần đầu




Ở bước này có thể xảy ra XUNG ĐỘT do tranh chấp cổng mặc định giữa các Ứng dụng cùng sử dụng cổng 80 hoặc 443 (Tưởng tưởng 2 chuyến bay cùng được xếp vào 1 cửa ra ở tại 1 thời điểm). Hai cách giải quyết:

- Tìm ứng dụng đang sử dụng cổng của XAMPP và tắt nó đi.
- Đổi cổng của XAMPP hoặc của ứng dụng đang tranh chấp.



Bước 5: Truy cập Web Server theo địa chỉ mặc định: http://localhost/dashboard/




Nếu máy có cấu hỏi đổi cổng của Apache (XAMPP) thì bắt buộc phải nhập tham số CÔNG theo định dạng: http://localhost:port

Ví dụ: http://localhost:88
nếu đổi cổng 80 sang 88



- Bước 7: Tạo mới 1 dự án trong XAMPP
 - Thư mục Dự án bắt buộc phải đặt trong htdocs (được cấu hình mặc định, có thể thay đổi vị trí theo ý muốn)




Nếu không có bất kì thay đổi nào liên quan đến cấu hình mặc định của Xampp thì cần tuân thủ theo các thiết lập mặc định.





- Bước 8: Tạo mới 1 tệp tin index.php bên trong Thư mục dự án
 - Tệp tin mặc định được chạy tự dự án phải nằm trong danh sách TÊN cấu hình mặc định (có thể thay đổi theo ý muốn)







Danh sách các tệp tin mà Apache tự tìm tới để khởi chạy nằm trong Danh sách bên dưới, ưu tiên từ trái qua phải (httpd.conf)





- Bước 9: Chạy thử Website
 - Truy cập http://localhost/<ten_thumuc_duan>






Nguyên lý hoạt động của Web Server






- Bước 1: Tải về Composer
 - Truy cập https://getcomposer.org/download/









Bước 2: Cài đặt theo hướng dẫn














• Bước 2: Cài đặt theo hướng dẫn








• Bước 2: Cài đặt theo hướng dẫn








• Bước 3: Test thử Composer








• Bước 4: Tạo mới một dự án Laravel (phải có kết nối Internet khi tạo)

```
Command Prompt - composer create-project laravel/laravel project01
C:\Users\Com Com>composer create-project laravel/laravel project01
nfo from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine
installing laravel/laravel (v9.3.10)
 - Downloading laravel/laravel (v9.3.10)
                                                                  Command Prompt
 - Installing laravel/laravel (v9.3.10): Extracting archive
                                                                  - Installing spatie/ignition (1.4.1): Extracting archive
 reated project in C:\Users\Com Com\project01
                                                                   - Installing spatie/laravel-ignition (1.6.1): Extracting archive
 @php -r "file exists('.env') || copy('.env.example', '.env'
                                                                   enerating optimized autoload files
 oading composer repositories with package information
                                                                  > Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
                                                                  > @php artisan package:discover --ansi
                                                                    INFO Discovering packages.
                                                                   spatie/laravel-ignition ......
                                                                  > @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force
                                                                   INFO No publishable resources for tag [laravel-assets].
                                                                  > @php artisan key:generate --ansi
                                                                    INFO Application key set successfully.
                                                                  C:\Users\Com Com>
```






• Bước 5: Chạy thử dự án Laravel (không cần kết nối Internet nữa)





• Bước 6: Kết quả chạy dự án Thành công (giao diện mặc định như hình)







"Câu hỏi & Thảo luận"

