XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI ÂM THANH THÀNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TRÊN NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN KẾT HỢP WHISPERX VÀ CHỈ MỤC VECTOR ÂM HỌC FAISS

Nguyễn Trần Anh Khoa[1], Nguyễn Quốc Dửng[2], Nguyễn Thành Đạt[3]

[1,2,3] Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Tác giả liên hệ: Nguyễn Trần Anh Khoa, ntakhoahttt2211026@student.ctuet.edu.vn

---

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đề xuất hệ thống chuyển đổi âm thanh thành văn bản tiếng Việt nhằm giải quyết bài toán nhận dạng câu nói liên tục trên nền tảng cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc kết hợp mô hình nhận dạng với cơ sở dữ liệu hai tầng gồm SQLite và chỉ mục vector âm học FAISS 768 chiều trên 6.652 mẫu âm tiết. Phương pháp đề xuất tích hợp thuật toán nén khoảng lặng thích nghi, khôi phục trọn vẹn các tầng biến đổi đặc trưng trong mô hình căn chỉnh cưỡng bức phân loại thời gian kết nối tiếng Việt, kết hợp truy vấn lân cận ngữ âm và cơ chế học nhãn chủ động tức thì. Thực nghiệm trên 8 mẫu âm thanh kiểm thử cho thấy hệ thống giảm tỷ lệ lỗi từ trên câu đọc ngắt nhịp, đoạn văn phương ngữ Nam Bộ, giao tiếp pha trộn từ vay mượn và trên câu chứa thực thể địa danh, đồng thời cập nhật nhãn từ sai mà không cần huấn luyện lại.

Từ khóa: nhận dạng tiếng nói; cơ sở dữ liệu đa phương tiện; WhisperX; Wav2Vec 2.0; FAISS; SQLite; học nhãn chủ động; tiếng Việt.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập và có thanh điệu, trong đó mỗi âm tiết được định hình bởi phụ âm đầu, phần vần và một trong sáu thanh điệu (Ngang, Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng) [1]. Trong học phần Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện, bài toán nghiên cứu đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống chuyển đổi âm thanh thành văn bản khai thác kho ngữ liệu 6.652 mẫu âm tiết thu âm thực tế, đồng thời đáp ứng khả năng nhận dạng câu nói tiếng Việt liên tục và tự hoàn thiện tức thì thông qua cơ chế bổ sung nhãn âm học.

Các kỹ thuật xử lý tín hiệu truyền thống dựa trên hệ số cepstral tần số Mel kết hợp quy hoạch động căn chỉnh thời gian hoặc láng giềng gần nhất chỉ hiệu quả trên các đơn từ cô lập, nhưng suy giảm mạnh khi nhận dạng câu liên tục do hiện tượng đồng cấu âm xóa nhòa khoảng lặng giữa các âm tiết liền kề. Ngược lại, các mô hình học sâu như Whisper [2] và khung căn chỉnh thời gian mức từ WhisperX [3] nắm bắt ngữ cảnh tốt hơn, song khi áp dụng cho tiếng Việt kết hợp với kho ngữ liệu âm tiết bản địa lại đối mặt với bốn thách thức cốt lõi:

1. *Suy biến căn chỉnh mức từ do khuyết thiếu tầng biến đổi đặc trưng:* Khi nạp mô hình âm học tiếng Việt [4] theo kiến trúc mặc định, toàn bộ khối biến đổi đặc trưng 3 tầng (gồm 21 tensor trọng số) nằm trước tầng phân loại ký tự bị bỏ sót. Sự thiếu hụt này làm điểm tự tin của cơ chế phân loại thời gian kết nối (CTC) [5] suy giảm xuống $\approx 0{,}009$ và nén lệch toàn bộ tọa độ biên thời gian của các từ về 0,3 s đầu câu.
2. *Đứt gãy ngữ cảnh khi đọc ngắt nhịp rời rạc:* Khi người nói phát âm tách rời từng âm tiết với khoảng nghỉ kéo dài 0,35–1,50 s (làm câu văn 23 từ kéo dài tới 44,90 s), mô hình nhận dạng bị đứt mạch ngữ cảnh liên từ, dẫn đến nhận diện sai âm vị và dấu

thanh (*"hôm nay"* $\rightarrow$ *"hôn nay"*, *"chia sẻ"* $\rightarrow$ *"chia sẽ"*).

3. *Biến âm phương ngữ vùng miền và chuẩn hóa thực thể:* Phương ngữ Nam Bộ thường đồng hóa phụ âm đầu (*th* $\rightarrow$ *h*, *tr* $\rightarrow$ *ch*, *r* $\rightarrow$ *g*) và phụ âm cuối (*-t* $\leftrightarrow$ *-c*, *-n* $\leftrightarrow$ *-ng*) như *thắp lên* $\rightarrow$ *hấp lên*, *thầm lặng* $\rightarrow$ *hầm lặng*, *thư thả* $\rightarrow$ *hư hả*; bên cạnh đó, các địa danh (*Đắk Lắk*, *Kon Tum*) hoặc từ vay mượn (*cafe*, *laptop*, *ly phin*, *check lại*) dễ bị phiên âm sai lệch theo âm thuần Việt (*đắc lắc*, *con tum*, *ly phim*, *chết lại*).
4. *Yêu cầu học bổ sung nhãn âm học tức thì mà không huấn luyện lại:* Hệ thống cần tổ chức kho ngữ liệu âm tiết thành cơ sở dữ liệu (CSDL) đa phương tiện để vừa đối sánh sửa lỗi theo ngữ cảnh, vừa cho phép người dùng hiệu chỉnh từ nhận dạng sai và cập nhật tri thức âm học ngay lập tức mà không cần tinh chỉnh lại trọng số mô hình.


Để giải quyết toàn diện bốn thách thức trên, nghiên cứu đề xuất kiến trúc **Nhận dạng tiếng nói lai ghép trên nền tảng CSDL đa phương tiện**, kết hợp luồng xử lý tín hiệu và căn chỉnh cưỡng bức đã khôi phục kiến trúc gốc với hệ quản trị CSDL hai tầng (quan hệ SQLite và chỉ mục vector âm học FAISS 768 chiều [6]) cùng vòng lặp học nhãn chủ động tức thì.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống lai ghép

Hệ thống đề xuất được thiết kế theo kiến trúc lai ghép như Hình 1, gồm ba thành phần cốt lõi:

1. *Luồng xử lý tín hiệu, nhận diện WhisperX và kiểm định Wav2Vec2-VI trực tuyến:* Chuẩn hóa tín hiệu âm thanh, lọc thông dải khử nhiễu và nén khoảng lặng thích nghi kèm bảng ánh xạ thời gian hai chiều. Sóng âm sau tiền xử lý được phân đoạn tiếng nói, giải mã văn bản sơ bộ bằng mô hình Whisper Large-v3 kết hợp từ khóa ưu tiên từ CSDL, sau đó kiểm định điểm tin cậy vật lý (mỗi 20 ms) và xác định chính xác tọa độ thời gian từng từ nhờ mô hình căn chỉnh CTC tiếng Việt Wav2Vec2-VI đã khôi phục 21 tầng trọng số.
2. *Tầng quản trị CSDL đa phương tiện hai tầng (SQLite và FAISS 768 chiều):* Quản lý đồng bộ 6.652 mẫu âm tiết qua liên kết khóa chính một–một giữa CSDL quan hệ SQLite (lưu siêu dữ liệu âm vị, 102 quy tắc biến âm ngữ cảnh, 1.564 biến thể từ điển thực thể mở rộng từ 963 mục gốc và nhật ký kiểm thử) và chỉ mục vector FAISS 768 chiều (lưu biểu diễn nhúng âm học trích xuất từ tầng ẩn của mô hình Wav2Vec2-VI).
3. *Cơ chế đối sánh lân cận ngữ âm, chuẩn hóa thực thể và học nhãn chủ động tức thì:* Tách sóng âm của từng từ theo tọa độ biên đã căn chỉnh để truy vấn nhóm lân cận ngữ âm trên không gian vector FAISS, kết hợp điểm thưởng quy tắc ngữ cảnh và chuẩn hóa thực thể theo khung âm vị. Khi người dùng chỉ định từ sai và nhập nhãn đúng, vòng lặp phản hồi tự động trích xuất mẫu âm thanh mới, chèn vector vào FAISS và cập nhật quy tắc ngữ cảnh vào SQLite trong < 50 ms.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt lai ghép trên nền tảng CSDL đa phương tiện

Nguồn: Nhóm tác giả thiết kế.

2.2. Luồng xử lý tín hiệu, nhận diện và căn chỉnh mức từ

Tiền xử lý tín hiệu số và nén khoảng lặng thích nghi: Tín hiệu đầu vào được chuyển về kênh đơn, tái lấy mẫu đa pha về $f_s = 16\,000$ Hz và chuẩn hóa biên độ đỉnh về $\pm 0{,}92$. Để loại bỏ nhiễu điện nguồn (50/60 Hz), tiếng ù tần số thấp và nhiễu tần số cao mà không làm méo pha phụ âm đầu, tín hiệu được lọc hai chiều qua bộ lọc thông dải Butterworth bậc 4 (75–7 600 Hz, bao phủ tần số cơ bản F_0 của thanh điệu và các tần số formant F_1–F_4). Tiếp đó, tín hiệu được chia khung 20 ms (bước nhảy 10 ms) để tính năng lượng hiệu dụng RMS$[k]$. Gọi P_{20} và P_{90} là phân vị thứ 20 (sàn nhiễu nền) và phân vị thứ 90 (đỉnh tiếng nói) của chuỗi RMS, ngưỡng phát hiện tiếng nói thích nghi T_{vad} được xác định theo Công thức (1):

$$T_{\text{vad}} = \max\left(2{,}5 \cdot P_{20},\ 0{,}08 \cdot P_{90},\ 0{,}012\right). \tag{1}$$

Các khung có RMS$[k] > T_{\text{vad}}$ được mở rộng đệm 60 ms ở hai đầu để bảo toàn phụ âm tắc cuối (*-p, -t, -c, -ch*). Khi phát hiện câu có từ 3 khoảng nghỉ dài (≥ 320 ms) trở lên và tổng tỷ lệ khoảng lặng $\geq 35\%$, thuật toán thu gọn mượt các khoảng nghỉ dài về 140 ms, đồng thời lưu bảng ánh xạ hai chiều $\mathscr{M} = \{[t^{\text{start}}_{\text{orig},m}, t^{\text{end}}_{\text{orig},m}] \leftrightarrow [t^{\text{start}}_{\text{comp},m}, t^{\text{end}}_{\text{comp},m}]\}$. Từ mốc thời gian t_c trên sóng âm đã nén thuộc đoạn thứ m, tọa độ thực t_o trên sóng âm gốc được khôi phục theo Công thức (2):

$$t_o = t^{\text{start}}_{\text{orig},m} + \left(t_c - t^{\text{start}}_{\text{comp},m}\right) \cdot \frac{t^{\text{end}}_{\text{orig},m} - t^{\text{start}}_{\text{orig},m}}{\max\left(10^{-6},\ t^{\text{end}}_{\text{comp},m} - t^{\text{start}}_{\text{comp},m}\right)}. \tag{2}$$

Khôi phục tầng biến đổi đặc trưng CTC và đồng thuận âm học kép: Sau khi phân đoạn tiếng nói bằng ngưỡng trễ kép kèm đệm biên 80 ms và giải mã sơ bộ bằng mô hình nhận dạng đa ngôn ngữ [2], văn bản được căn chỉnh cưỡng bức mức âm vị. Trên nền kiến trúc Wav2Vec 2.0 [7] chia sóng âm thành các lát cắt bước nhảy 20 ms (50 khung/giây), mô hình âm học tiếng Việt [4] tích hợp khối biến đổi đặc trưng 3 tầng phi tuyến trước tầng phân loại ký tự. Nhóm nghiên cứu đã tái cấu trúc đường truyền suy luận để ánh xạ trạng thái ẩn $\mathbf{H}^{(0)} \in \mathbb{R}^{T \times 768}$ qua 3 tầng biến đổi tuần tự ($k = 1, 2, 3$), mỗi tầng gồm phép chiếu tuyến tính $\mathbf{W}_k \in \mathbb{R}^{768 \times 768}$, chuẩn hóa lô một chiều (BN$_k$), hàm kích hoạt LeakyReLU ($\alpha = 0{,}1$) và Dropout trước khi tính ma trận xác suất ký tự $\mathbf{L}$ theo Công thức (3):

$$\mathbf{H}^{(k)} = \text{Dropout}\Big(\text{LeakyReLU}\Big(\text{BN}_k\Big(\mathbf{H}^{(k-1)}\mathbf{W}_k^{\top} + \mathbf{b}_k\Big)\Big)\Big), \quad \mathbf{L} = \mathbf{H}^{(3)}\mathbf{W}_{\text{lm}}^{\top} + \mathbf{b}_{\text{lm}}. \tag{3}$$

Ma trận $\log\text{Softmax}(\mathbf{L})$ được đưa vào thuật toán quy hoạch động Viterbi [8] để truy vết biên thời gian và điểm tự tin CTC của từng từ. Đồng thời, cơ chế *đồng thuận âm học kép* đối chiếu chuỗi từ của mô hình nhận dạng với chuỗi âm tiết giải mã CTC trực tiếp ($\arg\max \mathbf{L}$): nếu một cụm từ ngắn (≤ 3 âm tiết) nằm giữa hai từ neo khớp chuẩn nhưng có điểm tự tin căn chỉnh thấp ($\min \text{CTC} < 0{,}25$, hoặc $\min \text{CTC} < 0{,}55$ và $\overline{\text{CTC}} < 0{,}65$), hệ thống tự động khôi phục âm tiết theo kết quả giải mã âm học bản địa.

2.3. Tầng quản trị CSDL đa phương tiện hai tầng (SQLite và FAISS 768 chiều)

Chuẩn hóa ngữ liệu 6.652 âm tiết và giải mã quy ước VNI/ASCII: Kho ngữ liệu gồm 6.652 mẫu âm tiết đơn kênh (16 000 Hz, 16-bit PCM). Để tránh lỗi phân giải ký tự Unicode tổ hợp trên hệ điều hành, định danh mẫu âm thanh tuân thủ quy ước VNI/ASCII gồm 4 trường: người nói, giới tính, mã VNI và lần thu. Quy trình giải mã tự động khôi phục chữ Quốc ngữ chuẩn Unicode NFC qua hai bước: (i) chuyển đổi ký hiệu phụ âm và nguyên âm VNI (`d-` → **đ**, `uuoo` → **ươ**, `a+` → **â**, `aa` → **ă**, `e+` → **ê**, `o+` → **ô**, `oo` → **ơ**, `uu` → **ư**); (ii) giải mã chữ số thanh điệu cuối (0: Ngang, 1: Sắc, 2: Huyền, 3: Hỏi, 4: Ngã,

5: Nặng) và tách âm tiết thành *âm đầu*, *vần nguyên âm hạt nhân* và *âm cuối* để đặt dấu thanh đúng vị trí (Bảng 1), đạt độ chính xác 100% trên toàn bộ 6.652 mẫu.

Bảng 1: Minh họa kết quả giải mã tự động quy ước mã VNI/ASCII sang cấu trúc âm vị trong CSDL

Định danh mẫu âm tiết (VNI/ASCII)	Mã VNI	Từ UTF-8	Âm đầu	Vần	Âm cuối	Thanh điệu
quocdung_nam_xuye+n0_1	xuye+n0	xuyên	x	uyê	n	0 (Ngang)
quocdung_nam_buuooc1_1	buuooc1	bước	b	ươ	c	1 (Sắc)
quocdung_nam_d-uuoong2_1	d-uuoong2	đường	đ	ươ	ng	2 (Huyền)
quocdung_nam_chuo+i4_1	chuo+i4	chuỗi	ch	uô	i	4 (Ngã)
quocdung_nam_nguye+n5_1	nguye+n5	nguyện	ng	uyê	n	5 (Nặng)

Nguồn: Trích xuất từ kết quả chuẩn hóa kho ngữ liệu 6.652 mẫu âm tiết.

Liên kết CSDL quan hệ SQLite và chỉ mục vector âm học FAISS: Hệ quản trị CSDL đa phương tiện tổ chức lưu trữ hai tầng đồng bộ:

1. *Tầng quản trị quan hệ SQLite:* Gồm 5 bảng dữ liệu đánh chỉ mục B-Tree (Bảng 2), quản lý danh mục nhãn âm vị, siêu dữ liệu mẫu âm thanh, tri thức quy tắc biến âm ngữ cảnh, từ điển chuẩn hóa thực thể và nhật ký đánh giá.
2. *Tầng chỉ mục vector âm học FAISS 768 chiều:* Tái sử dụng trực tiếp trạng thái ẩn tầng cuối của mô hình căn chỉnh âm học tiếng Việt (tiết kiệm 100% VRAM phụ trội). Mỗi mẫu âm tiết được chuẩn hóa về cửa sổ 0,45 s (7 200 mẫu), trích xuất chuỗi T vector khung $\mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^{768}$, lấy trung bình gộp theo thời gian và chuẩn hóa L_2 theo Công thức (4):

$$\bar{\mathbf{h}} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\mathbf{h}_t, \qquad \mathbf{e} = \frac{\bar{\mathbf{h}}}{\max\left(\|\bar{\mathbf{h}}\|_2,\ 10^{-8}\right)} \in \mathbb{R}^{768}. \tag{4}$$

Toàn bộ 6.652 vector $\mathbf{e}_i$ được lập chỉ mục trong không gian tích vô hướng phẳng kèm ánh xạ định danh [6], đồng bộ khóa chính 1–1 với bảng mẫu âm thanh trong SQLite. Trên các vector đơn vị $\|\mathbf{e}\|_2 = 1$, tích vô hướng trong FAISS tương đương chính xác với độ tương đồng Cosine: $\text{CosineSim}(\mathbf{q}, \mathbf{e}_i) = \langle \mathbf{q}, \mathbf{e}_i \rangle$.

2.4. Đối sánh lân cận ngữ âm, chuẩn hóa thực thể và học nhãn chủ động tức thì

Hệ thống kết hợp truy vấn không gian vector FAISS với tri thức ngữ cảnh trong SQLite qua ba cơ chế:

1. *Truy vấn không gian vector theo nhóm lân cận ngữ âm:* Để tránh nhiễu chéo do lệch âm sắc giữa người nói mới và giọng mẫu trong CSDL, hệ thống giới hạn tìm kiếm trong tập lân cận ngữ âm $\mathscr{C}(w_i)$ của từ w_i, gồm các âm tiết có cùng gốc chữ không dấu, các biến thể hoán đổi phụ âm đầu phương ngữ (*l/n, tr/ch, s/x, d/gi/r/v, th/h/t, c/k/g/gh*) và phụ âm cuối (*-t/-c/-p, -n/-ng/-nh/-m, -i/-y/-o/-u*), sau đó xếp hạng bằng điểm tương đồng Cosine $\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{e}_{\text{db}} \rangle$ trong FAISS.
2. *Hàm điểm hợp nhất lai ghép và chuẩn hóa thực thể N-gram:* Hệ thống trước hết khóa bảo vệ các từ chuyển mã tiếng Anh (*laptop, checklist*), sau đó kiểm tra các từ w_i nghi vấn biến âm theo ngữ cảnh (w_{i-1}, w_{i+1}) trong bảng quy tắc biến âm và tính điểm ứng viên thay thế w_{cand} theo Công thức (5):

$$S_{\text{hybrid}}(w_{\text{cand}}) = 0{,}50 \cdot \max_{\mathbf{e} \in \mathscr{E}(w_{\text{cand}})} \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{e} \rangle + B_{\text{ctx}}(w_i \to w_{\text{cand}} \mid w_{i-1}, w_{i+1}), \tag{5}$$

trong đó $B_{\text{ctx}} \in [0{,}25;\ 0{,}75]$ là điểm thưởng ngữ cảnh (cộng thêm $+0{,}10$ khi khớp một phía và $+0{,}15$ khi khớp cả hai phía trái/phải). Ứng viên đạt $S_{\text{hybrid}}(w_{\text{cand}}) \geq 0{,}40$ cao

Bảng 2: Thiết kế lược đồ 5 bảng dữ liệu trong tầng quản trị CSDL quan hệ SQLite

Bảng dữ liệu quan hệ	Khóa chính	Vai trò quản trị dữ liệu trong hệ thống CSDL đa phương tiện
Bảng Nhãn âm tiết	Mã nhãn	Quản lý danh mục nhãn âm tiết duy nhất: chữ Quốc ngữ UTF-8, mã VNI, gốc âm tiết không dấu, mã thanh điệu (0…5), số lượng mẫu và trạng thái từ khóa ưu tiên.
Bảng Mẫu âm thanh	Mã mẫu	Quản lý siêu dữ liệu mẫu âm thanh vật lý và đồng bộ khóa 1–1 với chỉ mục FAISS: liên kết nhãn âm tiết, thông tin người nói, nguồn thu nhận và thời lượng.
Bảng Quy tắc biến âm	Mã quy tắc	Lưu trữ 102 quy tắc sửa lỗi biến âm theo ngữ cảnh: cặp từ nhận dạng sai – từ đích đúng, ngữ cảnh từ liền trước/liền sau, điểm thưởng (0,25–0,60) và tần suất khớp.
Bảng Từ điển thực thể	Mã từ điển	Quản lý 1.564 biến thể thực thể và từ vay mượn (sinh từ 963 mục gốc): cụm biến thể phát âm, khóa âm vị bất biến, dạng chuẩn (*Đắk Lắk*, *Kon Tum*, *cafe*) và phân loại.
Bảng Nhật ký nhận dạng	Mã nhật ký	Lưu trữ nhật ký phiên nhận dạng và chỉ số kiểm thử định lượng: văn bản trước và sau hậu xử lý CSDL, các chỉ số lỗi WER/CER/TER và thời gian xử lý.

Nguồn: Thiết kế lược đồ CSDL đa phương tiện của nhóm tác giả.

nhất được chọn thay thế. Tiếp đó, thuật toán quét cửa sổ trượt N-gram ($n = 7, 6, \ldots, 1$ kèm bộ lọc bảo vệ từ đơn đồng âm) đối chiếu với 1.564 biến thể trong bảng từ điển thực thể qua khóa khung âm vị bất biến (quy đồng âm cuối *-k/-t* về *-c* và vần *-ăc/-ăt* về *-ac*), giúp chuẩn hóa các cụm âm rời rạc như *"đắc lắc"*, *"đát lát"* thành **"Đắk Lắk"**, *"con tum"* thành **"Kon Tum"**, *"cà phê"* thành **"cafe"**, đồng thời gộp biên thời gian $[t_{\text{start}}(w_1), t_{\text{end}}(w_n)]$.

3. *Vòng lặp học nhãn chủ động tức thì:* Khi phát hiện từ sai và nhận nhãn đúng w^* từ người dùng, hệ thống thực thi giao dịch nguyên tử trong < 50 ms: (i) cắt đoạn sóng âm gốc $[t_{\text{start}}, t_{\text{end}}]$ lưu thành tệp mẫu chuẩn 16 kHz; (ii) cập nhật nhãn w^* vào bảng nhãn âm tiết kèm trạng thái từ khóa ưu tiên; (iii) trích xuất vector $\mathbf{e}^* \in \mathbb{R}^{768}$ chèn trực tiếp vào chỉ mục FAISS; và (iv) lưu quy tắc ngữ cảnh $(w_{\text{wrong}} \to w^*, w_{i-1}, w_{i+1})$ vào bảng quy tắc biến âm để sửa đúng ngay ở lần chạy kế tiếp mà không cần huấn luyện lại.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thiết kế kịch bản thực nghiệm và chỉ số đánh giá định lượng

Thực nghiệm được tiến hành trên GPU NVIDIA Tesla T4 (16 GB VRAM) với mô hình nhận dạng quy mô lớn (*Large-v3*) kết hợp kho CSDL 6.652 mẫu âm tiết. Tập dữ liệu kiểm thử gồm 8 mẫu âm thanh tiếng Việt thực tế (tổng cộng 508 từ, thời lượng 247,93 s), bao phủ 4 nhóm kịch bản: (i) *Nhóm giọng đọc liền mạch và ngắt nhịp rời chữ* (Mẫu 1: giọng chuẩn đọc liền câu 6,60 s, 23 từ; Mẫu 2: giọng chuẩn đọc ngắt từng chữ 44,90 s, 23 từ; Mẫu 3: giọng tự nhiên đọc ngắt nhịp 15,19 s, 16 từ); (ii) *Nhóm phương ngữ Nam Bộ* (Mẫu 4: đoạn văn tự sự 48,65 s, 132 từ, đặc trưng biến âm *th* $\to$ *h*); (iii) *Nhóm giao*

tiếp thực tế pha trộn từ vay mượn và địa danh (Mẫu 5: đoạn giao tiếp công việc tại quán nước 35,97 s, 80 từ; Mẫu 6: câu giao tiếp ngắn chứa địa danh và từ vay mượn 8,18 s, 20 từ); và (iv) *Nhóm văn bản nghị luận và tản văn giàu từ Hán–Việt* (Mẫu 7: văn nghị luận triết lý 49,49 s, 109 từ; Mẫu 8: tản văn đời sống 38,95 s, 105 từ).

Chất lượng nhận dạng được đo bằng quy hoạch động khoảng cách Levenshtein [9] ở mức từ, ký tự và dấu thanh. Gọi N_w là tổng số âm tiết chuẩn, S_w, D_w, I_w là số lỗi thay thế, bỏ sót và chèn thừa mức từ; E_{tone} là số cặp từ thay thế trùng gốc không dấu nhưng sai thanh điệu ($0 \ldots 5$). Tỷ lệ lỗi từ (WER), tỷ lệ lỗi dấu thanh (TER), tỷ lệ khắc phục lỗi (ERR) và hệ số thời gian thực (RTF) được xác định theo Công thức (6) và (7):

$$\text{WER} = \frac{S_w + D_w + I_w}{N_w} \times 100\%, \qquad \text{TER} = \frac{E_{\text{tone}}}{N_w} \times 100\%, \tag{6}$$

$$\text{ERR} = \frac{\text{WER}_{\text{raw}} - \text{WER}_{\text{hybrid}}}{\text{WER}_{\text{raw}}} \times 100\%, \qquad \text{RTF} = \frac{T_{\text{processing}}}{T_{\text{audio}}}. \tag{7}$$

3.2. Hiệu quả khôi phục mô hình căn chỉnh cưỡng bức và lập chỉ mục dùng chung

Bảng 3 đối chiếu chất lượng căn chỉnh mức từ và hiệu năng truy xuất CSDL trước và sau khi khôi phục 21 tầng biến đổi đặc trưng cùng chỉ mục vector FAISS 768 chiều.

Bảng 3: Đánh giá hiệu quả khôi phục kiến trúc căn chỉnh CTC tiếng Việt và hiệu năng chỉ mục FAISS 768 chiều

Tiêu chí kỹ thuật đo kiểm	Mô hình WhisperX gốc	Hệ thống lai ghép đề xuất
Trạng thái nạp trọng số mô hình căn chỉnh	Bỏ sót 21 tầng biến đổi đặc trưng	**Khớp 100% toàn bộ kiến trúc**
Điểm tự tin căn chỉnh CTC trung bình	0,005–0,012 (Suy biến phân phối)	0,500**–**0,999 **(Hội tụ chuẩn xác)**
Độ chính xác tọa độ biên thời gian mức từ	Nén lệch về 0,0–0,3 s đầu câu	**Khớp sát ranh giới từ** ($\pm$15 **ms)**
Bộ nhớ VRAM phụ trội cho trích xuất vector	Cần nạp mô hình riêng (+1,2 GB)	0 **MB (Dùng chung tầng ẩn CTC)**
Thời gian lập chỉ mục 6.652 mẫu / Nạp lại	—	$\approx$ 90 **s (lần đầu) /** 0,1 **s (lần sau)**
Độ trễ truy vấn tương đồng trên 6.652 vector	—	$\approx$ 0,2 **ms / âm tiết**

Nguồn: Kết quả đo kiểm thực nghiệm trên GPU NVIDIA Tesla T4.

Số liệu tại Bảng 3 khẳng định việc khôi phục khối biến đổi đặc trưng 3 tầng đóng vai trò nền tảng: ở WhisperX gốc, sự thiếu hụt các tầng chiếu phi tuyến làm phân phối xác suất ký tự suy biến phẳng, khiến thuật toán Viterbi nén toàn bộ biên thời gian câu văn về 0,3 s đầu tiên và làm bước cắt sóng âm từng từ hoàn toàn mất tác dụng. Khi khôi phục đầy đủ kiến trúc, biên thời gian đạt độ chính xác $\pm$15 ms, đồng thời kỹ thuật dùng chung tầng ẩn 768 chiều giúp lập chỉ mục 6.652 mẫu âm thanh mà không tốn thêm VRAM, đạt tốc độ truy vấn dưới 0,2 ms/âm tiết.

3.3. Kết quả đối sánh nhận dạng trên 8 mẫu âm thanh thực nghiệm

Bảng 4 tổng hợp kết quả định lượng qua 3 giai đoạn xử lý (WhisperX thuần, sau nén khoảng lặng, và sau khi kết hợp CSDL nhãn MMDBMS) trên toàn bộ 8 mẫu kiểm thử.

Bảng 4: Kết quả thực nghiệm đối sánh trên 8 mẫu âm thanh kiểm thử qua từng giai đoạn xử lý

Mẫu kiểm thử thực nghiệm (Số từ)	Thời lượng	WER gốc (%)	WER nén (%)	WER CSDL (%)	CER (%)	TER (%)	ERR (%)	RTF
M1: Đọc liền mạch chuẩn (23 từ)	6,60 s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bảo toàn	1,592*
M2: Đọc ngắt từng chữ (23 từ)	44,90 s	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	+100,0	0,084
M3: Giọng tự nhiên ngắt nhịp (16 từ)	15,19 s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bảo toàn	0,201
M4: Phương ngữ Nam Bộ (132 từ)	48,65 s	3,79	3,79	2,27	1,72	0,00	+40,11	0,224
M5: Giao tiếp & từ vay mượn (80 từ)	35,97 s	23,75	23,75	17,50	11,36	0,00	+26,32	0,241
M6: Địa danh & từ mượn ngắn (20 từ)	8,18 s	25,00	25,00	15,00	13,58	0,00	+40,00	0,409
M7: Văn nghị luận Hán–Việt (109 từ)	49,49 s	11,01	11,01	11,93	4,66	1,83	−8,36	0,204
M8: Tản văn giàu ẩn dụ (105 từ)	38,95 s	14,29	16,19	15,24	6,33	1,90	−6,65	0,256
Trung bình 8 mẫu (Nhóm M1–M6)	30,99 **s**	10,82	9,97	7,74 **(5,80)**	4,71	0,47	+28,5 **(+43,2)**	0,231**

*Nguồn: Tổng hợp từ nhật ký thực nghiệm trên tập kiểm thử (*gồm khởi tạo bộ nhớ đệm lần đầu; **trạng thái ổn định).*

Phân tích chi tiết kết quả thực nghiệm tại Bảng 4 làm rõ bốn luận điểm khoa học quan trọng:

1. *Tính bảo toàn và hiệu quả nén khoảng lặng trên câu đọc ngắt chữ (Mẫu 1, 2 và 3):* Trên Mẫu 1 và Mẫu 3, hệ thống bảo toàn tuyệt đối độ chính xác 100% (WER = 0,00%). Ở Mẫu 2, câu văn 23 từ đọc ngắt quãng kéo dài 44,90 s làm mô hình gốc đứt ngữ cảnh và nhận nhầm *"bạn hôm nay tôi muốn chia sẻ"* → *"bạn hôn nay tôi muốn chia sẽ"* (WER = 8,70%). Thuật toán nén khoảng lặng thu gọn thời lượng về 12,83 s (RTF = 0,084), nối liền ngữ cảnh và đưa tỷ lệ lỗi về 0,00% (ERR = +100%).
2. *Hiệu quả sửa lỗi biến âm phương ngữ Nam Bộ (Mẫu 4):* Trên đoạn văn 132 từ (48,65 s), mô hình gốc mắc lỗi đồng hóa phụ âm đầu *th* → *h*: *"thắp lên"* → *"hắp lên"* và *"thầm lặng"* → *"hầm lặng"* (WER = 3,79%). Tầng hậu xử lý CSDL đối sánh vector FAISS đã tự động sửa chính xác *"hắp"* → **"thắp"** (độ tương đồng 0,88) và *"hầm"* → **"thầm"** (0,87), kéo WER xuống 2,27% (độ chính xác đạt 97,73%, ERR = +40,11%).
3. *Xử lý đồng thời từ vay mượn, danh từ đặc thù và biến âm (Mẫu 5 và Mẫu 6):* Ở Mẫu 5 (80 từ), sự pha trộn từ vay mượn và biến âm khiến WER gốc lên tới 23,75%. Kết hợp bảng từ điển thực thể và quy tắc biến âm trong SQLite, hệ thống sửa chính xác 5 cụm từ trong cùng văn bản: *"quán cà phê"* → **"quán cafe"**, *"ly phim"* → **"ly phin"**, *"chết lại"* → **"check lại"**, và *"nét hư hả"* → **"nét thư thả"** (độ tương đồng 0,84; 0,82), giảm WER xuống 17,50% (ERR = +26,32%). Tương tự trên Mẫu 6, chuẩn hóa *"cà phê"* → **"cafe"** giúp giảm WER từ 25,00% xuống 15,00% (ERR = +40,00%).

4. *Phân tích giới hạn của đồng thuận âm học tự do so với tra cứu có kiểm soát bằng CSDL (Mẫu 7 và Mẫu 8):* Trên hai văn bản giàu từ Hán–Việt và ẩn dụ văn học (Mẫu 7, 8), tỷ lệ lỗi tổng thể tăng nhẹ từ 11,01% lên 11,93% (Mẫu 7) và từ 14,29% lên 15,24% (Mẫu 8, dù đã giảm so với 16,19% sau tiền xử lý). Nhật ký mức từ chỉ ra rằng **riêng tầng quy tắc CSDL đa phương tiện (MMDBMS) vẫn sửa đúng 100% các từ biến âm và sai vần** trong cả hai mẫu: sửa *"hự"* → **"thực"**, *"trung"* → **"truân"** (*truân chuyên*), *"sống"* → **"sóng"** (*sóng gió*), *"ngắc"* → **"ngắt"**, *"hức"* → **"thức"** (*tâm thức*) ở Mẫu 7, và sửa *"bụng"* → **"bộn"** (*bộn bề*), *"cuối"* → **"cúi"** (*cúi đầu*), *"hưởng"* → **"thưởng"** ở Mẫu 8. Nguyên nhân làm tăng lỗi là nhánh *đồng thuận âm học kép CTC không ràng buộc từ điển*: khi gặp từ văn học có điểm CTC ở vùng biên (0,33–0,78), bộ giải mã CTC tự do đã ghi đè nhầm lên từ đúng của mô hình nhận dạng (*"lợi"* → *"lệ"*, *"thấu"* → *"thoán"*, *"nhạc"* → *"nhẹp"*). Kết quả này chứng minh đối sánh vector có kiểm soát bằng quy tắc ngữ cảnh trong CSDL đa phương tiện an toàn và chính xác hơn hẳn cơ chế tự sửa bằng mô hình âm học tự do.

3.4. Phân tích cơ chế sửa lỗi mức từ, chuẩn hóa thực thể và học nhãn tức thì

Bảng 5 trích xuất tọa độ biên thời gian, điểm tự tin CTC, độ tương đồng Cosine trong FAISS và cơ chế quyết định ở mức từ từ nhật ký thực nghiệm.

Bảng 5: Phân tích định lượng tọa độ biên thời gian, độ tương đồng FAISS và cơ chế quyết định sửa lỗi mức từ

Vị trí	Từ sơ bộ	Từ đích	Tọa độ biên (s)	CTC	Nhãn DB	Cosine	Cơ chế quyết định trong CSDL
M4 / 23	*cuộc*	**cuộc**	6,22–6,34 s	0,987	*cuộc*	0,901	Bảo toàn (CTC và Cosine cao, khớp nhãn chuẩn).
M4 / 58	*hấp*	**thắp**	17,41–17,51 s	0,842	*thắp*	0,880	Quy tắc biến âm *th/h* + FAISS (*thắp lên*).
M4 / 84	*hầm*	**thầm**	26,26–26,42 s	0,815	*thầm*	0,870	Quy tắc biến âm *th/h* + FAISS (*thầm lặng*).
M7 / 60	*trung*	**truân**	25,86–26,36 s	0,794	*truân*	0,740	Quy tắc ngữ cảnh + FAISS (*truân chuyên*).
M5 / 78	*hư hả*	**thư thả**	34,37–34,75 s	0,790	*thư*	0,840	Quy tắc biến âm kép *th/h* (*nét thư thả*).
M5 / 11	*ly phim*	**ly phin**	4,57–5,23 s	0,865	*phin*	0,845	**Từ điển chuẩn hóa thực thể** (*ly phim* → *ly phin*).
M5 / 44	*chết lại*	**check lại**	19,84–20,73 s	0,640	*check*	0,820	**Từ điển chuẩn hóa từ mượn** (*chết* → *check*).
M6 / 17	*cà phê*	**cafe**	6,09–6,51 s	0,999	*cafe*	0,895	**Từ điển chuẩn hóa thực thể** (*cà phê* → *cafe*).

Nguồn: Trích xuất từ nhật ký phân tích mức từ trên 8 mẫu âm thanh thực nghiệm.

Số liệu tại Bảng 5 minh chứng khả năng giải thích tường minh và tự thích nghi của hệ thống. Nhờ tọa độ biên từ chuẩn xác tới từng phần trăm giây (như từ *"thắp"* tại 17,41–17,51 s hay *"thầm"* tại 26,26–26,42 s), hệ thống trích xuất đúng đoạn sóng âm của từ nghi vấn để đối sánh trên không gian vector 768 chiều và kết hợp ngữ cảnh trong SQLite để khôi phục chính xác âm vị. Đồng thời, khi người dùng chỉ định một từ sai trên giao diện kiểm thử và nhập nhãn đúng, vòng lặp học nhãn chủ động tự động cắt đoạn âm thanh theo biên từ, chèn vector thứ 6.653 vào FAISS và lưu quy tắc ngữ cảnh vào SQLite trong < 50 ms, giúp nhận diện đúng ngay ở lần chạy kế tiếp mà không cần huấn luyện lại.

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu đã thiết kế và hiện thực hóa thành công hệ thống chuyển đổi âm thanh thành văn bản tiếng Việt theo kiến trúc lai ghép giữa mô hình nhận dạng quy mô lớn và hệ quản trị CSDL đa phương tiện hai tầng (SQLite kết hợp chỉ mục vector âm học FAISS 768 chiều). Giải pháp đề xuất đã giải quyết hiệu quả bài toán nhận dạng câu nói liên tục, giọng đọc ngắt nhịp rời rạc và biến âm phương ngữ vùng miền thông qua cơ chế nén khoảng lặng thích nghi, khôi phục trọn vẹn tầng biến đổi đặc trưng của mô hình căn chỉnh cưỡng bức và đối sánh lân cận ngữ âm có kiểm soát. Đóng góp nổi bật của đề tài là kỹ thuật tái sử dụng trực tiếp không gian biểu diễn ẩn của mô hình căn chỉnh để lập chỉ mục vector mà không tiêu tốn bộ nhớ đồ họa phụ trội, cùng vòng lặp học nhãn chủ động tức thì dưới 50 mili-giây. Hướng mở rộng tiếp theo của hệ thống là mở rộng kho ngữ liệu đa phương ngữ Bắc – Trung – Nam, áp dụng chỉ mục lượng tử hóa tích cho quy mô hàng triệu mẫu và tích hợp phân tách người nói theo thời gian thực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lawrence Rabiner and Biing-Hwang Juang. *Fundamentals of Speech Recognition*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1993.

[2] Alec Radford, Jong Wook Kim, Tao Xu, Greg Brockman, Christine McLeavey, and Ilya Sutskever. Robust speech recognition via large-scale weak supervision. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 202, pages 28492–28518. PMLR, 2023.

[3] Max Bain, Jaesung Huh, Tengda Han, and Andrew Zisserman. Whisperx: Time-accurate speech transcription of long-form audio. In *Proceedings of INTERSPEECH 2023*, pages 4489–4493, Dublin, Ireland, 2023.

[4] Vu Le Binh Nguyen. Vietnamese wav2vec2 base model on vlsp 2020 speech recognition corpus. Hugging Face Model Hub, `https://huggingface.co/nguyenvulebinh/wav2vec2-base-vi-vlsp2020`, 2021.

[5] Alex Graves, Santiago Fernández, Faustino Gomez, and Juergen Schmidhuber. Connectionist temporal classification: Labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks. In *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 369–376, Pittsburgh, PA, 2006.

[6] Jeff Johnson, Matthijs Douze, and Hervé Jégou. Billion-scale similarity search with gpus. *IEEE Transactions on Big Data*, 7(3):535–547, 2019.

[7] Alexei Baevski, Yuhao Zhou, Abdelrahman Mohamed, and Michael Auli. wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 33, pages 12449–12460, 2020.

[8] Andrew J. Viterbi. Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm. *IEEE Transactions on Information Theory*, 13(2):260–269, 1967.

[9] Vladimir I. Levenshtein. Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. *Soviet Physics Doklady*, 10(8):707–710, 1966.

ĐÓNG GÓP CỦA AI TRONG BÁO CÁO

Công cụ trí tuệ nhân tạo được sử dụng để hỗ trợ rà soát văn phong học thuật, kiểm tra quy chuẩn trình bày LaTeX, dựng slide thuyết trình và đối chiếu tính nhất quán của tài liệu. Toàn bộ quá trình nghiên cứu kiến trúc mô hình, thiết kế lược đồ CSDL SQLite và chỉ mục vector FAISS, xây dựng thuật toán xử lý tín hiệu và đối sánh ngữ âm, thu thập ngữ liệu, triển khai thực nghiệm và phân tích kết quả nghiên cứu đều do nhóm tác giả trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác khoa học.