



Abschlussprüfung – Fachkurs Ausbau

Grundlagen und praxisorientierte Techniken im Innenausbau

Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

VERTRAULICH – NUR FÜR DOZENTINNEN UND DOZENTEN

Dieses Dokument enthält die Musterlösungen zu den 5 Prüfungsfragen des Fachkurses Ausbau. Es dient ausschließlich der internen Verwendung durch die Dozentinnen und Dozenten und darf nicht an Teilnehmende weitergegeben werden.

HINWEISE ZUR PRÜFUNG

Bearbeitungszeit: 45 Minuten

Anzahl der Fragen: 5 (Multiple-Choice- und offene Fragen)

Bei Multiple-Choice-Fragen ist jeweils eine Antwort korrekt.

Bitte alle Antworten gut leserlich eintragen.

Frage 1 – Materialkunde

Welches Material wird typischerweise zur Beplankung von nichttragenden Trockenbau-Ständerwänden verwendet?

- A) Gipskartonplatten** ● **richtige Antwort**
- B) Fliesen**
- C) Betonfertigteile**
- D) Glasscheiben**

LÖSUNG / MUSTERANTWORT

Gipskartonplatten (GK) sind der Standardwerkstoff zur Beplankung von Trockenbau-Ständerwänden. Je nach Anforderung kommen Sonderausführungen (z. B. feuchtraum-, feuer- oder schallschutzhemmend) zum Einsatz.

Frage 2 – Mess- und Anreißtechniken

Nennen Sie zwei Werkzeuge für Mess- und Anreißarbeiten im Trockenbau und beschreiben Sie kurz deren jeweiligen Einsatzzweck.

LÖSUNG / MUSTERANTWORT

Beispielsweise: Wasserwaage/Laser-Kreuzlinie zum Übertragen horizontaler und vertikaler Bezugslinien; Schlagschnur zum schnellen Übertragen langer, gerader Linien; Zollstock/Bandmaß zur Ermittlung der Grundmaße; Winkel/Streichmaß für rechtwinklige Anrisse und Zuschnitte. Zwei korrekt benannte Werkzeuge mit passendem Einsatzzweck gelten als vollständig richtig beantwortet.

Frage 3 – Arbeitssicherheit

Welche persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist bei Spachtel- und Schleifarbeiten im Innenausbau mindestens erforderlich?

- A) Schutzbrille und Staubmaske (mindestens FFP2) ● **richtige Antwort**
- B) Ausschließlich Arbeitshandschuhe
- C) Sicherheitsschuhe allein genügen
- D) Bei kurzen Arbeiten ist keine PSA notwendig

LÖSUNG / MUSTERANTWORT

Bei Spachtel- und insbesondere Schleifarbeiten entsteht feiner Gipsstaub. Erforderlich sind daher mindestens Schutzbrille und eine Staubmaske der Klasse FFP2, ergänzt um die übrige Basis-PSA (Sicherheitsschuhe, ggf. Handschuhe).

Frage 4 – Trockenbaukonstruktionen

Beschreiben Sie den grundsätzlichen Aufbau einer nichttragenden Trockenbau-Ständerwand – von der Unterkonstruktion bis zur fertigen Oberfläche.

LÖSUNG / MUSTERANTWORT

Erwarteter Ablauf: (1) UW-Profile lotrecht/fluchtgerecht an Boden und Decke anlegen und befestigen, (2) CW-Ständerprofile im vorgeschriebenen Raster setzen und ausrichten, (3) Dämmung und Installationsebene einbringen, (4) Beplankung mit Gipskartonplatten mit versetzten Stoßfugen, (5) Verspachteln der Fugen (Bandage, mehrlagiger Spachtelaufbau) und Zwischen-/Endschliff, (6) ggf. Oberflächenbehandlung.

Frage 5 – Bodenverlegung

Was ist beim Verlegen eines schwimmenden Laminat- oder Vinylbodens unbedingt zu beachten?

- A)** Ausreichende Dehnungsfugen an Wänden und Übergängen einplanen ● **richtige Antwort**
- B)** Der Boden wird vollflächig fest mit dem Untergrund verklebt
- C)** Eine Trittschalldämmung ist grundsätzlich nicht erforderlich
- D)** Der Untergrund muss nicht auf Ebenheit geprüft werden

LÖSUNG / MUSTERANTWORT

Schwimmend verlegte Böden benötigen Bewegungsspielraum: An Wänden und Übergängen sind Dehnungsfugen einzuplanen, damit der Belag bei Temperatur- und Feuchteschwankungen arbeiten kann. Untergrundebenheit und Trittschalldämmung sind zusätzlich zwingend zu prüfen bzw. einzubauen.