

Installationshandbuch

IT Schulungsmaßnahmen · Vollversion für Linux

Voraussetzungen

1. [Node.js](#) installieren (einmalig).
2. PowerShell 7+ (pwsh) installieren, z. B. über den jeweiligen Paketmanager.
3. Dieses Repository lokal vorliegen haben (geklont oder als ZIP entpackt).

Installation & Start

Ausführen mit: pwsh ./scripts/start-linux.ps1 (PowerShell 7+ nötig)

Das Skript installiert bei Bedarf automatisch die Abhängigkeiten (npm install) und startet anschließend die Vollversion (kein Demo-Modus, echte persistente Daten).

```
<#
  IT Schulungsmaßnahmen – VOLLVERSION starten (Linux)
  Startet die echte Anwendung mit persistenter Datei-Speicherung (kein Demo-
  Modus).
  Benötigt PowerShell 7+ (pwsh) und Node.js.
  Ausführen: pwsh ./scripts/start-linux.ps1
#>

$ErrorActionPreference = 'Stop'
$root = Split-Path -Parent $PSScriptRoot

Write-Host '== IT Schulungsmaßnahmen – Vollversion (Linux) ==' -ForegroundColor
DarkRed

if (-not (Get-Command node -ErrorAction SilentlyContinue)) {
  Write-Host 'Node.js wurde nicht gefunden. Bitte über den Paketmanager
installieren (z. B. "sudo apt install nodejs npm").' -ForegroundColor Red
  exit 1
}

Set-Location $root

if (-not (Test-Path (Join-Path $root 'node_modules')))) {
  Write-Host 'Installiere Abhängigkeiten (npm install)...' -ForegroundColor Yellow
  npm install
}

Remove-Item Env:DASHBOARD_DEMO -ErrorAction SilentlyContinue

$startArgs = @()
if ($env:ELECTRON_DISABLE_SANDBOX -eq '1') {
  $startArgs = @('--', '--no-sandbox')
}

Write-Host 'Starte Vollversion...' -ForegroundColor Green
npm start @startArgs
```

Hinweise

- Bei Fragen zur Ausführung von PowerShell-Skripten: `Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass` vor dem Start ausführen, falls die Ausführung blockiert wird.
- Für die Browser-Vollversion (ohne Electron) steht zusätzlich `scripts/start-browser.ps1` zur Verfügung.