

BÀI 5. THỰC HÀNH SPRING BOOT – THÊM, SỬA, XÓA, SECURITY

Yêu cầu: Thực hành Thêm, Sửa, Xóa thông tin web Spring Boot

Thời lượng: 6 tiết

Mục tiêu:

- Tạo được các trang quản trị thông tin website
- Cập nhật dữ liệu cho website dùng Spring Boot

Nội dung:

Câu 1. Thêm dữ liệu

a/ Cập nhật lại phương thức create trong lớp ProductServiceImpl

```
@Override
public Boolean create(Product product) {
    // TODO Auto-generated method stub
    try {
        this.productRepository.save(product);
        return true;
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return false;
}
```

b/ Cập nhật lại class AdminProductController tại hai phương thức admin_product_add() và add() như sau:

```
@GetMapping("/product-add")
public String admin_product_add() {
    return "admin/product/add-product";
}
```

```

        @PostMapping("/product-add")

        public String add(@ModelAttribute("product") Product pro,
        @RequestParam("filename") MultipartFile f){

            //this.productService.storefile(f);

            try {

                String fileName = Helper.saveFile("src/main/resources/static/Images", f,
32);

                //String filename=f.getOriginalFilename();

                //Image image = new Image(0, fileName, f.getSize(),
f.getContentType());

                pro.setHinh(fileName);

                // repository.save(image);

                if(this.productService.create(pro)) {

                    return "redirect:/admin/product";

                }

            } catch (IOException e) {

                e.printStackTrace();

            }

            return "redirect:/admin/product-add";

        }

```

Câu 2. Sửa dữ liệu:

a/ Trong thư mục template/admin/product, tạo file edit-product.html nội dung như sau:

```

<!DOCTYPE html>

<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">

```

```

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>Admin - Edit Product</title>

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->

<meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">

<!-- Bootstrap 3.3.7 -->

<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/bootstrap.min.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/font-awesome.min.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/AdminLTE.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/_all-skins.min.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/jquery-ui.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/style.css}" />
<script th:src="@{/js/angular.min.js}"></script>
<script th:src="@{/js/app.js}"></script>
</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

<!-- Site wrapper -->
<div class="wrapper">

    <header class="main-header">

        <!-- Logo -->

        <a href="../../index2.html" class="logo">

            <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->

            <span class="logo-mini"><b>A</b>LT</span>

            <!-- logo for regular state and mobile devices -->

```

```

<span class="logo-lg">CNTT-TNMT</span>
</a>
<!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
<nav class="navbar navbar-static-top">
  <!-- Sidebar toggle button-->
  <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" role="button">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
  </a>

  <div class="navbar-custom-menu">
    <ul class="nav navbar-nav">
      <!-- Messages: style can be found in dropdown.less-->
      <li class="dropdown messages-menu">
        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
          <i class="fa fa-envelope-o"></i>
          <span class="label label-success">4</span>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <li class="header">You have 4 messages</li>
          <li>
            <!-- inner menu: contains the actual data -->
            <ul class="menu">
              <li><!-- start message -->
                <a href="#">

```

```

<div class="pull-left">
  
</div>

<h4>
  Support Team
  <small><i class="fa fa-clock-o"></i> 5 mins</small>
</h4>

<p><a href="#">Why not buy a new awesome theme?</a></p>
</a>
</li>
<!-- end message -->
</ul>
</li>
<li class="footer"><a href="#">See All Messages</a></li>
</ul>
</li>
<!-- Notifications: style can be found in dropdown.less -->
<li class="dropdown notifications-menu">
  <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    <i class="fa fa-bell-o"></i>
    <span class="label label-warning">10</span>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li class="header">You have 10 notifications</li>
    <li>
      <!-- inner menu: contains the actual data -->

```

```

<ul class="menu">
  <li>
    <a href="#">
      <i class="fa fa-users text-aqua"></i> 5 new members joined today
    </a>
  </li>
</ul>
</li>
<li class="footer"><a href="#">View all</a></li>
</ul>
</li>
<!-- Tasks: style can be found in dropdown.less -->
<li class="dropdown tasks-menu">
  <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    <i class="fa fa-flag-o"></i>
    <span class="label label-danger">9</span>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li class="header">You have 9 tasks</li>
    <li>
      <!-- inner menu: contains the actual data -->
      <ul class="menu">
        <li><!-- Task item -->
          <a href="#">
            <h3>
              Design some buttons
            </h3>
            <small class="pull-right">20%</small>

```

```

    </h3>

    <div class="progress xs">
      <div class="progress-bar progress-bar-aqua" style="width: 20%"
role="progressbar"
        aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
        <span class="sr-only">20% Complete</span>
      </div>
    </div>

  </a>
</li>

<!-- end task item -->
</ul>

</li>

<li class="footer">
  <a href="#">View all tasks</a>
</li>
</ul>
</li>

<!-- User Account: style can be found in dropdown.less -->
<li class="dropdown user user-menu">
  <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    
    <span class="hidden-xs">Admin</span>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu">
    <!-- User image -->

```

```

<li class="user-header">
  

  <p>
    Admin - Web Developer
    <small>Member since Nov. 2012</small>
  </p>
</li>
<!-- Menu Body -->
<li class="user-body">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-4 text-center">
      <a href="#">Followers</a>
    </div>
    <div class="col-xs-4 text-center">
      <a href="#">Sales</a>
    </div>
    <div class="col-xs-4 text-center">
      <a href="#">Friends</a>
    </div>
  </div>
  <!-- /.row -->
</li>
<!-- Menu Footer-->
<li class="user-footer">
  <div class="pull-left">

```



```

        <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">Profile</a>
    </div>
    <div class="pull-right">
        <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">Sign out</a>
    </div>
</li>
</ul>
</li>

</ul>
</div>
</nav>
</header>

<!-- ===== -->

<!-- Left side column. contains the sidebar -->
<aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
    <section class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel -->
        <div class="user-panel">
            <div class="pull-left image">
                
            </div>
            <div class="pull-left info">

```

```

    <p>Admin</p>
    <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> Online</a>
</div>
</div>
<!-- search form -->
<form action="#" method="get" class="sidebar-form">
    <div class="input-group">
        <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="Search...">
        <span class="input-group-btn">
            <button type="submit" name="search" id="search-btn" class="btn btn-flat"><i
class="fa fa-search"></i>
            </button>
        </span>
    </div>
</form>
<!-- /.search form -->
<!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less -->

<ul class="sidebar-menu" data-widget="tree">

    <li>
        <a href="menu.html">
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Quản lý loại hàng</span>
            <span class="pull-right-container">
                <small class="label pull-right bg-green">FE</small>
            </span>
        </a>

```


<a th:href="@{/admin/product}">

<i class="fa fa-th"></i> Quản lý hàng hóa

<small class="label pull-right bg-green">FE</small>

<i class="fa fa-th"></i> Quản lý người dùng

<small class="label pull-right bg-green">FE</small>

<i class="fa fa-th"></i> Quản lý khách hàng

<small class="label pull-right bg-green">FE</small>


```

<li class="treeview">
  <a href="#">
    <i class="fa fa-dashboard"></i> <span>Quản lý banner</span>
    <span class="pull-right-container">
      <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i>
    </span>
  </a>
  <ul class="treeview-menu">
    <li><a href=""><i class="fa fa-circle-o"></i> Dashboard v1</a></li>
    <li><a href=""><i class="fa fa-circle-o"></i> Dashboard v2</a></li>
  </ul>
</li>

<li>
  <a href="">
    <i class="fa fa-th"></i> <span>Widgets</span>
    <span class="pull-right-container">
      <small class="label pull-right bg-green">Hot</small>
    </span>
  </a>
</li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

```

```
<!-- ===== -->
```

```
<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
```

```
<div class="content-wrapper" style="height:800px;">
```

```
<!-- Content Header (Page header) -->
```

```
<section class="content-header">
```

```
<h1>
```

```
SỬA THÔNG TIN HÀNG HÀNG
```

```
</h1>
```

```
<ol class="breadcrumb">
```

```
<li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
```

```
<li><a href="#">Examples</a></li>
```

```
<li class="active">Blank page</li>
```

```
</ol>
```

```
</section>
```

```
<!-- Main content -->
```

```
<section class="content">
```

```
<!-- Default box -->
```

```
<div class="col-md-8">
```

```
<!-- general form elements -->
```

```
<div class="box box-primary">
```

```
<div class="box-header with-border">
```

```
<h3 class="box-title">Sửa thông tin hàng hóa</h3>
```

```

</div>

<!-- /.box-header -->

<!-- form start -->

<form role="form" method="post" th:action="@{/admin/product-edit}"
enctype="multipart/form-data">
    <div class="box-body">
        <div class="form-group">
            <label for="txtMahh">Mã hàng</label>

            <input type="text" class="form-control" name="mahh" id="txtMahh"
th:value="${product.mahh}">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="txtTenhh">Tên hàng</label>

            <input type="text" class="form-control" name="tenhh" id="txtTenhh"
th:value="${product.tenhh}">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="txtDongia">Đơn giá</label>

            <input type="text" class="form-control" name="dongia" id="txtDongia"
th:value="${product.dongia}">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="txtXuatxu">Xuất xứ</label>

            <input type="text" class="form-control" name="xuatxu" id="txtXuatxu"
th:value="${product.xuatxu}">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="selectLoaihang">Chọn loại hàng</label>

```

```

    <select name="loaihh" id="selectLoaihang" class="form-control"
required="required">
        <option value="">Hãy chon Loại hàng</option>
        <option value="01">Giày nam</option>
        <option value="02">Giày nữ</option>
        <option value="03">Túi xách nữ</option>
        <option value="04">Ví nam</option>
        <option value="05">Phụ kiện</option>
    </select>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="file">Hình sản phẩm</label>
    <input type="file" class="form-control" id="file" name="filename"
placeholder="Chon file ảnh">
</div>

<div class="xh-pb" style="display:flex; flex-direction:rows;">
<div class="form-group" style="margin-right:20px;">
    <label for="xuhuong">Sản phẩm xu hướng</label>
    <div class="radio">
        <label>
            <input type="radio" name="xuhuong" id="xuhuong" value="1"
th:checked="{product.xuhuong==1}">
                Hiền
            </label>
            <label>
                <input type="radio" name="xuhuong" id="xuhuong" value="0"
th:checked="{product.xuhuong==0}">
                    Án

```

```

        </label>

    </div>

</div>

<div class="form-group">
    <label for="phobien">Sản phẩm phổ biến</label>
    <div class="radio">
        <label>
            <input type="radio" name="phobien" id="phobien" value="1"
th:checked="{product.phobien==1}">
                Hiện
            </label>
            <label>
                <input type="radio" name="phobien" id="phobien" value="0"
th:checked="{product.xuhuong==0}">
                Ẩn
            </label>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.box-body -->

<div class="box-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Thêm mới</button>
</div>
</form>
</div>

```



```
<!-- /.box -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.box -->
```

```
</section>
```

```
<!-- /.content -->
```

```
</div>
```

```
<!-- /.content-wrapper -->
```

```
<footer class="main-footer">
```

```
<div class="pull-right hidden-xs">
```

```
<b>Version</b> 0.0.1
```

```
</div>
```

```
<strong>Copyright &copy; 2018 <a href="https://hcmunre.edu.vn/khoa/khoa-he-  
thong-thong-tin-va-vien-tham">Bộ môn Công nghệ phần mềm</a>.</strong>
```

```
</footer>
```

```
</div>
```

```
<!-- ./wrapper -->
```

```
<!-- jQuery 3 -->
```

```
<script th:src="@{/js/jquery.min.js}"></script>
```

```
<script th:src="@{/js/jquery-ui.js}"></script>
```

```
<script th:src="@{/js/bootstrap.min.js}"></script>
```

```

<script th:src="@{/js/adminlte.min.js}"></script>
<script th:src="@{/js/dashboard.js}"></script>
<script th:src="@{/tinymce/tinymce.min.js}"></script>
<script th:src="@{/tinymce/config.js}"></script>
<script th:src="@{/js/function.js}"></script>
</body>
</html>

```

b/ Cập nhật phương thức update() trong lớp ProductServiceImpl như sau:

```

@Override
public Boolean update(Product product) {
    // TODO Auto-generated method stub
    try {
        this.productRepository.save(product);
        return true;
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return false;
}

```

c/ Trong lớp AdminProductController, cập nhật hai phương thức admin_product_edit() và edit() như sau:

```

@GetMapping("/product-edit/{mahh}")
public String admin_product_edit(@PathVariable("mahh") String mahh, Model
model) {
    model.addAttribute("product", productService.getProductById(mahh));
    return "admin/product/edit-product";
}

```

```

    }

    @PostMapping("/product-edit")
    public String edit(@ModelAttribute("product") Product pro,
        @RequestParam("filename") MultipartFile f){
        //this.productService.storefile(f);

        try {
            String fileName = Helper.saveFile("src/main/resources/static/Images", f,
32);

            //String filename=f.getOriginalFilename();

            //Image image = new Image(0, fileName, f.getSize(),
f.getContentType());

            pro.setHinh(fileName);
            // repository.save(image);

            if(this.productService.update(pro)) {
                return "redirect:/admin/product";
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        return "redirect:/admin/product-add";
    }

```

Câu 3: Xóa dữ liệu:

a/ Cập nhật phương thức delete() trong lớp ProductServiceImpl như sau:

```

@Override
public Boolean delete(Product product) {
    // TODO Auto-generated method stub

    try {

```

```

        this.productRepository.delete(product);

        return true;
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return false;
}

```

b/ Trong lớp AdminProductController, cập nhật phương thức admin_product_delete() như sau:

```

@GetMapping("/product-delete/{mahh}")
public String admin_product_delete(@PathVariable("mahh") Product pro, Model
model) {
    model.addAttribute("product", productService.delete(pro));
    return "redirect:/admin/product";
}

```

Câu 4: Thực hiện tương tự cho các loại dữ liệu khác của website: loại hàng, khách hàng, người dùng, ...

Câu 5: Áp dụng Spring Security để thực hiện phân quyền và đăng ký, đăng nhập cho website.