Banco de Dados Avançado

Prof. Me. Nisston Moraes Tavares de Melo prof2279@iesp.edu.br

Revisão

- Apresentação da interface do SQL Server;
- Criando o Banco de Dados;
- Criando as Tabelas;
- Povoando as Tabelas;
- Operações com INSERT, UPDATE e DELETE.



Sumário

- Operando o comando:
 - SELECT
- Operações básicas do SELECT.



SELECT

- Usado para recuperar informações de um banco de dados.
- Sintaxe
 - SELECT col1,col2,... FROM tabela WHERE condição
- Link do help:
 - https://www.w3schools.com/sql/sql_select.asp



Exemplos:

- SELECT * FROM empregado;
- SELECT nome, endereco FROM empregado



Operadores

• Os operadores também trabalham dentro das precedências da matemática.

Operador	Descrição
	Dividir
*	Multiplicar
_	Subtrair
+	Adicionar



Exemplos

- SELECT salário * 1.1 FROM empregado
- SELECT 12 * salário + 800.00 FROM empregado
- SELECT 12 * (salário + 800.00) FROM empregado



Operadores lógicos

- Usado para compara valores entre atributos e constantes.
- WHERE coluna operador valor

Operador	Significado
=	Igual a
>	Maior do que
>=	Maior do que ou igual
<	Menor do que
<=	Menor ou igual a
!= ou <>	Diferente de



Exemplos

- SELECT *
 FROM empregado
 WHERE salario >= 5000;
- SELECT nome, endereço
 FROM empregado
 WHERE bairro = 'copacabana';







SELECT

- Operando SELECT com os operadores avançados.
 - BETWEEN 2600 and 5600
 - IN
 - LIKE
 - IS NULL
 - AS (apelido das colunas)
 - ORDER BY (ASC e DESC)
 - DISTINCT



SELECT

 Usado para recuperar informações de um banco de dados dentro de um critério de filtro com os operadores avançados.

Sintaxe:

SELECT col1,col2,... FROM tabela
 WHERE coluna operador valor

Link do help:

- https://www.w3schools.com/sql/sql_like.asp
- https://www.w3schools.com/sql/sql_in.asp
- https://www.w3schools.com/sql/sql between.asp
- https://www.w3schools.com/sql/sql null values.asp



Exemplos:

- SELECT nome, endereco FROM empregado WHERE sal BETWEEN 2600 AND 5600;
- SELECT nome FROM empregado WHERE uf IN ('RJ','SE','AL');
- SELECT nome FROM empregado WHERE nome LIKE 'Z%';
- SELECT nome FROM empregado WHERE nome LIKE '__A%';
- SELECT nome FROM empregado WHERE nome LIKE '%jr';



Exemplos:

- SELECT nome FROM empregado WHERE nome LIKE '%Gonzaga%';
- SELECT nome, codigo_cargo FROM empregado WHERE codigo_chefe IS null;



Operadores Lógicos

• Combina resultado de duas condições de componentes para produzir um único resultado.

Operador	Significado
NOT	Retorna verdadeiro (true) se a condição seguinte for falsa (false)
AND	Retorna verdadeiro (true) se as condições componentes forem verdadeiras (true)
OR	Retorna verdadeiro (true) se cada condição de componentes for verdadeira (true)



Exemplos

- SELECT * FROM empregado WHERE uf NOT IN ('RJ','SP');
- SELECT * FROM empregado
 WHERE salario NOT BETWEEN 700 and 10000;
- SELECT * FROM empregado
 WHERE nome NOT LIKE 'Severino%';
- SELECT * FROM empregado WHERE codigo_chefe IS NOT null;







