جزوهٔ آموزشی · کنکور دکتری ۱۴۰۶ · مجموعهٔ ۲۳۵۴

درس ۴ از ۱۰ سرفصل

مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

درس‌نامهٔ کوتاه و فصل‌به‌فصل، مثال و تلهٔ تستی، تمرین با پاسخ، و آزمون آخر هر فصل از سؤال‌های واقعی کنکور

```
{ i++; }
```

۶	۲۱	۶۰
فصل	درس	تست تألیفیِ اجراشده با gcc

فصل‌های این جزوه

۱ نوع داده، عملگرها، اولویت و تبدیل نوع (زبان C)

۲ شرط، switch، حلقه، break و continue

۳ تابع، ارسال پارامتر، حوزهٔ متغیر، static و ماکرو

۴ بازگشت و ردگیری فراخوانی

۵ اشاره‌گر، آرایه و رشته

۶ struct، union، حافظهٔ پویا و لیست پیوندی

راهنمای استفاده از جزوه

هر فصل با یک برگهٔ رنگی شروع می‌شود و همیشه همین ترتیب را دارد: درس‌ها ← آزمون فصل ← کارت خلاصه ← پاسخ‌نامه.

✏️ مثال
یک مسئلهٔ حل‌شده برای اینکه قاعده را در عمل ببینی.

⚠️ تلهٔ تستی
جایی که طراح کنکور بیشتر از همه داوطلب‌ها را غافلگیر می‌کند.

💡 نکته و قاعده
میان‌بُرها و قاعده‌هایی که سر جلسه وقت می‌خرند.

✍️ تمرین
آخر هر درس؛ پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر همان فصل است (با شمارهٔ صفحه).

📝 آزمون فصل
سؤال‌ها در کارت‌های جدا، با منبع و مربعی برای علامت غلط یا حدسی.

🗂️ کارت خلاصه
چکیدهٔ یک‌صفحه‌ای فصل برای مرور شب قبل از آزمون.

چرخهٔ مطالعهٔ هر فصل (یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای)

۱	۲	۳	۴	۵
پیش‌آزمون	**درس‌نامه**	**تمرین**	**آزمون فصل**	**دفتر خطا**
۵ دقیقه	**۳۵ دقیقه**	**۳۰ دقیقه**	**+۱۵ دقیقه**	**۵ دقیقه**
سؤال اول آزمون فصل را قبل از خواندن امتحان کن	مثال‌ها را قبل از دیدن حل، خودت امتحان کن	بدون نگاه به پاسخ‌نامه حل کن	با زمان، مثل جلسهٔ کنکور	هر غلط یا حدسی = یک سطر در دفتر خطا

قانون طلایی: خواندن یعنی بلد بودن نیست. جزوه‌ای که روان خوانده شد ولی آزمونش را نزدی، یاد گرفته نشده است. معیار فقط **درصد تست** است، با فرمول نمرهٔ منفی: **(۳ × درست − غلط) ÷ (۳ × کل)**.

منبع سؤال‌ها: تست‌های آزمون فصل‌های این درس **تألیفی**اند (این درس در کنکور ارشد کامپیوتر سؤال سابقه ندارد) و خروجی همهٔ کدها با کامپایلر gcc اجرا و تأیید شده است. فهرست قابل کلیک است: روی هر عنوان بزن تا به همان صفحه بروی. در نمایشگر PDF، نشانک‌ها (bookmark) هم فصل‌ها و درس‌ها را نشان می‌دهند.

فهرست

روی هر سطر بزن تا مستقیم به همان صفحه بروی.

۱ **نوع داده، عملگرها، اولویت و تبدیل نوع (زبان C)** ۱۰ تست تألیفی ۵

درس ۱ انواع داده ۵
درس ۲ عملگرهای حسابی و افزایشی ۶
درس ۳ اولویت، شرکت‌پذیری و اتصال کوتاه ۷
درس ۴ تبدیل نوع ۸
📝 آزمون فصل ۱۰ | 🗂️ کارت خلاصه ۱۲ | 🔑 پاسخ‌نامه ۱۳

۲ **شرط، switch، حلقه، break و continue** ۱۰ تست تألیفی ۱۵

درس ۱ if و else ۱۵
درس ۲ switch ۱۶
درس ۳ حلقه‌ها ۱۷
درس ۴ break و continue ۱۸
📝 آزمون فصل ۲۰ | 🗂️ کارت خلاصه ۲۲ | 🔑 پاسخ‌نامه ۲۳

۳ **تابع، ارسال پارامتر، حوزهٔ متغیر، static و ماکرو** ۱۰ تست تألیفی ۲۵

درس ۱ تعریف و فراخوانی تابع ۲۵
درس ۲ ارسال پارامتر ۲۵
درس ۳ حوزه (scope) و طول عمر ۲۶
درس ۴ ماکرو (#define) ۲۷
📝 آزمون فصل ۲۸ | 🗂️ کارت خلاصه ۳۰ | 🔑 پاسخ‌نامه ۳۱

۴ **بازگشت و ردگیری فراخوانی** ۱۰ تست تألیفی ۳۲

درس ۱ ساختار تابع بازگشتی و ترتیب چاپ ۳۲
درس ۲ شمردن فراخوانی‌ها و توابع کلاسیک ۳۳
📝 آزمون فصل ۳۴ | 🗂️ کارت خلاصه ۳۶ | 🔑 پاسخ‌نامه ۳۷

۵ **اشاره‌گر، آرایه و رشته** ۱۰ تست تألیفی ۳۸

درس ۱ اشاره‌گر ۳۸
درس ۲ آرایه و حساب اشاره‌گر ۳۹
درس ۳ رشته ۳۹
📝 آزمون فصل ۴۱ | 🗂️ کارت خلاصه ۴۳ | 🔑 پاسخ‌نامه ۴۴

۶ **struct، union، حافظهٔ پویا و لیست پیوندی** ۱۰ تست تألیفی ۴۵

درس ۱ struct ۴۵

درس ۲ اندازهٔ struct و union **۴۵**
درس ۳ حافظهٔ پویا **۴۶**
درس ۴ لیست پیوندی در C **۴۷**

📝 آزمون فصل **۴۸** | 🗂️ کارت خلاصه **۵۰** | 🔑 پاسخ‌نامه **۵۱**

فصل ۱

۱ نوع داده، عملگرها، اولویت و تبدیل نوع (زبان C)

۴ درس | ۱۰ تست تألیفی در آزمون فصل

💡 **چرا این فصل؟** درس «مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی» در سرفصل دکتری ۱۴۰۶ (مجموعهٔ ۲۳۵۴) آمده، ولی در کنکور ارشد کامپیوتر درسی با این نام نبوده و سؤال سابقه ندارد. تیپ رایج این درس **«خروجی این کد چیست؟»** است و تقریباً همهٔ تله‌ها از همین فصل می‌آیند: تقسیم صحیح، اولویت عملگرها، اتصال کوتاه، و تبدیل نوع.

📐 **فرض‌ها** C استاندارد، `int` ۴ بایتی، `char` ۱ بایتی (حالت رایج در تست‌ها).

✅ **اعتبار** خروجی همهٔ کدهای این فصل با کامپایلر `gcc` اجرا و چک شده است.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ انواع داده | ۲ عملگرهای حسابی و افزایشی | ۳ اولویت، شرکت‌پذیری و اتصال کوتاه | ۴ تبدیل نوع

📝 آزمون فصل

درس ۱ انواع داده

نوع	اندازهٔ رایج	نکته
`char`	۱ بایت	در واقع یک عدد صحیح کوچک است
`short`	۲ بایت	
`int`	۴ بایت	
`long`	۴ یا ۸ بایت	به سیستم بستگی دارد (لینوکس ۶۴ بیتی: ۸)
`float` / `double`	۴ / ۸ بایت	`0.1` در C به‌طور پیش‌فرض `double` است

سه نکتهٔ تستی

۱. `char` **عدد است:** `'A'` برابر ۶۵، `'a'` برابر ۹۷ و `'0'` برابر ۴۸ است. پس `'a' - 'A' = 32` و `'7' - '0' = 7`.

۲. `unsigned` **دور می‌زند** (به پیمانهٔ 2^n): اگر `unsigned char` را ۲۵۵ بگذاری و `++`کنی، صفر می‌شود. سرریز `signed` اما **رفتار تعریف‌نشده** است و تست درست آن را نمی‌پرسد.

۳. `sizeof` **عبارت داخلش را اجرا نمی‌کند:** بعد از `sizeof(x++)` مقدار x عوض **نمی‌شود**. همچنین در C، `sizeof('A')` برابر ۴ است (چون `'A'` از نوع int است)؛ در C++ برابر ۱ است.

✍️ تمرین درس ۱ (خروجی چیست؟)

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```c
// 1
printf("%d %d %d", 'A', 'a' - 'A', '7' - '0');
// 2
unsigned char c = 250;  c = c + 10;  printf("%d", c);
// 3
int x = 7;  size_t s = sizeof(x++);  printf("%zu %d", s, x);
// 4
unsigned int u = 0;  u = u - 1;  printf("%u", u);
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۳**

درس ۲ عملگرهای حسابی و افزایشی

تقسیم و باقی‌مانده

- تقسیم دو عدد صحیح، **صحیح** است و **به سمت صفر بریده می‌شود**: `7/2 = 3` و `-7/2 = -3`.
- **علامت `%` همان علامت عدد اول است:** `-7 % 2 = -1` و `7 % -2 = 1`.
- همیشه برقرار است: `a == (a/b)*b + a%b`.

++ و --

شکل	معنی
`i++`	**اول مقدار فعلی** در عبارت استفاده می‌شود، بعد i یکی زیاد می‌شود
`++i`	اول i زیاد می‌شود، بعد مقدار جدید استفاده می‌شود

✏️ مثال

`int i = 5; int j = i++ + 2;` ⇒ `j = 7` و `i = 6`.

⚠️ رفتار تعریف‌نشده

`i = i++;` یا `printf("%d %d", i++, i++);`. تغییر یک متغیر دو بار بدون «نقطهٔ ترتیب» خروجی قطعی ندارد. اگر در تستی دیدی، گزینهٔ «وابسته به کامپایلر / تعریف‌نشده» را در نظر بگیر.

انتساب ترکیبی

در `a *= 3 + 4`، **کل سمت راست اول حساب می‌شود**، یعنی `a = a * (3+4)`. پس اگر a برابر ۲ باشد، نتیجه ۱۴ است نه ۱۰.

✍️ تمرین درس ۲

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```c
// 1
printf("%d %d %d %d", -7/2, -7%2, 7%-2, 7/-2);
// 2
int i = 5;  int j = i++ + 2;  int k = ++i * 2;  printf("%d %d %d", i, j, k);
// 3
int a = 17, b = 5;  printf("%d %d", a/b*b + a%b, a % b * 2);
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۳**

درس ۳ اولویت، شرکت‌پذیری و اتصال کوتاه

جدول اولویت (از بالا به پایین؛ فقط آنچه در تست می‌آید)

اولویت	عملگرها	جهت
۱	`()` `[]` `.` `->` و `++` `--` پسوندی	چپ به راست
۲	یکانی: `!` `~` `++` `--` `-` `*` `&` `sizeof` `(type)`	**راست به چپ**
۳	`*` `/` `%`	چپ به راست
۴	`+` `-`	
۵	`<<` `>>`	
۶	`<` `<=` `>` `>=`	
۷	`==` `!=`	
۸	`&`	
۹	`^`	
۱۰	`|`	
۱۱	`&&`	
۱۲	`||`	
۱۳	`?:`	**راست به چپ**
۱۴	`=` `+=` `-=` …	**راست به چپ**
۱۵	`,`	چپ به راست

💡 **جملهٔ حفظی**

«یکانی، ضرب، جمع، شیفت، مقایسه، تساوی، بیتی (& ^ |)، منطقی (&& ||)، شرط، انتساب، کاما.»

پنج تلهٔ معروف

۱. **`a < b < c` بازه را چک نمی‌کند.** اول `a<b` حساب می‌شود که ۰ یا ۱ است، بعد آن عدد با c مقایسه می‌شود. مثال: `5 > 4 > 3` برابر `(1) > 3` یعنی ۰ است.

۲. **بیتی از تساوی ضعیف‌تر است:** `x & 3 == 3` یعنی `x & (3==3)` یعنی `x & 1`.

۳. **شیفت از جمع ضعیف‌تر است:** `1 << 2 + 1` یعنی `1 << 3` یعنی ۸.

۴. **اتصال کوتاه:** در `A && B` اگر A نادرست باشد B **اجرا نمی‌شود**؛ در `A || B` اگر A درست باشد B اجرا نمی‌شود. پس `++`داخل B ممکن است اصلاً اجرا نشود.

۵. **`=` به جای `==`** `if (x = 0)` x را صفر می‌کند و شرط همیشه نادرست است. عملگر کاما هم مقدار **آخرین** عبارت را برمی‌گرداند: `(1, 2, 3)` برابر ۳ است.

تمرین درس ۳ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```c
// 1
int a = 3, b = 4, c = 5;  printf("%d %d", a < b < c, c > b > a);
// 2
int x = 6 & 3 == 3;  printf("%d", x);
// 3
int i = 0, j = 0;
if (i++ && j++) ;   printf("%d %d ", i, j);
if (i++ || j++) ;   printf("%d %d", i, j);
// 4
printf("%d %d", !5 == 0, 1 << 2 + 1);
// 5
int y = 5;  y = y > 3 ? y << 1 : y >> 1;  printf("%d", y);
```

پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۳**

درس ۴ تبدیل نوع

قواعد

۱. **نوع عملیات از روی عملوندها تعیین می‌شود، نه از روی متغیری که نتیجه در آن ذخیره می‌شود.** در `double d = 5/2;` تقسیم صحیح است و `d = 2.0`.

۲. اگر یکی از عملوندها اعشاری باشد، عملیات اعشاری می‌شود: `(double)5/2 = 2.5`، ولی `(double)(5/2) = 2.0`.

۳. **تبدیل اعشاری به صحیح به سمت صفر می‌بُرد:** `(int)2.7 = 2` و `(int)-2.7 = -2`.

۴. **مقایسهٔ signed با unsigned:** عدد signed به unsigned تبدیل می‌شود. پس `-1 < 1u` **نادرست** است، چون -۱ به `4294967295` تبدیل می‌شود.

۵. **`float` با `double`:** `float f = 0.1;` و بعد `f == 0.1` نادرست است، چون `0.1` در float و double با دقت متفاوت ذخیره می‌شود.

✍️ تمرین درس ۴

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```c
// 1
double d = 5/2;  printf("%f %.1f %.1f", d, (double)5/2, (double)(5/2));
// 2
printf("%s", (-1 < 1u) ? "yes" : "no");
// 3
int x = 'a' + 1.5;  printf("%d", x);
// 4
printf("%.1f %.1f", 3/2*2.0, 3*2.0/2);
// 5
float f = 0.1;  printf("%s", f == 0.1 ? "equal" : "not equal");
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۱۳**

📝 آزمون فصل ۱

تست‌های تألیفی (خروجی همه با gcc اجرا و تأیید شده)

۱۰ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۵ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۱۳

این درس در کنکور ارشد کامپیوتر سؤال سابقه ندارد. پس این ۱۰ تست **تألیفی** هستند و در قالب تست کنکور نوشته شده‌اند. خروجی همهٔ کدها با `gcc` اجرا و تأیید شده است.

خروجی هر کد چیست؟

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```c
int a = 10, b = 3;
printf("%d %d", a / b, -a % b);
```

۱) `3 1`　۲) `3 -1`　۳) `4 -1`　۴) `3 2`

۲ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```c
int x = 5, y = 0;
if (x > 3 || ++y) x++;
printf("%d %d", x, y);
```

۱) `6 1`　۲) `6 0`　۳) `5 1`　۴) `5 0`

۳ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```c
int a = 1, b = 2, c = 3;
printf("%d", a < b < c == c > b > a);
```

۱) `0`　۲) `1`　۳) `3`　۴) خطای کامپایل

۴ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```c
unsigned int u = 1;
int i = -1;
printf("%s", i < u ? "less" : "not less");
```

۱) `less`　۲) `not less`　۳) خطای کامپایل　۴) رفتار تعریف‌نشده

۵ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
double d = 7 / 2 + 7 / 2.0;
printf("%.1f", d);
```

۱) 7.0
۲) 6.5
۳) 6.0
۴) 7.5

۶ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int x = 0x0F;
printf("%d", x & 0x3C | 1 << 4);
```

۱) 28
۲) 12
۳) 208
۴) 13

۷ تألیفی

غلط یا حدسی؟

(فرض: `int` ۴ بایتی)

```
int i = 3;
int j = sizeof(i++) + i;
printf("%d", j);
```

۱) 7
۲) 8
۳) 4
۴) خطای کامپایل

۸ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
char c = 'B';
c = c + ('a' - 'A');
printf("%c %d", c, c - 'a');
```

۱) b 1
۲) B 1
۳) b 33
۴) b 0

۹ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int a = 5, b;
b = (a++, a * 2);
printf("%d %d", a, b);
```

۱) 6 12
۲) 5 10
۳) 6 10
۴) 5 12

۱۰ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```c
int k = 0;
int r = (k = 3) && (k = 0) || (k = 5);
printf("%d %d", r, k);
```

۱) `1 5`
۲) `0 0`
۳) `1 3`
۴) `0 5`

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۱

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ `char` عدد است: ۰=۴۸، A=۶۵، a=۹۷. `unsigned` دور می‌زند. `sizeof` اجرا نمی‌کند.
- ✔ `/` صحیح به سمت صفر می‌بُرد. علامت `%` همان علامت عدد اول است.
- ✔ `i++` اول مقدار قدیمی را می‌دهد. دو بار تغییر یک متغیر در یک عبارت رفتار تعریف‌نشده است.
- ✔ اولویت: یکانی > `* / %` > `+ -` > شیفت > مقایسه > تساوی > `&` > `^` > `|` > `&&` > `||` > `?:` > `=` > `,`
- ✔ `a<b<c` بازه نیست. `&&` و `||` اتصال کوتاه دارند.
- ✔ نوع عملیات را عملوندها تعیین می‌کنند. signed در مقایسه با unsigned تبدیل می‌شود. float را با `==` مقایسه نکن.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۱

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱ (خروجی چیست؟)

برگشت ← صفحهٔ ۶

۱. `65 32 7`

۲. `4` (۲۶۰ به پیمانهٔ ۲۵۶)

۳. `4 7` (x اجرا نشد)

۴. `4294967295` (یعنی $2^{32} - 1$)

تمرین درس ۲

برگشت ← صفحهٔ ۷

۱. `-3 -1 1 -3`

۲. `7 7 14` (بعد از خط دوم i=۶ و j=۷؛ بعد `i++` آن را ۷ می‌کند و `k = 14`)

۳. `4 17` (`*` و `%` هم‌اولویت‌اند و از چپ به راست حساب می‌شوند: `4 = 2*(17%5)`)

تمرین درس ۳

برگشت ← صفحهٔ ۸

۱. `1 0`

۲. `0` (`6 & 1 = 0`)

۳. `1 0 2 0`. در شرط اول، `i++` مقدار ۰ را برمی‌گرداند، پس `j++` اجرا نمی‌شود. در شرط دوم، `i++` مقدار ۱ را برمی‌گرداند، پس باز `j++` اجرا نمی‌شود.

۴. `8 1` (`!5 = 0` و `0 == 0` یعنی ۱)

۵. `10`

تمرین درس ۴

برگشت ← صفحهٔ ۹

۱. `2.000000 2.5 2.0`

۲. `no`

۳. `98` (`97 + 1.5 = 98.5` که بریده می‌شود)

۴. `2.0 3.0`. در اولی `3/2` اول حساب می‌شود و ۱ است. در دومی `3*2.0 = 6.0` و بعد تقسیم بر ۲.

۵. `not equal`

آزمون فصل ۱ — کلید و راه‌حل

برگشت ← صفحهٔ ۱۰

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰
۲	۲	۱	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱

۱. `10/3 = 3` . منفی یکانی اولویت بالاتری دارد، پس `-a % b` یعنی `(-10) % 3` که برابر `-1` است (علامت عدد اول).

۲. `x > 3` درست است، پس `y ++` به خاطر اتصال کوتاه اجرا نمی‌شود. خروجی `6 0` .

۳. مقایسه‌ها از `==` قوی‌ترند. سمت چپ: `(1<2)=1` و `1<3` می‌شود ۱. سمت راست: `(3>2)=1` و `1>1` می‌شود ۰. پس `1 == 0` یعنی ۰.

۴. -۱ به unsigned تبدیل می‌شود و `4294967295` می‌شود، که از ۱ بزرگ‌تر است. خروجی `not less` . این رفتار کاملاً تعریف‌شده است.

۵. `7/2 = 3` (صحیح) و `7/2.0 = 3.5` . جمع **۶.۵**.

۶. ترتیب اولویت: شیفت، بعد `&` ، بعد `|` . `1<<4 = 16` و `0x0F & 0x3C = 0x0C = 12` . پس `12 | 16 = 28` .

۷. `sizeof` اجرا نمی‌کند، پس i همان ۳ می‌ماند. جواب `4 + 3 = 7` .

۸. `'B' + 32 = 'b'` و `'b' - 'a' = 1` .

۹. کاما نقطهٔ ترتیب است: اول `a++` اجرا می‌شود و a می‌شود ۶، بعد `b = 6*2 = 12` .

۱۰. `&&` از `||` قوی‌تر است. `(k=3)` مقدار ۳ (درست) دارد، `(k=0)` مقدار ۰ (نادرست)، پس `&&` می‌شود ۰. بعد `(k=5)` اجرا می‌شود که درست است، پس `r = 1` و `k = 5` . چون `&&` و `||` نقطهٔ ترتیب دارند، رفتار تعریف‌شده است.

فصل ۲

۲ شرط، switch، حلقه، break و continue

۴ درس | ۱۰ تست تألیفی در آزمون فصل

💡 **چرا این فصل؟** تست‌های «خروجی کد» تقریباً همیشه یک حلقه یا switch دارند. تله‌ها محدود و تکراری‌اند: else آویزان، سقوط در switch، `;` بعد از for یا if، و شمردن تکرارها.

✅ **اعتبار** خروجی همهٔ کدها با `gcc` اجرا و چک شده است.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ if و else | ۲ switch | ۳ حلقه‌ها | ۴ break و continue | 📝 آزمون فصل

درس ۱ if و else

سه قاعده

۱. **هر عدد غیرصفر «درست» است**، حتی عدد منفی. فقط صفر «نادرست» است.

۲. **else آویزان:** else به **نزدیک‌ترین if بدون else** می‌چسبد، نه به if ای که تورفتگی نشان می‌دهد. تورفتگی برای کامپایلر مهم نیست.

۳. **`;` بعد از if** یعنی بدنهٔ if خالی است. دستور بعدی **همیشه** اجرا می‌شود.

✏️ **مثال (else آویزان)**

```c
int a = 0, b = 1;
if (a)
    if (b) printf("X");
else printf("Y");      // این else مال if (b) است!
printf("Z");
```

خروجی فقط `Z` است. چون a صفر است، کل `if (b) … else …` اجرا نمی‌شود.

✍️ تمرین درس ۱

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```c
// 1
int x = 3;  if (x > 5);  printf("A");
// 2
int y = 0;  if (y = 5) printf("%d", y);
// 3
int z = -2;  printf("%s", z ? "true" : "false");
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۳**

درس ۲ switch

قواعد

- مقدار switch و برچسب‌های case باید **صحیح یا کاراکتر** و **ثابت** باشند. بازه (مثل `case 1..5`) در C استاندارد نیست.
- **سقوط (fall-through):** اگر case با `break` تمام نشود، اجرا به case بعدی **ادامه می‌یابد** و دیگر شرط آن چک نمی‌شود.
- `default` می‌تواند هر جایی باشد. فقط وقتی اجرا می‌شود که هیچ case ای جور نشود، و بعد از آن هم سقوط ادامه دارد.

✏️ مثال

```c
int k = 2, s = 0;
switch (k) {
    case 1: s += 1;
    case 2: s += 2;          // از اینجا وارد می‌شویم
    case 3: s += 3; break;   // سقوط تا اینجا
    case 4: s += 4;
    default: s += 10;
}
```

`s = 2 + 3 = 5`. با `k = 4` می‌شد `4 + 10 = 14`.

✍️ تمرین درس ۲

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```c
int k = 7, s = 0;
switch (k) {
    default: s += 10;
    case 1:  s += 1; break;
    case 2:  s += 2;
}
printf("%d", s);
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۳**

درس ۳ حلقه‌ها

حلقه	نکته
`for (init; cond; step)`	بعد از هر تکرار `step` اجرا می‌شود و بعد `cond` چک می‌شود
`while (cond)`	ممکن است **صفر بار** اجرا شود
`do { … } while (cond);`	**حداقل یک بار** اجرا می‌شود

تله‌ها

۱. **بعد از for:** `for (i = 0; i < 5; i++);` حلقه‌ای با بدنهٔ خالی است. بعد از آن `i == 5` است.

۲. **شمردن تکرار:** تعداد تکرارهای `for (i = a; i ⩽ b; i += d)` برابر `⌊(b-a)/d⌋ + 1` است.

۳. **پسوندی در شرط:** در `while (i++ < 3)` مقایسه با مقدار **قدیمی** i انجام می‌شود، ولی بدنه مقدار **جدید** را می‌بیند.

۴. **کاما در for:** `for (i = 0, j = 10; i < j; i += 2, j -= 3)` دو متغیر را هم‌زمان جلو می‌برد.

۵. **unsigned:** شرط `u ⩾ 0` برای unsigned همیشه درست است و حلقه بی‌نهایت می‌شود.

✍️ تمرین درس ۳

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```c
// 1
int i = 10;  do { printf("%d ", i); i++; } while (i < 5);
// 2
int c = 0;  for (i = 1; i ⩽ 100; i += 3) c++;   printf("%d %d", c, i);
// 3
i = 0;  while (i++ < 3) printf("%d ", i);   printf("| %d", i);
// 4
i = 5;  while (i ⟶ 0) printf("%d", i);        // یعنی (i--) > 0
// 5
int c2 = 0;  for (int a = 0; a < 4; a++) for (int b = a; b < 4; b++) c2++;
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۳**

درس ۴ — break و continue

دستور	کار
`break`	فقط از **درونی‌ترین** حلقه یا switch بیرون می‌رود
`continue`	بقیهٔ بدنه را رد می‌کند. در `for` بعدش **step** اجرا می‌شود؛ در `while` مستقیم سراغ شرط می‌رود

⚠️ تلهٔ تستی

در `while` اگر `i++` بعد از `continue` باشد، ممکن است اجرا نشود و حلقه بی‌نهایت شود. در `for` این مشکل نیست، چون step در خود for است.

✏️ مثال

```c
int s = 0;
for (int i = 1; i ⩽ 10; i++) {
    if (i % 2 == 0) continue;    // زوج‌ها رد می‌شوند
    if (i > 7) break;            // با 9 خارج می‌شویم
    s += i;
}
```

. `s = 1 + 3 + 5 + 7 = 16`

✍️ تمرین درس ۴

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```
// 1
int c = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++)
    for (int j = 0; j < 3; j++) { if (j == 1) break; c++; }
// 2
int s = 0, i = 0;
while (i < 10) { i++; if (i % 3 == 0) continue; s += i; }
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۲۳**

📝 آزمون فصل ۲

تست‌های تألیفی (خروجی همه با gcc اجرا و تأیید شده)

۱۰ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۵ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۲۳

این درس در کنکور ارشد کامپیوتر سؤال سابقه ندارد. پس این ۱۰ تست **تألیفی** هستند و خروجی همه با `gcc` تأیید شده است.

خروجی هر کد چیست؟

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```c
int x = 5, y = 10;
if (x > y)
    if (y > 0) x = 1;
else x = 2;
printf("%d", x);
```

۱) 5
۲) 1
۳) 2
۴) خطای کامپایل

۲ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```c
int n = 3, r = 0;
switch (n) {
    case 1: r++;
    case 3: r += 3;
    case 5: r += 5;
    default: r += 100;
}
printf("%d", r);
```

۱) 3
۲) 8
۳) 108
۴) 103

۳ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```c
int i = 0, s = 0;
do { s += i; i += 2; } while (i < 0);
printf("%d %d", s, i);
```

۱) 0 0
۲) 0 2
۳) 2 2
۴) حلقه اجرا نمی‌شود و 0 0

۴ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
int c = 0;
for (int i = 1; i ⩽ 20; i *= 3) c++;
printf("%d", c);
```

۱) 2 ۲) 3 ۳) 4 ۴) 7

۵ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
int s = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (i == 2) continue;
    if (i == 6) break;
    s += i;
}
printf("%d", s);
```

۱) 15 ۲) 13 ۳) 19 ۴) 43

۶ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
int i = 10;
while (i-- > 7);
printf("%d", i);
```

۱) 7 ۲) 6 ۳) 9 ۴) حلقهٔ بی‌نهایت

۷ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
int c = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    for (int j = 0; j < i; j++)
        if ((i + j) % 2) c++;
printf("%d", c);
```

۱) 4 ۲) 5 ۳) 6 ۴) 10

۸ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int x = -4, r = 0;
switch (x % 3) {
    case 1:  r = 1; break;
    case 2:  r = 2; break;
    case -1: r = 3; break;
    default: r = 4;
}
printf("%d", r);
```

۱) 1　۲) 2　۳) 3　۴) 4

۹ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int i, j, c = 0;
for (i = 0, j = 10; i < j; i += 2, j -= 2) c++;
printf("%d %d %d", c, i, j);
```

۱) 3 6 4　۲) 2 4 6　۳) 3 4 6　۴) 5 10 0

۱۰ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int n = 0;
for (int i = 1; i ⩽ 3; i++)
    for (int j = 1; j ⩽ 3; j++) {
        if (j == i) continue;
        if (j > i) break;
        n += 10 * i + j;
    }
printf("%d", n);
```

۱) 84　۲) 63　۳) 21　۴) 117

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۲

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ غیرصفر یعنی درست. else به نزدیک‌ترین if بدون else می‌چسبد. `;` بعد از if یا for یعنی بدنهٔ خالی.
- ✔ switch بدون break سقوط می‌کند. default هر جا باشد، بعدش هم سقوط ادامه دارد. علامت `%` مهم است.
- ✔ do-while حداقل یک بار اجرا می‌شود. تعداد تکرار `⌊(b-a)/d⌋ + 1` . `x++ < n` با مقدار قدیمی مقایسه می‌کند.
- ✔ break فقط درونی‌ترین حلقه را می‌شکند. continue در for به step می‌رود و در while به شرط.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۲

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱

برگشت ← صفحهٔ ۱۶

۱. `A` (بدنهٔ if خالی است)

۲. `5` (انتساب، مقدار ۵ دارد که درست است)

۳. `true` (منفی هم غیرصفر است)

تمرین درس ۲

برگشت ← صفحهٔ ۱۷

`11` . هیچ case ای جور نیست، پس default اجرا می‌شود. چون break ندارد، به `case 1` سقوط می‌کند و آنجا break می‌خورد.

تمرین درس ۳

برگشت ← صفحهٔ ۱۸

۱. `10` (یک بار اجرا می‌شود، با اینکه شرط از اول نادرست است)

۲. `34 103` (`34 = 1 + ⌊99/3⌋` ؛ آخرین مقداری که شرط را نقض کرد ۱۰۳ است)

۳. `1 2 3 | 4`

۴. `43210`

۵. `10` (`1 + 2 + 3 + 4`)

تمرین درس ۴

برگشت ← صفحهٔ ۱۹

۱. `3` . break فقط حلقهٔ درونی را می‌شکند، پس در هر دور بیرونی فقط `j = 0` شمرده می‌شود.

۲. `37` . جمع ۱ تا ۱۰ منهای مضرب‌های ۳: `55 - (3+6+9) = 37` . چون `i++` قبل از continue است، حلقه بی‌نهایت نمی‌شود.

آزمون فصل ۲ — کلید و راه‌حل

برگشت ← صفحهٔ ۲۰

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰
۱	۳	۲	۲	۲	۲	۳	۳	۱	۱

۱. else مال `if (y > 0)` است. شرط بیرونی (`5 > 10`) نادرست است، پس هیچ‌چیز اجرا نمی‌شود و x همان **۵** می‌ماند.

۲. از `case 3` وارد می‌شود و تا آخر سقوط می‌کند: `3 + 5 + 100 = 108` .

۳. do-while یک بار اجرا می‌شود: `s = 0` و `i = 2` . بعد شرط `2 < 0` نادرست است.

۴. i مقدارهای ۱، ۳ و ۹ را می‌گیرد؛ ۲۷ دیگر از ۲۰ بیشتر است. پس **۳** تکرار.

۵. `0 + 1 + 3 + 4 + 5 = 13` (۲ رد می‌شود و با ۶ خارج می‌شویم).

۶. مقایسه‌ها: `10>7` (i=۹)، `9>7` (i=۸)، `8>7` (i=۷)، `7>7` نادرست ولی کاهش باز هم انجام می‌شود، پس **i=۶**.

۷. زوج‌های `i > j` با `i + j` فرد: `(1,0)` ، `(2,1)` ، `(3,0)` ، `(3,2)` ، `(4,1)` ، `(4,3)` . یعنی **۶**.

۸. `-4 % 3 = -1` (علامت عدد اول)، پس `case -1` اجرا می‌شود و جواب **۳**.

۹. دورها: `(0,10)` ، `(2,8)` ، `(4,6)` شمرده می‌شوند و با `(6,4)` شرط نقض می‌شود. خروجی `3 6 4` .

۱۰. برای `i=1` : با j=۱ رد و با j=۲ خارج. برای `i=2` : فقط ۲۱. برای `i=3` : `31 + 32 = 63` . جمع **۸۴**.

فصل ۳

۳ تابع، ارسال پارامتر، حوزهٔ متغیر، static و ماکرو

۴ درس | ۱۰ تست تألیفی در آزمون فصل

💡 **چرا این فصل؟** تست‌های تابع تقریباً همیشه یکی از این چهار تله را دارند: «مقدار در تابع عوض شد ولی بیرون نه»، متغیر `static` که مقدارش می‌ماند، متغیر هم‌نام محلی و سراسری، و ماکروی بدون پرانتز.

✅ **اعتبار** خروجی همهٔ کدها با `gcc` اجرا و چک شده است.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ تعریف و فراخوانی تابع | ۲ ارسال پارامتر | ۳ حوزه (scope) و طول عمر | ۴ ماکرو (#define)

📝 آزمون فصل

درس ۱ تعریف و فراخوانی تابع

```c
int add(int a, int b);          // اعلان (prototype)
int add(int a, int b) {         // تعریف
    return a + b;
}
```

- نوع `void` یعنی تابع مقدار برنمی‌گرداند.
- **ترتیب ارزیابی آرگومان‌ها در C مشخص نیست.** پس در `f(i++, i++)` نتیجه قطعی نیست و تست درست آن را نمی‌پرسد.
- `return` تابع را **فوراً** تمام می‌کند؛ کدهای بعد از آن اجرا نمی‌شوند.

درس ۲ ارسال پارامتر

در C همه‌چیز «با مقدار» فرستاده می‌شود

تابع یک **کپی** از آرگومان می‌گیرد. تغییر کپی روی متغیر اصلی اثری ندارد.

```c
void swap_v(int a, int b) { int t = a; a = b; b = t; }      // کار نمی‌کند
void swap_p(int *a, int *b) { int t = *a; *a = *b; *b = t; } // کار می‌کند
```

با `x = 1` و `y = 2`، بعد از `swap_v(x, y)` همان `1 2` می‌ماند. بعد از `swap_p(&x, &y)` می‌شود `2 1`.

برای تغییر متغیر بیرونی، آدرسش را بفرست (اشاره‌گر). جزئیات اشاره‌گر در فصل ۵ است.

آرایه استثنای ظاهری است

وقتی آرایه را به تابع می‌دهی، **آدرس اولین عضو** فرستاده می‌شود. پس تغییر عضوها در تابع، آرایهٔ اصلی را عوض می‌کند.

```
void set0(int a[]) { a[0] = 9; }
int v[3] = {1, 2, 3};  set0(v);   // حالا v[0] == 9
```

> ⚠️ **تلهٔ تستی**
>
> داخل تابع، `sizeof(a)` اندازهٔ **اشاره‌گر** است (۸ بایت در سیستم ۶۴ بیتی)، نه اندازهٔ آرایه. بیرون تابع، `sizeof(v)` برای `int v[10]` برابر ۴۰ است.

✍️ تمرین درس ۲ — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```
void g(int x)  { x = x * 2; }
void h(int *p) { *p = *p * 2; }
int a = 5;  g(a);  printf("%d ", a);  h(&a);  printf("%d", a);
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۱**

درس ۳ — حوزه (scope) و طول عمر

نوع متغیر	دیده می‌شود در	طول عمر	مقدار اولیهٔ پیش‌فرض
محلی معمولی (auto)	همان بلوک `{ }`	هر بار ورود به بلوک ساخته و در خروج نابود می‌شود	**نامعلوم (زباله)**
محلی `static`	همان بلوک	**کل اجرای برنامه**؛ مقدارش بین فراخوانی‌ها می‌ماند	۰
سراسری	کل فایل	کل اجرای برنامه	۰

دو قاعدهٔ کلیدی

۱. **مقداردهی اولیهٔ `static` فقط یک بار انجام می‌شود.** خط `static int c = 0;` در فراخوانی دوم دوباره c را صفر نمی‌کند.

۲. **پوشاندن (shadowing):** متغیر محلی هم‌نام، متغیر سراسری یا بیرونی را در آن بلوک **پنهان** می‌کند. ولی تابعی که بیرون تعریف شده، همیشه سراسری را می‌بیند.

✏️ مثال

```
int x = 5;                              // سراسری
void hx(void) { printf("%d ", x); }     // همیشه سراسری را می‌بیند
int main(void) {
    int x = 10;
    hx();                               // 5
    { int x = 20; printf("%d ", x); }   // 20
    printf("%d", x);                    // 10
}
```

خروجی `5 20 10` .

✍️ تمرین درس ۳

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```
// 1
int counter(void) { static int c = 0; c++; return c; }
counter();  counter();  printf("%d", counter());
// 2
int fa(void) { int a = 0; static int s = 0; a++; s++; return a*10 + s; }
fa();  fa();  printf("%d", fa());
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۱**

درس ۴ ماکرو (#define)

ماکرو **جایگزینی متنی** است و قبل از کامپایل انجام می‌شود؛ تابع نیست و اولویت عملگرها را حفظ نمی‌کند.

ماکرو	`SQ(1+2)`	`100 / SQ(5)`
`#define SQ(x) x*x`	`1+2*1+2 = 5`	`100/5*5 = 100`
`#define SQ(x) ((x)*(x))`	`9`	`4`

💡 قاعده

هر پارامتر را در پرانتز بگذار و کل عبارت را هم در پرانتز. ⚠️ حتی ماکروی درست هم با `++` خطرناک است، چون آرگومان ممکن است **دو بار** ارزیابی شود (سؤال ۱۰ آزمون).

📝 آزمون فصل ۳

تست‌های تألیفی (خروجی همه با gcc اجرا و تأیید شده)

۱۰ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۵ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۳۱

این درس در کنکور ارشد کامپیوتر سؤال سابقه ندارد. پس این ۱۰ تست **تألیفی** هستند و خروجی همه با `gcc` تأیید شده است.

خروجی هر کد چیست؟

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```
int f(int n) { static int s = 1; s *= n; return s; }
// main:
f(2); f(3); printf("%d", f(4));
```

۱) 4　۲) 8　۳) 24　۴) 12

۲ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```
void g(int x) { x = x * 2; }
// main:
int a = 5; g(a); g(a); printf("%d", a);
```

۱) 5　۲) 10　۳) 20　۴) مقدار نامعلوم

۳ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```
void g(int *p) { *p = *p * 2; }
// main:
int a = 5; g(&a); g(&a); printf("%d", a);
```

۱) 5　۲) 10　۳) 20　۴) آدرس a

۴ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```
#define DOUBLE(x) x + x
printf("%d", 3 * DOUBLE(4));
```

۱) 24　۲) 16　۳) 14　۴) 12

۵ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int x = 1;
int f(void) { return x * 10; }
int main(void) { int x = 2; printf("%d", f() + x); }
```

۱) 12
۲) 22
۳) 11
۴) 21

۶ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
void z(int a[], int n) { for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = a[i] * i; }
// main:
int v[4] = {5, 5, 5, 5}; z(v, 4); printf("%d %d", v[0], v[3]);
```

۱) 5 5
۲) 0 15
۳) 5 15
۴) 0 20

۷ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int t(void) { static int k = 10; return k--; }
// main:
int s = 0; for (int i = 0; i < 3; i++) s += t(); printf("%d", s);
```

۱) 30
۲) 27
۳) 24
۴) 9

۸ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int g = 0;
int h(int v) { g += v; return g; }
// main:
int a = h(3); int b = h(4); printf("%d %d %d", a, b, g);
```

۱) 3 4 7
۲) 3 7 7
۳) 3 7 0
۴) 7 7 7

۹ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    int a = 0; static int b = 0;
    a += i; b += i;
    if (i == 2) printf("%d %d", a, b);
}
```

۱) 2 2
۲) 3 3
۳) 2 3
۴) 3 2

۱۰ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```c
#define MAX(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
int x = 5, y = 3;
int m = MAX(x++, y);
printf("%d %d", m, x);
```

۱) `5 6`
۲) `6 7`
۳) `5 7`
۴) `6 6`

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۳

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ C همه‌چیز را با مقدار می‌فرستد. برای تغییر متغیر بیرونی، آدرسش را بفرست.
- ✔ آرایه به‌صورت آدرس فرستاده می‌شود، پس تغییر عضوها بیرون دیده می‌شود. `sizeof` آرایه داخل تابع اندازهٔ اشاره‌گر است.
- ✔ محلی معمولی هر بار از نو ساخته می‌شود. `static` یک بار مقداردهی می‌شود و مقدارش می‌ماند. سراسری و static پیش‌فرض صفرند.
- ✔ متغیر محلی هم‌نام، سراسری را می‌پوشاند؛ ولی تابع‌های دیگر سراسری را می‌بینند.
- ✔ ماکرو جایگزینی متنی است. بدون پرانتز اولویت به هم می‌ریزد و با `++` آرگومان ممکن است دو بار اجرا شود.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۳

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۲

برگشت ← صفحهٔ ۲۶

`5 10` . تابع g روی کپی کار می‌کند و تابع h از طریق آدرس، خود a را دو برابر می‌کند.

تمرین درس ۳

برگشت ← صفحهٔ ۲۷

۱. `3`

۲. `13` . متغیر a هر بار از صفر شروع می‌شود و ۱ می‌شود؛ s در فراخوانی سوم ۳ است.

آزمون فصل ۳ — کلید و راه‌حل

برگشت ← صفحهٔ ۲۸

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰
۳	۱	۳	۲	۱	۲	۲	۲	۳	۲

۱. s مقدارش را نگه می‌دارد: `1·2·3·4 = 24` .

۲. g روی کپی کار می‌کند، پس a همان **۵** است.

۳. از طریق اشاره‌گر دو بار دو برابر می‌شود: `5 → 10 → 20` .

۴. جایگزینی متنی: `3 * 4 + 4 = 16` .

۵. f متغیر سراسری x (یعنی ۱) را می‌بیند: `10 + 2 = 12` .

۶. `a[i] = 5·i` ، پس `v[0] = 0` و `v[3] = 15` .

۷. `k--` اول مقدار قدیمی را برمی‌گرداند: `10 + 9 + 8 = 27` .

۸. `a = 3` ، بعد `g = 7` پس `b = 7` ، و در آخر `g = 7` .

۹. a هر دور از صفر شروع می‌شود و در دور آخر ۲ است. b جمع می‌شود: `0 + 1 + 2 = 3` .

۱۰. ماکرو باز می‌شود به `((x++) > (y) ? (x++) : (y))` . اول `x++` مقدار ۵ را می‌دهد (و x می‌شود ۶). چون `5 >` 3، دوباره `x++` ارزیابی می‌شود که ۶ را برمی‌گرداند و x را ۷ می‌کند. نتیجه `m = 6` و `x = 7` . (بعد از عملوند اول `?:` نقطهٔ ترتیب هست، پس رفتار تعریف‌شده است.)

فصل ۴

بازگشت و ردگیری فراخوانی

۴

۲ درس | ۱۰ تست تألیفی در آزمون فصل

💡 **چرا این فصل؟** تست‌های بازگشت دو نوع‌اند: «خروجی چیست؟» (ترتیب چاپ قبل یا بعد از فراخوانی) و «چند بار فراخوانی می‌شود؟». هر دو با یک روش حل می‌شوند: **درخت فراخوانی بکش.** این فصل پایهٔ روابط بازگشتی (ساختمان داده فصل ۱) و برنامه‌نویسی پویا هم هست.

✅ **اعتبار** خروجی همهٔ کدها با `gcc` اجرا و چک شده است.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ ساختار تابع بازگشتی و ترتیب چاپ | ۲ شمردن فراخوانی‌ها و توابع کلاسیک | 📝 آزمون فصل

درس ۱ ساختار تابع بازگشتی و ترتیب چاپ

هر تابع بازگشتی دو بخش دارد: **حالت پایه** (توقف) و **فراخوانی روی مسئلهٔ کوچک‌تر**. هر فراخوانی قاب مخصوص خودش را روی **پشتهٔ فراخوانی** دارد، با متغیرهای محلی جداگانه.

💡 **قاعدهٔ طلایی ترتیب چاپ**

- چاپ **قبل** از فراخوانی ⇐ در مسیر **رفت** چاپ می‌شود (ترتیب نزولی).
- چاپ **بعد** از فراخوانی ⇐ در مسیر **برگشت** چاپ می‌شود (ترتیب صعودی).

```
void p(int n) { if (n == 0) return; printf("%d ", n); p(n-1); }   // p(3): 3 2 1
void q(int n) { if (n == 0) return; q(n-1); printf("%d ", n); }   // q(3): 1 2 3
void r(int n) { if (n <= 0) return; printf("%d ", n); r(n-2); printf("%d ", n); }
// r(5): 5 3 1 1 3 5   (یک بار در رفت، یک بار در برگشت)
```

✍️ **تمرین درس ۱** — اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```
// 1
int g(int n) { if (n == 0) return 0; return n % 10 + g(n / 10); }      // g(1234)?
// 2
void b(int n) { if (n > 1) b(n / 2); printf("%d", n % 2); }            // b(13)?
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۳۷**

درس ۲ شمردن فراخوانی‌ها و توابع کلاسیک

تابع	تعداد فراخوانی یا هزینه
فاکتوریل `f(n) = n·f(n-1)`	n فراخوانی، `O(n)`
فیبوناچی ساده `fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)`	`2·F(n+1) - 1` فراخوانی (نمایی). مثلاً `fib(5)`: ۱۵ و `fib(6)`: ۲۵
هانوی	$2^n - 1$ حرکت
ب.م.م اقلیدسی `gcd(b, a % b)`	`O(log min(a,b))`
توان سریع `t = pw(x, n/2)` و بعد `t·t`	`O(log n)` ضرب
`h(n) = h(n/2) + h(n/2)` (دو فراخوانی **جدا**)	`2n - 1` فراخوانی برای n توان ۲

💡 **روش شمردن**

رابطهٔ «تعداد فراخوانی» را بنویس: `C(n) = 1 + C(زیرمسئله‌ها)` . مثلاً برای فیبوناچی `C(n) = 1 + C(n-1) + C(n-2)` و `C(0) = C(1) = 1` .

⚠️ **تلهٔ تستی**

`pw(x, n/2) * pw(x, n/2)` (دو بار صدا زدن) با `t = pw(x, n/2); t * t` (یک بار) فرق دارد. اولی `O(n)` است و دومی `O(log n)` .

متغیر static در بازگشت

یک متغیر `static` بین **همهٔ** فراخوانی‌ها مشترک است، نه اینکه هر قاب نسخهٔ خودش را داشته باشد.

📝 آزمون فصل ۴

تست‌های تألیفی (خروجی همه با gcc اجرا و تأیید شده)

۱۰ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۵ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۳۷

این درس در کنکور ارشد کامپیوتر سؤال سابقه ندارد. پس این ۱۰ تست **تألیفی** هستند و خروجی همه با `gcc` تأیید شده است.

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

`int f(int n) { if (n <= 0) return 0; return n + f(n - 2); }` مقدار `f(7)`؟

۱) ۱۶ ۲) ۲۸ ۳) ۱۲ ۴) ۹

۲ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

خروجی `p(3)`؟

```
void p(int n) { if (n > 0) { p(n - 1); printf("%d", n); p(n - 1); } }
```

۱) 123 ۲) 1213121 ۳) 3212123 ۴) 1121312

۳ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

مقدار برگشتی و تعداد کل فراخوانی‌های `fib(6)`؟

```
int c = 0;
int fib(int n) { c++; if (n < 2) return n; return fib(n-1) + fib(n-2); }
```

۱) 8 25 ۲) 8 15 ۳) 13 25 ۴) 8 13

۴ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```
int g(int x) { if (x > 100) return x - 10; return g(g(x + 11)); }
```

مقدار `g(95)`؟

۱) ۹۵ ۲) ۹۱ ۳) ۱۰۱ ۴) ۸۵

۵ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int s(int n) { static int k = 0; k += n; if (n > 1) s(n - 1); return k; }
```

مقدار `s(4)`؟

۱) ۴
۲) ۷
۳) ۱۰
۴) ۲۴

۶ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int f(int n) { if (n == 1) return 1; if (n % 2 == 0) return f(n / 2); return f(3*n + 1) + 1; }
```

مقدار `f(6)`؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۸

۷ تألیفی

غلط یا حدسی؟

خروجی `r("abc")`؟

```
void r(const char *s) { if (*s) { r(s + 1); putchar(*s); } }
```

۱) `abc`
۲) `cba`
۳) `a`
۴) `c`

۸ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int m(int a, int b) {
    if (b == 0) return 0;
    if (b % 2 == 0) return m(a + a, b / 2);
    return m(a + a, b / 2) + a;
}
```

مقدار `m(7, 6)`؟

۱) ۱۳
۲) ۴۲
۳) ۴۹
۴) ۲۸

۹ تألیفی

غلط یا حدسی؟

مقدار برگشتی `h(8)` و تعداد کل فراخوانی‌ها؟

```
int c = 0;
int h(int n) { c++; if (n ≤ 1) return 1; return h(n/2) + h(n/2); }
```

۱) 8 15
۲) 4 7
۳) 8 8
۴) 1 4

۱۰ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int rev(int n, int acc) { return n == 0 ? acc : rev(n / 10, acc * 10 + n % 10); }
```

مقدار `rev(1203, 0)` ؟

۱) ۳۰۲۱
۲) ۳۲۱
۳) ۱۲۰۳
۴) ۲۱۰۳

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۴

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ چاپ قبل از فراخوانی: رفت (نزولی). چاپ بعد از فراخوانی: برگشت (صعودی). هر دو: الگوی آینه‌ای.
- ✔ تعداد فراخوانی را با `C(n) = 1 + Σ C(زیرمسئله)` بشمار. فیبوناچی: `2F(n+1) - 1` .
- ✔ دو بار صدا زدن زیرمسئلهٔ یکسان، هزینه را چند برابر می‌کند. یک بار صدا زدن و ذخیره کردن، `O(log n)` می‌دهد.
- ✔ static بین همهٔ قاب‌ها مشترک است. تابع ۹۱: همیشه ۹۱ برای `x ≤ 101` .

پاسخ‌نامهٔ فصل ۴

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین درس ۱

برگشت ← صفحهٔ ۳۲

۱. `10` (جمع ارقام)

۲. `1101` . نمایش دودویی ۱۳ است: رقم‌ها در برگشت چاپ می‌شوند، پس پرارزش‌ترین رقم اول می‌آید.

آزمون فصل ۴ — کلید و راه‌حل

برگشت ← صفحهٔ ۳۴

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰
۱	۲	۱	۲	۳	۳	۲	۲	۱	۱

۱. `7 + 5 + 3 + 1 = 16`

۲. `p(1) = "1"` ، `p(2) = p(1) 2 p(1) = "121"` ، `p(3) = "121" 3 "121" = 1213121`

۳. `fib(6) = 8` و تعداد فراخوانی `2·F(7) - 1 = 2·13 - 1 = 25`

۴. تابع ۹۱ مک‌کارتی: برای هر `x ≤ 101` جواب **۹۱** است.

۵. k مشترک است: `4 + 3 + 2 + 1 = 10` . همهٔ قاب‌ها همان k را برمی‌گردانند.

۶. `f(6) = f(3)` ، `f(3) = f(10) + 1` ، `f(10) = f(5)` ، `f(5) = f(16) + 1` ، و `f(16) = f(8) = f(4) = f(2) = f(1) = 1` . جمع `1 + 1 + 1 = 3` .

۷. چاپ بعد از فراخوانی است، پس رشته وارون می‌شود: `cba` .

۸. ضرب دهقان روسی: `m(a,b) = a·b` ، یعنی `7 × 6 = 42` .

۹. مقدار `h(8) = 8` . تعداد فراخوانی: `C(1) = 1` ، `C(2) = 3` ، `C(4) = 7` ، `C(8) = 15` .

۱۰. ارقام وارون می‌شوند: `3021` .

فصل ۵

اشاره‌گر، آرایه و رشته

۵

۳ درس | ۱۰ تست تألیفی در آزمون فصل

💡 **چرا این فصل؟** سخت‌ترین تست‌های «خروجی کد» در C معمولاً از همین فصل می‌آیند: `*p++` در برابر `(*p)++` ، حساب اشاره‌گر، آرایهٔ دوبعدی، و `sizeof` در برابر `strlen` .

📐 **فرض‌ها** `int` ۴ بایتی و اشاره‌گر ۸ بایتی (سیستم ۶۴ بیتی).

✅ **اعتبار** خروجی همهٔ کدها با `gcc` اجرا و چک شده است.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ اشاره‌گر | ۲ آرایه و حساب اشاره‌گر | ۳ رشته | 📝 آزمون فصل

درس ۱ اشاره‌گر

عبارت	معنی
`&x`	آدرس x
`*p`	مقداری که p به آن اشاره می‌کند
`int **pp = &p;`	اشاره‌گر به اشاره‌گر؛ `**pp` همان x است
`*p++`	یعنی `*(p++)` : **مقدار فعلی** را بده، بعد **اشاره‌گر** جلو برود
`(*p)++`	**مقدار** را یکی زیاد کن (اشاره‌گر ثابت می‌ماند)؛ مقدار قدیمی را برمی‌گرداند
`++*p`	مقدار را زیاد کن و مقدار **جدید** را برگردان

✏️ **مثال**

با `a = {10, 20, 30}` و `p = a` :

- `x = *p++` ⇐ `x = 10` و p حالا به ۲۰ اشاره می‌کند.
- `y = (*p)++` ⇐ `y = 20` و `a[1]` می‌شود ۲۱.
- `z = ++*p` ⇐ `z = 22` و `a[1]` می‌شود ۲۲.

درس ۲ آرایه و حساب اشاره‌گر

- `a[i]` دقیقاً همان `*(a + i)` است (و حتی `i[a]` هم درست است).
- `p + 1` به **عضو بعدی** اشاره می‌کند، نه بایت بعدی. یعنی آدرس به اندازهٔ `sizeof(*p)` جلو می‌رود.
- **تفریق دو اشاره‌گر** تعداد **عضوهای** بین آن‌هاست: با `p = &a[1]` و `q = &a[4]`، `q - p = 3` .
- نام آرایه را نمی‌شود عوض کرد (`a++` خطاست)، ولی اشاره‌گر را می‌شود.
- `sizeof(a)` برای آرایه، **کل بایت‌ها** است؛ برای اشاره‌گر، ۸. پس تعداد عضوها `sizeof(a)/sizeof(a[0])` است (فقط در همان جایی که آرایه تعریف شده).

آرایهٔ دوبعدی

`int b[3][4]` سطری ذخیره می‌شود. `b[i][j]` همان `*(*(b + i) + j)` است و آدرسش پا یه `(i·4 + j)·4 +` بایت.

- `sizeof(b) = 48`، `sizeof(b[0]) = 16` (یک سطر).
- اگر `p = &b[0][0]`، آنگاه `*(p + k)` همان عضو kام در ترتیب سطری است.

درس ۳ رشته

- رشته آرایه‌ای از `char` است که با `'\0'` تمام می‌شود.
- `char s[] = "hello";` ⇐ آرایهٔ ۶ بایتی و **قابل تغییر**. `sizeof(s) = 6` و `strlen(s) = 5` .
- `char *t = "hello";` ⇐ اشاره‌گر به رشتهٔ ثابت. `sizeof(t) = 8` . تغییر `t[0]` رفتار تعریف‌نشده است.
- `strlen` تا `'\0'` می‌شمارد (بدون خودش). `sizeof` اندازهٔ آرایه را می‌دهد، هر چقدر هم پر شده باشد.
- `strcmp(a, b)` : منفی اگر a در ترتیب الفبایی قبل از b باشد، صفر اگر برابر باشند، مثبت اگر بعد باشد.
- `printf("%s", p)` از p تا `'\0'` چاپ می‌کند. پس اگر `p = s + 2` ، از کاراکتر سوم چاپ می‌شود.

```
int len(const char *s) { const char *t = s; while (*t) t++; return t - s; }   // len("kankur") = 6
```

✍️ تمرین فصل ۵

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

```c
// 1
int a[] = {10, 20, 30, 40};  int *p = a;
printf("%d %d %d %d", *p + 1, *(p + 1), p[3], 2[a]);
// 2
int b[3][4] = {{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}};
printf("%d %d", *(*(b + 1) + 2), *(b[2] + 1));
// 3
char s[] = "abcdef";  char *q = s + 2;  printf("%s %c", q, *(q + 2));
```

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۴۴**

📝 آزمون فصل ۵

تست‌های تألیفی (خروجی همه با gcc اجرا و تأیید شده)

۱۰ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۵ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۴۴

تست‌های **تألیفی**. خروجی همه با `gcc` تأیید شده است.

خروجی هر کد چیست؟

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ تألیفی — ☐ غلط یا حدسی؟

```
int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};  int *p = a + 1;  p += 2;
printf("%d %ld", *p, (long)(p - a));
```

۱) 4 3　　۲) 3 2　　۳) 4 12　　۴) 5 4

۲ تألیفی — ☐ غلط یا حدسی؟

```
int a[] = {5, 10, 15};  int *p = a;
*p++ += 1;
printf("%d %d", a[0], *p);
```

۱) 5 11　　۲) 6 10　　۳) 6 6　　۴) 5 10

۳ تألیفی — ☐ غلط یا حدسی؟

```
char s[] = "computer";
printf("%c%c%c", *s, *(s + 3), s[strlen(s) - 1]);
```

۱) cpr　　۲) cmr　　۳) cpe　　۴) cur

۴ تألیفی — ☐ غلط یا حدسی؟

```
int m[2][3] = {{1,2,3},{4,5,6}};  int *p = &m[0][0];
printf("%d %d", *(p + 4), m[1][0] + *(*m + 2));
```

۱) 5 7　　۲) 4 6　　۳) 5 6　　۴) 6 7

۵ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
void f(int *x, int y) { *x += y; y += *x; }
// main:
int a = 2, b = 3;  f(&a, b);  printf("%d %d", a, b);
```

۱) 5 8　۲) 5 3　۳) 2 3　۴) 2 8

۶ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
char *p = "abcde";  p += 2;
printf("%s %zu", p, strlen(p));
```

۱) cde 3　۲) cde 5　۳) c 1　۴) abcde 5

۷ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
int a[] = {10, 20, 30};  int *p = a;
printf("%d", *(p + 1) + *p + 1);
```

۱) 31　۲) 50　۳) 40　۴) 21

۸ تألیفی — غلط یا حدسی؟

(سیستم ۶۴ بیتی)

```
int a[10];  int *p = a;
printf("%zu %zu", sizeof(a) / sizeof(a[0]), sizeof(p));
```

۱) 10 40　۲) 10 8　۳) 40 8　۴) 10 10

۹ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
char s[10] = "ab";  strcat(s, "cd");
printf("%s %zu %zu", s, strlen(s), sizeof(s));
```

۱) abcd 4 5　۲) abcd 4 10　۳) abcd 5 10　۴) ab 2 10

۱۰ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int x = 1, y = 2;  int *p = &x, *q = &y;
*p = *q + 1;  p = q;  *p = 7;
printf("%d %d", x, y);
```

۱) 7 2
۲) 3 7
۳) 3 2
۴) 7 7

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۵

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ `*p++` اشاره‌گر را جلو می‌برد. `(*p)++` و `++*p` مقدار را زیاد می‌کنند.
- ✔ `a[i] = *(a+i)` . `p+1` یک **عضو** جلو می‌رود. `q - p` تعداد عضوهاست.
- ✔ دوبعدی سطری است: `*(*(b+i)+j) = b[i][j]` . `sizeof(b[0])` یک سطر است.
- ✔ `sizeof` آرایه کل بایت‌هاست، `sizeof` اشاره‌گر ۸ است. `strlen` بدون `'\0'` می‌شمارد. `char s[]` قابل تغییر است و `char *t = "…"` نه.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۵

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۵

برگشت ← صفحهٔ ۴۰

۱. `11 20 40 30` (`*p + 1` یعنی ۱۰ + ۱، نه عضو بعدی)

۲. `7 10`

۳. `cdef e`

آزمون فصل ۵ — کلید و راه‌حل

برگشت ← صفحهٔ ۴۱

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰
۱	۲	۱	۱	۲	۱	۱	۲	۲	۲

۱. p به `a[3] = 4` اشاره می‌کند و فاصله‌اش از ابتدا ۳ **عضو** است (نه ۱۲ بایت).

۲. `*p++ += 1` یعنی `*(p++) += 1`: `a[0]` می‌شود ۶ و p به `a[1]` می‌رود.

۳. `s[0] = 'c'`، `s[3] = 'p'`، و آخرین کاراکتر `'r'` است.

۴. `p + 4` در ترتیب سطری `m[1][1] = 5` است. `*(*m + 2)` همان `m[0][2] = 3` است، پس `4 + 3 = 7`.

۵. x اشاره‌گر است، پس a می‌شود ۵. y کپی است، پس b همان ۳ می‌ماند.

۶. از `'c'` تا آخر: `cde` با طول ۳.

۷. `*(p+1) = 20` و `*p + 1 = 11`. جمع ۳۱.

۸. ۱۰ عضو؛ اشاره‌گر ۸ بایت.

۹. strlen تعداد کاراکترها را تا `'\0'` می‌شمارد (۴)؛ sizeof اندازهٔ آرایه است (۱۰).

۱۰. x می‌شود `2 + 1 = 3`. بعد p به y اشاره می‌کند، پس `y = 7`.

فصل ۶

۶ struct، union، حافظهٔ پویا و لیست پیوندی

۴ درس | ۱۰ تست تألیفی در آزمون فصل

💡 **چرا این فصل؟** این فصل پل بین برنامه‌سازی و ساختمان داده است. تست‌ها معمولاً یکی از این‌ها را می‌پرسند: کپی شدن struct، اندازهٔ (padding) struct، `malloc` و `calloc` ، و ردگیری لیست پیوندی.

📐 **فرض‌ها** `int` ۴ بایتی، `double` و اشاره‌گر ۸ بایتی، تراز (alignment) پیش‌فرض gcc.

✅ **اعتبار** خروجی همهٔ کدها با `gcc` اجرا و چک شده است.

⏱️ **زمان مطالعه** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

نقشهٔ فصل: ۱ struct | ۲ اندازهٔ struct و union | ۳ حافظهٔ پویا | ۴ لیست پیوندی در C | 📝 آزمون فصل

درس ۱ struct

```c
struct P { int x, y; };
struct P a = {1, 2}, b;
b = a;            // کل struct کپی می‌شود
b.x = 9;          // a.x همان ۱ می‌ماند
```

- دسترسی: `a.x` برای متغیر struct و `p→x` (یعنی `(*p).x`) برای اشاره‌گر به struct.
- **انتساب struct کپی کامل است**، حتی اگر داخلش آرایه باشد. آرایهٔ معمولی را نمی‌شود با `=` کپی کرد، ولی آرایهٔ داخل struct همراه struct کپی می‌شود.
- **ارسال struct به تابع با مقدار است** (کپی). برای تغییرش اشاره‌گر بفرست: `void mv2(struct P *p) { p→x = 100; }`.
- آرایه‌ای از struct: `p++` به struct بعدی می‌رود و `(p+1)→x` فیلد عضو بعدی است.

درس ۲ اندازهٔ struct و union

قاعدهٔ padding

۱. هر فیلد باید در آدرسی مضرب **اندازهٔ خودش** شروع شود (char: ۱، int: ۴، double: ۸).

۲. اندازهٔ کل struct به مضرب **بزرگ‌ترین تراز** فیلدهایش گرد می‌شود.

struct	چینش	sizeof
`{char c; int i; char d;}`	`c` + ۳ پر کن + `i` (۴) + `d` + ۳ پر کن	**۱۲**
`{int i; char c; char d;}`	`i` (۴) + `c` + `d` + ۲ پر کن	**۸**
`{char c; double d;}`	`c` + ۷ پر کن + `d` (۸)	**۱۶**

> 💡 **نتیجه**
>
> ترتیب فیلدها اندازه را عوض می‌کند. فیلدهای بزرگ را اول بگذار.

union: همهٔ فیلدها در **یک** حافظه شروع می‌شوند. اندازه = بزرگ‌ترین فیلد، گردشده به تراز. مثلاً `union {int i; char c[8];}` ۸ بایت است.

درس ۳ حافظهٔ پویا

تابع	کار
`malloc(n)`	n بایت می‌دهد؛ **مقدار اولیه ندارد** (زباله)
`calloc(k, size)`	k عضو می‌دهد، **همه صفر**
`realloc(p, n)`	اندازه را عوض می‌کند و مقادیر قبلی حفظ می‌شوند (ممکن است آدرس عوض شود)
`free(p)`	آزاد می‌کند

سه خطای کلاسیک

- **نشت حافظه:** آدرس حافظه را گم کنی بدون اینکه free کنی (مثلاً p را قبل از free به جای دیگری اشاره بدهی).
- **اشاره‌گر آویزان:** بعد از `free(p)`، استفاده از p یا هر کپی‌اش (`q = p`) رفتار تعریف‌نشده است.
- **free دوباره:** رفتار تعریف‌نشده.

درس ۴ لیست پیوندی در C

```c
struct node { int v; struct node *next; };

struct node *push(struct node *h, int v) {          // درج در ابتدا
    struct node *n = malloc(sizeof *n);
    n->v = v;  n->next = h;  return n;
}
int count(struct node *h) { return h ? 1 + count(h->next) : 0; }

struct node *rev(struct node *h) {                  // وارون در O(n)
    struct node *prev = NULL;
    while (h) { struct node *nx = h->next; h->next = prev; prev = h; h = nx; }
    return prev;
}
```

درج ۱، ۲ و ۳ در ابتدا، لیست `3 → 2 → 1` را می‌سازد (ترتیب برعکس ورود). بعد از `rev` می‌شود `1 → 2 → 3`.

✍ تمرین فصل ۶

اول خودت حل کن، بعد پاسخ‌نامه

۱. `sizeof(struct {char a; char b; int c;})` چند است؟

۲. با `struct P arr[3] = {{1,2},{3,4},{5,6}}; struct P *p = arr; p++;`، مقدار `p->y` و `(p+1)->x` چیست؟

🔑 پاسخ‌ها در پاسخ‌نامهٔ آخر فصل: **صفحهٔ ۵۱**

📝 آزمون فصل ۶

تست‌های تألیفی (خروجی همه با gcc اجرا و تأیید شده)

۱۰ سؤال | ⏱️ زمان: ۱۲ دقیقه | 🔑 کلید و راه‌حل: صفحهٔ ۵۱

تست‌های **تألیفی**. خروجی همه با `gcc` تأیید شده است.

✔️ مثل جلسهٔ کنکور: زمان بگیر، روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان، و در مربع کنار سؤال‌های غلط یا حدسی علامت بزن تا در دور دوم فقط همان‌ها را حل کنی.

۱ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```c
struct P { int x, y; };
struct P a = {1, 2}, b;  b = a;  b.x = 9;
printf("%d %d", a.x, b.x);
```

۱) 9 9
۲) 1 9
۳) 1 1
۴) خطای کامپایل

۲ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

```c
void mv(struct P p)   { p.x = 100; }
void mv2(struct P *p) { p->x = 100; }
// main:
struct P a = {1, 2};  mv(a);  printf("%d ", a.x);  mv2(&a);  printf("%d", a.x);
```

۱) 100 100
۲) 1 1
۳) 1 100
۴) 100 1

۳ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

`sizeof(struct S { char c; int i; char d; })` ؟

۱) ۶
۲) ۸
۳) ۱۲
۴) ۱۶

۴ تألیفی — غلط یا حدسی؟ ☐

`sizeof(struct T { int i; char c; char d; })` ؟

۱) ۶
۲) ۸
۳) ۱۲
۴) ۱۶

۵ تألیفی — غلط یا حدسی؟

`sizeof(union U { int i; char c[8]; })` ؟

۱) ۴ ۲) ۸ ۳) ۱۲ ۴) ۱۶

۶ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
int *p = calloc(4, sizeof(int));  p[1] = 5;
printf("%d", p[0] + p[1] + p[3]);
```

۱) ۵ ۲) مقدار نامعلوم ۳) ۰ ۴) ۱۵

۷ تألیفی — غلط یا حدسی؟

بعد از `h = push(push(push(NULL, 1), 2), 3)` (تابع push درس ۴)، پیمایش لیست از h چه چاپ می‌کند؟

۱) `1 2 3` ۲) `3 2 1` ۳) `3` ۴) `1`

۸ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
struct A { int v[3]; };
struct A a = {{1, 2, 3}}, b = a;  b.v[0] = 9;
printf("%d %d", a.v[0], b.v[0]);
```

۱) `9 9` ۲) `1 9`
۳) خطای کامپایل (آرایه کپی نمی‌شود) ۴) `1 1`

۹ تألیفی — غلط یا حدسی؟

```
struct P arr[3] = {{1,2},{3,4},{5,6}};  struct P *p = arr;  p++;
printf("%d %d", p->y, (p + 1)->x);
```

۱) `2 3` ۲) `4 5` ۳) `3 4` ۴) `4 6`

۱۰ تألیفی

غلط یا حدسی؟

```
int *p = malloc(3 * sizeof(int));
for (int i = 0; i < 3; i++) p[i] = i * i;
p = realloc(p, 5 * sizeof(int));  p[4] = 7;
printf("%d %d", p[2], p[4]);
```

۱) `4 7`
۲) `0 7`
۳) مقدار نامعلوم برای `p[2]`
۴) `2 7`

🗂️ کارت خلاصهٔ فصل ۶

برای مرور سریع، شب قبل از آزمون

- ✔ انتساب و ارسال struct کپی است (حتی آرایهٔ داخلش). برای تغییر، اشاره‌گر بفرست و `->` بزن.
- ✔ padding: هر فیلد روی مضرب اندازهٔ خودش؛ کل struct مضرب بزرگ‌ترین تراز. `{char,int,char} = 12` و `{int,char,char} = 8`.
- ✔ union = بزرگ‌ترین فیلد. malloc زباله می‌دهد و calloc صفر. realloc مقادیر را حفظ می‌کند. بعد از free استفاده نکن.
- ✔ درج در ابتدای لیست ترتیب را برعکس می‌کند. وارون کردن با سه اشاره‌گر `prev`، `h` و `nx` در `O(n)`.

پاسخ‌نامهٔ فصل ۶

تا تمرین‌ها و آزمون فصل را خودت حل نکرده‌ای، این صفحه‌ها را نخوان.

تمرین فصل ۶

برگشت ← صفحهٔ ۴۷

۱. `8` (`a`، `b`، ۲ بایت پر کن، `c`)

۲. `4 5`

آزمون فصل ۶ — کلید و راه‌حل

برگشت ← صفحهٔ ۴۸

سؤال ۱	سؤال ۲	سؤال ۳	سؤال ۴	سؤال ۵	سؤال ۶	سؤال ۷	سؤال ۸	سؤال ۹	سؤال ۱۰
۲	۳	۳	۲	۲	۱	۲	۲	۲	۱

۱. انتساب struct کپی است و a دست نمی‌خورد.

۲. mv روی کپی کار می‌کند و mv۲ از طریق اشاره‌گر، خود a را عوض می‌کند.

۳. `1 + 3 (پر کن) + 3 + 1 + 4 (پر کن) = 12`

۴. `2 + 1 + 1 + 4 (پر کن) = 8`

۵. بزرگ‌ترین فیلد ۸ بایت است.

۶. calloc صفر می‌کند: `0 + 5 + 0 = 5`.

۷. درج در ابتدا ترتیب را برعکس می‌کند: `3 2 1`.

۸. آرایهٔ داخل struct همراه struct کپی می‌شود.

۹. p به `arr[1] = {3,4}` اشاره می‌کند، پس `p→y = 4` و `(p+1)→x = 5`.

۱۰. realloc مقادیر قبلی را حفظ می‌کند: `p[2] = 4` و `p[4] = 7`.