DoggyCredit — Conexión al VPS

Acceso administrativo y usuario de despliegue para GitHub Actions

Dato	Valor
IP pública	`98.91.235.248`
Puerto SSH	`22`
Usuario administrador	`ubuntu` (con `sudo`, equivale a root)
Usuario de despliegue	`deploy` — contraseña `deploy123`
Llave privada de `ubuntu`	`los-5-furiosos.pem`
Llave privada de `deploy`	`los5furiosos-deploy` (pública: `los5furiosos-deploy.pub`)
Directorio de la app	`/srv/doggycredit`

Seguridad: este documento contiene una contraseña. No publicar el repositorio ni el PDF fuera del equipo. La contraseña `deploy123` es débil: cambiarla (`sudo passwd deploy`) en cuanto el entorno deje de ser de pruebas. GitHub Actions **no** usa la contraseña, sino una clave SSH (sección 4).

1. Requisitos en tu máquina

- Cliente SSH: incluido en Linux, macOS y Windows 10/11 (PowerShell o Git Bash).
- La clave privada del usuario `ubuntu` (archivo `.pem` entregado al crear el servidor). Pedirla al responsable de infraestructura; nunca subirla al repo.

En Linux, macOS o Git Bash la clave debe tener permisos restringidos:

```
chmod 400 ~/.ssh/los-5-furiosos.pem
```

En Windows (PowerShell), si SSH rechaza la clave por permisos:

```
icacls $HOME\.ssh\los-5-furiosos.pem /inheritance:r /grant:r "$($env:USERNAME):R"
```

2. Conectarse como administrador (`ubuntu`)

```
ssh -i ~/.ssh/los-5-furiosos.pem ubuntu@98.91.235.248
```

La primera vez SSH muestra la huella del servidor; aceptar con `yes` solo si coincide con la que entregó el responsable. Para operar como root:

```
sudo -i        # shell de root
exit           # volver a ubuntu
```

Atajo opcional en `~/.ssh/config` para escribir solo `ssh doggy`:

```
Host doggy
    HostName 98.91.235.248
    User ubuntu
    IdentityFile ~/.ssh/los-5-furiosos.pem
```

3. Crear el usuario `deploy` (una sola vez, como `ubuntu`)

```
sudo adduser --gecos "" deploy            # pide la contraseña: deploy123
sudo usermod -aG docker deploy            # puede usar Docker sin sudo
sudo mkdir -p /srv/doggycredit/releases
sudo chown -R deploy:deploy /srv/doggycredit
```

`deploy` **no** va en el grupo `sudo`: solo necesita Docker y `/srv/doggycredit`. Requisitos previos del servidor (Docker Engine, Docker Compose ≥ 2.24, `curl`, puerto 443 abierto) y el archivo `/srv/doggycredit/.env` se describen en `docs/runbooks/despliegue-vps.md`.

Probar el usuario:

```
sudo -iu deploy
docker ps          # debe responder sin error de permisos
exit
```

3.1. Entrar como `deploy` con contraseña

Ubuntu en la nube suele tener desactivado el acceso SSH por contraseña. Para habilitarlo solo para `deploy`:

```
sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/60-deploy.conf <<'EOF'
Match User deploy
    PasswordAuthentication yes
EOF
sudo sshd -t && sudo systemctl reload ssh
```

Luego, desde tu máquina: `ssh deploy@98.91.235.248` (contraseña `deploy123`). No es necesario para GitHub Actions; omitir este paso si no se requiere.

4. Acceso de GitHub Actions con clave SSH

El job `deploy` de `.github/workflows/ci-cd.yml` se conecta con `ssh -o BatchMode=yes`, que **no admite contraseñas**: usa una clave dedicada.

1. Generar el par de claves en tu máquina (sin passphrase):

   ```
   ssh-keygen -t ed25519 -C "github-actions-deploy" -f los5furiosos-deploy -N ""
   ```

2. Autorizar la clave pública en el VPS (como `ubuntu`):

   ```
   sudo -iu deploy mkdir -p -m 700 .ssh
   echo "CONTENIDO_DE_los5furiosos-deploy.pub" | sudo -iu deploy tee -a .ssh/authorized_keys
   sudo -iu deploy chmod 600 .ssh/authorized_keys
   ```

3. Obtener la huella del servidor (verificarla contra la del VPS):

   ```
   ssh-keyscan -t ed25519 98.91.235.248
   ```

4. Probar desde tu máquina: `ssh -i los5furiosos-deploy deploy@98.91.235.248 docker ps`.
5. En GitHub: **Settings → Environments → production** cargar:

Tipo	Nombre	Valor
Secret	`VPS_HOST`	`98.91.235.248`
Secret	`VPS_USER`	`deploy`
Secret	`VPS_SSH_KEY`	contenido completo del archivo `los5furiosos-deploy` (privada)
Secret	`VPS_KNOWN_HOSTS`	salida de `ssh-keyscan` del paso 3

Variable	DC_KEYCLOAK_ISSUER_URI	https://DOMINIO/auth/realms/doggycredit

6. Borrar `los5furiosos-deploy` y `los5furiosos-deploy.pub` de tu máquina una vez cargados.

GHCR usa el `GITHUB_TOKEN` del job; no hace falta un token personal.

5. Comandos útiles en el VPS

```
# Estado de los contenedores (como deploy)
cd /srv/doggycredit/current
docker compose --env-file ../../.env --env-file infra/release.env \
  -f infra/compose.yaml -f infra/compose.prod.yaml ps

# Logs de la API
docker compose --env-file ../../.env --env-file infra/release.env \
  -f infra/compose.yaml -f infra/compose.prod.yaml logs -f doggycredit-api

# Grafana (desde tu máquina; luego abrir http://localhost:3300)
ssh -i ~/.ssh/los-5-furiosos.pem -L 3300:127.0.0.1:3300 ubuntu@98.91.235.248
```

6. Problemas frecuentes

Síntoma	**Causa / solución**
`Permission denied (publickey)`	Clave equivocada o no está en `authorized_keys` del usuario.
`UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE`	Permisos abiertos en el `.pem`: aplicar `chmod 400` / `icacls`.
`Connection timed out`	El firewall / grupo de seguridad no permite el puerto 22 desde tu IP.
`REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED`	El servidor se recreó: `ssh-keygen -R 98.91.235.248` y actualizar `VPS_KNOWN_HOSTS`.
`permission denied ... docker.sock`	`deploy` no está en el grupo `docker`, o falta cerrar y abrir sesión.