

Fiche de Révision : Évaluation PHP

Nettoyage, Validation par \$error et Affichage Dynamique

1. STRUCTURE COMPLÈTE : index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>V rification T l phone</title>
6     <link rel="stylesheet" href="style.css">
7 </head>
8 <body>
9     <form action="verif.php" method="POST">
10         <label for="tel">Entrez votre num ro :</label>
11         <input type="text" name="tel" id="tel" placeholder="
12             06.12.34.56.78">
13         <button type="submit">V rifier le num ro</button>
14     </form>
15 </body>
16 </html>
```

2. LOGIQUE COMPLÈTE : verif.php

```
1 <?php
2 if (isset($_POST['tel'])) {
3     $raw = $_POST['tel'];
4     // Nettoyage des s parateurs
5     $clean = str_replace([' ', '.', '-'], '', $raw);
6     $error = "";
7
8     // VALIDATION
9     if (!ctype_digit($clean)) {
10         $error = "Erreur : Le num ro ne doit contenir que des chiffres
11             .";
12     } elseif (strlen($clean) !== 10) {
13         $error = "Erreur : Le num ro doit faire exactement 10 chiffres
14             .";
15     } elseif ($clean[0] !== '0') {
16         $error = "Erreur : Le num ro doit impérativement commencer
17             par 0.";
18     }
19
20     // TRAITEMENT ET AFFICHAGE
21     if ($error !== "") {
22         echo "<div class='msg-error'>$error</div>";
23     } else {
24         $pre2 = substr($clean, 0, 2); $pre4 = substr($clean, 0, 4);
25         $type = "standard";
26         if ($pre2 == "06" || $pre2 == "07") $type = "portable";
27         elseif (in_array($pre4, ["0162", "0163", "0270", "0425"]))
28             $type = "demarchage";
29
30         echo "<div class='msg-success msg-$type'>";
31         echo "<h3>Type identifi : $type</h3>";
32         $paires = str_split($clean, 2);
33         foreach ($paires as $i => $bloc) {
34             $c = "";
35             if ($type == "portable") $c = ($i == 0) ? "txt-vert" : "txt-bleu";
36             elseif ($type == "demarchage") $c = ($i < 2) ? "txt-rouge" : "txt-orange";
37             else $c = "txt-bleu";
38             echo "<span class='bloc $c'>$bloc</span> ";
39         }
40         echo "</div>";
41     }
42 }
43 ?>
```

3. DESIGN COMPLET : style.css

```
1 /* Corps et Messages */
2 .msg-error { background-color: #ff4444; color: white; padding: 15px;
   border-radius: 5px; font-weight: bold; }
3 .msg-portable, .msg-standard { background-color: #2196F3; color: white;
   padding: 20px; }
4 .msg-demarchage { background-color: #ffffff; color: #333; border: 3px
   solid #ff0000; padding: 20px; }
5
6 /* Alternance Automatique : Impair (1,3,5) en GRAS / Pair (2,4,6) en
   ITALIQUE */
7 .bloc:nth-child(odd) { font-weight: bold; font-style: normal; }
8 .bloc:nth-child(even) { font-style: italic; font-weight: normal; }
9
10 /* Blocs de chiffres */
11 .bloc { display: inline-block; margin: 0 5px; padding: 5px; font-size:
   1.2em; }
12
13 /* Couleurs de texte sp cifiques */
14 .txt-vert { color: #00e676; }
15 .txt-bleu { color: #ffffff; text-decoration: underline; } /* Soulign
   pour portable */
16 .txt-orange { color: #ff9100; }
17 .txt-rouge { background-color: red; color: white; border-radius: 50%;
   padding: 8px; }
```

4. LEXIQUE DES FONCTIONS PHP UTILISÉES

- `isset($_POST['tel'])` : Vérifie si la variable existe (si le formulaire a été soumis). Indispensable pour éviter une erreur au chargement de la page.
- `str_replace([' ', '.'], '', $chaine)` : Remplace les caractères du premier tableau par ceux du deuxième (ici, vide). Sert à "nettoyer" les séparateurs.
- `ctype_digit($chaine)` : Vérifie si la chaîne ne contient **que** des chiffres (retourne un booléen). C'est plus robuste que `is_numeric`.
- `strlen($chaine)` : Compte le nombre de caractères. Permet de vérifier la contrainte des 10 chiffres.
- `substr($chaine, 0, 2)` : Extraît une sous-chaîne. Ici, on part de l'indice 0 et on prend 2 caractères (le préfixe).
- `in_array($valeur, $tableau)` : Cherche si `$valeur` est présente dans la liste `$tableau`. Très utile pour tester plusieurs préfixes de démarchage d'un coup.
- `str_split($chaine, 2)` : Découpe la chaîne en morceaux de longueur 2 et les place dans un tableau. C'est ce qui permet de faire la boucle `foreach` par paires.
- `count($tableau)` ou l'indice `$i` : Utilisé dans le `foreach` pour savoir si on est sur le premier bloc (`$i == 0`) ou les suivants.

5. CONSEILS IDÉES D'EXERCICES

Conseil : Testez toujours la variable `$error` avant d'entamer la boucle d'affichage. Si `$error` n'est pas vide, n'affichez rien d'autre que le message d'erreur.

Idée Exo 1 (Email) : Saisir un email, extraire le nom avant le "@" (`explode`).

Idée Exo 2 (MDP) : Vérifier si un mot de passe fait plus de 8 caractères et contient une majuscule.