

Q4: 为什么 448 不如 320?

A: 更高分辨率增加细节, 也增加计算、过拟合和插值噪声。seed0 中 448 对 320 没有性价比优势; 需要多种子确认后再决定主分辨率。

Q5: 为什么 Compact Bilinear / CBAM 没有效果?

A: 论文方法有适用条件。当前基线加旋转增强后已经接近饱和, 且数据量小、背景与目标关系复杂; 额外模块可能增加优化难度或放大背景共现。消融的价值正是用实验排除不合适的模块。

Q6: L5 为什么只提升一点?

A: 强方案在 support $\geq$ 5 的 30 类上已经约 99.8%, 存在明显天花板; 全类 MPC 又受单样本尾类强烈影响。当前提升是候选信号, 必须用 seeds 1/2 的均值和标准差判断。

Q7: 能否与论文中的 9320 张结果直接比较?

A: 不能严格直接比较。我的公开版本只有 7778 张, 并且我采用自定义组级切分; 数据规模和协议不同。可以对照量级, 但不能据此宣称超越论文。

Q8: 你的工作里哪些是自主实现?

A: 数据质量审计、增广感知双哈希去重、组级分层切分、单变量实验阶梯、support $\geq$ 5 指标, 以及 Class-Balanced CE 与 label smoothing 交互问题的修正。主干、CBAM、紧凑双线性和有效样本数思想分别来自对应论文。

10. 表述边界与下一步

不要这样说 “我做了细粒度目标检测”“CBAM 提升了性能”“L5 已经统计显著优于 ViT”“我的结果直接超过论文”。这些说法分别与任务标注、实验结果、种子数量和数据协议不符。

42. 补跑 seeds 1、2, 输出 mean $\pm$ std, 并重点比较 L2、L5、L6a; L3/L4 可不再扩展。
43. 若优先考虑效率, 补做 L1-320 + rs_rot + CB-CE, 验证 320 是否能接近 448 强方案。
44. 针对两张稳定误分样本, 做 Grad-CAM/注意力可视化, 判断模型看的是舰体结构还是背景。
45. 若导师要求真正的“检测”, 下一阶段需换用带旋转框标注的数据集, 并接入 oriented detector; 当前分类代码不能直接宣称完成检测。