

Cifrado de transposición

$$K = \{1, 2, \dots, f\} \quad e \in K$$

$$E_e(m) = \{m_e(1), m_e(2), \dots, m_e(f)\}$$

$$d = e^{-1} \quad C = (c_1, c_2, \dots, c_f)$$

$$D_a(c) = \{c_d(1), c_d(2), \dots, c_d(f)\} = m$$

Empaquetando

Transposición Simple

$m = \text{Hola como estas mundo adios}$

$K = \text{llave}$

1	1	a	ve
3	4	1	5
2	0	l	a
0	m	o	e
+	a	s	m
n	d	o	a
i	o	s	o

1 losos 2 csud 3 Hotni 4 Omado 5 aema

Inverso empezo por el índice

1	1	a	v	e
3	4	1	5	2
H	o	l	a	c
o	m	o	e	s
t	a	s	m	u
n	d	o	a	d
i	o	s	ø	ø

Nessus testing
↳ tiene dentro
analizadores de
vulnerabilidades
avienta paquetes
a la máquina, puertos
con vulnerabilidades

Transposición AMSCO

1	1	a	v	e
3	4	1	5	2
H	o	a	Co	m
oe	S	ta	S	mu
n	do	a	di	o
s	ø	ø	ø	ø

ataaøø mmuøø
Hoensø olsdøø
Cosdiø

Cifrado playfair

m=hola mundo

k=cifrado

c	l	f	r	a
d	o	b	e	g
h	k	i	m	n
p	q	s	t	u
v	w	x	y	z

ho la mu nd ox
kd nf nt hg wb

A

A	B	C	D	E
F	G	H	I/J	K
L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z