

OpenMower-TAF-App - Dokumentation - Sensorseite und Sensor-Einstellungen

Version v0.9 - Eingabefokus der Sensor-Einstellungen korrigiert

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Dokumentation
Thema	Sensorseite und Sensor-Einstellungen
Erstellungsdatum	2026-06-18
Version	v0.9
Status	Entwurf
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT
Ablageort	Codepaket-ZIP, PDF und DOCX
Referenzen	OpenMower-TAF-App, Sensors-Settings MQTT-Struktur, bestehende Softwareeinstellungen

1. Ziel der Änderung

Die Eingabefelder der Experten-Unterseite fuer Sensor-Einstellungen sollen sich beim Tippen wie die Softwareeinstellungen verhalten. Der Fokus darf nicht nach jedem eingegebenen Zeichen verloren gehen und der Cursor soll im aktiven Feld bleiben.

Die Änderung betrifft nur die lokale Draft-/Editor-Logik der Sensor-Metadaten. MQTT-Kommunikation, Sensor-Livewerte, Persistenz und Expertenmodus-Sichtbarkeit bleiben unverändert.

2. Ursache des Fehlverhaltens

Die Textfelder der Sensor-Einstellungen verwenden ValueKeys mit editorRevision. Bei jeder Aenderung eines Draft-Werts wurde bisher editorRevision in _updateDirtyState erhoehrt. Dadurch aenderte sich der Key des aktiven TextFormField nach jedem Tastendruck. Flutter behandelte das Feld als neues Widget, wodurch Fokus und Cursorposition verloren gingen.

Ablauf vorher	Auswirkung
Nutzer tippt ein Zeichen	onChanged aktualisiert den Draft-Wert.
_updateDirtyState wird aufgerufen	dirtyKeys wird aktualisiert und editorRevision wurde erhoehrt.
TextFormField-Key aendert sich	Flutter erstellt das Feld neu.
Fokus geht verloren	Das naechste Zeichen konnte erst nach erneutem Anklicken eingegeben werden.

3. Umgesetzte Korrektur

Die Methode _updateDirtyState aktualisiert weiterhin dirtyKeys, erhoehrt aber editorRevision nicht mehr bei jeder Texteingabe. editorRevision bleibt fuer gezielte Reinitialisierungen erhalten, zum Beispiel nach neu geladenen Backend-Daten oder beim Zuruecksetzen von Entwuerfen.

Bereich	Verhalten nach v0.9
Texteingabe label	Mehrere Zeichen koennen ohne erneutes Anklicken eingegeben werden.
Texteingabe description	Fokus und Cursor bleiben im Feld.
Texteingabe group	Draft-Wert wird aktualisiert, ohne das Feld neu aufzubauen.
Texteingabe order	Zahleneingabe bleibt im aktiven Feld.
Reset / Reload	editorRevision darf weiterhin steigen, damit Felder bewusst neu initialisiert werden.

4. Technische Umsetzung

Datei	Änderung
lib/controllers/sensors_controller.dart	editorRevision.value++ aus _updateDirtyState entfernt, damit Eingabefelder beim Tippen nicht durch geaenderte Keys neu

	erzeugt werden.
Dokumentation/...v0.9.docx	Bearbeitbare Dokumentation zur Fokus-Korrektur ergänzt.
Dokumentation/...v0.9.pdf	PDF-Ausgabe der Dokumentation ergänzt.
commit_message.txt	Commit-Nachricht mit BS_-Titel und Dateiliste aktualisiert.

5. Nicht geänderte Punkte

Sensor-Livewerte bleiben reine Anzeige.

Sensor-Livewerte werden weiterhin aus sensors/<sensor_id>/data gelesen.

Sensor-Metadaten bleiben unter sensors/settings/json.

Persistentes Speichern erfolgt weiterhin über sensors/settings/set/persistent/json.

Die Unterseite Sensor-Einstellungen bleibt nur im Expertenmodus sichtbar.

Die Position der Sensor-Einstellungen im Menü bleibt wie zuletzt definiert nach den Softwareeinstellungen.

Die dynamische Kachelgröße der Sensor-Hauptseite bleibt unverändert.

6. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.7	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Sensor-Einstellungen bei aktivem Expertenmodus nach den Softwareeinstellungen angeordnet.
v0.8	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Dynamische Sensor-Kachelgröße wiederhergestellt: kleines Display ca. zwei Kacheln, große Displays mehrere Kacheln.
v0.9	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Eingabefokus der Sensor-Einstellungen korrigiert, indem editorRevision nicht mehr bei jedem Tastendruck erhöht wird.