

OpenMower-TAF-App - Änderungsdocumentation

Fahrfähigkeitsanzeige und Entscheidungskette

Version v0.3 - Status: Entwurf - 2026-07-14

Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdocumentation
Thema	Fahrfähigkeitsanzeige und State0-Entscheidungskette
Erstellungsdatum	2026-07-14
Änderungsdatum	2026-07-14
Verantwortlich	OpenAI / technische Ausarbeitung im Auftrag des Projekts
Version	v0.3
Status	Entwurf
Ablageort	_Dokumentation im Projektpaket sowie separate Auslieferung
Referenzen	OpenMower-TAF-App(9).zip; abgestimmtes UI-Mockup

1. Ziel

Die Fahrfähigkeitsanzeige wurde entsprechend der abgestimmten Mockups kompakter und eindeutiger aufgebaut. Der erste Blockierer wird vor der vollständigen Entscheidungskette dargestellt. Anschließend zeigt die Kette alle Einzelmerkmale und alle bereits verfügbaren Werte, auch wenn diese Merkmale hinter dem ersten Blockierer liegen.

2. Umgesetzte Änderungen

- State1 und die State0-Diagnose werden in einem gemeinsamen Bereich „Fahrfähigkeit (State1)“ dargestellt.
- Die Kopfzeile verwendet ein eindeutiges Symbol: grüner Haken bei Fahrfreigabe, rotes X bei blockierter Freigabe und Fragezeichen bei unbekanntem Zustand.
- Der erste Blockierer steht als zusammengefasste Statusmeldung direkt vor der Entscheidungskette.
- Snapshot-Zeitpunkt und Schaltfläche „State0 aktualisieren“ stehen direkt unter dem Blockierer.
- Die kompakten Statuswerte Status, RTK, Genauigkeit, Grenzwert, Pose-Alter und Quality bleiben direkt sichtbar.
- Die separate Überschrift und Trennung „Entscheidungsdetails“ entfällt.
- Vor den Entscheidungszeilen wird eine durchgehende Prozesslinie mit Statuskreisen dargestellt.
- Die Flagge kennzeichnet ausschließlich den ersten blockierenden Entscheidungsknoten.
- In der Spalte „Ergebnis“ werden nur noch Symbole dargestellt; die Bedeutung ist über einen Tooltip verfügbar.
- Bekannte Werte werden in der Spalte „Aktueller Wert“ angezeigt, unabhängig davon, ob der Knoten vor oder nach dem ersten Blockierer liegt.
- Die Einzelbewertung wird nicht durch einen früheren Blockierer unterdrückt. Verfügbare Bewertungen bleiben grün, rot oder gelb sichtbar.

3. Darstellungslogik

Element	Bedeutung	Darstellung
Kopfzeilensymbol	Gesamtzustand der Fahrfreigabe	Grün = freigegeben, Rot = blockiert, Grau = unbekannt
Statuskreis je Zeile	Einzelbewertung des Merkmals	Grün = erfüllt, Rot = nicht erfüllt, Gelb = nicht bewertet
Flagge	Erster Blockierer	Nur am ersten blockierenden Knoten
Prozesslinie	Reihenfolge der Prüfungen	Bis zum ersten Blockierer hervorgehoben, danach gedämpft
Ergebnis	Kompakte Einzelbewertung	Nur Symbol; Erklärung im Tooltip
Aktueller Wert	Bekannte Mess- oder Statusdaten	Sobald vorhanden, auch nach dem Blockierer

4. Datenverhalten

Die App zeigt pro Entscheidungsknoten den vom Backend gelieferten Wert und die Einzelbewertung, auch wenn ein vorheriger Knoten die Fahrfreigabe bereits blockiert. „Nicht bewertet“ bleibt nur für Knoten bestehen, für die keine ausreichende Bewertung vorliegt. Die Aktualität des gesamten State0-Snapshots wird separat in der Snapshot-Zeile kenntlich gemacht.

Für eine vollständige Anzeige sollte der State0-Live-Status je Check weiterhin value oder display, ok beziehungsweise status sowie optional severity liefern. Es ist keine Änderung der bestehenden MQTT-Topic-Struktur erforderlich.

5. Geänderte Dateien

- lib/screens/gps_state.dart

6. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
Änderungsumfang	Nur GPS-State-Oberfläche
Klammerbalance im Dart-Quelltext	Ausgeglichen
ZIP-Struktur	Originaler Root-Ordner OpenMower-TAF-App beibehalten
Flutter/Dart Build	Nicht ausgeführt; Flutter und Dart sind in der Bearbeitungsumgebung nicht installiert

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.3	2026-07-14	OpenAI	Entwurf	Blockierer vor Kette, Prozesslinie, Symbolergebnisse und Anzeige aller verfügbaren Werte