

Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT Compact Data - v1.1

Kompakte MQTT-Ausgabe des WAHA-Kopplungs-QR-Rohwertes

Angabe	Wert
Projektname	Openmower-Taf-WUP
Dokumentenart	Dokumentation
Thema	WAHA QR MQTT Compact Data
Erstellungsdatum	2026-07-07
Version	v1.1
Status	Entwurf / technische Auslieferung
Verantwortlich	ChatGPT im Auftrag von Andreas
Ablageort	docs/ im Codepaket und separate PDF/DOCX-Auslieferung

1. Ziel der Änderung

Die QR-Ausgabe für die WAHA-WhatsApp-Session wurde bewusst reduziert. In der sichtbaren MQTT-Statusausgabe soll nur noch der QR-Rohwert erscheinen, damit eine andere App auf dem gleichen Gerät den Wert abonnieren und daraus den WhatsApp-Kopplungs-QR-Code rendern kann.

Zusätzliche Angaben wie Text, Status, Required, Available, Session oder Error werden nicht mehr als eigene QR-Statusfelder veröffentlicht. Dadurch bleibt die Statusansicht übersichtlich und der lange QR-Rohwert wird nicht von erklärenden Zusatzfeldern begleitet.

2. Veröffentlichte MQTT-Topics

Topic	Inhalt	Hinweis
messenger/status/ WAHA_QR_Code_Data	WAHA QR-Rohwert oder leer	Für Status-/Anzeigeebene
messenger/waha/QR_Code_Data	WAHA QR-Rohwert oder leer	Für WAHA-/App-Verbraucher

Der Präfix messenger entspricht dem Standardwert von MQTT_BASE_TOPIC. Wird MQTT_BASE_TOPIC geändert, ändern sich die Topic-Pfade entsprechend.

3. Verhalten der Werte

Situation	Wert in WAHA_QR_Code_Data / QR_Code_Data
WAHA-Status ist SCAN_QR_CODE oder QR und WAHA liefert einen QR-Wert	Rohwert des Kopplungs-QR-Codes
WAHA benötigt einen QR-Code, aber noch kein Wert ist abrufbar	leer
WAHA ist verbunden oder es wird kein QR-Code benötigt	leer
WAHA_QR_MQTT_ENABLED=false	leer

Ein leerer Wert bedeutet: Es soll aktuell kein QR-Code gerendert werden.

4. Entfernte bzw. bereinigte MQTT-Felder

Folgende frühere QR-Metadaten werden nicht mehr regulär veröffentlicht und als retained Topics bereinigt, damit alte Werte nicht in MQTT-Ansichten stehen bleiben:

- messenger/status/WAHA_QR_Code_Text, Status, Required, Available, Session, Error
- messenger/waha/QR_Code_Text, Status, Required, Available, Session, Error

- messenger/waha/session/qr/#

5. Sicherheitsverhalten

Der aktive QR-Rohwert ist sicherheitskritisch, weil er während seiner Gültigkeit zur WhatsApp-Kopplung verwendet werden kann. Deshalb bleibt WAHA_QR_RAW_RETAIN standardmäßig false. Wenn kein QR-Wert verfügbar oder erforderlich ist, veröffentlicht der Controller einen leeren retained Wert, damit alte QR-Werte im Broker verschwinden.

Einstellung	Standard	Beschreibung
WAHA_QR_MQTT_ENABLED	true	Aktiviert die QR-Datenpublikation per MQTT.
WAHA_QR_RAW_RETAIN	false	Aktive QR-Werte werden nicht retained gespeichert.
WAHA_QR_REFRESH_SECONDS	20	Aktualisierungsintervall für den QR-Wert.

6. Beispiel: QR-Code aus MQTT darstellen

```
mosquitto_sub -h Mosquitto -t 'messenger/waha/QR_Code_Data' | while IFS= read -r QR; do
  clear
  if [ -n "$QR" ]; then
    echo "WhatsApp QR-Code scannen"
    qrencode -t ANSIUTF8 "$QR"
  else
    echo "Kein QR-Code erforderlich."
  fi
done
```

7. Geänderte Dateien

- README.md
- CHANGELOG.md
- COMMIT_MESSAGE.txt
- bridge/controller.py
- docs/mqtt-topics.md
- docs/waha-qr-mqtt.md
- docs/2026-07-07 - Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT Compact Data - v1.1.docx
- docs/2026-07-07 - Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT Compact Data - v1.1.pdf

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v1.1	2026-07-07	ChatGPT	Entwurf	QR-Ausgabe auf reine Data-Topics reduziert und alte Metadaten bereinigt.