PLand – PPort-Modellanzeige

Projekt: PotensicProxy_TAF | Version: v0.9845.4 | Datum: 13.10.2026

Ziel und Ausgangslage

Das in Auto/PPort/<Sitzungs-ID> abgelegte PStart-Muster soll in PLand als transparente, zentrierte Kamerabild-Einblendung automatisch angezeigt werden. Bisher enthielt das Android-ausgelieferte VideoPlayer.js nicht die bestehende Modell-Ladelogik der Vue-Quelle. Zudem verwiesen einzelne Modell-JSON-Dateien auf *_analysis-Dateien, während PPort andere Dateinamen verwendet.

Umgesetzte Anpassungen

- PLand lädt beim Öffnen automatisch GET /api/pport/models/latest und zeigt das neueste vollständige Modell (nach Sitzungsordnername). Der Schalter „Muster AN/AUS“ bleibt verfügbar.
- Das Muster erscheint transparent über dem Kamerabild. Im gültigen Höhenbereich wird die vorhandene kPixelMeters/h-Näherung verwendet. Außerhalb des Bereichs oder bei unzureichender Telemetrie bleibt nur eine feste, ausdrücklich unmaßstäbliche Vorschau.
- Das geometrisch nicht bestätigte Modell bleibt als CANDIDATE_UNVERIFIED markiert; optischer Anzeigeanteil bleibt in diesem Fall 0 % und GPS 100 %. Dies ist keine reale Sensorfusion.
- Modell-Dateiverweise im PPort-Payload werden auf marker_pattern.png, marker_scale.json, marker_quality.json und marker_weighting.json ausgerichtet; der Backend-Leseweg normalisiert auch bestehende Modelle.
- Android-Embedded-JavaScript wurde aus der aktuellen Vue-Datei neu erstellt; passende Einblendungs-CSS-Regeln wurden in sfc-components.css ergänzt.
- Keine Änderung an Drohnensteuerung oder Flugregelung. Originalaufnahmen und XMP bleiben unverändert.

Speicherorte und Datenfluss

Documents/Potensic Proxy/Auto/PStart/<Sitzungs-ID>/ → PStart-Modellgenerierung → Documents/Potensic Proxy/Auto/PPort/PStart_<Sitzungs-ID>/ → /api/pport/models/latest → PLand VideoPlayer-Overlay.

Geänderte Dateien

- webui/src/components/cockpit/VideoPlayer.vue

- app/src/main/assets/web/assets/modules/components/cockpit/VideoPlayer.js
- app/src/main/assets/web/assets/styles/sfc-components.css
- webui/src/services/PStartPostProcessingService.ts
- app/src/main/assets/web/assets/modules/services/PStartPostProcessingService.js
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/PPortModelStorage.kt

Prüfstand und Grenzen

Prüfung	Resultat
TypeScript vue-tsc --noEmit	BESTANDEN
Embedded JavaScript Syntaxprüfung	BESTANDEN
Diff- und ZIP-Paketintegrität	BESTANDEN
Kotlin/Android APK Build	NICHT AUSGEFÜHRT
Geräteprüfung: SAF-Modell laden und Overlay	OFFEN
Maßstab / Kamera-Kalibrierung	NICHT VERIFIZIERT
PLand-Steuerungsfreigabe	NICHT ENTHALTEN

Abnahmetest auf Android

1. App mit Zugriff auf Documents/Potensic Proxy starten und Livebild öffnen.
2. Prüfen, ob neuestes PPort-Modell automatisch geladen wird.
3. Bei fehlender Flughöhe muss „Maßstab unbekannt – Vorschau“ sichtbar sein.
4. Bei gültiger Höhe/Zoom im modellierten Bereich Projektion und Status überprüfen.
5. Schalter „Muster AN/AUS“ testen und schließen/erneut öffnen.
6. In Modell-JSON die realen PPort-Dateiverweise und CANDIDATE_UNVERIFIED prüfen.

Freigabevorbehalt: Funktionsfähigkeit am Android-Gerät, Kamera-Kalibrierung und geometrische Modellvalidierung müssen gesondert bestätigt werden.