PotensicProxy_TAF – Release-Dokumentation – BA-/BL-Workflowvereinheitlichung

Erstellt: 14.10.2026 | Stand: 14.10.2026 | Software: v0.9845.7-rc9 | Dokument: v0.1 | Status: Entwicklungskandidat

Projekt: PotensicProxy_TAF | Art: Release-Dokumentation | Verantwortung: Projektentwicklung | Ablage: Projekt-Root und Lieferpaket | Referenzen: BA_ Änderungsauftrag v0.3, Projektvorgabe v2.0, Projektdokumentationsregeln

1. Fehlerursache und Ziel

In rc8 reagierte der separate BA_-Workflow nur auf die Branches main und master. Die geprüften Pushes erfolgten auf usb-liveview-import. Die bestehenden BS_- und BL_-Workflows wurden deshalb erwartungsgemäß übersprungen, aber der BA_-Build wurde nicht gestartet. rc9 nutzt den bereits funktionierenden build-apk.yml-Workflow für BL_ und BA_ auf allen Push-Branches.

2. Verbindliche Kanalzuordnung

Kennung	Build	Ausgabe
BL_	Vollständig, kein Cache	Normales APK-Artefakt
BS_	Mit Cache	Normales APK-Artefakt
BA_	Gleicher vollständiger BL_-Build, kein Cache	APK-Artefakt + fest signiertes BA_-Prerelease, SHA-256, Manifest

3. Codeänderungen

- Der vorhandene build-apk.yml-Job wird bei BL_ und BA_ gestartet, ohne Branchbeschränkung.
- BA_ verlangt die vier Signier-Secrets vor dem APK-Build, BL_ dagegen nicht.
- Beide benutzen einen gemeinsamen cachefreien Gradle-Build; für BA_ gibt es keinen zweiten APK-Build.
- APK-Signatur-/Identitätsprüfung, Manifest und Prerelease werden ausschließlich bei BA_ ausgeführt.
- ba-update.yml entfällt. BS_-Workflow bleibt unverändert.
- BA_-versionCode ist 2.000.000 plus GitHub-Workflow-Run-Nummer; die verifizierte APK und das Manifest nutzen denselben Wert.

4. Sicherheit und Bestandsschutz

Paketkennung, Signieridentität und versionCode müssen mit dem installierten Paket kompatibel sein. Installation und Datenübernahme erfolgen weiterhin durch Android und die bestehende App-Updatefunktion. Kein automatisches Löschen von SAF-Freigaben, Konfigurationen oder PStart-/PPort-Daten. Ein tatsächlich erfolgreicher Bestandsschutz ist erst am Gerät nachzuweisen.

5. Prüfungen und Grenzen

Durchgeführt: statische YAML-Prüfung aller vorhandenen Workflows, Prüflogik für BA-/BL-Trigger, Kontrolle auf fehlende Gradle-/npm-Caches, Prüfung von Manifest-/APK-VersionCode-Formeln. Offen: tatsächlicher GitHub-Build und Prerelease, Signaturidentität, Upgrade-Test und Regressionstest der Flugsicherheitsfunktionen. Kein Freigabenachweis durch den Quelltest.

6. GitHub-Voraussetzungen

Repository: TheAndiF/PotensicProxy_TAF; Commit auf usb-liveview-import mit BA_-Präfix. Secrets: TAF_DEBUG_KEYSTORE_B64, TAF_DEBUG_STORE_PASSWORD, TAF_DEBUG_KEY_ALIAS, TAF_DEBUG_KEY_PASSWORD. GitHub Actions: contents:write für die Release-Veröffentlichung, erforderliche Repository-Policy und ggf. Workflow-Freigabe kontrollieren.

7. Dateiliste und Änderungshistorie

- .github/workflows/build-apk.yml
- .github/workflows/ba-update.yml
- scripts/prepare_ba_release.py
- 2026-10-14 - PotensicProxy_TAF - Auslieferungshinweis - BA-BL-Workflowvereinheitlichung - v0.9845.7-rc9.md

Dokument v0.1 | 14.10.2026 | Entwicklungsstand | Branchabhängigen BA_-Trigger behoben, Buildwege vereinheitlicht, Manifestversion angepasst.

8. Nächste Schritte

BA_-Commit pushen; in „Build PotensicProxy TAF APK“ prüfen, ob Build und BA_-Publikationsschritte ausgeführt werden. Falls Secrets fehlen: BA_ soll nachvollziehbar fehlschlagen, statt ein unbrauchbares Update zu veröffentlichen. Anschließend Update auf dem Android-Testgerät und Datenbestand verifizieren.