

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation

Fullscreen und Batterieanzeige

Version v1.2 - Stand 2026-09-29

Angabe	Beschreibung
Projekt	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation
Thema	Fullscreen-Skalierung und Drohnen-Batterieanzeige
Erstellungsdatum	2026-09-29
Verantwortung	OpenAI / technische Bearbeitung im Auftrag des Projektinhabers
Version	v1.2
Status	Arbeitsstand; Quelländerungen geprüft; APK-Build in Sandbox durch fehlende Offline-Abhängigkeiten blockiert
Ablageort	DOCUMENTATION/ im Projektpaket
Referenzen	README.md, TelemetryBar.vue, VideoPlayer.vue, drone.ts, Projektregeln 2026-06-18

1. Ausgangslage und Befund

Drohnenakku: Die Cockpit-Leiste behandelte den initialen Telemetrie-Wert 0 wie einen echten Prozentwert. Der bestätigte Batterie-Prozentwert ist nicht in jeder Verbindungs-/Profilkonstellation sofort vorhanden, während bestätigte Zell- bzw. Flugspannungen verfügbar sein können. Dadurch erschien der Akkustand als 0% oder nicht sinnvoll, obwohl Messwerte vorlagen.

Fullscreen: Der LiveView-Feed hatte nur max-width/max-height. Damit wurde die Größe begrenzt, aber keine Vergrößerung auf die verfügbare Vollbildfläche erzwungen. Das Canvas blieb daher in seiner intrinsischen Größe zentriert.

2. Umgesetzte Änderungen

- **Fullscreen-Skalierung:** width: 100% und height: 100% am Video-Feed; object-fit: contain bleibt erhalten. Die verfügbare Fläche wird maximal genutzt, das Seitenverhältnis bleibt unverzerrt.
- **Drohnen-Batterieanzeige:** Gültige bestätigte Prozentwerte (1-100 %) bleiben bevorzugt. Fehlt ein solcher Wert, zeigt die UI bestätigte Zellspannungen als Packspannung; ersatzweise die bestätigte Flugspannung. Keine Schätzung aus Rohkapazitätsdaten.
- **Frontend-Typisierung:** cellVoltage1 bis cellVoltage4 in TelemetryData ergänzt.
- **Versionierung:** Frontend/Android auf 0.951, Android versionCode 24.
- **README:** Fullscreen- und Batterie-Fallback dokumentiert.

3. Nicht veränderte Bereiche

Unbestätigte Protokollbereiche bleiben unverändert. Insbesondere wird kein Akkuprozentwert aus batteryRemainingCapacityRaw oder anderen nicht als Prozent bestätigten Rohwerten abgeleitet. Die Trennung zwischen WebUI und Android-Backend bleibt bestehen.

4. Geänderte Dateien

- app/build.gradle.kts
- webui/package.json
- webui/src/components/cockpit/TelemetryBar.vue

- webui/src/components/cockpit/VideoPlayer.vue
- webui/src/types/drone.ts
- README.md
- COMMIT_MESSAGE_FULLSCREEN_BATTERY_2026-09-29.txt
- NUR_AENDERUNGEN_IN_ORIGINALSTRUKTUR_2026-09-29_v1.2.md
- PATCH_FULLSCREEN_BATTERY_v1.2.patch
- DOCUMENTATION/...Fullscreen-und-Batterieanzeige - v1.2.docx/.pdf

5. Prüfung und Build-Status

Prüfung	Ergebnis	Hinweis
Vue/TypeScript	PASS	vue-tsc --noEmit ohne Fehler.
Vite-Bundle	BLOCKIERT	Geliefertes node_modules enthält Windows-Rollup-Nativepakete; Linux-Optionalpaket offline nicht verfügbar.
Android assembleDebug	BLOCKIERT	Gradle 8.11.1 nicht gecacht; Wrapper kann services.gradle.org in der netzisierten Sandbox nicht laden.
APK	NICHT ERZEUGT	Ohne erfolgreichen WebUI-/Gradle-Build kann kein belastbares APK ausgegeben werden.

6. Änderungshistorie

v1.2 - 2026-09-29 - Arbeitsstand: Fullscreen-Skalierung korrigiert; Batterieanzeige um bestätigten Spannungs-Fallback ergänzt; Version auf 0.951 angehoben.