PotensicProxy_TAF - Release-Dokumentation RC10

BA_ dauerhafte Debug-Signatur | 14.10.2026

Ausgangsbasis

RC9. Neue einmalige BA-Signaturidentität für öffentliche BA_ Prereleases, ohne Migration der alten Debug-Installation.

Umsetzung

Neuer RSA-3072 JKS-Keystore BA_v1 separat erzeugt. Der gemeinsame BL_/BA_-Workflow verlangt BA_-Secrets bereits vor Node-/Gradle-Aufbau und kontrolliert Zertifikat des Keystores und der signierten APK anhand des festgelegten öffentlichen SHA-256-Fingerabdrucks. BL_ und BS_ bleiben in ihren bisherigen Buildwegen erhalten.

Zertifikat

Alias: potensicproxy_ba_v1. SHA-256: 60:0F:D0:95:F4:77:BC:F5:82:A2:A8:28:EF:C4:D0:F4:CF:D7:F8:D6:41:85:82:92:C4:77:63:5A:10:77:32:62. Paketkennung: com.potensic.proxy.

Sicherheitsgrenzen

Private JKS und Klartext-Zugangsdaten sind ausdrücklich NICHT in Gesamtprojekt-ZIP, Änderungspaket, Git-Patch oder PDF/DOCX enthalten. Sie werden getrennt ausgeliefert. Nie gemeinsam in ein öffentliches GitHub-Repository einstellen.

Migrationsentscheid

Die auf dem Handy befindliche Debug-APK besitzt eine andere Signatur. Direktes In-Place-Update ist deshalb nicht möglich. Der Anwender verzichtet auf eine gesicherte Migration. Eine Deinstallation kann App-interne Daten und Berechtigungen entfernen. Ab BA_v1 ist für nachfolgende Updates derselbe Signierschlüssel erforderlich.

Abnahme

Durchgeführt: Keystore-Erzeugung, keytool-Zertifikatsauslesung, Workflow-Konfigurationsprüfung und statische Quellenprüfung. Offen: vollständiger GitHub-BA_-Build, Signaturprüfung des gebauten APK, Prerelease, Updateprüfung, Geräteinstallation und Regression.

Nächste Schritte

1. Beide privaten Dateien lokal redundant und zugriffsgeschützt sichern. 2. Vier Repository-Secrets setzen. 3. BA_-Commit ausführen. 4. Build- und Prerelease-Artefakte verifizieren. 5. Erstinstallation des neuen Signaturkanals kontrolliert durchführen und spätere In-Place-Updates prüfen.