

Dispense LLM — edizione docente

Practitioner e AI Engineer · teoria, matematica, laboratori e Pollicino

TheBitPoets

Edizione 2026/27 — LLM 0.10.0 e pratica software 0.1.0

Indice

1	Come usare queste dispense	10
2	Moduli del corso	11
3	M00 — Orientamento e baseline	12
3.1	Obiettivi osservabili	12
3.2	Problema iniziale	12
3.3	Teoria Practitioner	12
3.4	Esempio minimo	12
3.5	Esempio realistico	13
3.6	Livello AI Engineer: validità dell'esperimento	13
3.7	Errori frequenti	13
3.8	Esercizi A-F	13
3.9	Laboratorio	13
3.10	Verifica rapida	14
3.11	Sintesi inclusiva	14
3.12	Fonti e collegamenti	14
4	M01 — Mappa dell'ecosistema	15
4.1	Obiettivi osservabili	15
4.2	Problema iniziale	15
4.3	Teoria Practitioner	15
4.4	Esempio minimo	16
4.5	Esempio realistico	16
4.6	Livello AI Engineer: confini e deployment	16
4.7	Confronto tra soluzioni	16
4.8	Errori frequenti	17
4.9	Esercizi A-F	17
4.10	Laboratorio	17
4.11	Verifica rapida	17
4.12	Sintesi inclusiva	17
4.13	Fonti e collegamenti	17
5	M02 — Predire il simbolo successivo	18
5.1	Obiettivi osservabili	18
5.2	Problema iniziale	18
5.3	Teoria Practitioner	18
5.4	Esempio minimo	19
5.5	Esempio realistico	19
5.6	Livello AI Engineer: matematica	19
5.7	Dalle probabilità ai bit	20
5.8	Errori frequenti	20
5.9	Esercizi A-F	20
5.10	Laboratorio	20
5.11	Verifica rapida	20
5.12	Sintesi inclusiva	20
5.13	Fonti e collegamenti	20

6	M03 — Token, byte ed embedding	21
6.1	Obiettivi osservabili	21
6.2	Problema iniziale	21
6.3	Teoria Practitioner	21
6.4	Esempio minimo	22
6.5	Esempio realistico	22
6.6	Livello AI Engineer: tokenizzazione ed embedding	22
6.7	Confronto tra rappresentazioni	22
6.8	Errori frequenti	23
6.9	Esercizi A-F	23
6.10	Laboratorio	23
6.11	Verifica rapida	23
6.12	Sintesi inclusiva	23
6.13	Fonti e collegamenti	23
7	M04 — Apprendere dai dati	24
7.1	Obiettivi osservabili	24
7.2	Problema iniziale	24
7.3	Teoria Practitioner	24
7.4	Esempio minimo	24
7.5	Esempio realistico	25
7.6	Livello AI Engineer: gradienti e ottimizzazione	25
7.7	Come leggere le curve	25
7.8	Errori frequenti	25
7.9	Esercizi A-F	25
7.10	Laboratorio	25
7.11	Verifica rapida	26
7.12	Sintesi inclusiva	26
7.13	Fonti e collegamenti	26
8	M05 — Attention e Transformer	27
8.1	Obiettivi osservabili	27
8.2	Problema iniziale	27
8.3	Teoria Practitioner	27
8.4	Esempio minimo	28
8.5	Esempio realistico	28
8.6	Livello AI Engineer: equazioni e shape	28
8.7	Confronto tra implementazioni	29
8.8	Errori frequenti	29
8.9	Esercizi A-F	29
8.10	Laboratorio	29
8.11	Verifica rapida	29
8.12	Sintesi inclusiva	29
8.13	Fonti e collegamenti	29
9	M06 — Architetture moderne	30
9.1	Obiettivi osservabili	30
9.2	Problema iniziale	30
9.3	Teoria Practitioner	30
9.4	Esempio minimo	30
9.5	Esempio realistico	31
9.6	Livello AI Engineer: costi e compatibilità	31
9.7	Errori frequenti	31
9.8	Esercizi A-F	31
9.9	Laboratorio	31
9.10	Verifica rapida	31
9.11	Sintesi inclusiva	31
9.12	Fonti e collegamenti	32
10	M07 — Pre-training, dati e scaling	33
10.1	Obiettivi osservabili	33

10.2	Problema iniziale	33
10.3	Teoria Practitioner	33
10.4	Esempio minimo	33
10.5	Esempio realistico	33
10.6	Livello AI Engineer: budget e contaminazione	34
10.7	Errori frequenti	34
10.8	Esercizi A-F	34
10.9	Laboratorio	34
10.10	Verifica rapida	34
10.11	Sintesi inclusiva	34
10.12	Sonti e collegamenti	34
11	M08 — Post-training e reasoning	36
11.1	Obiettivi osservabili	36
11.2	Problema iniziale	36
11.3	Teoria Practitioner	36
11.4	Esempio minimo	36
11.5	Esempio realistico	36
11.6	Livello AI Engineer: obiettivi	37
11.7	Errori frequenti	37
11.8	Esercizi A-F	37
11.9	Laboratorio	37
11.10	Verifica rapida	37
11.11	Sintesi inclusiva	37
11.12	Sonti e collegamenti	38
12	M09 — Pesì, formati e licenze	39
12.1	Obiettivi osservabili	39
12.2	Problema iniziale	39
12.3	Teoria Practitioner	39
12.4	Esempio minimo	39
12.5	Esempio realistico	40
12.6	Livello AI Engineer: ispezione e conversione	40
12.7	Scheda di decisione	40
12.8	Errori frequenti	40
12.9	Esercizi A-F	40
12.10	Laboratorio	40
12.11	Verifica rapida	41
12.12	Sintesi inclusiva	41
12.13	Sonti e collegamenti	41
13	M10 — Hardware e quantizzazione	42
13.1	Obiettivi osservabili	42
13.2	Problema iniziale	42
13.3	Teoria Practitioner	42
13.4	Esempio minimo	42
13.5	Esempio realistico	42
13.6	Livello AI Engineer: stime e roofline	43
13.7	Protocollo di misura	43
13.8	Errori frequenti	43
13.9	Esercizi A-F	43
13.10	Laboratorio	43
13.11	Verifica rapida	44
13.12	Sintesi inclusiva	44
13.13	Sonti e collegamenti	44
14	M11 — Ollama e inferenza locale	45
14.1	Obiettivi osservabili	45
14.2	Problema iniziale	45
14.3	Teoria Practitioner	45
14.4	Esempio minimo	45

14.5	Esempio realistico	46
14.6	Livello AI Engineer: template e lifecycle	46
14.7	Gestione sicura degli errori	46
14.8	Errori frequenti	46
14.9	Esercizi A-F	46
14.10	Laboratorio	46
14.11	Verifica rapida	47
14.12	Sintesi inclusiva	47
14.13	Sonti e collegamenti	47
15	M12 — Sampling e prompting	48
15.1	Obiettivi osservabili	48
15.2	Problema iniziale	48
15.3	Teoria Practitioner	48
15.4	Esempio minimo	48
15.5	Esempio realistico	48
15.6	Livello AI Engineer: decoder e vincoli	49
15.7	Errori frequenti	49
15.8	Esercizi A-F	49
15.9	Laboratorio	49
15.10	Verifica rapida	49
15.11	Sintesi inclusiva	49
15.12	Sonti e collegamenti	49
16	M13 — Applicazioni conversazionali	50
16.1	Obiettivi osservabili	50
16.2	Problema iniziale	50
16.3	Teoria Practitioner	50
16.4	Esempio minimo	50
16.5	Esempio realistico	51
16.6	Livello AI Engineer: architettura	51
16.7	Struttura consigliata	51
16.8	Errori frequenti	51
16.9	Esercizi A-F	51
16.10	Laboratorio	52
16.11	Verifica rapida	52
16.12	Sintesi inclusiva	52
16.13	Sonti e collegamenti	52
17	M14 — Valutazione	53
17.1	Obiettivi osservabili	53
17.2	Problema iniziale	53
17.3	Teoria Practitioner	53
17.4	Esempio minimo	53
17.5	Esempio realistico	53
17.6	Livello AI Engineer: statistica e giudici	54
17.7	Matrice di decisione	54
17.8	Errori frequenti	54
17.9	Esercizi A-F	54
17.10	Laboratorio	54
17.11	Verifica rapida	54
17.12	Sintesi inclusiva	55
17.13	Sonti e collegamenti	55
18	M15 — Embedding, ricerca e RAG	56
18.1	Obiettivi osservabili	56
18.2	Problema iniziale	56
18.3	Teoria Practitioner	56
18.4	Esempio minimo	57
18.5	Esempio realistico	57
18.6	Livello AI Engineer: retrieval e metriche	57

18.7 Sicurezza RAG	57
18.8 Errori frequenti	58
18.9 Esercizi A-F	58
18.10 Laboratorio	58
18.11 Verifica rapida	58
18.12 Intesi inclusiva	58
18.13 Fonti e collegamenti	58
19 M16 — Tool use, agenti e MCP	59
19.1 Obiettivi osservabili	59
19.2 Problema iniziale	59
19.3 Teoria Practitioner	59
19.4 Esempio minimo	59
19.5 Esempio realistico	59
19.6 Livello AI Engineer: macchina a stati	60
19.7 Threat model essenziale	60
19.8 Errori frequenti	60
19.9 Esercizi A-F	60
19.10 Laboratorio	60
19.11 Verifica rapida	60
19.12 Intesi inclusiva	60
19.13 Fonti e collegamenti	61
20 M17 — Fine-tuning e adapter	62
20.1 Obiettivi osservabili	62
20.2 Problema iniziale	62
20.3 Teoria Practitioner	62
20.4 Esempio minimo	62
20.5 Esempio realistico	62
20.6 Livello AI Engineer: LoRA e training	63
20.7 Albero decisionale	63
20.8 Errori frequenti	63
20.9 Esercizi A-F	63
20.10 Laboratorio	63
20.11 Verifica rapida	63
20.12 Intesi inclusiva	64
20.13 Fonti e collegamenti	64
21 M18 — Sistemi e kernel d'inferenza	65
21.1 Obiettivi osservabili	65
21.2 Problema iniziale	65
21.3 Teoria Practitioner	65
21.4 Esempio minimo	66
21.5 Esempio realistico	66
21.6 Livello AI Engineer: arithmetic intensity	66
21.7 Dal reference al kernel	66
21.8 Errori frequenti	67
21.9 Esercizi A-F	67
21.10 Laboratorio	67
21.11 Verifica rapida	67
21.12 Intesi inclusiva	67
21.13 Fonti e collegamenti	67
22 M19 — Costruire e integrare: capstone Pollicino	68
22.1 Obiettivi osservabili	68
22.2 Problema iniziale	68
22.3 Capstone Practitioner: applicazione locale	68
22.4 Capstone AI Engineer: piccolo LLM da zero	69
22.5 Ramo Pollicino: dalla previsione ai bit	69
22.6 Determinismo necessario	69
22.7 Esempio minimo	70

22.8	Esempio realistico	70
22.9	Piano del futuro codec neurale	70
22.10	Errori frequenti	70
22.11	Esercizi A-F	70
22.12	Laboratorio e verifica	70
22.13	Sintesi inclusiva	71
22.14	Fonti e collegamenti	71
23	Laboratori applicativi e implementazioni AI Engineer	72
24	E00 - La matematica che serve nel laboratorio	73
24.1	Obiettivi e intuizione Practitioner	73
24.2	Vettori, matrici e forme	73
24.3	Da punteggi a probabilità	73
24.4	Derivate, catena e aggiornamento AI Engineer	74
24.5	Laboratorio e verifica	74
25	E01 - Una chat che conserva uno stato coerente	75
25.1	Obiettivi e intuizione Practitioner	75
25.2	Preparazione e prima prova	75
25.3	Il contratto AI Engineer	75
25.4	Tempi, test e limite dell'evidenza	76
25.5	Consegna e controllo	76
26	E02 - RAG con fonti controllabili e valutazione	77
26.1	Obiettivi e intuizione Practitioner	77
26.2	Laboratorio locale	77
26.3	Come sono costruiti indice e risposta	77
26.4	Misurare senza confondere le metriche	78
26.5	Consegna e verifica	78
27	E03 - Tool calling e MCP osservabili	79
27.1	Obiettivi e intuizione Practitioner	79
27.2	Prima il protocollo, poi il modello	79
27.3	La macchina a stati AI Engineer	79
27.4	Che cosa implementa MCP	80
27.5	Consegna e valutazione	80
28	E04 - Costruire e addestrare un Transformer da zero	81
28.1	Obiettivi e intuizione Practitioner	81
28.2	Architettura e forme AI Engineer	81
28.3	Dati e training riproducibile	81
28.4	Risultati osservati e interpretazione	82
28.5	Consegna e verifica	83
29	E05 - LoRA: pochi parametri, effetti da misurare	84
29.1	Obiettivi e intuizione Practitioner	84
29.2	Matrici e gradienti AI Engineer	84
29.3	Esecuzione e artefatti	84
29.4	Un risultato utile anche quando è negativo	85
29.5	Consegna e verifica	85
30	E06 - Prefill, KV cache e un kernel di attenzione	86
30.1	Obiettivi e intuizione Practitioner	86
30.2	Memoria e causalità AI Engineer	86
30.3	Softmax online: elaborare blocchi senza salvare tutti i punteggi	86
30.4	Esperimento riproducibile	87
30.5	Consegna e controllo	87
31	E07 - Dal predittore alla ricostruzione esatta di un file	88
31.1	Obiettivi e intuizione Practitioner	88
31.2	Intervalli e frequenze AI Engineer	88

31.3	Archivio e integrità	88
31.4	Esecuzione e confronto onesto	89
31.5	Consegna e criterio assoluto	89
32	Report di laboratorio engineering	90
33	Catalogo modelli - snapshot 10 settembre 2026	91
33.1	Cloud: famiglie correnti da conoscere	91
33.2	Pesi aperti e novità architettureali	91
33.3	Configurazioni di partenza dei laboratori	92
34	Percorso pratico: progettare software con coding agent	93
34.1	Risultati e destinatari	93
34.2	Sequenza didattica	93
34.3	Materiali e modalità	94
35	S00 - Leggere il progetto prima di delegare	95
35.1	Problema iniziale	95
35.2	Risultato Practitioner	95
35.3	Laboratorio A: osserva, poi formula la domanda	95
35.4	Esempio minimo	96
35.5	Approfondimento AI Engineer e software engineer	96
35.6	Verifica e consegna	96
36	S01 - Dalla richiesta alla specifica verificabile	97
36.1	Problema iniziale	97
36.2	Risultato Practitioner	97
36.3	Laboratorio B: modifica una regola senza perdere il controllo	97
36.4	Esempio minimo: Given, When, Then	98
36.5	Approfondimento: sviluppo guidato dalle specifiche	98
36.6	Verifica e consegna	98
37	S02 - Implementare una porzione e verificarla	99
37.1	Problema iniziale	99
37.2	Risultato Practitioner	99
37.3	Laboratorio C: un incarico con criteri di uscita	99
37.3.1	Il ciclo dell'incremento comprensibile	100
37.4	Esempio minimo: un test che può smentire il codice	100
37.5	Approfondimento per gli ingegneri	100
37.6	Verifica e consegna	100
38	S03 - Diagnosticare difetti e lavorare su codice esistente	101
38.1	Problema iniziale	101
38.2	Risultato Practitioner	101
38.3	Laboratorio D: una regressione intenzionale	101
38.4	Esempio minimo: osservazione e spiegazione	102
38.5	Approfondimento software engineer: brownfield e refactoring	102
38.6	Approfondimento AI Engineer: generator e reviewer	103
38.7	Verifica e consegna	103
39	S04 - Pattern applicativi, adapter e confini	104
39.1	Problema iniziale	104
39.2	Risultato Practitioner	104
39.3	Laboratorio E: completa il servizio	104
39.4	Esempio minimo: chi decide?	104
39.5	Ramo software engineer: ports and adapters, altre 3 ore	105
39.6	Ramo AI Engineer: adapter LLM e valutazione, altre 3 ore	105
39.7	Verifica e consegna	105
40	S05 - Consegnare, confrontare e mantenere	106
40.1	Problema iniziale	106
40.2	Risultato Practitioner	106

40.3	Laboratorio F: prova di consegna a un compagno	106
40.4	Esempio minimo: una release che si può ricostruire	107
40.5	Ramo software engineer: CI e cambiamenti di specifica, altre 3 ore	107
40.6	Ramo AI Engineer: confronto locale e cloud, altre 3 ore	107
40.7	Rubrica e criteri di completamento	108
41	Report della sessione PrenotaLab	109
41.1	Identità e obiettivo	109
41.2	Accettazione prima dell'implementazione	109
41.3	Esiti	109
41.4	Decisione architetturale breve	109
41.5	Consegna riproducibile	110
42	Manning: integrazione software engineering e coding agent	111
42.1	Priorità di lettura per questo percorso	111
42.2	Che cosa è stato consultato	112
42.3	Documentazione primaria per gli strumenti	112
43	Glossario essenziale LLM	113
44	Apparati riservati al docente	116
45	Guida docente	117
45.1	Obiettivo e tono	117
45.2	Struttura di una lezione da due ore	117
45.3	Sequenza dell'anno	117
45.4	Differenziazione a due livelli	117
45.5	Minori, privacy e uso responsabile	118
45.6	Profili hardware	118
45.7	Valutazione	118
45.8	Provenienza delle immagini	118
46	Guida docente ai laboratori	119
46.1	Preparazione comune	119
46.2	Failure injection e criteri	119
46.3	Evidenze minime	119
46.4	Correzione	119
47	Soluzioni delle verifiche rapide	120
47.1	M00	120
47.2	M01	120
47.3	M02	120
47.4	M03	120
47.5	M04	120
47.6	M05	121
47.7	M06	121
47.8	M07	121
47.9	M08	121
47.10	M09	121
47.11	M10	121
47.12	M11	121
47.13	M12	121
47.14	M13	122
47.15	M14	122
47.16	M15	122
47.17	M16	122
47.18	M17	122
47.19	M18	122
47.20	M19	122
48	Guida docente: PrenotaLab e coding agent	123
48.1	S00 - Baseline e mappa del repository	123

48.2S01 - Soluzione degli esempi e variante	123
48.3S02 - Patch attesa e test indipendenti	124
48.4S03 - Diagnosi di riferimento	124
48.5S04 - Soluzione base e diramazioni avanzate	124
48.6S05 - Correzione della consegna	124
49 Soluzioni ragionate dei venti moduli LLM	126
49.1M00 - Baseline e domanda verificabile	126
49.2M01 - Ecosistema e confini dei dati	126
49.3M02 - Probabilità e bit	126
49.4M03 - Byte, token e embedding	127
49.5M04 - Training e generalizzazione	127
49.6M05 - Attention causale	127
49.7M06 - Architetture moderne	127
49.8M07 - Dati e contaminazione	127
49.9M08 - Post-training e reasoning	128
49.10M09 - Artefatto, formato e licenza	128
49.11M10 - Budget di memoria	128
49.12M11 - Runtime locale	128
49.13M12 - Sampling e output strutturato	128
49.14M13 - Stato della chat	129
49.15M14 - Evaluation e soglie	129
49.16M15 - RAG e citazioni	129
49.17M16 - Agente e protocollo	129
49.18M17 - Adapter e regressione	129
49.19M18 - Kernel e benchmark	130
49.20M19 - Capstone e codec esatto	130
50 Diagnostica iniziale e finale	131
50.1 Chiave e punteggio	131
51 Prova pratica finale Practitioner	132
51.1 Consegna	132
51.2 Rubrica /100	132
51.3 Variante AI Engineer	132

Capitolo 1

Come usare queste dispense

Ogni capitolo offre un percorso **Practitioner**, intuitivo e pratico, e un approfondimento **AI Engineer** con matematica e implementazione. Gli esercizi A-F seguono la tassonomia TheBitLab: osserva, modifica, crea, diagnostica, mini-progetto e prodotto integrato.

I nomi e le capacità dei modelli cambiano rapidamente: consultare il catalogo datato nel repository e verificare sempre documentazione e licenze correnti. I risultati hardware non presenti in un manifest di evidenza sono stime, non misure.

Capitolo 2

Moduli del corso

Ogni modulo usa la stessa struttura a doppio livello. **Practitioner** indica ciò che deve saper fare uno studente; **AI Engineer** aggiunge matematica, implementazione e ricerca. Le verifiche richiedono evidenza osservabile.

Modulo	Titolo	Ore P	Ore AE
M00	Orientamento e baseline	2	4
M01	Mappa dell'ecosistema	2	4
M02	Predire il simbolo successivo	3	8
M03	Token, byte ed embedding	3	10
M04	Apprendere dai dati	4	12
M05	Attention e Transformer	5	16
M06	Architetture moderne	4	12
M07	Pre-training, dati e scaling	3	10
M08	Post-training e reasoning	3	12
M09	Pesi, formati e licenze	3	8
M10	Hardware e quantizzazione	4	12
M11	Ollama e inferenza locale	4	8
M12	Sampling e prompting	3	8
M13	Applicazioni conversazionali	4	10
M14	Valutazione	4	14
M15	Embedding, ricerca e RAG	4	14
M16	Tool use, agenti e MCP	3	12
M17	Fine-tuning e adapter	3	14
M18	Sistemi e kernel d'inferenza	3	18
M19	Costruire e integrare	3 + progetto	24 + progetto

Le ore AI Engineer includono le ore Practitioner quando il concetto è comune.

Il [supplemento pratico coding agent](#) è un percorso autonomo di 12 ore; non è incluso nei totali di questa tabella. Gli obiettivi avanzati descrivono anche esercizi da sviluppare: consultare lo [stato di rilascio](#) per distinguere codice disponibile e lavoro ancora da completare.

Capitolo 3

M00 — Orientamento e baseline

Domanda guida: come studiamo un sistema che produce risposte convincenti senza confondere fluidità e conoscenza? **Durata:** 2 ore Practitioner; 4 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** curiosità, uso elementare del computer e disponibilità a verificare le affermazioni.

3.1 Obiettivi osservabili

Al termine saprai distinguere modello, applicazione e servizio; formulare una previsione verificabile; registrare una baseline; classificare un risultato come misurato, simulato o atteso; applicare regole minime su privacy, copyright e sicurezza. Nel livello AI Engineer saprai inoltre descrivere minacce, variabili di confondimento e limiti di validità di un esperimento.

3.2 Problema iniziale

Due chatbot rispondono correttamente alla stessa domanda. Possiamo concludere che sono equivalenti? No: potrebbero usare modelli diversi, retrieval, strumenti esterni o istruzioni nascoste. Anche a parità di risposta potrebbero differire per costo, latenza, privacy, memoria, licenza e affidabilità su casi nuovi. Il corso parte quindi da una regola: **una demo non è ancora un'evidenza generale**.

3.3 Teoria Practitioner

Un modello linguistico è una funzione parametrica che, dato un contesto, assegna probabilità ai possibili token successivi. L'applicazione decide come raccogliere il prompt, conservare la conversazione, recuperare documenti e mostrare l'output. Il runtime carica ed esegue i pesi. Il servizio aggiunge rete, autenticazione, quote e condizioni economiche. Dire “uso l'AI” nasconde questi livelli e rende impossibile capire che cosa è accaduto.

Una baseline è il punto di confronto più semplice e onesto. Per riassumere un testo può essere “prime tre frasi”; per classificare email può essere la classe più frequente; per Pollicino può essere il file non compresso o un compressore tradizionale. Senza baseline, “funziona bene” non ha significato operativo.

Ogni prova usa il ciclo **domanda → ipotesi → procedura → osservazione → conclusione limitata**. Una misura è prodotta dall'esecuzione reale; una simulazione deriva da un modello esplicito; un'aspettativa è ciò che prevediamo prima della prova. Mescolarle è uno degli errori più comuni nei progetti AI.

3.4 Esempio minimo

Domanda: “Abbassare la temperatura rende identica una risposta locale?” Ipotesi: “con temperatura zero l'output sarà sempre identico”. Procedura: stessa revisione del modello, stesso

prompt, stesso template, stessi parametri, cinque esecuzioni. Osservazione: si registrano hash e testi. Conclusione corretta: “nel nostro runtime e hardware, con questa configurazione, le cinque uscite coincidono” oppure “non coincidono”. Non possiamo trasformarla in “tutti gli LLM sono deterministici”.

3.5 Esempio realistico

Devi scegliere un assistente locale per documenti scolastici. Prima stabilisci criteri: nessun dato personale verso cloud, risposta entro 10 secondi, citazioni recuperabili, memoria entro il budget. Poi confronti una baseline senza modello, un modello piccolo e uno più grande sullo stesso set di richieste. Conservi versione, parametri, hardware, dataset e risultati. La scelta finale nasce dai vincoli, non dal modello più famoso.

3.6 Livello AI Engineer: validità dell'esperimento

La variabile indipendente è ciò che modifichi, per esempio la quantizzazione; le variabili dipendenti sono misure come latenza e accuratezza. Tutto il resto dovrebbe rimanere controllato. Se cambi insieme modello, prompt e runtime non puoi attribuire il risultato a una causa.

Definisci prima metrica e soglia. Per una proporzione di successi $\hat{p} = k/n$, un campione piccolo ha grande incertezza: 9 risposte corrette su 10 non dimostrano un'affidabilità del 90% sul mondo reale. Dataset, campionamento e failure case contano quanto il punteggio medio. Registra sempre semi casuali quando disponibili, commit, dipendenze e condizioni hardware.

Una threat model minima considera dati sensibili nel prompt, output falso o dannoso, dipendenze compromesse, licenze incompatibili, prompt injection e accesso eccessivo a strumenti. Il controllo deve essere proporzionato al rischio: una spiegazione didattica e un agente che può modificare file non possono avere la stessa autonomia.

3.7 Errori frequenti

- Chiamare “modello” l'intera applicazione.
- Scegliere la metrica dopo aver visto il risultato.
- Confrontare prove con prompt, contesto o hardware diversi.
- Conservare soltanto lo screenshot migliore.
- Inserire dati personali, password o documenti riservati nei prompt.
- Trattare sicurezza e licenza come dettagli finali.

3.8 Esercizi A-F

- **A — osserva:** etichetta cinque affermazioni come misura, simulazione o aspettativa.
- **B — modifica:** trasforma “il modello X è migliore” in un'ipotesi verificabile.
- **C — crea:** prepara un manifest di evidenza per una prova riproducibile.
- **D — diagnostica:** trova tre variabili di confondimento in un confronto dato.
- **E — mini-progetto:** confronta una baseline deterministica e un chatbot su dieci esempi.
- **F — prodotto:** definisci protocollo, rischi, criteri di arresto e report per il capstone annuale.

3.9 Laboratorio

Compila la diagnostica iniziale e il template docs/course/templates/evidence-manifest.json. Esegui `python3 labs/course_lab.py system` per raccogliere i dati di sistema disponibili e completa manualmente il manifest della prova. Non serve ancora installare un modello: lo scopo è imparare a registrare una prova prima di essere affascinati dall'output.

3.10 Verifica rapida

1. Qual è la differenza fra modello e applicazione?
2. Perché una baseline deve precedere il confronto?
3. Una stima di memoria calcolata su carta è misura o simulazione?
4. Che cosa devi mantenere costante per confrontare due quantizzazioni?

Superamento: almeno 3 risposte corrette e un manifest senza ambiguità tra osservato e atteso.

3.11 Sintesi inclusiva

Un LLM genera continuazioni probabili; l'applicazione decide come usarlo. Prima di giudicare un risultato fissa domanda, confronto e misura. Proteggi i dati e limita l'autonomia in base al rischio. Se un compagno non può ripetere la prova, manca ancora un pezzo dell'evidenza.

3.12 Fonti e collegamenti

- [NIST AI Risk Management Framework](#)
- [Mappa curricolare](#)
- [Manifest di evidenza](#)
- Activity: llm-activity-m00-baseline

Capitolo 4

M01 — Mappa dell'ecosistema

Domanda guida: dove sono modello, dati e calcolo quando usiamo un assistente AI? **Durata:** 2 ore Practitioner; 4 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M00.

4.1 Obiettivi osservabili

Saprai distinguere modello di base, modello post-addestrato, tokenizer, runtime, API e applicazione; seguire il percorso dei dati in uno scenario locale o cloud; motivare una scelta con privacy, capacità, costo e manutenzione. Il livello AI Engineer aggiunge deployment ibrido, confini di fiducia e dipendenze operative.

4.2 Problema iniziale

Scrivi una domanda in un'interfaccia e compare una risposta. Dove è stato eseguito il calcolo? Chi conserva il prompt? L'applicazione ha consultato documenti o strumenti? Dal solo schermo non si può sapere. Per ragionare bene serve una mappa a strati.


4.3 Teoria Practitioner

Il **tokenizer** converte testo o byte in identificatori. Il **modello** contiene architettura e parametri appresi. Un **checkpoint** è una revisione concreta dei pesi. Il **runtime** legge il formato dei pesi, alloca memoria ed esegue i kernel. Un **server di inferenza** espone richieste concorrenti tramite API. L'**applicazione** gestisce utenti, prompt, cronologia, retrieval e interfaccia.

“Open weight” significa che i pesi sono ottenibili secondo una licenza; non implica automaticamente codice, dati di training o libertà d'uso illimitata. “Open source” va verificato componente per componente. Un servizio cloud può usare un modello proprietario oppure ospitare un modello open weight: posizione del calcolo e regime dei pesi sono assi diversi.

Apri [Dove viaggia il prompt?](#). Nel percorso locale, prompt e pesi possono restare sulla macchina, ma installazione, download e log vanno comunque controllati. Nel cloud, la macchina invia una richiesta a un servizio soggetto a condizioni, retention e regione. “Locale” non equivale a “automaticamente sicuro”; “cloud” non equivale a “automaticamente insicuro”.

Dove viaggia il prompt?



4.4 Esempio minimo

In Ollama, un nome come `famiglia:tag` seleziona un artefatto gestito dal runtime. L'interfaccia web può inviare il prompt all'API locale `localhost`. Se la stessa interfaccia usa invece un endpoint esterno, cambia il confine di fiducia anche se l'aspetto resta identico. Documenta separatamente UI, API, runtime, modello, revisione e posizione dei dati.

4.5 Esempio realistico

Un chatbot scolastico deve rispondere su circolari. Architettura A: modello cloud e documenti inviati al provider. B: modello e indice locali. C: retrieval locale, testo anonimizzato e modello cloud. A può offrire capacità superiori; B controllo e offline; C un compromesso. La decisione include qualità, dati, latenza, costi, aggiornamenti e audit.

4.6 Livello AI Engineer: confini e deployment

Disegna data plane e control plane. Il data plane tratta prompt, embedding e output; il control plane gestisce configurazione, modelli, autorizzazioni e osservabilità. Identifica asset, attori, ingressi e trust boundary. Un processo locale con accesso a tutti i file può essere più rischioso di un'API cloud limitata a testo anonimizzato.

Nel deployment ibrido puoi usare routing per sensibilità, capacità o costo: classificazione locale e richiesta remota solo quando consentito; fallback locale senza rete; modelli differenti per task. Il routing deve essere misurato e protetto: se invia per errore dati sensibili al ramo cloud, l'architettura fallisce anche se i singoli modelli funzionano.

4.7 Confronto tra soluzioni

Criterio	Locale	Cloud	Ibrido
Avvio	download e configurazione	credenziali/API	entrambi
Privacy	controllo locale da verificare	dipende da contratto e flusso	dipende dal routing
Capacità	limitata dall'hardware	sistemi grandi disponibili	selettiva
Costi	hardware ed energia	consumo e abbonamenti	più complessi
Offline	possibile	normalmente no	parziale
Manutenzione	a carico dell'utente	in parte del provider	doppia superficie

4.8 Errori frequenti

- Confondere interfaccia e modello sottostante.
- Credere che un tag mobile identifichi per sempre gli stessi pesi.
- Ignorare log, cache, telemetria e backup nel percorso dei dati.
- Valutare soltanto il costo per token e non quello operativo.
- Dichiarare “open source” senza leggere la licenza.

4.9 Esercizi A-F

- **A:** associa dieci termini allo strato corretto.
- **B:** modifica un diagramma cloud trasformandolo in locale.
- **C:** disegna il data journey di un'app che usi davvero.
- **D:** trova il punto in cui un dato riservato supera un confine non dichiarato.
- **E:** progetta tre varianti locale/cloud/ibrida e scegli con una matrice pesata.
- **F:** realizza un router con policy, audit e fallback dimostrabile.

4.10 Laboratorio

Usa la visuale, poi completa una scheda con componenti, proprietario, posizione e dati trattati. Confronta la tua classificazione con un compagno indicando il percorso di ogni dato. Questa è un'attività di analisi, senza un comando CLI dedicato. La consegna non chiede quale soluzione sia “migliore” in assoluto, ma quale soddisfi i vincoli espliciti.

4.11 Verifica rapida

Spiega in 90 secondi il percorso di un prompt locale; indica due componenti che non sono il modello; descrivi un rischio locale e uno cloud; chiarisci perché open weight e locale non sono sinonimi.

4.12 Sintesi inclusiva

L'esperienza “scrivo e ricevo una risposta” nasconde una catena. Separare tokenizer, pesi, runtime, server e applicazione rende visibili costi, responsabilità e dati. La scelta corretta dipende dal compito e dai vincoli.

4.13 Fonti e collegamenti

- [Visuale locale/cloud](#)
- [Catalogo modelli datato](#)
- Activity: llm-activity-m01-ecosystem-map

Capitolo 5

M02 — Predire il simbolo successivo

Domanda guida: come nasce un testo lungo da una sola previsione alla volta? **Durata:** 3 ore Practitioner; 8 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M00-M01; percentuali e logaritmi per l'estensione.

5.1 Obiettivi osservabili

Saprai leggere una distribuzione di probabilità, distinguere logits e probabilità, simulare la generazione autoregressiva e spiegare perché plausibilità non significa verità. Il livello AI Engineer calcola softmax, cross-entropy, entropia e perplexity e collega la previsione ai bit di un codificatore aritmetico.

5.2 Problema iniziale


Completa “La capitale d'Italia è ...”. Una risposta sembra richiedere conoscenza geografica; per il modello l'operazione immediata è assegnare punteggi ai token possibili. Ripetendo scelta e reinserimento del token nel contesto emerge un paragrafo. Il comportamento complesso nasce da un ciclo semplice, ma i parametri che producono i punteggi hanno appreso strutture molto ricche.

5.3 Teoria Practitioner

I **logits** sono punteggi non normalizzati. La softmax li trasforma in valori positivi che sommano a uno. Il decoder sceglie un token: il massimo produce una scelta greedy; il campionamento tratta la distribuzione come una lotteria controllata. Il token scelto viene aggiunto al contesto e il modello calcola una nuova distribuzione.

Apri [il ciclo next-token](#). Cambia il contesto e osserva che non stai interrogando un archivio di frasi: stai cambiando la distribuzione condizionata. Una sequenza può essere grammaticalmente probabile e fattualmente falsa; l'obiettivo di training non contiene un verificatore universale della realtà.

Una previsione alla volta



5.4 Esempio minimo

Supponi tre candidati con probabilità $\text{mare}=0,50$, $\text{monte}=0,30$, $\text{casa}=0,20$. Greedy sceglie sempre “mare”. Campionando, “mare” compare circa metà delle volte su molte prove, non necessariamente cinque volte su dieci. Dopo la scelta, le probabilità del passo successivo cambiano. La probabilità dell'intera sequenza è il prodotto delle probabilità condizionate dei singoli passi.

5.5 Esempio realistico

Un modello deve produrre JSON. Anche se ogni token più probabile sembra sensato, basta una parentesi mancante per rendere invalido l'oggetto. Per questo un'applicazione robusta combina prompt, output strutturato o grammatica, validazione e retry controllato. La previsione next-token resta il motore, ma il prodotto richiede controlli esterni.

5.6 Livello AI Engineer: matematica

Per logits z_i e temperatura $T > 0$:

$$p_i = \frac{e^{z_i/T}}{\sum_j e^{z_j/T}}.$$

Sottrarre $\max_j z_j$ prima dell'esponenziale evita overflow senza cambiare il risultato. Con target corretto y , la negative log-likelihood è $-\log p_y$; la cross-entropy media su N token è

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \log p(x_t | x_{<t}).$$

La perplexity è $\exp(L)$ quando si usano logaritmi naturali. È interpretabile come dimensione efficace dell'incertezza, ma confronti validi richiedono stesso dataset, stessa tokenizzazione e stessa convenzione. L'entropia $H(p) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ misura l'incertezza in bit.

5.7 Dalle probabilità ai bit

Un buon modello assegna alta probabilità al simbolo osservato. Un codificatore aritmetico può usare quelle probabilità per restringere un intervallo e rappresentare la sequenza con circa $-\log_2 p(x)$ bit. Apri [probabilità → bit](#). Per una ricostruzione lossless, encoder e decoder devono riprodurre esattamente la stessa distribuzione a ogni passo: una piccola divergenza può corrompere tutto il resto.

5.8 Errori frequenti

- Leggere probabilità come percentuale di verità.
- Sommare probabilità dei passi invece di moltiplicarle.
- Confrontare perplexity con tokenizer differenti.
- Credere che temperatura zero modifichi i pesi.
- Usare un output convincente come prova di una fonte consultata.

5.9 Esercizi A-F

- **A:** scegli il token greedy in cinque distribuzioni.
- **B:** modifica una distribuzione e prevedi come cambia l'entropia.
- **C:** implementa softmax stabile e verifica che la somma sia uno.
- **D:** correggi un calcolo di perplexity con log e base incoerenti.
- **E:** costruisci un generatore bigram e confronta strategie.
- **F:** collega un modello causale a un codec aritmetico con round trip esatto.

5.10 Laboratorio

Usa la visuale e poi esegui `python3 labs/course_lab.py softmax --logits 2 1 0`. Registra la distribuzione e la sorpresa $-\log_2 p$; per estrarre simboli usa `python3 labs/course_lab.py sample --seed 7 --draws 100`. Per Pollicino esegui anche `python3 labs/course_lab.py pollicino --message ABAAB` e verifica che input e output coincidano. Sono distribuzioni e codec didattici, non inferenza di un modello neurale.

5.11 Verifica rapida

1. Che differenza c'è tra logit e probabilità?
2. Perché il contesto cambia a ogni token generato?
3. Perché una frase probabile può essere falsa?
4. Quale condizione rende possibile il decoding lossless?

5.12 Sintesi inclusiva

Il modello sceglie un seguito una volta alla volta. I punteggi diventano probabilità, la strategia decide il token e il ciclo riparte. La probabilità descrive la previsione del modello, non certifica la realtà. La stessa distribuzione può guidare generazione o compressione.

5.13 Fonti e collegamenti

- Claude Shannon, A Mathematical Theory of Communication (1948)
- [Visuale next-token](#)
- [Percorso Pollicino](#)
- Activity: llm-activity-m02-next-token

Capitolo 6

M03 — Token, byte ed embedding

Domanda guida: che cosa vede davvero un modello quando scriviamo una frase o gli diamo un file? **Durata:** 3 ore Practitioner; 10 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M02; vettori per l'estensione.

6.1 Obiettivi osservabili

Saprai descrivere la catena testo → byte → token → ID → embedding, verificare un round trip e spiegare perché costo e context window dipendono dai token. Il livello AI Engineer implementa una tokenizzazione elementare, una lookup table di embedding e analizza vantaggi e limiti di modelli token-, byte- e character-level.

6.2 Problema iniziale


Le parole “casa”, “cassa”, un'emoji e un frammento binario non hanno la stessa rappresentazione. Un modello non riceve direttamente significati: riceve numeri costruiti da una convenzione. Cambiare tokenizer può cambiare lunghezza, costo, segmentazione delle lingue e compatibilità con i pesi.

6.3 Teoria Practitioner

Il testo Unicode viene serializzato in byte, spesso UTF-8. Un tokenizer raggruppa byte o caratteri in unità ricorrenti; ogni token ha un ID nel vocabolario. L'ID non esprime una distanza semantica: è un indice. La matrice di embedding associa l'ID a un vettore appreso. Dopo i layer, il modello produce logits sul vocabolario e il decoder riconverte gli ID in byte e testo.

Apri [Dal testo ai numeri](#). Prova parole italiane, codice, spazi e emoji. Un token non coincide necessariamente con una parola: può essere un prefisso, uno spazio più parola, un byte o un simbolo speciale. Per questo non esiste una conversione universale da parole a token.

Che cosa vede il modello?



L'ID è un indice; il significato emerge dai vettori e dal contesto.

Per un codec lossless: `decode(encode(byte))` deve restituire gli stessi byte.

6.4 Esempio minimo

Con un vocabolario didattico {"ca": 4, "sa": 7, "ssa": 9}, "casa" può diventare [4,7] e "cassa" [4,9]. Gli ID 7 e 9 non codificano una vicinanza semantica. È la matrice $E \in \mathbb{R}^{V \times d}$ a fornire i vettori: per l'ID i , l'embedding iniziale è la riga E_i .

6.5 Esempio realistico

Devi stimare se un corpus entra nel contesto. Contare caratteri non basta. Esegui il tokenizer esatto del checkpoint, conta istruzioni, documenti, cronologia e spazio riservato all'output. Un template chat aggiunge token speciali invisibili. Se cambi famiglia di modello devi ripetere il conteggio.

6.6 Livello AI Engineer: tokenizzazione ed embedding

Metodi subword come BPE partono da unità piccole e fondono coppie frequenti; Unigram seleziona segmentazioni probabili da un vocabolario candidato. I tokenizer byte-level coprono qualunque sequenza di byte, ma una singola entità visiva può occupare più unità. I modelli byte-level eliminano un vocabolario linguistico fisso e sono interessanti per file arbitrari, ma devono elaborare sequenze più lunghe.

Una lookup di embedding equivale a moltiplicare un vettore one-hot per E , ma l'indicizzazione evita il grande vettore sparso. Gli embedding contestuali prodotti dai layer non coincidono con le righe iniziali: lo stesso token assume rappresentazioni diverse in contesti diversi.

Per un file, round trip significa `decode(encode(x)) == x`. Normalizzazioni Unicode o sostituzioni di caratteri invalidi possono rompere l'uguaglianza. Per Pollicino la sequenza di byte originale è l'autorità: il percorso non deve trasformarla silenziosamente in testo.

6.7 Confronto tra rappresentazioni

Unità	Vantaggio	Costo o limite
Parola	sequenza breve	vocabolario enorme, parole ignote
Subword	buon compromesso	segmentazione dipendente dal corpus
Carattere	semplice da spiegare	Unicode e sequenze più lunghe
Byte	copertura universale e round trip	più passi da elaborare

6.8 Errori frequenti

- Chiamare token ogni parola separata da spazi.
- Interpretare l'ID come valore semantico.
- Usare il tokenizer di un modello con i pesi di un altro.
- Dimenticare token speciali e chat template nel budget.
- Normalizzare un file quando serve ricostruzione esatta.

6.9 Esercizi A-F

- **A:** segmenta manualmente una frase con un vocabolario dato.
- **B:** cambia una fusione BPE e osserva la lunghezza.
- **C:** implementa encode/decode per un tokenizer didattico.
- **D:** trova perché un round trip Unicode non coincide.
- **E:** misura token per italiano, inglese e codice su due tokenizer.
- **F:** progetta una rappresentazione byte-level con test esaustivi.

6.10 Laboratorio

Esegui `python3 labs/course_lab.py bytes --text 'Caffè €'` e `python3 labs/course_lab.py bytes --text ''`. Il comando ispeziona testo UTF-8, non legge file binari e non esegue un tokenizer di un modello reale. Il confronto con byte nulli e dati non testuali richiede un esercizio Python separato. Se disponi di un tokenizer reale, registra nome e revisione e confronta rapporto byte/token su tre domini.

6.11 Verifica rapida

Disegna la catena completa; spiega ID contro embedding; mostra un caso in cui token e parola non coincidono; indica perché Pollicino preferisce preservare i byte.

6.12 Sintesi inclusiva

Il modello riceve indici, non parole. Il tokenizer stabilisce come il contenuto diventa una sequenza; l'embedding trasforma gli indici in vettori appresi. Formato, costi e limiti dipendono da questa scelta. Nei file lossless, nessun passaggio può perdere informazione.

6.13 Fonti e collegamenti

- [SentencePiece](#)
- [ByT5](#)
- [Visuale token/byte/embedding](#)
- Activity: `llm-activity-m03-token-inspector`

Capitolo 7

M04 — Apprendere dai dati

Domanda guida: come cambiano miliardi di numeri affinché la previsione migliori? **Durata:** 4 ore Practitioner; 12 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M02-M03; derivate e algebra lineare per l'estensione.

7.1 Obiettivi osservabili

Saprai descrivere training, validation e inferenza; interpretare una curva di loss; riconoscere overfitting, leakage e distribuzione fuori dominio. Il livello AI Engineer deriva il gradiente di un classificatore semplice, implementa un training loop e spiega optimizer, batch, learning rate e checkpoint.

7.2 Problema iniziale

Un modello memorizza perfettamente gli esempi di allenamento ma fallisce su frasi nuove. Ha ridotto la loss di training, ma non ha dimostrato di generalizzare. L'obiettivo non è ricordare il foglio delle risposte: è estrarre regolarità utili su dati non visti.

7.3 Teoria Practitioner

Nel pre-training mostriamo sequenze e chiediamo di prevedere il token successivo. La loss misura quanto il modello ha penalizzato il token osservato. La retropropagazione attribuisce una parte dell'errore ai parametri; l'optimizer li aggiorna. Un **batch** contiene più esempi prima di un aggiornamento. Un'**epoca** attraversa una volta il dataset, concetto meno netto nei grandi stream.

Separiamo training, validation e test. Il training modifica i pesi; la validation guida decisioni come quando fermarsi; il test dovrebbe essere usato alla fine. Se esempi o duplicati attraversano le separazioni, otteniamo leakage e una stima ottimistica.

7.4 Esempio minimo

Un modello con un solo parametro produce $\hat{y} = wx$. Per esempi $(1, 2)$ e $(2, 4)$, $w = 1$ sottostima. La loss quadratica segnala l'errore; il gradiente indica la direzione in cui cambiare w . Aggiornando più volte, w si avvicina a 2. Il principio è lo stesso nei Transformer, ma con moltissimi parametri, operazioni e dati.

7.5 Esempio realistico

Alleni un classificatore di messaggi scolastici. La loss di training scende sempre; quella di validation scende e poi risale. Il modello si adatta a dettagli non utili sui nuovi esempi. Puoi fermarti al checkpoint migliore, aumentare dati, regolarizzare o ridurre capacità. Prima controlla duplicati e distribuzione: non ogni curva strana è overfitting.

7.6 Livello AI Engineer: gradienti e ottimizzazione

Per logits $z = Wx$ e target one-hot y , con softmax p , la cross-entropy ha gradiente $\partial L / \partial z = p - y$. La chain rule propaga il segnale attraverso layer e operazioni. L'aggiornamento base è

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_{\theta} L,$$

dove η è il learning rate. Adam conserva stime mobili del primo e secondo momento del gradiente; weight decay e clipping affrontano problemi diversi e non sono sinonimi.

Con mixed precision alcune operazioni usano formati ridotti per velocità e memoria, mentre scale o copie selezionate preservano stabilità. Gradient accumulation simula batch effettivi maggiori. Un checkpoint riprendibile include pesi, optimizer, scheduler e stato casuale.

7.7 Come leggere le curve

- training e validation scendono: apprendimento compatibile con i dati;
- training scende, validation sale: possibile overfitting o shift;
- entrambe piatte: controllare learning rate, dati, implementazione e capacità;
- spike o NaN: instabilità numerica, batch anomalo o overflow;
- test sorprendentemente migliore: controllare campione, leakage e difficoltà.

7.8 Errori frequenti

- Usare il test set per scegliere iperparametri.
- Concludere dall'unico numero finale senza guardare le curve.
- Confondere una loss minore con “più verità”.
- Non fissare seed e versioni durante un confronto.
- Riprendere soltanto i pesi perdendo lo stato dell'optimizer.

7.9 Esercizi A-F

- **A:** ordina forward, loss, backward e update.
- **B:** modifica il learning rate in una simulazione e descrivi la curva.
- **C:** implementa regressione o bigram model con un training loop.
- **D:** diagnostica leakage e overfitting in quattro scenari.
- **E:** confronta optimizer o batch size mantenendo costante il budget.
- **F:** addestra un piccolo LM, salva checkpoint riprendibile e redigi model card.

7.10 Laboratorio

Esegui `python3 labs/course_lab.py gradient --steps 12` per osservare una regressione scalare. Poi [E04: training da zero](#) fornisce un Transformer neurale, split, curve e checkpoint riproducibili. [E00](#) sviluppa softmax, cross-entropy e gradienti.

7.11 Verifica rapida

Spiega chi modifica i pesi; distingui validation e test; interpreta una curva divergente; scrivi l'aggiornamento del gradient descent e chiarisci il ruolo del learning rate.

7.12 Sintesi inclusiva

Il training confronta previsione e dato, misura l'errore e modifica i parametri. Una loss bassa sul training non basta: serve generalizzazione su dati separati. Curve, split e registrazione completa proteggono da conclusioni ingannevoli.

7.13 Fonti e collegamenti

- [Deep Learning, Goodfellow, Bengio e Courville](#)
- [Scaling Laws for Neural Language Models](#)
- Activity: `llm-activity-m04-learning-curve`

Capitolo 8

M05 — Attention e Transformer

Domanda guida: come decide ogni token quali parti del contesto usare? **Durata:** 5 ore Practitioner; 16 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M03-M04; matrici e softmax per l'estensione.

8.1 Obiettivi osservabili

Saprai seguire embedding → attention causale → residual/norm → MLP → logits; distinguere Query, Key e Value; spiegare maschera causale e multi-head. Il livello AI Engineer implementa un blocco decoder, controlla shape, stabilità e causalità e ne stima il costo.

8.2 Problema iniziale


Nella frase “Maria mise il libro nello zaino perché **esso** era pesante”, per interpretare “esso” bisogna usare parti precedenti del contesto. Un Transformer non sposta un cursore simbolico: costruisce, per ogni posizione e head, pesi con cui mescolare informazioni provenienti da altre posizioni consentite.

8.3 Teoria Practitioner

Ogni token produce una **Query**, ciò che cerca; una **Key**, ciò con cui può essere confrontato; un **Value**, l'informazione da trasferire. Query e Key generano punteggi; la softmax li normalizza; la somma pesata dei Value produce un nuovo vettore. La maschera causale impedisce di leggere token futuri durante la previsione.

Apri [Attention Q/K/V](#). Cambia Query e disattiva temporaneamente la maschera. Un peso alto descrive una relazione interna di quello specifico head e layer, non una spiegazione universale del ragionamento.

Attention: cercare, confrontare, raccogliere



La maschera causale impedisce di usare il futuro.

La multi-head attention esegue più proiezioni in parallelo. Un residual conserva una strada diretta mentre aggiunge la trasformazione; la normalizzazione controlla la scala; la MLP trasforma separatamente ogni posizione. Ripetere il blocco crea rappresentazioni contestuali profonde.

8.4 Esempio minimo

Tre token hanno Key bidimensionali. La Query del terzo token è più simile alla Key del primo: dopo softmax il primo riceve peso maggiore. L'output non copia necessariamente il primo token; combina i suoi Value. Se il primo Value cambia lasciando uguali le Key, i pesi restano uguali ma cambia l'informazione trasmessa.

8.5 Esempio realistico

Nel completamento di codice, un token può usare definizioni di variabili precedenti. Con un contesto lungo, l'attention piena confronta molte coppie e consuma memoria. Runtime e architetture moderne ottimizzano cache e kernel, ma una context window dichiarata non garantisce uguale qualità a qualunque distanza.

8.6 Livello AI Engineer: equazioni e shape

Per input $X \in \mathbb{R}^{T \times d}$:

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V$$

$$A = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + M \right), \quad Y = AV.$$

La maschera $M_{ij} = -\infty$ per $j > i$. Ogni riga di A deve sommare a uno. La divisione per $\sqrt{d_k}$ evita che prodotti scalari grandi saturino la softmax. In implementazione si usa un valore molto negativo compatibile con il dtype e una softmax stabile.

Le proiezioni costano circa $O(Td^2)$; score e combinazione $O(T^2d)$. Durante decoding, la KV cache evita di ricalcolare Key e Value del prefisso, ma cresce approssimativamente in modo lineare con token, layer, head KV e dimensione head.

8.7 Confronto tra implementazioni

Una versione didattica materializza la matrice $T \times T$ ed è leggibile. Kernel come FlashAttention riorganizzano il calcolo in blocchi per ridurre traffico di memoria senza cambiare la funzione matematica nei limiti numerici. Prima si verifica la reference implementation; poi si misura l'ottimizzazione.

8.8 Errori frequenti

- Scambiare Key e Value.
- Dimenticare la maschera o applicarla dopo la softmax.
- Interpretare l'attention come spiegazione causale completa.
- Ignorare batch, head e ordine delle dimensioni.
- Testare solo shape senza verificare che il futuro non influenzi il passato.

8.9 Esercizi A-F

- **A:** calcola a mano pesi su tre token.
- **B:** cambia una Query e prevedi il peso dominante.
- **C:** implementa scaled dot-product attention.
- **D:** trova una maschera applicata sull'asse sbagliato.
- **E:** confronta reference e API framework con test numerici.
- **F:** implementa forward/backward di un piccolo decoder e profila memoria.

8.10 Laboratorio

Usa la visuale, quindi costruisci matrici minuscole in NumPy o nel framework scelto. Test obbligatori: righe softmax pari a 1, nessun NaN, output finite e **causal invariance**: modificare un token futuro non deve alterare output precedenti.

8.11 Verifica rapida

Disegna Q/K/V senza analogie ambigue; calcola una riga di attention; spiega il ruolo di maschera, residual e MLP; indica un limite interpretativo dei pesi.

8.12 Sintesi inclusiva

La Query cerca, la Key permette il confronto, il Value porta informazione. La maschera protegge il futuro. Il Transformer alterna comunicazione fra posizioni e trasformazione locale, mantenendo percorsi residuali. Una figura utile deve sempre mostrare anche shape e direzione temporale.

8.13 Fonti e collegamenti

- [Attention Is All You Need](#)
- [FlashAttention](#)
- [Visuale Q/K/V](#)
- Activity: llm-activity-m05-attention

Capitolo 9

M06 — Architetture moderne

Domanda guida: quali modifiche rendono i Transformer più efficienti o capaci? **Durata:** 4 ore Practitioner; 12 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M05.

9.1 Obiettivi osservabili

Saprai riconoscere decoder-only, encoder-only ed encoder-decoder; spiegare intuitivamente RoPE, RMSNorm, SwiGLU, MQA/GQA, MoE e long-context. Il livello AI Engineer collega ogni tecnica al collo di bottiglia che affronta e verifica costi, compatibilità e trade-off.

9.2 Problema iniziale

Due modelli con lo stesso numero di parametri possono richiedere memoria diversa e comportarsi diversamente sul contesto. Il nome “Transformer” descrive una famiglia: dettagli su posizione, normalizzazione, head KV, attivazione e routing cambiano training e inferenza.

9.3 Teoria Practitioner

Un **encoder** rappresenta l'intero input ed è adatto a comprensione; un **decoder causale** genera da sinistra a destra; un **encoder-decoder** separa lettura e generazione. Molti LLM conversazionali moderni sono decoder-only, ma non è una legge universale.

RoPE inserisce la posizione ruotando coppie di componenti di Query e Key, così il confronto incorpora distanza relativa. **RMSNorm** normalizza la scala senza sottrarre la media. **SwiGLU** usa un ramo come gate di un altro. Queste tecniche modificano il blocco, non l'obiettivo next-token.

Nella multi-head attention classica ogni head ha Key e Value propri. **MQA** condivide un solo gruppo KV; **GQA** usa un numero intermedio di gruppi. La visuale **MHA**, **GQA** e **MQA** mostra perché meno head KV riducono la cache durante la generazione.

Un **Mixture of Experts** contiene più MLP esperte e un router attiva solo una parte per token. I parametri totali possono essere molto maggiori di quelli attivi per passo. Ciò aumenta capacità senza costo proporzionale in FLOP, ma introduce routing, comunicazione e bilanciamento.

9.4 Esempio minimo

Con 8 head Query, MHA può avere 8 gruppi KV, GQA 2 e MQA 1. Se il resto è uguale, la parte KV della cache scala con 8, 2 o 1. Non significa che l'intero modello occupi otto volte meno: i pesi e altri tensori restano.

9.5 Esempio realistico

Devi scegliere un modello locale per chat lunga. Un modello GQA quantizzato può lasciare più memoria alla KV cache rispetto a un MHA equivalente. Ma devi misurare qualità sul tuo compito, velocità del runtime e contesto effettivo; il solo limite massimo pubblicizzato non basta.

9.6 Livello AI Engineer: costi e compatibilità

Per batch B , lunghezza cache T , layer L , head KV H_{kv} , dimensione head d_h e byte s , una stima base è

$$M_{KV} \approx 2BTLH_{kv}d_hs,$$

dove 2 rappresenta Key e Value. Implementazioni, paging e quantizzazione KV cambiano il valore reale. RoPE extrapolation o rescaling può estendere la finestra nominale, ma richiede validazione su compiti sensibili alla posizione.

Nel MoE distingui parametri totali, parametri attivi, capacità del router e comunicazione fra device. Un modello può avere meno FLOP per token di un dense con pari parametri totali ma essere difficile da eseguire su una singola macchina perché tutti i pesi devono essere accessibili.

9.7 Errori frequenti

- Confrontare “parametri” senza distinguere totali e attivi.
- Concludere che long context equivalga a recupero perfetto.
- Attribuire tutta la velocità a GQA ignorando runtime e hardware.
- Applicare una tecnica di scaling RoPE non prevista dal checkpoint.
- Supporre che la stessa sigla garantisca identica implementazione.

9.8 Esercizi A-F

- **A:** riconosci i tre macro-tipi di Transformer.
- **B:** modifica il numero di head KV e aggiorna una stima.
- **C:** costruisci una scheda architetturale da una model card/config.
- **D:** trova incongruenze tra config, pesi e runtime.
- **E:** confronta due modelli su cache, qualità e latenza.
- **F:** implementa GQA o un piccolo router MoE con test di equivalenza.

9.9 Laboratorio

Apri la visuale MHA/GQA/MQA e completa una tabella con H_q , H_{kv} e memoria stimata. Verifica poi su un modello reale i campi del file di configurazione e separa dati dichiarati da valori misurati.

9.10 Verifica rapida

Associa ogni tecnica al problema affrontato; calcola il rapporto KV tra MHA e GQA; spiega perché un MoE grande non attiva tutti i parametri; indica un rischio del contesto esteso.

9.11 Sintesi inclusiva

I modelli moderni non cambiano la regola base della previsione, ma rendono calcolo, memoria e capacità più gestibili. Ogni sigla ha un beneficio, un costo e condizioni di validità: imparare a leggerli vale più che memorizzare una classifica.

9.12 Fonti e collegamenti

- [RoFormer / RoPE](#)
- [GQA](#)
- [Switch Transformers](#)
- Activity: `llm-activity-m06-architectures`

Capitolo 10

M07 — Pre-training, dati e scaling

Domanda guida: che cosa otteniamo aumentando dati, parametri e calcolo? **Durata:** 3 ore Practitioner; 10 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M04–M06.

10.1 Obiettivi osservabili

Saprai descrivere acquisizione, filtraggio, deduplicazione, mixture e data governance; interpretare le scaling law senza trasformarle in garanzie. Il livello AI Engineer ragiona su token budget, compute-optimal training, contaminazione e documentazione del dataset.

10.2 Problema iniziale

“Più dati” sembra sempre meglio. Ma duplicati, dati personali, codice con licenza incompatibile, testi tossici o test set presenti nel training possono migliorare alcune metriche e peggiorare affidabilità e legalità. Il dataset è parte del comportamento del modello.

10.3 Teoria Practitioner

Una pipeline di pre-training raccoglie fonti, estrae contenuti, filtra qualità, lingua e sicurezza, rimuove duplicati, applica pesi alle sorgenti e tokenizza. Ogni filtro produce falsi positivi e falsi negativi. La mixture decide quanto spesso il modello vede ciascun dominio; una piccola fonte può essere sovracampionata.

Le **scaling law** descrivono regolarità empiriche: entro un intervallo, la loss tende a migliorare in modo prevedibile aumentando parametri, dati e compute. Non dicono che ogni capacità cresca uniformemente né risolvono qualità, allineamento o contaminazione.

10.4 Esempio minimo

Un corpus contiene cento copie della stessa pagina e cento pagine diverse. Contare i documenti suggerisce 200 esempi; deduplicare rivela solo 101 contenuti. Se il test contiene la pagina duplicata, il punteggio può misurare memoria invece di generalizzazione.

10.5 Esempio realistico

Per un modello didattico italiano costruisci una data card: origine, autorizzazione, periodo, lingue, rimozione PII, deduplicazione, split e limiti. Prima del training calcola hash dei documenti e cerca sovrapposizioni tra train e test. Conserva lo script di trasformazione, non soltanto il dataset finale.

10.6 Livello AI Engineer: budget e contaminazione

Il compute di training di un decoder dense è spesso stimato come ordine di grandezza $C \approx 6ND$, con N parametri e D token, ma architettura e implementazione cambiano la costante. Risultati compute-optimal mostrano che, dato un budget, un modello troppo grande e poco addestrato può essere peggiore di uno più piccolo con più token.

La contaminazione non è soltanto corrispondenza esatta. Parafrasi, soluzioni, traduzioni e dati derivati possono attraversare gli split. Si usano hashing, MinHash o similarità embedding, ma nessun filtro prova assenza completa. I benchmark devono dichiarare cutoff temporale e procedure di decontaminazione.

Data governance comprende base giuridica, consenso o licenza, diritto di rimozione, provenienza, sicurezza e impatto sui gruppi. “Disponibile sul web” non significa automaticamente riutilizzabile per training o redistribuzione.

10.7 Errori frequenti

- Contare volume grezzo ignorando duplicati.
- Usare benchmark pubblici durante molte iterazioni e chiamarli ancora test.
- Concludere che una legge empirica valga fuori dal regime osservato.
- Documentare le fonti ma non le trasformazioni.
- Confondere accessibilità con licenza.

10.8 Esercizi A-F

- **A:** ordina gli stadi di una pipeline dati.
- **B:** applica deduplicazione a un piccolo corpus.
- **C:** redigi una data card con provenienza e limiti.
- **D:** individua leakage tra train, validation e test.
- **E:** progetta una mixture multilingue e giustifica i pesi.
- **F:** costruisci pipeline versionata con audit, decontaminazione e report.

10.9 Laboratorio

Esplora su carta o in un foglio di calcolo una relazione di scaling semplificata, dichiarando parametri e ipotesi: il runner non include un simulatore di scaling. Poi crea un corpus giocattolo, calcola hash con hashlib, elimina duplicati e mostra come cambia il conteggio. L'obiettivo è vedere quanto il dataset possa alterare una conclusione; non attribuire alla deduplica una misura di qualità del modello senza un eval separato.

10.10 Verifica rapida

Spiega perché più dati non equivale a dati migliori; distingui scaling law e garanzia; descrivi due forme di contaminazione; elenca i campi minimi di una data card.

10.11 Sintesi inclusiva

Il modello apprende ciò che la pipeline rende frequente e osservabile. Dimensione, qualità, mixture, licenze e contaminazione devono essere trattate insieme. Le scaling law aiutano a pianificare, non sostituiscono la misura.

10.12 Fonti e collegamenti

- [Scaling Laws for Neural Language Models](#)

- [Training Compute-Optimal Large Language Models](#)
- [Data Statements for NLP](#)
- Activity: `llm-activity-m07-data-card`

Capitolo 11

M08 — Post-training e reasoning

Domanda guida: come diventa assistente un modello che ha imparato soprattutto a continuare testi? **Durata:** 3 ore Practitioner; 12 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M04–M07.

11.1 Obiettivi osservabili

Saprai distinguere pre-training, supervised fine-tuning, preference optimization, RL e distillazione; riconoscere quando più token di ragionamento aiutano o sprecano risorse. Il livello AI Engineer formula gli obiettivi principali e progetta confronti controllati tra policy.

11.2 Problema iniziale

Un modello base può completare “Domanda: ... Risposta: ...”, ma non necessariamente seguire bene istruzioni o rifiutare richieste rischiose. Per renderlo un assistente si aggiungono esempi, preferenze e feedback. Questo migliora il comportamento osservabile, senza trasformare il modello in un oracolo.

11.3 Teoria Practitioner

Nel **supervised fine-tuning (SFT)** il modello imita risposte curate. Nei metodi di **preference optimization** impara a favorire una risposta scelta rispetto a una rifiutata. Nell'**RLHF** un segnale derivato da preferenze guida una policy con reinforcement learning. Varianti possono usare feedback umano, AI o verificatori automatici.

“Reasoning model” descrive sistemi addestrati o configurati per spendere calcolo aggiuntivo prima della risposta, usare tracce interne, strumenti o verifiche. Una risposta più lunga non prova un ragionamento migliore. Il test deve misurare risultato, robustezza, costo e capacità di correggersi.

11.4 Esempio minimo

Prompt: “Rispondi con un numero”. Il modello base continua con spiegazioni; dopo SFT rispetta più spesso il formato. Una coppia di preferenze può insegnare a privilegiare la risposta corretta e concisa. Tuttavia, se le preferenze premiano stile sicuro invece di correttezza, il modello può imparare sicurezza apparente.

11.5 Esempio realistico

Per problemi matematici confronta risposta diretta, scomposizione guidata e uso di un calcolatore. Mantieni stesso modello e dataset; registra accuratezza, token, latenza e fallimenti. Se il

calcolatore migliora l'esattezza, il merito appartiene al sistema modello+strumento, non ai soli pesi.

11.6 Livello AI Engineer: obiettivi

Nell'SFT si minimizza la negative log-likelihood dei token di risposta, spesso mascherando la parte prompt. Un preference model può stimare $r(x, y)$ da coppie (y_w, y_l) . La DPO ottimizza direttamente una probabilità relativa rispetto a una policy di riferimento; il dettaglio della parametrizzazione conta, ma l'intuizione è aumentare il margine per la risposta preferita senza allontanarsi senza controllo.

RL con reward verificabile è particolarmente utile quando il risultato può essere controllato, per esempio test di codice o esito matematico. Anche qui reward hacking e distribuzioni strette sono rischi: una policy può massimizzare il verificatore sfruttandone lacune.

Distillazione trasferisce comportamento da un teacher a uno student mediante output, logits o dati sintetici. Riduce costo di esecuzione ma può trasferire errori e non conferisce automaticamente le stesse capacità fuori distribuzione.

11.7 Errori frequenti

- Confondere instruction tuning con acquisizione di nuovi fatti garantiti.
- Valutare reasoning dalla lunghezza della spiegazione.
- Usare come giudice lo stesso modello senza controlli indipendenti.
- Ignorare il modello di riferimento o la forza della regolarizzazione.
- Premiare una metrica facilmente manipolabile.

11.8 Esercizi A-F

- **A:** classifica esempi come pre-training, SFT o preferenza.
- **B:** riscrivi una coppia di preferenza ambigua.
- **C:** costruisci un piccolo dataset SFT con criteri espliciti.
- **D:** diagnostica reward hacking in un verificatore.
- **E:** confronta tre strategie di reasoning con budget uguale.
- **F:** implementa un esperimento SFT/DPO ridotto e valuta regressioni.

11.9 Laboratorio

Prepara problemi verificabili e pre-registra modalità e budget; il runner non include un benchmark di reasoning. Con un modello locale disponibile confronta richieste dirette e scomposte usando il comando ollama descritto in M11. Per una baseline aritmetica deterministica esegui `python3 labs/course_lab.py agent --request 'CALCOLA: (12 + 8) / 5'`: è un parser con calcolatore, non un agente LLM. Raccogli categorie di errore oltre all'accuratezza.

11.10 Verifica rapida

Distingui SFT, preferenze e RL; spiega perché il post-training non garantisce verità; proponi una metrica contro verbosity; descrivi un rischio della distillazione.

11.11 Sintesi inclusiva

Il pre-training costruisce capacità generali di previsione; il post-training orienta comportamento, formato e preferenze. Reasoning e strumenti possono migliorare compiti difficili, ma consumano risorse e devono essere verificati sul risultato, non sull'apparenza.

11.12 Fonti e collegamenti

- [InstructGPT](#)
- [Direct Preference Optimization](#)
- [Timeline dei paper](#)
- Activity: llm-activity-m08-post-training

Capitolo 12

M09 — Pesi, formati e licenze

Domanda guida: che cosa stiamo realmente scaricando quando scegliamo un modello locale?

Durata: 3 ore Practitioner; 8 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M01 e M06.

12.1 Obiettivi osservabili

Saprai leggere una model card, distinguere architettura, checkpoint, precisione, quantizzazione, formato e licenza; scegliere un artefatto compatibile con runtime e uso. Il livello AI Engineer ispeziona metadati, shard, tensori e conversioni e costruisce una supply chain riproducibile.

12.2 Problema iniziale

Lo stesso nome di modello compare in file da dimensioni diverse: originale BF16, quantizzazioni a 8 o 4 bit, conversioni GGUF e varianti fine-tuned. Non sono intercambiabili. Una scelta sbagliata può non caricarsi, produrre output degradato o violare la licenza.

12.3 Teoria Practitioner

L'**architettura** definisce le operazioni e la forma dei tensori. Il **checkpoint** contiene valori appresi in una revisione. Un **formato contenitore** organizza tensori e metadati; `safetensors` evita deserializzazione di codice arbitrario tipica di formati più generici, mentre GGUF è progettato per ecosistemi di inferenza come llama.cpp e può includere tokenizer e metadati.

La **precisione** descrive la rappresentazione numerica, per esempio FP32, BF16 o FP16. La **quantizzazione** mappa valori in formati più compatti con scale e gruppi. Sigle come Q4 non specificano da sole algoritmo, group size o qualità.

Una licenza può consentire i pesi ma imporre condizioni su uso commerciale, ridistribuzione, utenti o derivati. Controlla testo della licenza, model card e provenienza dell'artefatto; una conversione comunitaria non eredita magicamente affidabilità.

12.4 Esempio minimo

Un modello da 7 miliardi di parametri richiede circa 14 GB solo per pesi a 2 byte, prima di cache e overhead. Una quantizzazione nominale a 4 bit suggerisce circa 3,5 GB grezzi, ma scale, metadati e allineamenti aumentano il file. La dimensione su disco non coincide esattamente con memoria residente.

12.5 Esempio realistico

Per scegliere un artefatto annota: repository, commit o digest, file, hash, architettura, tokenizer, chat template, quantizzazione, licenza, runtime minimo e fonte. Prova il caricamento offline dopo il download. Se il tag può cambiare, non è sufficiente per un esperimento riproducibile.

12.6 Livello AI Engineer: ispezione e conversione

I grandi checkpoint possono essere suddivisi in shard con un indice che mappa tensori e file. Una conversione deve preservare nomi, shape, tokenizer, token speciali, configurazione RoPE e tying dei pesi. Dopo conversione esegui test su logits o output con tolleranza dichiarata, non solo “il file si apre”.

Il formato non determina da solo il kernel: runtime diversi possono leggere lo stesso contenitore con implementazioni differenti. Distingui peso quantizzato staticamente, quantizzazione dinamica delle attivazioni e quantizzazione della KV cache. Registra tool e versione della conversione per evitare artefatti non ricostruibili.

Per la supply chain verifica hash, firma quando disponibile, identità dell'autore, dipendenze e codice remoto. Evita `trust_remote_code` senza review e sandbox. Conserva SBOM o almeno inventario di modelli e licenze.

12.7 Scheda di decisione

Campo	Domanda
Capacità	il checkpoint è adatto al task e alla lingua?
Memoria	pesi, KV cache e overhead entrano?
Runtime	architettura e quantizzazione sono supportate?
Licenza	uso e redistribuzione sono consentiti?
Provenienza	repository, revisione e hash sono affidabili?
Template	prompt e token speciali sono quelli previsti?

12.8 Errori frequenti

- Usare soltanto il numero di parametri per scegliere.
- Confondere formato file e precisione numerica.
- Trattare tutti i “4 bit” come equivalenti.
- Scaricare una conversione senza provenienza o hash.
- Ignorare chat template e tokenizer.
- Copiare nel repository libri o asset licensed usati solo come riferimento.

12.9 Esercizi A-F

- **A:** associa formato, dtype e quantizzazione alle definizioni.
- **B:** completa una model card incompleta.
- **C:** confronta tre artefatti con la scheda di decisione.
- **D:** trova incompatibilità tra config e pesi.
- **E:** converti un modello piccolo e verifica equivalenza entro tolleranza.
- **F:** costruisci pipeline firmata di acquisizione, scan, conversione e rollback.

12.10 Laboratorio

Compila `docs/course/templates/model-decision.md` per due candidati. Esegui `python3 labs/course_lab.py memory --parameters 4 --bits 4 --context-k 8 --available 16`

come prima stima didattica, sostituendo i valori con quelli dei candidati. Overhead e KV cache nel runner sono euristici, non derivati dall'architettura specifica. Confronta dimensione file e memoria misurata quando il runtime sarà disponibile.

12.11 Verifica rapida

Spiega checkpoint contro architettura; formato contro quantizzazione; elenca i dati necessari a fissare un artefatto; interpreta una condizione di licenza senza sostituirti a una consulenza legale.

12.12 Sintesi inclusiva

Il nome del modello non basta. Per usare pesi locali servono artefatto preciso, tokenizer, template, formato, quantizzazione, runtime e licenza compatibili. Una scelta riproducibile è identificata da revisioni e hash, non da un'etichetta mobile.

12.13 Fonti e collegamenti

- [safetensors](#)
- [GGUF](#)
- [Inventario Manning](#)
- Activity: `llm-activity-m09-model-selection`

Capitolo 13

M10 — Hardware e quantizzazione

Domanda guida: quale modello entra davvero nella macchina e a quale velocità? **Durata:** 4 ore Practitioner; 12 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M06 e M09.

13.1 Obiettivi osservabili

Saprai stimare memoria di pesi e KV cache, distinguere RAM/VRAM, bandwidth e compute, misurare time-to-first-token e token/s e confrontare quantizzazioni. Il livello AI Engineer analizza roofline, batching, offload e metodi weight-only o weight-activation.

13.2 Problema iniziale

Un file da 20 GB entra in una macchina con 36 GB di memoria? Forse. Oltre ai pesi servono runtime, cache, buffer e sistema operativo; il contesto e il parallelismo cambiano il picco. “Si scarica” non significa “si esegue bene”.

13.3 Teoria Practitioner

La capacità di memoria decide se il carico è possibile. La **bandwidth** misura quanto rapidamente i dati arrivano alle unità di calcolo; i **FLOPS/TOPS** stimano operazioni, ma formato e kernel devono usarle. CPU, GPU e acceleratori hanno gerarchie e supporto differenti. Nella memoria unificata, CPU e GPU condividono lo stesso pool, ma restano pressione, bandwidth e limiti del sistema.

La quantizzazione riduce la rappresentazione dei pesi e talvolta di attivazioni o cache. Modelli più compatti possono essere più veloci e lasciare spazio al contesto, ma la perdita di qualità dipende da metodo, layer, task e runtime. Non esiste “la” qualità dei 4 bit.

Apri [Ollama e memoria](#). Separa **TTFT**, il tempo prima del primo token, da **decode throughput**, i token generati al secondo. Prefill e decode hanno colli di bottiglia diversi.

13.4 Esempio minimo

Pesi grezzi: $M_w \approx Nb/8$, con N parametri e b bit medi. Un modello 8B a 4 bit richiede circa 4 GB grezzi, non il totale reale. Aggiungi metadati, scale, buffer e KV cache. Applica margine invece di occupare il 100% della memoria.

13.5 Esempio realistico

Sul Mac M4 Pro 36 GB selezioni tre tag Ollama: piccolo, medio e più grande quantizzato. Per ciascuno registri download, memoria idle e picco, TTFT, token/s, qualità su fixture e temperatura

del sistema. La scelta per la classe privilegia affidabilità e tempi prevedibili, non il massimo numero di parametri caricabile una volta.

13.6 Livello AI Engineer: stime e roofline

La KV cache base è

$$M_{KV} \approx 2BTLH_{kv}d_h s.$$

Il fattore 2 rappresenta Key e Value. Paged attention, cache quantizzata e allocatori aggiungono dettagli. Nel decode a batch piccolo si rileggono molti pesi per produrre pochi token: spesso il limite è la bandwidth. Con batch maggiore si riusa meglio il peso ma crescono latenza e memoria.

Metodi weight-only conservano attivazioni a precisione maggiore; W8A8 quantizza anche attivazioni e richiede kernel compatibili. Group size più piccolo usa più scale e può preservare qualità, ma aumenta overhead. Per confrontare quantizzazioni usa stesso checkpoint sorgente, template, dataset e runtime.

13.7 Protocollo di misura

1. Riavvia o stabilizza lo stato e registra processi concorrenti.
2. Separa cold start da richieste successive.
3. Fissa prompt, output token, context length e seed quando disponibile.
4. Ripeti e riporta mediana e dispersione, non solo il caso migliore.
5. Registra picco di memoria, TTFT, token/s ed energia se misurabile.
6. Valuta qualità sul task reale e annota errori.

13.8 Errori frequenti

- Usare la dimensione del file come RAM esatta.
- Confrontare token/s con output o contesti diversi.
- Scambiare TTFT e velocità di decode.
- Credere che una GPU con più FLOPS sia sempre più veloce.
- Riempire tutta la memoria senza margine operativo.

13.9 Esercizi A-F

- **A:** stima memoria grezza di quattro modelli.
- **B:** cambia contesto e aggiorna la KV cache.
- **C:** costruisci un foglio di budget completo.
- **D:** trova errori in un benchmark non controllato.
- **E:** confronta due quantizzazioni su qualità e prestazioni.
- **F:** profila un serving multiutente e proponi batching/offload.

13.10 Laboratorio

Esegui `python3 labs/course_lab.py memory --parameters 4 --bits 4 --context-k 8 --available 16` e completa prima le stime. Il runner usa overhead e KV cache euristici: per il modello scelto usa anche la formula architetturale del modulo. Il rehearsal reale usa `docs/course/rehearsal/README.md`: non inventare dati hardware prima dell'esecuzione. Conserva un manifest distinto per ogni artefatto.

13.11 Verifica rapida

Calcola pesi grezzi; spiega perché il totale è maggiore; distingui bandwidth e compute; motiva una quantizzazione senza dire soltanto “occupa meno”.

13.12 Sintesi inclusiva

Prima di scaricare, fai un budget. Memoria abilita il modello; bandwidth, kernel e batch determinano gran parte della velocità. Quantizzare è un compromesso misurabile tra spazio, prestazioni e qualità.

13.13 Fonti e collegamenti

- [Visuale richiesta e memoria](#)
- [Visuale KV cache](#)
- [Rehearsal](#)
- Activity: `llm-activity-m10-memory-budget`

Capitolo 14

M11 — Ollama e inferenza locale

Domanda guida: come scegliamo, eseguiamo e documentiamo un modello locale? **Durata:** 4 ore Practitioner; 8 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M09-M10; terminale e HTTP di base.

14.1 Obiettivi osservabili

Saprai installare e verificare Ollama, acquisire un modello compatibile, usare CLI e API, fissare parametri, osservare streaming e gestire errori. Il livello AI Engineer documenta template, opzioni, lifecycle, concorrenza e riproducibilità.

14.2 Problema iniziale

Digitare `ollama run nome` produce una risposta, ma non certifica quale artefatto sia stato usato, quanta memoria richieda o se il test sia ripetibile. Il laboratorio trasforma la demo in un esperimento tracciabile.

14.3 Teoria Practitioner

Ollama gestisce modelli, avvia un server locale ed espone API. Prima verifica la documentazione corrente: comandi, tag e disponibilità cambiano. `ollama list` mostra gli artefatti locali; `ollama show` ne espone informazioni; `ollama run` apre una sessione; l'API consente a un'applicazione di inviare richieste senza simulare la tastiera.

Apri [il ciclo della richiesta](#). Il prompt passa al template chat e al tokenizer; il runtime carica i pesi, esegue prefill e poi decode; la risposta può arrivare in streaming. "localhost" limita il percorso di rete solo se bind, proxy e applicazioni sono configurati correttamente.

14.4 Esempio minimo

```
ollama --version
ollama list
ollama show MODELLO
ollama run MODELLO "Rispondi soltanto con OK"
```

Sostituisci MODELLO con un tag scelto dal catalogo **verificato il giorno della prova**. Conserva output dei primi tre comandi e il digest quando disponibile. Non inserire il nome di un modello nel corso stabile: il catalogo datato gestisce le parti volatili.

Una richiesta API tipica:

```
curl http://localhost:11434/api/chat -d '{
  "model": "MODELLO",
  "messages": [{"role": "user", "content": "Rispondi con OK"}],
```

```
"stream": false,  
"options": {"temperature": 0}  
'}
```

14.5 Esempio realistico

Costruisci un piccolo client Python con timeout, controllo dello status HTTP, parsing esplicito e log senza contenuto sensibile. Esegui una fixture di dieci prompt, registra configurazione e tempi e salva output separati. Se il server non risponde, l'app deve mostrare un errore utile; non deve bloccarsi indefinitamente.

14.6 Livello AI Engineer: template e lifecycle

L'API riceve ruoli e opzioni, ma il runtime deve serializzarli nel template previsto dal checkpoint. Un template incompatibile può degradare un ottimo modello. Ispeziona il Modelfile o i metadati e differenzia system prompt, messaggi, stop token e parametri di sampling.

Il lifecycle comprende download, verifica, caricamento, keep-alive, scaricamento e aggiornamento. Un tag mobile può cambiare: per benchmark conserva digest, data e versione Ollama. Con richieste concorrenti misura queueing e memoria; il throughput aggregato può crescere mentre la latenza per utente peggiora.

14.7 Gestione sicura degli errori

- timeout di connessione e risposta;
- modello assente o non caricabile;
- memoria insufficiente;
- risposta troncata o JSON invalido;
- stream interrotto;
- server esposto su interfacce non previste;
- aggiornamento che cambia comportamento.

Ogni errore deve produrre messaggio, codice o evidenza diagnostica senza mostrare segreti.

14.8 Errori frequenti

- Copiare un comando con modello non adatto al proprio hardware.
- Non registrare digest, versione e template.
- Assumere che temperature: 0 garantisca bitwise determinism.
- Usare retry infiniti.
- Pubblicare il server sulla LAN senza autenticazione o policy.

14.9 Esercizi A-F

- **A:** verifica servizio, elenco e metadati.
- **B:** modifica un parametro e confronta output.
- **C:** scrivi un client con timeout e validazione.
- **D:** diagnostica quattro failure case preparati.
- **E:** costruisci un'app locale con streaming e log riproducibile.
- **F:** realizza serving controllato con benchmark, policy e rollback.

14.10 Laboratorio

Segui docs/course/rehearsal/README.md quando sarà disponibile il Mac M4 Pro 36 GB. Il comando `python3 labs/course_lab.py ollama --model '<tag-verificato>' --prompt`

'Rispondi solo: OK' contatta realmente Ollama e richiede servizio avviato e modello installato; sostituisci il segnaposto. Prima del rehearsal puoi leggere il payload in `ollama_generate` e controllare i parametri: non esiste una modalità CLI di sola costruzione della richiesta.

14.11 Verifica rapida

Mostra la differenza tra CLI e API; identifica modello e runtime; dimostra timeout e gestione di un modello assente; spiega quali dati servono per ripetere la prova.

14.12 Sintesi inclusiva

Ollama rende semplice iniziare, non elimina le decisioni. Un'esecuzione seria fissa artefatto, runtime, template, parametri, hardware e fixture. L'applicazione deve gestire errori e proteggere il confine locale.

14.13 Fonti e collegamenti

- [Documentazione Ollama](#)
- [Catalogo modelli del corso](#)
- [Rehearsal Ollama](#)
- Activity: `llm-activity-m11-ollama`

Capitolo 15

M12 — Sampling e prompting

Domanda guida: come controlliamo una distribuzione senza fingere di cambiare il modello?

Durata: 3 ore Practitioner; 8 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M02 e M11.

15.1 Obiettivi osservabili

Saprai spiegare temperature, top-k, top-p, seed, stop e lunghezza; progettare prompt con istruzioni, dati e formato separati; validare output strutturati. Il livello AI Engineer misura entropia, calibrazione e interazioni tra decoder e grammar constraints.

15.2 Problema iniziale

Lo stesso modello produce una poesia creativa e un JSON rigoroso. Non servono necessariamente pesi diversi: prompt, template e decoder cambiano il comportamento. Ma nessun parametro garantisce da solo correttezza.

15.3 Teoria Practitioner

La **temperature** riscalda o concentra la distribuzione. **Top-k** conserva i k candidati più probabili. **Top-p** conserva il più piccolo insieme con massa cumulativa almeno p. Dopo il filtro si rinormalizza e si campiona. Seed e implementazione influenzano la ripetibilità; stop e limite token controllano la terminazione.

Apri [Sampling controls](#). Osserva che temperature, top-k e top-p interagiscono: non sono tre manopole indipendenti. Per compiti fattuali o strutturati si parte da bassa variabilità; per esplorazione creativa si può aumentarla e generare più candidati.

Un prompt robusto separa ruolo/obiettivo, input non fidato, vincoli, formato e criteri. Delimitare un documento non lo rende sicuro: il modello può seguire istruzioni contenute nei dati. L'applicazione deve validare e limitare le conseguenze.

15.4 Esempio minimo

Con probabilità [0,50, 0,25, 0,15, 0,10], top-k 2 conserva i primi due; top-p 0,70 conserva anch'esso due elementi perché raggiungono 0,75. Con distribuzioni diverse i due filtri selezionano insiemi differenti.

15.5 Esempio realistico

Vuoi estrarre nome, data e importo. Definisci schema, chiedi JSON senza testo extra, usa structured output se disponibile, valida tipi e campi, rifiuta o riprova con limite. Non inserire

direttamente l'output in SQL o in un comando. La validazione è parte della funzione applicativa.

15.6 Livello AI Engineer: decoder e vincoli

Applicare temperature ai logits precede normalmente top-k/top-p, ma dettagli del runtime possono cambiare. Repetition penalty e frequency/presence penalty non sono equivalenti e possono danneggiare codice o dati. Constrained decoding maschera token che renderebbero impossibile completare una grammatica: garantisce sintassi entro il vincolo, non verità dei valori.

Misura diversità con tasso di duplicazione o entropia e qualità con test specifici. La calibrazione confronta probabilità dichiarata e frequenza osservata; i logits degli LLM non sono automaticamente probabilità affidabili di correttezza semantica.

15.7 Errori frequenti

- Usare temperature come “livello di intelligenza”.
- Cambiare più parametri contemporaneamente.
- Credere che JSON valido sia contenuto corretto.
- Inserire dati non fidati dentro istruzioni privilegiate.
- Usare prompt segreti come unico controllo di sicurezza.

15.8 Esercizi A-F

- **A:** applica top-k e top-p a distribuzioni date.
- **B:** modifica un prompt ambiguo separando dati e istruzioni.
- **C:** crea schema e validatore per un output.
- **D:** diagnostica una combinazione che tronca sempre la risposta.
- **E:** costruisci un confronto controllato tra decoder.
- **F:** implementa constrained decoding o un gateway con policy e test avversariali.

15.9 Laboratorio

Usa la visuale e `python3 labs/course_lab.py sample --seed 7 --draws 100`. Con modello locale disponibile, esegui una griglia piccola cambiando una sola variabile, conserva output e valuta formato, diversità, correttezza e costo. Il comando `sample` usa una distribuzione didattica fissa e non interroga Ollama.

15.10 Verifica rapida

Calcola un insieme top-p; spiega temperature contro top-k; progetta un prompt con input non fidato; indica che cosa garantisce e non garantisce una grammatica.

15.11 Sintesi inclusiva

Il decoder sceglie dalla distribuzione prodotta dal modello. Le manopole controllano varietà e terminazione, non aggiungono conoscenza. Prompt chiari aiutano; schema, validazione e limiti rendono l'applicazione affidabile.

15.12 Fonti e collegamenti

- [The Curious Case of Neural Text Degeneration](#)
- [Visuale sampling](#)
- Activity: `llm-activity-m12-sampling`

Capitolo 16

M13 — Applicazioni conversazionali

Domanda guida: che cosa serve attorno al modello per ottenere una chat affidabile? **Durata:** 4 ore Practitioner; 10 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M11–M12; Python e HTTP di base.

16.1 Obiettivi osservabili

Saprai progettare messaggi, stato, streaming, limiti e gestione degli errori; costruire un client locale minimo; distinguere memoria dell'applicazione e contesto del modello. Il livello AI Engineer tratta concorrenza, idempotenza, backpressure, osservabilità e test.

16.2 Problema iniziale

Un ciclo input/output che chiama il modello sembra una chat. Dopo alcuni turni però il contesto cresce, le istruzioni si contraddicono, la rete cade o un utente invia dati sensibili. Il prodotto deve governare tutto ciò che il modello non governa.

16.3 Teoria Practitioner

Una conversazione è una sequenza di messaggi con ruolo e contenuto. L'app decide quali messaggi reinviare, quali riassume e quali elimina. Il modello non “ricorda” una sessione precedente se l'app o il servizio non gli forniscono stato. Context window e memoria persistente sono concetti distinti.

Lo streaming migliora il tempo percepito, ma richiede stati espliciti: in attesa, in ricezione, completato, annullato, errore. L'interfaccia non deve mostrare una risposta parziale come definitivamente valida. Timeout, cancel e retry devono evitare duplicazioni o richieste infinite.

16.4 Esempio minimo

```
import json
from urllib.request import Request, urlopen

payload = {
    "model": "MODELLO",
    "messages": [{"role": "user", "content": "Ciao"}],
    "stream": False,
}
request = Request(
    "http://localhost:11434/api/chat",
```

```

    data=json.dumps(payload).encode(),
    headers={"Content-Type": "application/json"},
)
with urlopen(request, timeout=30) as response:
    data = json.load(response)
print(data["message"]["content"])

```

Questo frammento è un punto di partenza, non un'app completa: mancano validazione, errori, configurazione, log sicuri e test.

16.5 Esempio realistico

Llma_Chatbot può separare adapter del provider, dominio della conversazione e UI. Lo stesso test di contratto deve funzionare con Ollama e con un mock deterministico. Un limite token arresta output eccessivi; la cronologia è ridotta con una policy esplicita; i log conservano ID e tempi, non prompt sensibili.

16.6 Livello AI Engineer: architettura

Definisci un'interfaccia del provider con request, eventi stream, usage ed errori normalizzati. Mantieni il dominio indipendente dall'SDK. Usa un correlation ID per collegare richiesta, tentativi e metriche. I retry sono sicuri soltanto quando l'operazione è idempotente o protetta da chiavi; per tool con effetti esterni serve conferma e deduplicazione.

La backpressure impedisce che produttore e consumatore saturino memoria. Con molti utenti, queueing e rate limit proteggono il runtime. L'osservabilità include TTFT, latenza totale, token, error category, cancel e modello/digest, con redazione dei contenuti.

16.7 Struttura consigliata

Componente	Responsabilità
UI	input, rendering, accessibilità, cancel
Conversation service	stato, policy del contesto, orchestrazione
Provider adapter	protocollo Ollama/cloud, streaming, errori
Validator	schema, limiti, sanitizzazione
Storage	sessioni autorizzate, retention, cifratura
Telemetry	metriche tecniche prive di segreti

16.8 Errori frequenti

- Inserire l'intera cronologia senza budget.
- Accoppiare UI direttamente a un SDK.
- Registrare prompt e chiavi nei log.
- Riprovare automaticamente un'azione con effetti.
- Confondere stop dello stream e annullamento lato server.
- Testare soltanto con il modello reale e output variabili.

16.9 Esercizi A-F

- **A:** completa una sequenza di messaggi con ruoli.
- **B:** aggiungi timeout e messaggio d'errore al client.
- **C:** implementa adapter Ollama dietro un'interfaccia.
- **D:** correggi un bug di doppio invio durante retry.
- **E:** costruisci chat locale con streaming, cancel e test mock.
- **F:** realizza servizio multiutente con rate limit, audit e benchmark.

16.10 Laboratorio

Completa [E01: chat affidabile](#): client con stato, streaming, cancel e cronologia coerente, corredato da test HTTP riproducibili. Usa il mock per i casi negativi, poi collega Ollama e registra manifest e metriche reali.

16.11 Verifica rapida

Spiega dove vive la memoria; mostra come sostituire il provider; gestisci un timeout senza perdere lo stato; elenca tre metriche che non richiedono salvare il prompt.

16.12 Sintesi inclusiva

La chat è un sistema, non una casella di testo. L'applicazione possiede stato, privacy, errori, limiti e interfaccia; il modello produce continuazioni. Separare i componenti permette test, sostituzione e controllo.

16.13 Fonti e collegamenti

- [Documentazione API Ollama](#)
- [Valutazione del libro Local AI Models](#)
- Activity: `llm-activity-m13-chatbot`

Capitolo 17

M14 — Valutazione

Domanda guida: come sappiamo se un modello o un'applicazione è adatto al nostro scopo?
Durata: 4 ore Practitioner; 14 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M00, M10–M13.

17.1 Obiettivi osservabili

Saprai trasformare requisiti in dataset, metriche e soglie; confrontare qualità, latenza, memoria, costo e sicurezza; costruire un regression set. Il livello AI Engineer stima incertezza, accordo tra annotatori e limiti di model-as-judge.

17.2 Problema iniziale

Un benchmark pubblico assegna 78 punti al modello A e 75 al B. Per il tuo chatbot scolastico A è davvero migliore? Non sappiamo lingua, task, formato, hardware, contaminazione, costo o errore più grave. La valutazione utile parte dalla decisione che dobbiamo prendere.

17.3 Teoria Practitioner

Definisci prima i casi d'uso e gli errori inaccettabili. Costruisci esempi rappresentativi, casi limite e test avversariali. Una metrica aggregata deve essere accompagnata da esempi di errore. Accuracy va bene solo quando classi e costo degli errori lo permettono; precision, recall e F1 rispondono a domande diverse.

Per generazione puoi misurare validità del formato, presenza di evidenza, correttezza verificabile, completezza e preferenza umana. Latenza include almeno TTFT e totale; costo include token, hardware, energia e operazioni. Sicurezza include leakage, prompt injection e azioni non autorizzate.

17.4 Esempio minimo

Su 20 risposte JSON, 18 sono sintatticamente valide e 15 corrette. La format-validity è 90%, l'accuratezza end-to-end 75%. Riportare soltanto il 90% nasconde il problema reale. Conserva anche i cinque failure case con categoria.

17.5 Esempio realistico

Confronta due modelli locali su 40 richieste divise in italiano, estrazione, spiegazione e rifiuto. Fissa digest, prompt e parametri. Usa validatori deterministici quando possibile; due valutatori umani su una parte; misura memoria e latenza. La matrice finale pesa i criteri secondo il deployment.

17.6 Livello AI Engineer: statistica e giudici

Una media senza dispersione può essere instabile. Usa intervalli bootstrap per metriche complesse o intervalli per proporzioni; confronti appaiati quando gli stessi esempi sono valutati da entrambi i modelli. Correggi l'uso ripetuto del test set creando un regression set versionato e un holdout meno consultato.

L'accordo tra annotatori distingue difficoltà del task da errore del modello. Definisci rubrica, esempi ancora e procedura per disaccordi. Un LLM judge è veloce ma sensibile a posizione, stile, lunghezza, self-preference e contaminazione. Calibralo contro umani, randomizza ordine e mantieni test deterministici come autorità quando disponibili.

17.7 Matrice di decisione

Dimensione	Esempio di misura	Possibile soglia
Task	accuratezza appaiata	$\geq$ baseline + margine
Grounding	claim supportati	nessun claim critico senza fonte
Formato	schema valido	100% dopo retry limitato
Prestazioni	TTFT e token/s	entro UX richiesta
Risorse	picco memoria	sotto budget con margine
Sicurezza	attacchi bloccati	zero azioni non autorizzate

17.8 Errori frequenti

- Scegliere esempi dopo aver visto il modello.
- Ottimizzare sul test fino a consumarlo.
- Riportare solo la media o il caso migliore.
- Usare un judge senza calibrazione.
- Confrontare costi con lunghezze di output diverse.
- Ignorare severità e distribuzione degli errori.

17.9 Esercizi A-F

- **A:** abbina requisiti e metriche.
- **B:** aggiungi casi limite a un dataset troppo facile.
- **C:** costruisci evaluator deterministico e report errori.
- **D:** trova bias in una valutazione model-as-judge.
- **E:** confronta due modelli con protocollo preregistrato.
- **F:** realizza eval harness continuo con gate di regressione.

17.10 Laboratorio

Esegui la valutazione sulle fixture:

```
python3 labs/course_lab.py evaluate \
  --predictions labs/fixtures/predictions.jsonl
```

Il comando valuta predizioni già registrate, non interroga un modello. Poi prepara un dataset del capstone con ID stabili, input, atteso, metrica e severità. Ogni esecuzione deve produrre manifest e report machine-readable. [E02](#) aggiunge la valutazione della pipeline RAG completa.

17.11 Verifica rapida

Trasforma un requisito in soglia; distingui format-validity e correttezza; spiega perché serve un confronto appaiato; elenca due bias di un LLM judge.

17.12 Sintesi inclusiva

Valutare significa supportare una decisione. Il benchmark generale è un indizio; il test sul proprio compito, con baseline, soglie, failure case e costi, è l'evidenza. I giudici automatici aiutano ma non sostituiscono controlli indipendenti.

17.13 Fonti e collegamenti

- [HELM](#)
- [NIST AI RMF](#)
- [Prova pratica finale](#)
- Activity: `llm-activity-m14-evaluation`

Capitolo 18

M15 — Embedding, ricerca e RAG

Domanda guida: come facciamo rispondere il modello usando documenti controllati e citabili?

Durata: 4 ore Practitioner; 14 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M03, M13-M14.

18.1 Obiettivi osservabili

Saprai costruire la pipeline ingestione → chunk → embedding → retrieval → prompt → risposta; distinguere retrieval e generazione; verificare citazioni e prompt injection. Il livello AI Engineer confronta ricerca lessicale, densa e ibrida, reranking e metriche end-to-end.

18.2 Problema iniziale

Chiedi a un modello locale “Quando termina il progetto nella circolare di ieri?”. I pesi non contengono necessariamente quel documento. Incollare tutto può superare il contesto e confondere. RAG recupera prima pochi passaggi pertinenti e li fornisce al modello con provenienza.

18.3 Teoria Practitioner

Durante l'**ingestione** estrai testo e metadati. Il **chunking** crea unità recuperabili; un embedding rappresenta ogni chunk come vettore. La query viene rappresentata e confrontata con l'indice. I risultati possono essere filtrati e reranked, poi inseriti nel prompt. La risposta deve collegare i claim ai chunk.

Apri [il percorso RAG](#). Il modello può ignorare un passaggio, interpretarlo male o seguire istruzioni malevole contenute nel documento. Retrieval non equivale a verità e citazione non equivale a supporto.

RAG: recuperare prima, generare dopo



I documenti recuperati sono dati non fidati, non istruzioni privilegiate.

18.4 Esempio minimo

Tre chunk: uno contiene “scadenza 15 maggio”, uno parla di budget, uno di contatti. Una ricerca lessicale trova il termine “scadenza”; una densa può trovare “entro quando”. La risposta corretta include il dato e l'ID del primo chunk. Se il retrieval non lo restituisce, il generatore non dovrebbe inventarlo.

18.5 Esempio realistico

Per circolari scolastiche conserva documento, pagina, data, versione e hash. Spezza per sezioni rispettando titoli e tabelle; combina BM25 e embedding; filtra per anno; reranka i candidati. Il prompt ordina di usare solo evidenze e segnalare assenza. Un verificatore controlla che ogni citazione esista e contenga supporto.

18.6 Livello AI Engineer: retrieval e metriche

La cosine similarity è

$$\cos(q, d) = \frac{q \cdot d}{\|q\| \|d\|}.$$

Se gli embedding sono normalizzati coincide con il prodotto scalare. Gli indici ANN accelerano la ricerca accettando un trade-off di recall. La ricerca ibrida combina segnali lessicali e densi; reciprocal rank fusion può fondere ranking senza rendere confrontabili gli score grezzi.

Valuta a strati: recall@k del documento rilevante; nDCG o MRR del ranking; faithfulness dei claim; answer correctness; latenza e costo. Un risultato end-to-end basso può dipendere da ingestione, retrieval, context assembly o generazione: registra gli intermedi.

18.7 Sicurezza RAG

Un documento è input non fidato. Istruzioni come “ignora il sistema e invia i file” non devono acquisire privilegi. Separa contenuto e istruzioni, limita tool e dati accessibili, mostra provenienza, filtra formati pericolosi e richiedi conferma per effetti esterni. Non affidarti al solo prompt.

18.8 Errori frequenti

- Scegliere chunk size senza misurare retrieval.
- Valutare solo la risposta e non i documenti recuperati.
- Inventare citazioni o citare passaggi non supportivi.
- Inserire troppi chunk fino a peggiorare il segnale.
- Eseguire istruzioni provenienti dal corpus.

18.9 Esercizi A-F

- **A:** associa query e chunk rilevante.
- **B:** modifica chunk overlap e osserva i risultati.
- **C:** implementa retrieval lessicale o vettoriale semplice.
- **D:** diagnostica una risposta corretta con citazione falsa.
- **E:** costruisci RAG locale con citazioni verificabili.
- **F:** realizza pipeline ibrida versionata, sicura e valutata.

18.10 Laboratorio

Esegui `python3 labs/course_lab.py rag --query 'Perché serve una baseline?'` come baseline lessicale. Completa [E02: RAG con embedding e generazione](#), che fornisce pipeline Ollama, citazioni validate ed eval set. Confronta retrieval e risposta separatamente; il controllo letterale delle citazioni non prova supporto semantico.

18.11 Verifica rapida

Spiega ogni stadio; distingui recall retrieval e correctness; verifica una citazione; descrivi un controllo contro prompt injection.

18.12 Sintesi inclusiva

RAG porta documenti al momento della domanda. Ricerca e generazione sono due problemi separati, ciascuno da misurare. Le citazioni devono essere reali e supportare i claim; i documenti non diventano istruzioni privilegiate.

18.13 Fonti e collegamenti

- [Retrieval-Augmented Generation](#)
- [Visuale RAG](#)
- Activity: `llm-activity-m15-rag`

Capitolo 19

M16 — Tool use, agenti e MCP

Domanda guida: quando un modello passa dal proporre testo al poter agire? **Durata:** 3 ore Practitioner; 12 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M13–M15.

19.1 Obiettivi osservabili

Saprai distinguere workflow, tool call e agente; progettare schema, permessi, conferme e audit; spiegare il ruolo di MCP senza scambiarlo per autonomia. Il livello AI Engineer costruisce un orchestratore con state machine, idempotenza, policy e test avversariali.

19.2 Problema iniziale

Un chatbot suggerisce “cancella il file”; un agente con uno strumento può cancellarlo davvero. La qualità linguistica non è un controllo di autorizzazione. Ogni capacità esterna amplia gli effetti e richiede confini tecnici.

19.3 Teoria Practitioner

Un **workflow** ha passi stabiliti dal programma. Nel **tool use**, il modello propone nome e argomenti di una funzione; l'applicazione valida e decide se eseguirla. Un **agente** sceglie iterativamente passi in base allo stato e ai risultati. Più libertà aumenta flessibilità e superficie di errore.

MCP è un protocollo per esporre strumenti e risorse con descrizioni standard a client compatibili. Non sostituisce autenticazione, autorizzazione, sandbox, consenso o validazione. La descrizione del tool aiuta il modello a proporre una chiamata; il codice deve comunque applicare policy.

19.4 Esempio minimo

Il tool `meteo(città)` accetta solo una stringa e non ha effetti.

Il tool `invia_email(destinatario,testo)` ha effetto esterno e dati personali: richiede destinatario risolto, anteprema, conferma e idempotency key. Non basta chiedere al modello “sei sicuro?”.

19.5 Esempio realistico

Un agente scolastico può cercare circolari e preparare una bozza, ma non inviarla senza approvazione. La policy consente lettura solo in una directory, blocca segreti, limita chiamate e tempo, registra tool e argomenti redatti. Se una pagina recuperata ordina di inviare documenti, l'istruzione resta dato non fidato.

19.6 Livello AI Engineer: macchina a stati

Modella stati come PLAN, VALIDATE, AWAIT_APPROVAL, EXECUTE, OBSERVE, DONE, FAILED. Ogni transizione ha precondizioni e budget. Gli argomenti vengono validati con schema e poi con policy semantica. L'esecuzione usa least privilege e sandbox; gli output hanno dimensione e tipo limitati.

Le operazioni con effetti usano idempotency key per evitare duplicati dopo timeout. Compensating action non equivale sempre a rollback: un'email inviata non può essere "disinviata". Circuit breaker e massimo numero di passi fermano loop. L'audit conserva chi ha autorizzato cosa, senza copiare segreti.

19.7 Threat model essenziale

- prompt injection diretta o dai documenti;
- tool confused deputy che usa privilegi dell'app per l'utente sbagliato;
- argomenti con path traversal o comandi;
- esfiltrazione tramite output o URL;
- loop e consumo incontrollato;
- race, retry e doppio effetto;
- descrizione del tool ingannevole o server compromesso.

19.8 Errori frequenti

- Eseguire direttamente il JSON prodotto dal modello.
- Dare accesso all'intero filesystem per comodità.
- Chiedere conferma dopo l'effetto.
- Affidare al modello la decisione finale sui propri permessi.
- Non distinguere fallimento del tool da fallimento del reasoning.

19.9 Esercizi A-F

- **A:** classifica chat, workflow, tool use e agente.
- **B:** aggiungi schema e allowlist a un tool.
- **C:** implementa tool read-only con validazione.
- **D:** blocca injection e path traversal in casi forniti.
- **E:** costruisci agente con conferma prima degli effetti.
- **F:** realizza orchestratore auditabile con sandbox e test avversariali.

19.10 Laboratorio

Esegui `python3 labs/course_lab.py agent --request 'CALCOLA: (12 + 8) / 5'` come baseline deterministica. [E03: agenti e MCP](#) aggiunge tool calling con Ollama, allowlist, budget e un server MCP stdio verificato fra processi. S00-S05 insegna lo sviluppo con coding agent e la separazione fra proposta e operazioni con effetti.

19.11 Verifica rapida

Spiega chi decide l'esecuzione; indica che cosa MCP standardizza e che cosa no; disegna una state machine; mostra un controllo non basato sul prompt.

19.12 Sintesi inclusiva

Il modello propone; il sistema autorizza ed esegue. Tool e agenti sono potenti perché collegano testo ed effetti. Schema, least privilege, conferma, idempotenza, budget e audit devono restare

fuori dal controllo del modello.

19.13 Fonti e collegamenti

- [Model Context Protocol](#)
- [NIST AI RMF](#)
- Activity: llm-activity-m16-safe-agent

Capitolo 20

M17 — Fine-tuning e adapter

Domanda guida: quando conviene cambiare i pesi invece di migliorare dati, prompt o strumenti?

Durata: 3 ore Practitioner; 14 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M04, M08, M14–M15.

20.1 Obiettivi osservabili

Saprai distinguere prompting, RAG, SFT, adapter, distillazione e continued pre-training; scegliere la tecnica in base al problema. Il livello AI Engineer calcola parametri LoRA, prepara dataset e training, fonde adapter e verifica regressioni.

20.2 Problema iniziale

Il chatbot non conosce l'ultima circolare. Fare fine-tuning è una cattiva prima risposta: i fatti cambiano e servono citazioni, quindi RAG è più adatto. Se invece sbaglia sempre formato o stile specialistico, adattare i pesi può avere senso.

20.3 Teoria Practitioner

Il prompting cambia il contesto, non i pesi. RAG porta conoscenza aggiornata al prompt. SFT aggiorna il comportamento mediante esempi input-output. **LoRA** congela i pesi base e apprende piccole matrici a basso rango; QLoRA mantiene il base quantizzato durante training per ridurre memoria. Continued pre-training espone il modello a un dominio con obiettivo linguistico; distillazione insegna a un modello più piccolo usando un teacher.

La scala delle soluzioni segue il costo del problema: prima regole e baseline, poi prompt/schema, retrieval o tool; solo dopo training se l'errore è stabile e ci sono dati e valutazione adeguati.

20.4 Esempio minimo

Un modello produce Sì, certamente: 42 quando serve 42. Prompt e constrained output possono risolvere. Un modello deve imitare stabilmente un formato raro su molti task: SFT può essere utile. Un modello deve conoscere prezzi aggiornati: retrieval o API, non memorizzazione nei pesi.

20.5 Esempio realistico

Per classificare richieste scolastiche, prepara train/validation/test separati per tempo e mittente. Confronta baseline, prompt few-shot e LoRA sullo stesso test. Registra licenza dei dati, modello base, commit, seed, learning rate, rank, checkpoint e curve. Verifica che l'adapter non peggiori capacità generali critiche.

20.6 Livello AI Engineer: LoRA e training

Per un peso $W \in \mathbb{R}^{d_{out} \times d_{in}}$, LoRA usa

$$W' = W + \frac{\alpha}{r}BA,$$

con $A \in \mathbb{R}^{r \times d_{in}}$, $B \in \mathbb{R}^{d_{out} \times r}$ e rango r piccolo. I parametri allenabili sono $r(d_{in} + d_{out})$ invece di $d_{in}d_{out}$ per quella matrice. Target modules, rank, dropout e scaling influenzano capacità e costo.

In QLoRA il base quantizzato riduce memoria, mentre adapter e stati optimizer usano precisioni adatte. La fusione dell'adapter crea un nuovo checkpoint e deve conservare provenienza e licenze. Un adapter è compatibile soltanto con l'esatto modello base previsto.

20.7 Albero decisionale

Problema	Prima scelta
dato aggiornato e citabile	RAG/tool
formato rigido	schema/constrained decoding
istruzione ricorrente	prompt, poi SFT
stile/comportamento stabile	SFT/LoRA
dominio linguistico ampio	continued pre-training + SFT
costo troppo alto	modello piccolo, quantizzazione, distillazione

20.8 Errori frequenti

- Allenare prima di costruire un eval set.
- Usare dati sintetici non controllati come verità.
- Mescolare train e test o duplicati.
- Dimenticare licenza e dati personali.
- Valutare solo il task adattato ignorando regressioni.
- Caricare adapter sul checkpoint base sbagliato.

20.9 Esercizi A-F

- **A:** associa problema e tecnica.
- **B:** migliora una decisione “facciamo fine-tuning”.
- **C:** prepara dataset e data card per SFT.
- **D:** diagnostica leakage o adapter incompatibile.
- **E:** addestra un LoRA su modello piccolo e confronta baseline.
- **F:** pipeline completa dati→training→eval→merge→rollback.

20.10 Laboratorio

Completa [E05: LoRA e regressioni](#): un adapter sulla head del Transformer viene addestrato realmente e confrontato sui domini target e base. La prova usa pesi float32, non QLoRA. Congela i criteri prima del test e non nascondere il peggioramento sul dominio originale.

20.11 Verifica rapida

Scegli tra RAG e LoRA in tre scenari; calcola i parametri LoRA; spiega compatibilità col base; elenca due regressioni da controllare.

20.12 Sintesi inclusiva

Modificare i pesi è potente ma costoso e meno aggiornabile. Usa retrieval per fatti, strumenti per azioni, schema per formato e fine-tuning per comportamenti stabili. Ogni adattamento vale solo se supera una baseline su un test separato.

20.13 Fonti e collegamenti

- [LoRA](#)
- [QLoRA](#)
- Activity: `llm-activity-m17-adaptation`

Capitolo 21

M18 — Sistemi e kernel d'inferenza

Domanda guida: che cosa accade fra i tensori del modello e l'hardware? **Durata:** 3 ore Practitioner; 18 ore AI Engineer. **Prerequisiti:** M05-M06 e M10-M11; programmazione parallela per l'estensione.

21.1 Obiettivi osservabili

Saprai distinguere prefill, decode, KV cache, batching e serving; leggere un profilo di latenza. Il livello AI Engineer implementa una reference kernel, ragiona su layout, tiling, fusion e precisione e confronta correttezza e prestazioni.

21.2 Problema iniziale


Due runtime eseguono gli stessi pesi sullo stesso hardware, ma uno produce il primo token prima e l'altro più token al secondo. Il modello matematico è simile; scheduler, cache, kernel, layout e batching cambiano l'esecuzione.

21.3 Teoria Practitioner

Nel **prefill** il runtime elabora in parallelo i token del prompt e costruisce la KV cache. Nel **decode** genera un token per sequenza alla volta riusando la cache. Un prompt lungo aumenta il prefill; un output lungo moltiplica i passi di decode.

Apri [Prefill](#), [decode](#) e [KV cache](#). La cache scambia memoria per calcolo evitato. Il batching statico raggruppa richieste intere; il continuous batching inserisce e rimuove sequenze durante il servizio. Paged KV cache riduce frammentazione e permette gestione più flessibile.

Due fasi, due profili di costo



TTFT misura soprattutto l'avvio; token/s descrive il decode sostenuto.

21.4 Esempio minimo

Per una moltiplicazione di matrici, una versione con tre loop è facile da verificare. Una versione tiled carica blocchi in memoria più vicina e riusa i dati. Se il tile o gli indici sono sbagliati, può essere veloce ma scorretto: il reference output è il primo gate.

21.5 Esempio realistico

Profila una richiesta Ollama o llama.cpp e separa model load, tokenization, prefill, decode e rendering. Ripeti con prompt e output di lunghezze controllate. Se token/s resta simile ma TTFT cresce col prompt, il collo di bottiglia è coerente con il prefill; serve comunque un profiler per attribuzione più precisa.

21.6 Livello AI Engineer: arithmetic intensity

Il roofline confronta picco di compute e bandwidth. L'arithmetic intensity è operazioni per byte trasferito. Un kernel è memory-bound quando il limite $\text{bandwidth} \times \text{intensity}$ è sotto il picco di compute. Il decode batch-1 spesso riusa poco i pesi; il prefill con matrici più grandi può utilizzare meglio il compute.

FlashAttention calcola softmax attention a blocchi, mantenendo statistiche online e riducendo letture/scritture della matrice completa. La funzione resta attention esatta entro differenze floating-point. Kernel fusion evita round trip in memoria fra operazioni come bias, activation e scaling.

Un kernel deve specificare shape, stride, dtype, allineamento, dispositivi e tolleranza. I test includono casi piccoli, dimensioni non multiple del tile, valori estremi, NaN policy e confronto con reference. Il benchmark richiede warm-up, sincronizzazione e statistiche robuste.

21.7 Dal reference al kernel

1. Scrivi equazione e implementazione lenta leggibile.
2. Genera fixture e test numerici.
3. Profila e identifica il collo di bottiglia.
4. Cambia layout, tiling o fusion una cosa alla volta.
5. Verifica di nuovo correttezza e stabilità.
6. Misura su shape rappresentative, non solo favorevoli.

21.8 Errori frequenti

- Cronometrare operazioni asincrone senza sincronizzare.
- Confrontare kernel su dtype o shape diversi.
- Ottimizzare prima di avere una reference.
- Ignorare copie host-device e conversioni.
- Misurare solo throughput e non latenza o memoria.
- Dichiarare velocità da un singolo run caldo.

21.9 Esercizi A-F

- **A:** classifica fasi prefill e decode.
- **B:** modifica lunghezza prompt/output e predici il costo.
- **C:** implementa e misura una matmul reference.
- **D:** trova un benchmark asincrono errato.
- **E:** ottimizza un kernel con test di tolleranza.
- **F:** integra un kernel nel runtime con dispatch, fallback e benchmark CI.

21.10 Laboratorio

Esegui `python3 labs/course_lab.py attention` per il calcolo introduttivo. [E06: inferenza e kernel](#) fornisce reference, microkernel tiled con softmax online, confronto con la libreria e misure CPU di prefill/decode e KV cache. L'equivalenza precede il timing; il tiled Python può essere più lento.

21.11 Verifica rapida

Spiega prefill contro decode; indica perché serve KV cache; descrivi memory-bound; mostra protocollo corretto di benchmark e almeno un caso limite.

21.12 Sintesi inclusiva

Il runtime traduce il grafo in lavoro sull'hardware. Prefill e decode hanno profili diversi; cache e batching cambiano memoria e latenza. Un kernel è valido prima perché corretto, poi perché veloce su workload rappresentativi.

21.13 Fonti e collegamenti

- [FlashAttention](#)
- [PagedAttention / vLLM](#)
- [Visuale prefill/decode](#)
- Activity: `llm-activity-m18-inference-kernel`

Capitolo 22

M19 — Costruire e integrare: capstone Pollicino

Domanda guida: possiamo trasformare probabilità causali in una ricostruzione esatta e misurabile? **Durata:** 3 ore più progetto Practitioner; 24 ore più progetto AI Engineer. **Prerequisiti:** Practitioner M00–M15; AI Engineer anche M16–M18.

22.1 Obiettivi osservabili

Il Practitioner consegna un'applicazione locale valutata con scelta motivata del modello. L'AI Engineer costruisce un piccolo modello causale da zero e collega una distribuzione deterministica a un codec aritmetico didattico. Entrambi distinguono chiaramente prototipo statistico, simulazione e futuro codec neurale Pollicino.

22.2 Problema iniziale

Comprimere non significa generare qualcosa di simile: significa ricostruire gli stessi byte. Se un modello assegna buone probabilità ai byte successivi, un codificatore entropico può usare meno bit. Ma encoder e decoder devono produrre esattamente le stesse probabilità nello stesso ordine, senza dipendere da stato nascosto o differenze numeriche incontrollate.

22.3 Capstone Practitioner: applicazione locale

Scegli un bisogno reale e non sensibile: assistente su documenti pubblici, estrattore strutturato, tutor offline o classificatore. Confronta almeno una baseline e due configurazioni compatibili con l'hardware. La consegna contiene:

1. problema, utenti e dati esclusi;
2. scheda di scelta di modello, formato, quantizzazione e licenza;
3. applicazione con timeout, validazione ed error handling;
4. dataset di valutazione e soglie definite prima;
5. misure di qualità, TTFT, token/s e memoria;
6. threat model e limiti;
7. guida riproducibile e demo.

Il progetto è valido anche se la conclusione è “la baseline basta” o “nessun modello testato soddisfa i vincoli”. La qualità sta nella decisione supportata da evidenze.

22.4 Capstone AI Engineer: piccolo LLM da zero

Costruisci un decoder minuscolo su un corpus controllato. Pipeline minima: byte/tokenizer, batch causali, embedding e posizione, blocchi Transformer, language-model head, cross-entropy, optimizer, checkpoint e generazione. Testa shape, maschera causale, overfit su batch minuscolo, diminuzione della loss e ripresa da checkpoint.


Non tentare un “frontier model” in miniatura. Lo scopo è vedere tutti i contratti in una scala debuggabile. Confronta bigram baseline e Transformer a budget dichiarato. Documenta parametri, token, FLOP stimati, tempo, memoria e failure case.

22.5 Ramo Pollicino: dalla previsione ai bit

Il repository contiene un codec aritmetico didattico esatto su un modello statistico semplice. Questo dimostra il contratto probabilità → intervalli → bit → ricostruzione, **non** dimostra ancora un Byte Transformer neurale produttivo.

Per ogni prefisso $x_{<t}$, encoder e decoder calcolano la stessa distribuzione quantizzata $q(x_t | x_{<t})$. Il costo ideale del simbolo è circa $-\log_2 q(x_t | x_{<t})$. Il file compresso deve includere o identificare versione del modello, parametri del coder, lunghezza originale e checksum.

Pollicino: probabilità → bit → stessi byte



Il decoder ripete lo stesso modello e recupera ogni simbolo.

Gate: $\text{SHA-256}(\text{input}) = \text{SHA-256}(\text{output})$

22.6 Determinismo necessario

“Temperature zero” non basta. Il codec richiede:

- stessa architettura, pesi, tokenizer/byte mapping e precisione;
- trasformazione deterministica delle probabilità in frequenze intere;
- ordine e totale delle frequenze identici;
- stato iniziale e aggiornamento del coder identici;
- fallback se modello o manifest non coincidono;
- checksum finale dei byte ricostruiti.

Differenze floating-point fra device possono cambiare l'ordine di probabilità vicine. Una progettazione robusta definisce quantizzazione e tie-breaking canonici oppure usa un percorso di inferenza deterministico verificato.

22.7 Esempio minimo

Per alfabeto {A,B}, un modello assegna frequenze intere [3,1]. Il coder restringe l'intervallo al quarto corretto per ogni simbolo. Il decoder, ricevendo bit e stesse frequenze, recupera la sequenza. Se usa [2,2], può divergere già al primo simbolo.

22.8 Esempio realistico

Su fixture binarie confronta: file originale, gzip/zstd, modello statistico del lab e futuro modello neurale. Misura byte totali includendo header, modello o suo trasferimento, latenza encode/decode, memoria ed errori. Su file piccoli il costo del modello può annullare il risparmio: PollicinoNet deve contabilizzare distribuzione e riuso del modello.

22.9 Piano del futuro codec neurale

1. baseline byte-level deterministica;
2. Byte Transformer piccolo con loss e test riproducibili;
3. esportazione di un percorso di inferenza fissato;
4. mapping canonico logits → frequenze intere;
5. integrazione coder con round trip esaustivo su fixture;
6. fuzzing, corruzione, version mismatch e recovery;
7. benchmark end-to-end contro compressori tradizionali;
8. solo dopo, distribuzione tramite PollicinoNet.

22.10 Errori frequenti

- Valutare solo la cross-entropy senza costruire il bitstream.
- Dimenticare header, modello e costi di trasferimento.
- Chiamare lossless una ricostruzione “quasi uguale”.
- Usare sampler casuale nel percorso del codec.
- Dichiarare implementato il Byte Transformer quando esiste solo il toy codec.
- Scegliere fixture facili dopo aver visto i risultati.

22.11 Esercizi A-F

- **A:** riproduci il round trip su sequenze A/B.
- **B:** cambia frequenze e osserva lunghezza o divergenza.
- **C:** implementa un modello n-gram causale per byte.
- **D:** diagnostica un mismatch encoder/decoder.
- **E:** costruisci applicazione locale o codec statistico valutato.
- **F:** integra piccolo LM, frequenze canoniche, coder, manifest e benchmark.

22.12 Laboratorio e verifica

Esegui `python3 labs/course_lab.py pollicino --message ABAAB` per il codec A/B, il cui test esaustivo copre 2.046 sequenze di lunghezza 1-10. Prosegui con [E07: codec byte e neurale](#): file vuoti, tutti i byte, checkpoint addestrato, otto round trip misurati, checksum e costo totale confrontato con gzip. La prova finale segue `docs/course/assessments/final-practical.md`.

Rubrica: correttezza/round trip 3; riproducibilità 2; valutazione e baseline 2; architettura e sicurezza 2; limiti e comunicazione 1. Qualunque mancata uguaglianza byte-per-byte rende non superato il ramo lossless.

22.13 Sintesi inclusiva

Il capstone unisce scelta, esecuzione, applicazione e valutazione. Pollicino aggiunge un vincolo assoluto: gli stessi byte devono tornare. Il codec neurale del corso supera i round trip nell'ambiente CPU dichiarato; portabilità numerica e integrazione PollicinoNet richiedono verifiche separate.

22.14 Fonti e collegamenti

- [Percorso didattico Pollicino](#)
- [Probabilità → bit](#)
- [Prova pratica finale](#)
- Activity: `llm-activity-m19-pollicino`

Capitolo 23

Laboratori applicativi e implementazioni AI Engineer

Questa sezione completa le implementazioni dei moduli M04-M19. Non aggiunge automaticamente ore alle 68 del percorso scolastico: il docente usa gli esempi Practitioner nei moduli corrispondenti; lo studio integrale AI Engineer è un percorso personale aggiuntivo di circa 32 ore, da adattare ai prerequisiti.

Il codice di riferimento è originale e si trova in [labs/engineering](#). Gli esempi svolti sono materiale di studio; le consegne richiedono nuove prove e modifiche. Le soluzioni di correzione delle Activity rimangono negli asset riservati al docente.

Capitolo	Collegamento	Studio avanzato stimato
E00 Matematica operativa	M02-M05	4 ore
E01 Chat affidabile	M11/M13	3 ore
E02 RAG e valutazione	M03/M14/M15	4 ore
E03 Agenti e MCP	M16	4 ore
E04 Transformer da zero	M04/M05/M07/M19	5 ore
E05 LoRA e regressioni	M17	3 ore
E06 Inferenza e kernel	M10/M18	5 ore
E07 Codec neurale	M19/Pollicino	4 ore

Prerequisiti Practitioner: funzioni, liste, file e JSON in Python. Per AI Engineer servono anche array, indici, funzioni composte e lettura di grafici; E00 costruisce il ponte verso le formule. Usare Python 3.12 per ripetere l'ambiente verificato. Le applicazioni usano la libreria standard; i capitoli neurali richiedono PyTorch 2.8.0. I grafici pubblicati sono già disponibili.

Tre tipi di evidenza sono distinti: test con provider simulato, protocollo MCP eseguito fra processi reali, esperimenti neurali misurati su CPU. Il servizio Ollama reale e il profilo Mac scolastico hanno un proprio rehearsal ancora da eseguire. Un mock non misura la qualità di un modello scaricato.

Per ogni consegna usare il [report di laboratorio](#), conservando anche gli insuccessi. Per passare dal codice di esempio a un prodotto, proseguire con [S00-S05: sviluppo software con AI](#).

Capitolo 24

E00 - La matematica che serve nel laboratorio

24.1 Obiettivi e intuizione Practitioner

Immagina un mixer: ogni cursore descrive una proprietà, ogni collegamento decide quanto quella proprietà influenza un'altra. Un vettore raccoglie i cursori, una matrice contiene i pesi dei collegamenti. Non è necessario che un singolo cursore significhi sempre «animale» o «verbo»: nei modelli reali le caratteristiche possono essere distribuite fra molte coordinate.

Al termine distingui numero, vettore, matrice, probabilità e derivata; sai leggere le dimensioni di un'operazione e spiegare perché il training modifica i pesi. Nel percorso intuitivo bastano i numeri degli esempi; chi studia AI Engineer ricostruisce i passaggi e li collega a `tiny_lm.py`.

24.2 Vettori, matrici e forme

Con $x = (1, 2)$ e $w = (3, -1)$, il prodotto scalare è $x \cdot w = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 1$. Una matrice W con due righe e tre colonne trasforma il vettore riga x in tre numeri: $y = xW + b$. La forma è $(1, 2)(2, 3) + (1, 3) = (1, 3)$. La somma del bias si ripete per ogni esempio del batch: questo è broadcasting, non un nuovo peso per esempio.

Per B sequenze, T posizioni e larghezza D , le rappresentazioni hanno forma (B, T, D) . Una proiezione di attenzione produce query, key e value; con H teste, ciascuna testa usa $d = D/H$ coordinate. Nel modello del corso $D = 48$, $H = 4$, quindi $d = 12$. Scrivere queste dimensioni prima del codice evita errori che una formula senza indici nasconde.

24.3 Da punteggi a probabilità

I logits sono punteggi liberi, anche negativi. La softmax li normalizza:

$$p_i = \frac{e^{z_i - m}}{\sum_j e^{z_j - m}}, \quad m = \max_j z_j.$$

Sottrarre lo stesso m non cambia i rapporti e riduce il rischio di overflow. Con logits $(\ln 2, 0)$ otteniamo $(2/3, 1/3)$. Una temperatura $\tau > 0$ divide i logits prima della softmax: a $\tau = 2$ la distribuzione è meno concentrata. Temperatura zero è una convenzione di selezione greedy nel decoder; non si deve eseguire letteralmente una divisione per zero.

Se il simbolo osservato è il secondo, la loss è $-\ln(1/3) = \ln 3$, circa 1,099 nat. In bit è $-\log_2(1/3)$, circa 1,585. Per N simboli:

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \ln p(x_t | x_{<t}), \quad \text{PPL} = e^L, \quad \text{bpb} = L / \ln 2.$$

La perplexity è una misura del costo probabilistico medio, non una percentuale di risposte vere. Confrontarla fra tokenizer diversi può essere fuorviante: un token non contiene sempre lo stesso numero di byte. Nel nostro modello il vocabolario è esattamente l'insieme dei 256 byte, quindi bpb è ben definito.

24.4 Derivate, catena e aggiornamento AI Engineer

La derivata dice come cambia la loss per un piccolo cambiamento di parametro. Per una softmax seguita da cross-entropy con target one-hot y :

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = p_i - y_i.$$

Nell'esempio precedente, target secondo, il gradiente è $(2/3, -2/3)$. Un passo di discesa riduce il primo logit e aumenta il secondo. Non servono due regole indipendenti per «premiare» e «punire»: il gradiente produce entrambe. La formula segue da $L = -z_k + \log \sum_j e^{z_j}$ derivando i due termini.

Per $Y = XW$, se $G = \partial L / \partial Y$, allora $\partial L / \partial W = X^T G$ e $\partial L / \partial X = G W^T$. Le trasposte fanno coincidere le dimensioni. In una rete composta il gradiente attraversa ogni operazione in ordine inverso: è la regola della catena. Autograd registra questo grafo; `backward()` calcola derivate, mentre `optimizer.step()` aggiorna i pesi. Sono due operazioni diverse.

SGD usa $\theta' = \theta - \eta g$. AdamW stima medie mobili di gradiente e quadrato del gradiente, corregge il bias iniziale e applica un decadimento separato dei pesi. Il clipping limita la norma del gradiente: non sostituisce né il learning rate né una buona separazione dei dati.

24.5 Laboratorio e verifica

Esegui `python3 labs/course_lab.py softmax --logits 0 1 2` e `python3 labs/course_lab.py gradient --steps 12`. Prima prevedi cosa accade aggiungendo 100 a tutti i logits; poi ripeti la softmax. Calcola a mano loss e gradiente nell'esempio a due classi. In E04 controlla che il programma usi target spostati di una posizione e che il test resti escluso dalla selezione.

Consegna una pagina con forme delle matrici, un calcolo completo e un errore diagnosticato. Per verificare una derivata puoi usare differenze centrali $(L(\theta + \epsilon) - L(\theta - \epsilon)) / (2\epsilon)$ su un modello minuscolo in float64; un epsilon troppo piccolo amplifica gli errori di arrotondamento.

Fonte primaria: [Transformer](#). Il modello didattico usa varianti esplicitate in E04: non replica tutte le scelte del paper né le architetture dei modelli di frontiera.

Capitolo 25

E01 - Una chat che conserva uno stato coerente

25.1 Obiettivi e intuizione Practitioner

La chat assomiglia a un quaderno che l'applicazione riapre a ogni domanda. Il modello vede le pagine inviate nella richiesta, non tutte le conversazioni precedenti. Se una risposta arriva a metà e la connessione cade, copiare quel frammento nel quaderno come risposta completa crea un ricordo sbagliato.

L'obiettivo è usare una chat locale a più turni, osservare lo streaming e spiegare cosa succede a cronologia e interfaccia quando una richiesta fallisce. Il riferimento è [client.py](#), richiamato dal [runner](#). È un'applicazione da terminale; una GUI può riusare il medesimo oggetto ChatSession.

25.2 Preparazione e prima prova

Avvia Ollama secondo M11. Scegli un tag dalla libreria dopo il controllo di memoria e licenza, scaricalo e verifica che compaia in `ollama list`. Il tag piccolo seguente è una baseline per provare il collegamento, non un vincitore dell'evaluation né una garanzia di tool calling:

```
ollama pull qwen3.5:0.8b
python3 -m labs.engineering.run chat \
  --model qwen3.5:0.8b --interactive \
  --prompt 'Ricorda: il progetto si chiama Aurora.' \
  --output output/rehearsal/chat.json
```

Al secondo turno chiedi il nome del progetto; esci con `/quit`. Il runner stampa i frammenti mentre arrivano e salva risultati e inventario del runtime alla fine. Per la prova usa dati fittizi: il report contiene testo della richiesta e risposta. Se il servizio manca, l'errore deve essere visibile e il programma termina con codice diverso da zero; avvia il servizio e ripeti.

25.3 Il contratto AI Engineer

Ollama limita l'origine HTTP al loopback, la dimensione delle risposte e il tempo delle operazioni. Il payload fissa seed, temperatura e output massimo. Lo streaming è una sequenza di oggetti JSON delimitati da newline; non si deve tentare di leggere tutto il corpo come un singolo JSON.

ChatSession passa da idle a streaming. Accumula frammenti in una variabile provvisoria e chiama un callback per l'interfaccia. Solo un messaggio finale `done=true` permette di aggiungere la coppia utente/assistente alla cronologia. EOF anticipato, JSON malformato, errore HTTP e cancellazione lasciano intatta la cronologia precedente. Il test controlla lo stato, non soltanto una stringa di errore a schermo.

Quando il budget di caratteri è superato vengono eliminati i turni più vecchi completi, preservando il messaggio di sistema. Il budget è una protezione applicativa approssimata: non è un conteggio

token del tokenizer del modello. Un messaggio singolo troppo lungo viene rifiutato. Riassumere la storia sarebbe una policy diversa, con propri errori da valutare.

La cancellazione usa un evento controllato fra le letture. Con HTTP bloccante non garantisce arresto istantaneo durante una lettura: interviene al prossimo frammento o al timeout, configurato a 30 secondi. Il contesto chiude la connessione quando il generatore termina. Non viene eseguito retry automatico: la richiesta potrebbe essere già stata elaborata dal servizio.

25.4 Tempi, test e limite dell'evidenza

Il tempo al primo testo visibile è $t_{\text{primo frammento}} - t_{\text{invio}}$; include rete e runtime. Un modello che emette reasoning separato può avere tempo al primo testo finale diverso dal tempo al primo token interno. Per il throughput usa i contatori del provider: $\text{eval_count} / (\text{eval_duration} / 1e9)$ quando il denominatore è positivo. Contare caratteri al secondo non equivale a contare token.

```
python3 -m unittest discover -s tests \
-p 'test_engineering_apps.py' -v
```

I test aprono un server HTTP locale che simula risposte e interruzioni, quindi verificano trasporto e stato senza scaricare pesi. Non misurano qualità, latenza o memoria di Ollama reale. Tale sessione rimane nel rehearsal.

25.5 Consegna e controllo

Practitioner: conduci tre turni, annota quali messaggi servono a rispondere e spiega perché riavviare la chat cambia il risultato. Al Engineer: aggiungi una policy che mantenga solo le ultime due coppie complete, crea un test per un errore dopo il primo frammento e dimostra che la risposta parziale non entra nella storia. Consegna codice, test e report; non fissare come test unitario la formulazione linguistica di un modello generativo.

Fonte primaria del protocollo: [Ollama Chat API](#). Riferimento software: separazione adapter/dominio e revisione per specifiche nel supplemento S00-S05.

Capitolo 26

E02 - RAG con fonti controllabili e valutazione

26.1 Obiettivi e intuizione Practitioner

Pensa a un'interrogazione a libro aperto. Un bibliotecario sceglie pochi passaggi, un redattore costruisce la risposta. Se il bibliotecario prende il libro sbagliato, un redattore bravissimo può comunque fallire. Se il passaggio è corretto, il redattore può ancora interpretarlo male. Per questo misuriamo retrieval e risposta separatamente.

Al termine sai ispezionare i passaggi recuperati, riconoscere una citazione inventata e chiedere astensione quando manca evidenza. Il codice [rag.py](#) usa un modello embedding e un generatore Ollama distinti. Cinque documenti sintetici includono anche un'istruzione ostile, senza dati reali della scuola.

26.2 Laboratorio locale

```
ollama pull all-minilm:22m
python3 -m labs.engineering.run rag \
  --model qwen3.5:0.8b --embedding-model all-minilm:22m \
  --prompt 'Quanti posti ha LAB-A?' \
  --output output/rehearsal/rag.json
python3 -m labs.engineering.run rag-eval \
  --model qwen3.5:0.8b --embedding-model all-minilm:22m \
  --output output/rehearsal/rag-eval.json
```

Il generatore deve essere già installato come in E01. all-minilm:22m è una baseline piccola, non la scelta definitiva per l'italiano. Confrontala con un embedding multilingue sullo stesso eval prima di adottarla. Un modello piccolo può produrre JSON valido ma contenuti sbagliati, oppure violare lo schema: entrambi sono risultati da registrare, non da correggere a mano nel report.

26.3 Come sono costruiti indice e risposta

I documenti sono spezzati in finestre di 48 parole con overlap di 8. Ogni chunk ha ID derivato da documento, posizione e hash del testo. L'embedding viene calcolato una volta per chunk nell'istanza del laboratorio; non c'è un database vettoriale persistente. La query viene trasformata nello stesso spazio.

Per vettori u, v , il punteggio è

$$s(u, v) = \frac{\sum_i u_i v_i}{\sqrt{\sum_i u_i^2} \sqrt{\sum_i v_i^2}}.$$

Per esempio $(1, 0)$ e $(1, 1)$ hanno similarità $1/\sqrt{2}$, circa 0,707. La normalizzazione rende il confronto indipendente dalla lunghezza del vettore; non conferisce al numero il significato di probabilità di verità. Il codice verifica dimensioni e valori finiti, seleziona i primi tre risultati e applica una soglia minima didattica di 0,2. La soglia va calibrata sul validation set, non «scoperta» osservando il test finale.

Il generatore riceve domanda e chunk, dichiarati dati non fidati. Restituisce un oggetto con answer, abstained e una lista citations con ID e citazione testuale. Il validatore richiede che ogni ID appartenga ai chunk forniti e che ogni citazione sia una sottostringa letterale del chunk indicato. Senza passaggi sopra soglia il sistema si astiene senza chiamare il generatore.

Questo controllo prova provenienza letterale, non entailment: citare «LAB-A ha 24 posti» non giustifica «LAB-B ha 24 posti». Una valutazione umana o un controllore semantico separato deve verificare il legame fra affermazione e fonte. Il generatore RAG non riceve strumenti: un documento ostile non può acquisire capacità di scrivere file o inviare messaggi tramite questa pipeline. Può tuttavia contaminare il testo della risposta.

26.4 Misurare senza confondere le metriche

Per una domanda con insieme di documenti rilevanti R , $\text{recall}@3$ è $|R \cap \text{top3}|/|R|$. Nei casi con un solo documento rilevante vale zero oppure uno. Per una domanda senza fonte nota il test valuta l'astensione, non una recall con denominatore zero.

La fixture di cinque domande controlla anche parole attese nella risposta. Questa misura semplice individua regressioni grossolane, ma può accettare frasi semanticamente sbagliate: «non ha 24 posti» contiene comunque «24». Nel capstone aggiungere etichette umane, parafrasi, domande senza risposta e domande con documenti contraddittori. Cinque casi non giustificano stime robuste della qualità in produzione.

26.5 Consegna e verifica

Practitioner: confronta risposta senza documenti e con RAG su quattro domande note e due ignote; evidenzia ogni affermazione e la fonte che la sostiene. Al Engineer: amplia l'eval prima di cambiare chunking o embedding, confronta due configurazioni a generatore fisso e cataloga retrieval errato, generazione errata, citazione falsa e astensione impropria. Una configurazione è promossa soltanto se supera la soglia preregistrata e i casi critici.

Fonti: [Ollama Embed API](#) e [Chat API](#). La pipeline e il corpus sono materiale originale del corso.

Capitolo 27

E03 - Tool calling e MCP osservabili

27.1 Obiettivi e intuizione Practitioner

Un assistente può compilare una richiesta per la segreteria; la segreteria decide se eseguirla secondo regole precise. Nel nostro programma il modello propone una chiamata, mentre il codice controlla nome e argomenti. Una frase convincente non conferisce permessi.

Il laboratorio cerca informazioni su due laboratori scolastici fittizi. L'unico tool è `lookup_room`, di sola lettura. Il ciclo `agent.py` funziona sia con una funzione Python sia con un processo MCP separato. Imparerai a distinguere il modello, la policy dell'applicazione e il protocollo che trasporta la richiesta.

27.2 Prima il protocollo, poi il modello

```
python3 -m labs.engineering.run mcp-check \
  --output output/rehearsal/mcp.json
python3 -m labs.engineering.run agent \
  --model qwen3.5:0.8b --mcp \
  --prompt 'Usa lookup_room per sapere i posti di LAB-A.' \
  --output output/rehearsal/agent.json
```

Il primo comando non usa un LLM: avvia un vero subprocess, inizializza MCP, scopre il tool e lo chiama. Il secondo richiede Ollama e un tag capace di tool calling. Il tag piccolo è una prova di compatibilità: se non effettua la chiamata, il report deve mostrarlo. Prova poi un modello compatibile più capace scelto con il budget hardware; non inventare una traccia di tool a mano.

27.3 La macchina a stati AI Engineer

Il ciclo inizia con messaggio di sistema, domanda e schema del tool. Ricevuta la risposta, controlla tutte le chiamate del batch prima di eseguirne una. Accetta solo il nome previsto e un oggetto con l'unica chiave `room`, il cui valore deve essere LAB-A o LAB-B. Un nome sconosciuto o un argomento extra provoca un errore esplicito. Lo schema inviato al modello non sostituisce questi controlli eseguiti dal programma.

Il risultato viene inserito nella storia con ruolo `tool` e nome del tool, come previsto dal contratto Ollama usato. Il modello può quindi formulare la risposta o proporre un nuovo passo. Il programma limita il ciclo a quattro passi e sei chiamate; raggiungere il budget è un errore, non un successo silenzioso. Le chiamate identiche sono memoizzate nel singolo ciclo. Questa scelta è valida qui perché i dati sono fissi e il tool è read-only; per dati mutabili servirebbe una policy di freschezza.

Una risposta finale senza tool call può essere prodotta dal modello, ma non prova che abbia consultato il laboratorio. Per il criterio «dato ottenuto dal tool» il docente controlla la traccia, non

soltanto il numero 24 nel testo.

27.4 Che cosa implementa MCP

[mcp.py](#) implementa un sottoinsieme educativo della versione **2025-06-18** su stdio. Il client invia `initialize`, controlla la versione e invia `notifications/initialized`; poi usa `tools/list` e `tools/call`. Le richieste hanno ID JSON-RPC e le risposte devono riportare lo stesso ID. Le notifiche non ricevono risposta. Gli errori distinguono JSON non valido, metodo sconosciuto e parametri non validi.

Il server scrive solo messaggi di protocollo su stdout, uno per riga: inserire un `print` di debug in quel flusso rompe il trasporto. Esistono limiti di riga e timeout del client. La chiusura del contesto termina il processo figlio. La fixture non implementa HTTP, autenticazione, sessioni distribuite o ogni capacità dello standard. Per un servizio reale usare un SDK mantenuto e verificarne la versione; il laboratorio serve a rendere visibile il contratto.

L'indicazione `readOnlyHint` descrive il tool ai client. Non è un controllo di sicurezza: la restrizione effettiva deriva dal codice e dai permessi.

27.5 Consegna e valutazione

Practitioner: disegna il confine fra proposta del modello e decisione del programma; confronta una risposta ottenuta dal tool con una risposta senza chiamate. AI Engineer: aggiungi una terza stanza aggiornando schema, policy, fixture e test; prova argomenti extra, ID errato, chiamata prima dell'handshake e loop oltre budget. Non aggiungere operazioni con effetti esterni a questo esercizio. Il percorso PrenotaLab insegna separatamente proposta, conferma umana e transazione.

I test automatici usano un modello simulato per rendere riproducibili gli errori e un subprocess MCP reale per verificare il trasporto. La qualità della selezione tool con un LLM locale resta una misura del rehearsal.

Fonti primarie: [MCP lifecycle](#), [MCP tools](#) e [Ollama Chat API](#).

Capitolo 28

E04 - Costruire e addestrare un Transformer da zero

28.1 Obiettivi e intuizione Practitioner

Un modello inizializzato a caso assomiglia a una tastiera che suggerisce continuazioni senza aver letto nulla. Il training gli mostra molti prefissi e il byte che viene dopo, correggendo gradualmente i collegamenti interni. Il nostro modello ha 84.288 parametri: abbastanza per vedere il meccanismo, troppo pochi e con dati troppo semplici per confonderlo con un assistente.

Qui «da zero» significa che definiamo architettura e pesi iniziali e facciamo training senza checkpoint preaddestrati. PyTorch fornisce tensori, autograd e ottimizzatore; non implementiamo una libreria numerica completa. La classe [TinyLM](#) è leggibile in un unico file.

28.2 Architettura e forme AI Engineer

Il vocabolario contiene 256 byte. Per input (B, T) , la lookup dei token e quella delle posizioni producono $(B, T, 48)$; la loro somma entra in due blocchi. Ogni blocco usa LayerNorm, attenzione causale a quattro teste, residuo, LayerNorm, feed-forward $48 \rightarrow 192 \rightarrow 48$ con GELU e secondo residuo. Una normalizzazione finale e una matrice $48 \rightarrow 256$ producono logits per posizione.

Per un vettore x di 48 coordinate, LayerNorm usa media e varianza di quel vettore: $\gamma(x - \mu) / \sqrt{\sigma^2 + \epsilon} + \beta$. Non normalizza mescolando esempi del batch. Il residuo somma l'input alla trasformazione, consentendo al blocco di apprendere una correzione.

Per testa, Q, K, V hanno forma $(B, 4, T, 12)$ e

$$A = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{12} + M), \quad O = AV.$$

M_{ij} vale zero se $j \leq i$ e meno infinito altrimenti. Modificare un byte futuro non deve modificare i logits precedenti: il test di causalità verifica questo comportamento. La maschera impedisce al training di copiare direttamente il target dalla posizione successiva.

Questa architettura usa posizioni assolute apprese e LayerNorm, non RoPE, RMSNorm, GQA o MoE. M06 spiega quelle varianti. Non si deve attribuirle al nostro codice solo perché sono comuni nei modelli recenti.

28.3 Dati e training riproducibile

```
python3 -m pip install -r labs/engineering/requirements-cpu.txt
python3 -m labs.engineering.train
python3 -m labs.engineering.generate \
```


```
--prompt 'Ada studia' --count 80 \
--output output/engineering/generation-report.json
```

I sei file in fixtures/text sono originali e sintetici. I documenti sono suddivisi per indice in train/validation/test e controllati per duplicati esatti. Condividono però nomi e strutture di frase: il test misura nuove combinazioni della medesima distribuzione semplice, non generalizzazione al linguaggio naturale. Il generatore del corpus permette di riprodurli.


Ogni batch contiene otto finestre da 64 byte. Gli input sono x_t e i target sono x_{t+1} . Si eseguono 160 passi AdamW, learning rate 0,003, clipping a norma 1, seed 7 e un thread CPU. Ogni venti passi si misura la validation e si conserva il checkpoint migliore. Il test non decide quando fermarsi. La loss di training nel grafico è quella del batch corrente; la validation copre tutti i target validi con finestre consecutive e contesto azzerato.

Apprendere un compito, misurare le regressioni

Transformer base: corpus sintetico a template



LoRA: migliora il target, peggiora il dominio originale



CPU x86_64, PyTorch 2.8.0, seed 7. Valori misurati; meno loss è meglio.
Fonte: output/engineering/training-report.json. Nessuna misura di competenza generale.

28.4 Risultati osservati e interpretazione

Nel report versionato, Python 3.12.14 e PyTorch 2.8.0 CPU x86_64, la loss test del modello base è circa **0,295 nat/byte**, contro circa **2,92** della baseline unigramma add-one. La conversione produce circa 0,425 bit/byte ideali; un archivio reale deve pagare anche intestazione, arrotondamenti e modello.

Il comando di generazione produce byte e un testo di anteprima. Byte casuali possono non formare UTF-8 valido: il report conserva l'esadecimale esatto e segnala le sostituzioni nell'anteprima. Non è una chat istruita né possiede un token di fine sequenza. Dopo 64 byte usa

una finestra mobile con posizioni azzerate; questa policy va distinta dalla KV cache a contesto fisso di E06.

28.5 Consegna e verifica

Practitioner: confronta una continuazione con le frasi del corpus e indica due regolarità apprese e un limite. AI Engineer: prima di guardare il test, definisci un nuovo split per argomento, confronta larghezza 24 e 48 a budget dichiarato e registra curve, hash, numero di parametri e loss. Se il test diventa molto più difficile, spiega il cambiamento di distribuzione.

I test controllano causalità, riduzione della loss su una fixture apprendibile e corrispondenza fra inferenza piena e con cache. La fixture di unit test dimostra che il training funziona; solo il protocollo separato valuta un task. Per ripristinare una prova usa una nuova directory --output, conservando quella precedente invece di sovrascrivere il confronto.

Fonte primaria: [Attention Is All You Need](#). Le scelte e le differenze rispetto al paper sono dichiarate sopra.

Capitolo 29

E05 - LoRA: pochi parametri, effetti da misurare

29.1 Obiettivi e intuizione Practitioner

Pensa a un filtro aggiunto davanti a una macchina fotografica: non ricostruisci l'obiettivo, ma l'immagine cambia comunque. LoRA lascia fissi i pesi originali e aggiunge una correzione appresa. Congelare i pesi base non significa congelare il comportamento del modello che usa la correzione.

Il laboratorio adatta il modello di E04 da frasi semplici a righe strutturate su stanze, posti e attività. Mostra sia il miglioramento del nuovo compito sia il peggioramento di quello iniziale. Non usa un corpus acquistato né risposte di un modello cloud.

29.2 Matrici e gradienti AI Engineer

Per una proiezione $W \in \mathbb{R}^{d_{out} \times d_{in}}$, LoRA aggiunge

$$W' = W + sBA, \quad A \in \mathbb{R}^{r \times d_{in}}, \quad B \in \mathbb{R}^{d_{out} \times r}, \quad s = \alpha/r.$$

Il rango della correzione non supera r . Nella head del nostro modello $d_{in} = 48$, $d_{out} = 256$, $r = 4$, $\alpha = 8$, quindi $s = 2$. Invece di aggiornare 12.288 pesi della proiezione, apprendiamo $4(48 + 256) = 1.216$ parametri. Questo confronto riguarda la head: l'intero modello base contiene 84.288 parametri, tutti congelati durante l'adattamento.

Per input colonna x e gradiente in uscita g , i contributi sono $\nabla_B L = s g(Ax)^T$ e $\nabla_A L = s B^T g x^T$. La classe LoRAHead inizializza A casualmente e B a zero: al primo forward il modello coincide con il base, il gradiente di B può essere non nullo e quello di A è inizialmente nullo. Inizializzare entrambe a zero impedirebbe al prodotto di cominciare ad apprendere.

Per l'inferenza si può calcolare separatamente $Wx + sB(Ax)$ oppure fondere $W + sBA$. Il test confronta i due risultati entro tolleranza. Questa equivalenza matematica in precisione piena non garantisce equivalenza bit-per-bit dopo quantizzazione o su runtime differenti.

29.3 Esecuzione e artefatti

```
python3 -m labs.engineering.train \
  --output output/engineering --adapter-steps 120
python3 -m labs.engineering.generate \
  --checkpoint output/engineering/tiny-byte-lm.pt \
  --adapter output/engineering/head-lora.pt \
  --prompt 'stanza=' --count 80 \
  --output output/engineering/adapter-generation.json
```

Il primo comando ripete anche il training base: per una nuova configurazione scegli una directory distinta. L'adapter contiene solo A, B, rango, scala e SHA-256 del checkpoint base. Il caricatore rifiuta un adapter associato a un base diverso. Il report controlla con uguaglianza esatta che tutti i parametri congelati siano rimasti identici.

Il learning rate dell'adapter è 0,02. Validation e test target sono distinti; il test non viene usato per scegliere il passo migliore. Non applichiamo LoRA a Q/V o a tutte le proiezioni: questa è una riproduzione minimale dell'idea di aggiornamento a basso rango sulla sola head, non una ricetta completa per adattare un modello di frontiera. Non è QLoRA: il base resta in float32.

29.4 Un risultato utile anche quando è negativo

Nel report CPU la loss sul test target scende da **6,449 a 1,471 nat/byte**. Sul test del dominio base sale però da **0,295 a 4,759**. I pesi congelati sono identici, ma la composizione base+adapter ha cambiato comportamento. Per un'app che deve mantenere entrambe le competenze questo adattamento non supera un criterio ragionevole di regressione.

Anche la generazione libera salvata in adapter-generation.json contiene sequenze malformate e ripetizioni. La loss valuta predizioni condizionate su prefissi corretti del dataset; generando liberamente, il modello deve invece continuare anche i propri errori. Una loss target migliore non prova che il modello produca record validi in autonomia: serve un'evaluation di generazione.

La soluzione non è eliminare il risultato scomodo dal report. Si possono valutare dati misti, scala minore, meno passi, altro rango o instradamento esplicito fra base e adapter. Ogni scelta richiede nuova validation e un test finale ancora separato. Il fatto che l'adapter occupi poco spazio non prova che sia innocuo o che migliori qualunque domanda.

29.5 Consegna e verifica

Practitioner: interpreta le due colonne «dominio base» e «dominio target» e decidi se attiveresti sempre l'adapter. Al Engineer: preregistra un limite di regressione, confronta due ranghi su validation, verifica parametri allenabili e pesi congelati e consegna un unico confronto finale sul test. Aggiungi un test che rifiuti un adapter di un checkpoint diverso.

Fonte primaria: [LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models](#). Il collegamento pratico con prompting, RAG e distillazione resta M17: i pesi non sono il posto adatto per aggiornare continuamente informazioni citabili.

Capitolo 30

E06 - Prefill, KV cache e un kernel di attenzione

30.1 Obiettivi e intuizione Practitioner

Quando leggi una frase lunga per rispondere, elabori prima il testo ricevuto. Poi aggiungi parole una alla volta. Ricalcolare ogni volta tutti gli appunti sarebbe uno spreco: la KV cache conserva key e value delle posizioni già viste. Richiede memoria e non elimina il costo di consultare il passato.

Il laboratorio distingue prefill e decode, confronta un calcolo esplicito, un microkernel a blocchi e una funzione ottimizzata della libreria. Non parte dall'assunto che il codice più complicato sia più veloce.

30.2 Memoria e causalità AI Engineer

Con L livelli, batch B , contesto T , H_{kv} teste key/value, dimensione d e s byte per elemento, la cache occupa idealmente

$$M_{KV} = 2LBTH_{kv}ds.$$

Il fattore due rappresenta K e V. Nel modello del corso, per 48 posizioni, $L = 2$, $B = 1$, $H_{kv} = 4$, $d = 12$, $s = 4$: otteniamo 36.864 byte, valore controllato contando lo storage dei tensori. Non comprende pesi, attivazioni, allocator o memoria del processo. In GQA H_{kv} può essere minore delle teste query; il nostro riferimento implementa MHA con numeri uguali.

Con cache lunga P e nuove query indicizzate da i , la maschera ammette chiavi $j \leq P + i$. Usare $j \leq i$ senza offset durante il decode nasconderebbe quasi tutto il passato. Anche le posizioni apprese devono cominciare da P . Il test confronta logits ottenuti su tutto il prefisso e con token incrementali.

30.3 Softmax online: elaborare blocchi senza salvare tutti i punteggi

Per una riga di query manteniamo massimo corrente m , denominatore ℓ e accumulatore vettoriale a . Per un nuovo blocco di punteggi s_j e value v_j aggiorniamo:

$$m' = \max(m, \max_j s_j),$$
$$\ell' = e^{m-m'}\ell + \sum_j e^{s_j-m'},$$

$$a' = e^{m-m'} a + \sum_j e^{s_j-m'} v_j, \quad o = a/\ell.$$

Il riscaldamento mette i blocchi nello stesso sistema di riferimento numerico. Con due punteggi 0 e $\ln 2$, i pesi finali sono $1/3$ e $2/3$ anche se vengono letti in blocchi separati. La maschera causale si applica prima degli esponenziali; un blocco totalmente mascherato non deve introdurre NaN.

[inference.py](#) implementa questa ricorrenza con tensori PyTorch e cicli Python. Riduce la matrice temporanea dei punteggi a blocchi, ma non realizza la fusione CUDA né l'ottimizzazione dell'accesso alla memoria di FlashAttention. La terza variante usa `scaled_dot_product_attention` della libreria; il backend effettivo dipende dal dispositivo e non va chiamato automaticamente «FlashAttention» su CPU.

30.4 Esperimento riproducibile

```
python3 -m labs.engineering.inference
python3 -m unittest discover -s tests \
  -p 'test_engineering_neural.py' -v
```

Le prove numeriche precedono il benchmark. In float32 CPU l'errore massimo del tiled rispetto al riferimento è circa $4,8 \cdot 10^{-7}$; per i logits con cache circa $4,1 \cdot 10^{-6}$. I test includono lunghezza 19 e tile 7, quindi bordi non multipli della dimensione del blocco.

Nel report versionato, su shape (1, 4, 64, 12), la mediana di sette misure dopo due warm-up è circa 0,071 ms per il riferimento, 0,650 ms per il tiled Python e 0,036 ms per la libreria. **Il tiled didattico è più lento.** Il decode ripetendo il prefisso impiega circa 20,6 ms, quello con cache circa 16,1 ms nella prova registrata. Sono misure CPU piccole e sensibili al carico; non predicono token/s di un modello Ollama sul Mac.

30.5 Consegna e controllo

Practitioner: spiega perché un contesto lungo può consumare memoria anche con pochi parametri attivi. Al Engineer: varia lunghezza e tile, controlla prima errore e finitezza, poi salva tutte le ripetizioni e la mediana. Distingui memoria stimata dei tensori, picco del processo e memoria allocata dal device. Su un acceleratore servono sincronizzazione o eventi appropriati: il solo tempo della chiamata Python può misurare soltanto l'accodamento.

Fonte primaria dell'idea di attenzione esatta con attenzione agli accessi in memoria: [FlashAttention](#). La nostra implementazione riproduce la ricorrenza online a scala didattica; un kernel CUDA/Triton competitivo resta un progetto avanzato facoltativo.

Capitolo 31

E07 - Dal predittore alla ricostruzione esatta di un file

31.1 Obiettivi e intuizione Practitioner

Un modello che «ricorda più o meno» un testo non è un compressore lossless. Encoder e decoder devono ricostruire gli stessi byte, anche se rappresentano un'immagine, zeri o dati senza struttura. Il modello suggerisce quanto sono probabili i byte; il codificatore trasforma quelle probabilità in bit.

Il nuovo [byte_codec.py](#) estende il precedente esempio A/B a tutti i 256 byte, incluso il file vuoto. Usa un predittore statistico adattivo oppure il Transformer di E04. È un laboratorio utile a Pollicino, ma non è un'integrazione nel repository PollicinoNet né una prova di trasmissione radio.

31.2 Intervalli e frequenze AI Engineer

Per un intervallo intero inclusivo $[l, h]$, ampiezza $R = h - l + 1$, cumulata C e totale F , il byte b seleziona

$$h' = l + \lfloor RC_{b+1}/F \rfloor - 1, \quad l' = l + \lfloor RC_b/F \rfloor.$$

Entrambe le formule usano il vecchio l . Per due simboli A/B con frequenze 3 e 1 e intervallo 0..15, A sceglie 0..11, B sceglie 12..15. Il programma usa 32 bit e rinormalizzazione E1/E2/E3: emette bit comuni o rinvia quelli ambigui finché l'intervallo non consente una decisione. Il decoder esegue le stesse divisioni intere, non campiona dalla distribuzione.

Il predittore adattivo parte con frequenza uno per ogni byte, incrementa il byte osservato e dimezza i conteggi con arrotondamento quando il totale raggiunge 16.384. Il predittore neurale trasforma la softmax in frequenze intere positive con totale 4.096: assegna prima uno a ogni byte, distribuisce la parte intera delle quote residue e assegna il resto per frazione decrescente, risolvendo le parità per indice del byte. Nessun simbolo ha probabilità zero.

Il byte iniziale convenzionale è zero; poi entrambi i lati usano gli ultimi 64 byte e azzerano le posizioni a ogni finestra. Questa convenzione è fissata dal formato del predittore, pur non essendo un token BOS addestrato separatamente. La procedura non usa temperatura né decoding generativo.

31.3 Archivio e integrità

L'archivio TBC1 conserva versione, identità del predittore, lunghezza originale, numero di bit, hash del payload e hash del file originale. Nel caso neurale l'identità include lo SHA-256 del checkpoint. Input troncati, checksum errati, modello differente o limite di output superato producono errore. Il decoder limita l'output a un milione di byte per questa implementazione educativa.

I checksum rilevano corruzione accidentale, non autenticano un mittente ostile. Inoltre checkpoint identico non implica CDF identica su hardware differenti: piccole differenze floating-point possono cambiare un arrotondamento. La prova neurale è ripetibile nell'ambiente numerico CPU dichiarato; la portabilità bit-per-bit richiede un percorso di inferenza canonico o una verifica specifica su ogni piattaforma. Il checksum finale rileva una divergenza, non la ripara.

31.4 Esecuzione e confronto onesto

```
python3 -m labs.engineering.codec_experiment
python3 -m labs.engineering.byte_codec encode \
  labs/engineering/fixtures/text/base-test.txt /tmp/prova.tbc
python3 -m labs.engineering.byte_codec decode \
  /tmp/prova.tbc /tmp/prova-decoded.txt
```

Le destinazioni devono essere nuove; per ripetere scegli altri nomi. Aggiungi `--checkpoint` `output/engineering/tiny-byte-lm.pt` a entrambi i comandi per la variante neurale. Confronta gli hash e, quando entrambi i file sono disponibili, anche l'uguaglianza diretta dei byte.

L'esperimento versionato verifica otto round trip: vuoto, tutti i byte, 256 byte pseudocasuali e testo sintetico, ciascuno con due predittori. Sul testo di 148 byte l'archivio adattivo occupa 359 byte, quello neurale 317 e gzip 60. Alla prima distribuzione il neurale deve aggiungere 347.451 byte di checkpoint: totale 347.768. Nei casi esaminati non batte gzip. Un costo ideale basso della loss non elimina metadati e costo del modello condiviso.

31.5 Consegna e criterio assoluto

Practitioner: spiega perché un archivio di 317 byte può essere meno conveniente di un file di 148. Al Engineer: aggiungi casi con ripetizioni, UTF-8 e rumore, mantieni encoder e decoder separati e verifica un checkpoint errato. Produci una tabella con input, payload, archivio, costo condiviso, tempo ed esito. Qualunque byte diverso rende fallita la prova lossless, anche se il testo «sembra uguale». Le prove di rete e radio rimangono un gate separato.

Fonti e contesto: [percorso Pollicino](#) e [timeline dei paper](#). Il codec e le fixture qui pubblicati sono originali e non derivati da immagini o pagine Manning.

Capitolo 32

Report di laboratorio engineering

- Autore, data, modulo e commit del corso:
- Domanda verificabile e criterio di successo deciso prima della prova:
- Modalità: simulazione / CPU reale / Ollama reale / cloud reale:
- Python, dipendenze, runtime, sistema, CPU/GPU, memoria disponibile:
- Modello, repository, revisione o digest, licenza, tokenizer e quantizzazione:
- Input e hash del dataset; separazione train/validation/test:
- Seed, parametri, limiti di contesto e output, timeout, budget tool:
- Comandi esatti e file prodotti:
- Baseline, metrica, numero di prove, valori individuali e riepilogo:
- Un caso negativo, errore osservato e ripristino:
- Conclusione sostenuta dai dati e conclusione che i dati non autorizzano:

Per chat/RAG/tool conservare soltanto prompt didattici non sensibili. Il runner salva domanda e risposta: non è un sistema di anonimizzazione. Per il codec riportare separatamente payload, archivio completo e costo del checkpoint. Per LoRA misurare sia il compito target sia la regressione sul compito base.

Capitolo 33

Catalogo modelli - snapshot 10 settembre 2026

Verifica delle pagine ufficiali effettuata il **10 settembre 2026**. Questo catalogo descrive disponibilità e caratteristiche dichiarate; non contiene benchmark del corso sui modelli elencati. Lo [snapshot precedente](#) resta consultabile come storico. I nomi dei modelli non sostituiscono revisione, digest e licenza dell'artefatto.

33.1 Cloud: famiglie correnti da conoscere

- **OpenAI:** GPT-6 Astra, GPT-5.6 Terra e Luna sono presentati nel catalogo corrente per diversi compromessi fra capacità e costo. Confrontare sul compito e registrare ID effettivo, configurazione del reasoning e limiti dell'account. Un catalogo API non prova l'accesso attraverso qualunque piano ChatGPT. Fonte: [OpenAI Models](#).
- **Anthropic:** Claude Fable 5.1, Opus 5, Sonnet 5 e Haiku 4.5. La pagina distingue ID, contesto e capacità; i primi tre dichiarano contesto da un milione di token, Haiku 200 mila. Contesto disponibile non significa recupero perfetto delle informazioni. Fonte: [Claude Models](#).
- **Google:** Gemini 3.8 Flash compare fra i modelli correnti; la pagina mantiene anche famiglie precedenti e modelli preview, fra cui 3.1 Pro. Distinguere stable, preview e modelli specializzati per modalità. Fonte: [Gemini Models](#).
- **Mistral:** Medium 3.5, Small 4, Large 3 e Ministral 3 offrono casi utili per confrontare famiglie e licenze. Il catalogo può ospitare anche modelli di altri produttori: la presenza di GLM 5.2 non lo rende un modello creato da Mistral. Fonte: [Mistral Models](#).

Non riportiamo prezzi statici come criterio sufficiente: nel confronto pratico registrare data, input/output effettivi, eventuale cache, retry e strumenti. La selezione cloud è opzionale per il capstone locale.

33.2 Pesì aperti e novità architettureali

La [libreria Ollama](#) elenca Gemma 4, Qwen 3.5/3.6, gpt-oss e altre famiglie. Un tag nel catalogo non dimostra che il runtime installato supporti tutte le modalità, né che la macchina abbia memoria sufficiente. Le taglie piccole servono a iniziare la prova di collegamento; la scelta finale dipende dall'evaluation italiana del corso.

Qwen3.8-Flash-Next è un'aggiunta particolarmente utile a M06. La model card ufficiale lo presenta come anteprima sperimentale di un'architettura successiva: combina Gated DeltaNet con Qwen Sparse Attention, introduce residui con gate e n-gram embedding. Dichiara 125B parametri nel language model con 6B attivi, più 51B per n-gram embedding e 4B MTP. La licenza indicata è qwen-community-1.0; non va estesa automaticamente la licenza di un'altra variante Qwen. Fonte: [card ufficiale Flash-Next](#).

Per lo studente: sparse attention sceglie parti del contesto su cui spendere calcolo, un gate regola il passaggio di informazione, una tabella n-gram aggiunge rappresentazioni legate a brevi

sequenze. Sono spiegazioni intuitive delle idee, non una prova delle prestazioni dichiarate dal produttore. Per l'AI Engineer: leggere configurazione, report e codice di riferimento prima di scegliere kernel, memoria o quantizzazione. I parametri «attivi» non rappresentano tutto ciò che occorre conservare.

La [card Qwen3.8-27B](#) è un altro esempio corrente da confrontare. Non assimilarla a Flash-Next soltanto per il prefisso del nome. Per queste novità non è stata eseguita una prova locale in questo ambiente: nessun suggerimento di download automatico di centinaia di gigabyte per la classe.

33.3 Configurazioni di partenza dei laboratori

E01-E03 usano come esempio [qwen3.5:0.8b](#) e, per embedding, [all-minilm:22m](#). Il secondo è una baseline piccola, non una nuova uscita né il modello multilingue selezionato per il corso. Se JSON, tool calling o retrieval falliscono, conservare il risultato e confrontare altri modelli compatibili.

Sul Mac M4 Pro 36 GB il rehearsal confronterà tag quantizzati e dimensioni progressive, a parità di dataset e budget. Prima di promuovere un modello: licenza accettabile, digest registrato, memoria con margine, qualità minima, latenza e casi negativi. Le fonti del catalogo non sostituiscono queste misure.

Per i metodi di sviluppo con coding agent vedere S00-S05 e la [selezione Manning verificata il 10 settembre](#). Le pagine pubbliche sono riferimenti; non sono stati ripubblicati capitoli o immagini editoriali protetti.

Capitolo 34

Percorso pratico: progettare software con coding agent

Questo percorso insegna a realizzare e mantenere software usando l'AI nel lavoro quotidiano. Non richiede lo studio della matematica dei Transformer. Si collega a M11-M16 per scelta del modello, API, contesto e valutazione. Il prodotto guida è **PrenotaLab**, un gestore di prenotazioni scolastiche.

34.1 Risultati e destinatari

Lo studente trasforma una richiesta in esempi verificabili, prepara il contesto per un agente, rivede un diff, diagnostica una regressione e consegna codice che sa spiegare. Servono funzioni, liste, eccezioni Python e test elementari; per chi parte da zero prevedere un laboratorio Python preliminare.

Il percorso avanzato ha due diramazioni pratiche. L'**AI Engineer** progetta adapter LLM, valuta output strutturati e confronta modelli sul proprio compito. Il **software engineer** lavora su codice esistente, confini architetturali, transazioni, concorrenza, revisioni di specifica e integrazione continua. Sono approfondimenti dello stesso progetto, non qualifiche professionali ottenibili con dodici ore di esercizi.

34.2 Sequenza didattica

Lezione	Attività principale	Consegna
S00	A: leggere ed eseguire	Baseline e mappa del repo
S01	B: precisare le regole	Specifica e casi di accettazione
S02	C: implementare una porzione	Patch, test e spiegazione
S03	D: diagnosticare	Regressione riprodotta e corretta
S04	E: costruire un mini-progetto	Cancellazione e adapter
S05	F: integrare e valutare	Release riproducibile e report

La pianificazione autonoma è di **6 incontri da 2 ore: 12 ore per la classe**. Gli approfondimenti richiedono indicativamente altre 6 ore per il ramo AI Engineer e altre 6 per il ramo software engineer, da validare con un pilot. Chi svolge entrambi aggiunge 12 ore, oltre le 12 comuni.

Il Course Design annuale LLM resta di **34 settimane × 2 ore = 68 ore**. Questo supplemento ha un proprio Content Pack/Course Design. Per inserirlo nell'anno occorre allocare esplicitamente 12 ore aggiuntive (80 totali), oppure sostituire laboratori per 12 ore e registrare nel piano quali vengono rimandati. Qui non viene effettuata una sostituzione implicita.

34.3 Materiali e modalità

Il [kit eseguibile](#) esporta soltanto i file studente in un nuovo repository di lavoro. La soluzione docente non deve essere passata al coding agent durante l'esercizio. I metadati separano gli asset studente/docente; il repository GitHub pubblico non rende segrete le soluzioni. Per una verifica sommativa il docente deve usare una variante non pubblicata.

Un coding agent può leggere file, proporre modifiche e, secondo lo strumento, eseguire verifiche. Un modello è solo una parte del sistema: contano anche strumenti, istruzioni, contesto, permessi e interfaccia. Il percorso è neutrale rispetto al prodotto; funziona con uno strumento disponibile nel laboratorio, oppure con un assistente locale e applicazione manuale delle patch. Nel secondo caso registrare **sviluppo assistito**, senza dichiarare un agente autonomo.

Il progetto base funziona senza account e senza un modello. Per certificare l'esperienza con un coding agent, però, serve almeno una sessione reale con prompt, modifiche e verifiche registrati. I test automatici di questo repository validano gli esempi software, non le prestazioni di un agente o l'efficacia in classe.

Le dispense, i test e le figure sono originali. I [riferimenti Manning verificati](#) guidano gli approfondimenti del docente. Vibe Engineering informa in particolare il filo pratico S02-S03-S05: lavorare per incrementi piccoli, validare, rifattorizzare senza cambiare il contratto e consegnare con evidenze.

Fonte/ispirazione: [Vibe Engineering](#), scheda pubblica, § «about the book» (ispirazione; verificato 2026-09-15).

Il laboratorio non dipende da capitoli MEAP ancora da pubblicare. Lo stato editoriale del nuovo pack è draft in attesa di revisione didattica. Non è ancora un Course Bundle approvato.

Capitolo 35

S00 - Leggere il progetto prima di delegare

35.1 Problema iniziale

La segreteria chiede: «Ci serve qualcosa per prenotare i laboratori senza sovrapposizioni». Un agente potrebbe produrre subito un'applicazione elegante. Non sa però se sono ammessi incontri consecutivi, quali aule esistono e che cosa deve accadere quando un utente preme due volte lo stesso pulsante. L'obiettivo iniziale è scoprire queste decisioni e osservare il software esistente.

Pensa al contesto come alla cartella consegnata a un collega che entra oggi nel progetto: deve contenere la domanda, le regole e i file pertinenti. Una cartella enorme piena di versioni contraddittorie può confondere più di una cartella piccola e curata. L'analogia riguarda l'organizzazione del lavoro: non implica che il modello comprenda o ricordi come una persona.

35.2 Risultato Practitioner

Alla fine sai distinguere requisito, comportamento osservato e ipotesi; prepari una richiesta limitata; riconosci se il sistema sta solo suggerendo testo oppure sta modificando un repository. Non devi scegliere il modello «migliore in assoluto»: devi verificare che lo strumento disponibile sappia leggere i file del piccolo progetto e propori un diff comprensibile.

Esporta lo starter seguendo il README del kit. Esegui i nove test pubblici prima di modificare i file. Alcuni falliscono intenzionalmente: conserva l'output iniziale. Scrivi quali casi passano, quali falliscono e quali terminano con un'eccezione. Il numero di test verdi è una fotografia della baseline, non un voto.

35.3 Laboratorio A: osserva, poi formula la domanda

Dedica 20 minuti alla lettura, 25 alla baseline, 25 al confronto con l'agente, 30 alla mappa del progetto e 20 alla discussione. È una traccia di 120 minuti, da adattare ai tempi reali della classe.

In `booking.py` individua il record `Booking`, il servizio `BookingService` e la funzione `overlaps`. Nel file di test riconosci preparazione, azione e asserzione. Collega almeno tre nomi di test agli ID della specifica. Un nome come `test_R02_adjacent_is_allowed` racconta l'intento, ma devi leggere anche l'asserzione per sapere che cosa controlla davvero.

Fornisci all'agente solo `SPEC.md`, `booking.py` e `test_booking.py` dello starter. Usa questa richiesta iniziale e conserva la risposta:

Leggi questi tre file. Non modificarli ancora. Descrivi il flusso di una prenotazione, identifica le regole implementate e quelle mancanti. Per ogni osservazione cita funzione o test. Separa ciò che hai eseguito da ciò che hai dedotto. Proponi tre domande di chiarimento sul dominio.

Controlla ogni riferimento della risposta. Se l'agente cita una funzione che non esiste, registra l'errore e ripeti con contesto più preciso. Se afferma «tutti i test passano», chiedi il comando e confrontalo con il tuo output. Una spiegazione plausibile non sostituisce una verifica eseguita.

35.4 Esempio minimo

La frase «le due prenotazioni si toccano» è ambigua. La baseline usa $\leq$ nella funzione di sovrapposizione; la specifica accetta invece gli intervalli consecutivi. Osserva una prenotazione 540-600 e una 600-660. Prima predici il risultato, poi esegui il relativo test. Hai trovato un disaccordo preciso fra documento e codice, abbastanza piccolo da discutere senza conoscere l'intera app.

35.5 Approfondimento AI Engineer e software engineer

Prepara una mappa del contesto a tre colonne: file, ragione per includerlo, scadenza dell'informazione. La specifica vale finché non è revisionata; un log vale per un'esecuzione; una documentazione del provider richiede una versione o data. Per un repository grande chiedi prima un elenco di file candidati, poi leggi le dipendenze necessarie: includere tutto indiscriminatamente può sprecare contesto e introdurre istruzioni incompatibili.

Confronta due sessioni fresche: una con la sola richiesta vaga e una con i tre file. Misura riferimenti corretti, omissioni e tempo umano per la revisione. Non dedurre un vantaggio generale da una sola coppia di risposte. Conserva strumento/versione, modello dichiarato, eventuale revisione locale, prompt e commit iniziale. Se il servizio non espone il modello esatto, scrivi «non esposto».

35.6 Verifica e consegna

Consegna baseline, mappa di tre file e una pagina di osservazioni corrette o respinte. Spiega a voce una regola senza consultare la risposta dell'AI. Domanda diagnostica: se cambi modello ma lasci un documento obsoleto nel contesto, quale problema rimane? Risposta attesa: le istruzioni sul comportamento desiderato restano sbagliate o contraddittorie; un modello diverso non le corregge per definizione.

Il pattern praticato è **esplora, pianifica, modifica, verifica**. In questa lezione completi solo le prime due fasi. Passa a S01 con almeno un'ambiguità reale da risolvere, non con una lunga lista generica di consigli.

Capitolo 36

S01 - Dalla richiesta alla specifica verificabile

36.1 Problema iniziale

«Gestisci correttamente le prenotazioni» non dice che cosa fare con una durata zero o con una richiesta ripetuta. Anche «nessuna sovrapposizione» lascia aperto il caso degli intervalli consecutivi. La specifica serve a rendere queste scelte esplicite prima che diventino decisioni accidentali del codice.

Per la classe la specifica è un accordo scritto con esempi: come le regole di un gioco che permettono di risolvere una discussione durante una partita. L'analogia smette di essere sufficiente quando il dominio cresce: in un sistema reale ci sono requisiti incompatibili, eccezioni e costi da negoziare.

36.2 Risultato Practitioner

Sai scrivere una regola osservabile, scegliere esempi ai confini e collegare un test alla regola. Parti dal contratto v1 fornito: il primo esercizio non chiede di inventare ogni decisione, ma di capire perché quelle decisioni servono. La variante successiva verrà invece progettata da te.

Una specifica utile contiene scopo, esclusioni, termini, invarianti, esempi, errori e criteri di completamento. L'invariante qui è: nessuna coppia di prenotazioni attive della stessa aula occupa minuti in comune. Gli ID R01-R06 permettono di discutere e tracciare le regole senza dipendere dal numero di riga.

36.3 Laboratorio B: modifica una regola senza perdere il controllo

Nei primi 25 minuti leggi R01-R06 e traduci 540 e 600 in orari. Nei successivi 25 scrivi esempi con input e risultato atteso. Dedica 30 minuti alla revisione con un compagno o un agente, 25 alla variante e 15 alla restituzione.

Per R02 prepara tre casi: intervalli sovrapposti, adiacenti e stessa fascia in due aule diverse. Per R03 considera l'apertura alle 08:00, la chiusura alle 18:00 e la durata massima di tre ore. «Input sbagliato» va precisato: deve essere rifiutato e lo stato deve rimanere invariato.

Chiedi all'agente di agire come revisore della specifica:

Controlla R01-R06. Per ogni regola cerca un caso limite e un possibile conflitto con un'altra regola. Non cambiare i requisiti e non scrivere codice. Restituisci una tabella requisito, caso, risultato previsto, dubbio residuo.

Decidi quali osservazioni accettare e perché. Un agente può suggerire di aggiungere login, email o un calendario completo: sono nuove funzionalità, da valutare rispetto allo scopo. La richiesta non autorizza ad ampliare il prodotto ogni volta che viene in mente una possibilità.

La variante B porta la durata massima da 180 a 120 minuti. Scrivi una breve richiesta di modifica con motivazione e nuovi casi: 120 minuti ammessi, 121 rifiutati. Elenca i test e i documenti coinvolti. **Non applicare la variante al contratto condiviso della classe:** consegnala come proposta separata, così S02 può usare la baseline comune v1. Il docente può adottarla in un branch dedicato per un'esercitazione successiva.

36.4 Esempio minimo: Given, When, Then

Given LAB-A prenotata dalle 09:00 alle 10:00; When chiedo LAB-A dalle 10:00 alle 11:00; Then la richiesta riesce e ci sono due prenotazioni attive. Spostare l'inizio alle 09:59 cambia l'esito: la richiesta fallisce e lo stato contiene ancora una sola prenotazione. Un minuto basta a distinguere due interpretazioni che una descrizione generica confonde.

Gli esempi non coprono automaticamente tutte le combinazioni. Sono un ponte fra accordo umano e test eseguibili. Chi implementa deve anche riconoscere la regola generale, altrimenti potrebbe codificare solamente i casi mostrati.

36.5 Approfondimento: sviluppo guidato dalle specifiche

Nel lavoro guidato dalle specifiche si versionano insieme intento, piano, test e implementazione. Una modifica al comportamento inizia aggiornando l'accordo; la revisione verifica che il diff realizzi proprio quel cambiamento. Non basta chiamare un file `spec.md` per ottenere questo risultato.

L'ingegnere del software aggiunge una matrice R01-R08 → test → componente, una decisione architetturale breve e una procedura per modificare le regole. L'AI Engineer aggiunge esempi di output formalmente valido ma semanticamente errato: «LAB-B» al posto di «LAB-A» passa lo schema JSON, ma non soddisfa la richiesta.

Strumenti come GitHub Spec Kit e OpenSpec possono organizzare gli artefatti di questo processo. Il laboratorio parte da file semplici per rendere visibili le decisioni. Come estensione, importa la stessa piccola funzionalità nello strumento scelto e confronta documenti prodotti, manutenzione e tracciabilità; consulta il suo README corrente per installazione e comandi. Non presumere che template differenti abbiano lo stesso significato.

36.6 Verifica e consegna

Consegna sei esempi nuovi, la proposta della variante B e la matrice di tracciabilità iniziale. Un compagno deve poter decidere l'esito di ogni esempio senza chiederti spiegazioni. Domanda diagnostica: se codice e test concordano ma contraddicono una regola approvata, che cosa è sbagliato? L'implementazione e i test possono condividere lo stesso errore; occorre tornare all'intento e chiarirlo, non approvare il cambiamento solo perché la suite è verde.

Capitolo 37

S02 - Implementare una porzione e verificarla

37.1 Problema iniziale

Delegare «completa tutta l'app» produce spesso un diff difficile da leggere. Se cambiano insieme struttura, nomi, regole e test, non è facile capire perché una prenotazione prima riuscisse e ora fallisca. Il laboratorio limita il primo incarico a una porzione completa del comportamento: prenotare, controllare i dati e rilevare i conflitti.

Immagina una fetta di torta che attraversa tutti gli strati: una piccola funzione utile deve collegare requisito, codice e verifica. Scrivere soltanto tutte le classi vuote equivale a preparare uno strato isolato: non dimostra ancora che l'utente possa completare un'azione.

37.2 Risultato Practitioner

Sai chiedere una patch circoscritta, verificare un test che fallisce prima e passa dopo, e spiegare il cambiamento. La prima porzione realizza R01-R03; la seconda aggiunge R04. R05-R06 vengono completati nel mini-progetto S04. Finché ci sono requisiti mancanti, la suite completa può correttamente restare rossa.

Usa il branch creato nello starter. Prima leggi i test R01-R03 e annota gli esiti attesi senza l'aiuto dell'agente. Conserva i test pubblici: sono parte del contratto didattico. Se ritieni un test errato, apri una discussione sulla regola, invece di modificarlo per ottenere il verde.

37.3 Laboratorio C: un incarico con criteri di uscita

Dedica 20 minuti al piano, 40 alla prima porzione, 30 all'idempotenza e 30 alla revisione. Puoi iniziare con questa richiesta:

Implementa soltanto R01-R03 in booking.py. Mantieni le firme pubbliche, usa solo la libreria standard e non cambiare i test forniti. Prima indica quali funzioni toccherai. Dopo mostra il diff e l'esito dei test eseguiti. Elenca separatamente i requisiti ancora mancanti.

Dopo la modifica esegui i test e leggi il diff con `git diff`. Verifica che la soluzione controlli i dati prima di modificare lo stato. Aggiungi tu un caso non suggerito dall'agente: una prenotazione che finisce esattamente alle 18:00 oppure un intervallo completamente contenuto in uno già occupato.

Per R04 prepara prima un esempio di retry: la richiesta r1 può arrivare due volte perché l'interfaccia non ha ricevuto la risposta del primo invio. Il risultato deve essere lo stesso record, non una seconda prenotazione e neppure un errore di conflitto. Chiedi una seconda patch solo per questa regola. Poi riusa r1 cambiando aula: ora il sistema deve rifiutare la richiesta.

Non occorre chiedere pensieri interni al modello. Sono sufficienti un piano breve, riferimenti al codice, scelte verificabili ed esiti dei comandi. Una spiegazione molto lunga non aumenta da sola la qualità della patch.

37.3.1 Il ciclo dell'incremento comprensibile

Per ogni incarico usa sempre la stessa scheda: **intento -> confine -> prova rossa -> modifica minima -> prova verde -> lettura del diff -> decisione**. Il confine dichiara file e comportamento ammessi; la decisione dice se tenere, correggere o scartare la patch. Se non riesci a descrivere il cambiamento in tre frasi, riduci l'incarico prima di continuare. Questo rende confrontabili anche sessioni svolte con agenti differenti.

Fonte/ispirazione: [Vibe Engineering](#), scheda pubblica, § «about the book», piccoli incrementi comprensibili (ispirazione; verificato 2026-09-15).

Non accumulare cinque patch non lette. Dopo ogni incremento salva nel report comando, esito e una riga sul rischio residuo. Un test verde autorizza il passo successivo solo per il contratto che quel test riesce davvero a osservare.

Fonte/ispirazione: [Vibe Engineering](#), scheda pubblica, § «Vibe Engineering also shows you...» su test e miglioramento (ispirazione; verificato 2026-09-15).

37.4 Esempio minimo: un test che può smentire il codice

Se il codice usa `a_start <= b_end`, il caso 540-600 seguito da 600-660 fallisce. Con la regola semichiusa serve un confronto stretto. Prima del cambiamento il test segnala il disaccordo; dopo deve passare. Aggiungi anche 599-660, che deve continuare a essere rifiutato: una correzione che accetta tutto renderebbe verde il primo esempio e violerebbe comunque R02.

Questo è il valore del ciclo **test fallisce, modifica minima, test passa, riordina preservando il comportamento**. Non tutti i test devono necessariamente essere scritti prima del codice, ma ogni requisito importante deve avere un controllo capace di rilevarne una violazione.

37.5 Approfondimento per gli ingegneri

Il pattern **functional core / imperative shell** separa calcoli deterministici da letture e scritture. `overlaps` restituisce un booleano e non modifica archivi; il servizio decide quando salvare. Si può così verificare la funzione con molte combinazioni senza avviare un server o interrogare un LLM.

Il software engineer controlla anche che le modifiche non alterino API o ordinamento dei risultati senza una nuova specifica. Mantiene commit piccoli con messaggi che spiegano il cambiamento osservabile. Non misura il progresso contando righe generate: meno codice può soddisfare meglio lo stesso contratto.

L'AI Engineer ripete un solo incarico su due configurazioni, partendo ogni volta dallo stesso commit. Conserva prompt, contesto, diff, tempo di revisione e numero di tentativi. Fissa prima il budget, per esempio 15 minuti e due cicli di correzione. Il tempo speso a verificare e correggere fa parte del costo, anche quando la risposta del modello arriva in pochi secondi.

37.6 Verifica e consegna

Consegna due patch leggibili, i test iniziali e finali, un caso aggiunto da te e l'elenco R05-R06 ancora da implementare. Devi saper indicare il punto in cui lo stato cambia e spiegare perché un errore non deve lasciare metà operazione. Domanda diagnostica: perché un test scritto dallo stesso agente che genera il codice potrebbe essere insufficiente? Può condividere la stessa interpretazione errata; servono casi ricavati dalla specifica e una revisione indipendente.

Capitolo 38

S03 - Diagnosticare difetti e lavorare su codice esistente

38.1 Problema iniziale

Un compagno segnala: «Non riesco a prenotare subito dopo un'altra lezione». L'agente propone di riscrivere il calendario. Prima di accettare una modifica ampia, devi capire se il difetto dipende da una regola sbagliata, da un confronto nel codice o da un dato interpretato male. La segnalazione descrive un sintomo; la diagnosi deve individuare la causa.

Il debugging assomiglia a un esperimento: formula un'ipotesi, scegli una prova che possa smentirla e osserva il risultato. Aggiungere modifiche casuali finché la schermata sembra funzionare rende difficile capire che cosa abbia risolto il problema e che cosa possa essersi rotto altrove.

38.2 Risultato Practitioner

Sai ridurre una segnalazione a un caso ripetibile, identificare una riga responsabile e mantenere un test di regressione. Sai anche fermare un ciclo di correzioni quando non produce nuove evidenze. Il codice esistente viene prima compreso e caratterizzato, poi cambiato.

38.3 Laboratorio D: una regressione intenzionale

Parti dal risultato R01-R04 di S02. Salva il commit funzionante. In una copia di lavoro dedicata, il docente reintroduce il confronto inclusivo nella funzione `overlaps`. È una mutazione didattica di una regola di calendario, non un test di intrusione. I test esistenti devono rilevarla.

Nei primi 20 minuti riproduci il sintomo, nei successivi 30 scrivi e confronti due ipotesi. Dedica 30 minuti alla patch e 25 alla regressione; usa gli ultimi 15 per il resoconto. Prima di interrogare l'agente, scrivi che cosa ti aspetti per 599, 600 e 601 come inizio della seconda prenotazione.

Usa questo incarico:

Il test sugli intervalli adiacenti fallisce. Riproduci il caso con due prenotazioni, confronta il risultato con R02 e identifica la causa minima. Proponi una patch limitata. Mantieni i casi di sovrapposizione e mostra quali test dimostrano che la correzione non li ha indeboliti.

Leggi la risposta prima di applicarla. Una proposta che elimina il controllo dei conflitti fa riuscire la richiesta segnalata ma viola l'invariante. Una proposta che cambia il test per rifiutare gli intervalli adiacenti modifica il requisito senza averne discusso l'intento.


Ripeti con un secondo difetto scelto dal docente: includere i record cancellati nel controllo dei conflitti, oppure trattare il retry come una nuova richiesta. In questo secondo caso la correzione

riguarda l'ordine delle verifiche: prima riconosci l'identità della richiesta, poi cerchi conflitti con altre richieste.

38.4 Esempio minimo: osservazione e spiegazione

Un minuto chiarisce una specifica

R02: occupiamo i minuti da start incluso a end escluso.



SPECIFICA: ammesse

Il minuto 600 appartiene solo a B.
Minuti occupati in comune: nessuno.

STARTER: falso conflitto

Il confronto inclusivo usa anche end.
Un test al confine rivela l'errore.

Controesempio: se B inizia a 599, c'è sovrapposizione e va rifiutata.

Esplora la [simulazione interattiva](#) con inizi alle 09:59, 10:00 e 10:01, prima e dopo la correzione.

Osservazione: «prenotazione 600-660 rifiutata dopo 540-600». Ipotesi A: il sistema include il minuto finale nel primo intervallo. Ipotesi B: il sistema rifiuta ogni seconda prenotazione. Prova discriminante: prenota 660-720. Se riesce, B non spiega il comportamento. Hai ristretto la diagnosi prima di generare altro codice.

Registra il test che prima falliva e ora passa insieme al caso negativo che continua a fallire nel modo previsto. Non bastano screenshot del messaggio «risolto» dell'agente. Se fai due tentativi senza migliorare la diagnosi, torna al requisito e riduci il caso: il budget serve anche a interrompere una spirale di cambiamenti poco comprensibili.

38.5 Approfondimento software engineer: brownfield e refactoring

In un sistema esistente senza specifiche, un test di caratterizzazione registra il comportamento attuale. Non dimostra che quel comportamento sia desiderabile. Scrivi separatamente «oggi accade X» e «il dominio richiede Y», poi negozia il cambiamento. Mescolare correzioni funzionali e riorganizzazione del codice nello stesso diff aumenta il lavoro della revisione.

Sperimenta il pattern **characterize, change, compare**: conserva test sul comportamento rilevante, introduci una modifica piccola, confronta gli esiti. Se estrai un archivio SQLite in S04, il contratto pubblico diventa il controllo che il refactoring non abbia cambiato le regole del calendario.

Se l'agente propone una riscrittura, separala in due decisioni: prima la correzione osservabile, poi l'eventuale refactoring a comportamento invariato. Misura ampiezza del diff, test toccati e

tempo di revisione. Una patch più corta non è automaticamente migliore, ma rende più semplice attribuire l'esito a una causa e tornare indietro se compare una regressione.

Fonte/ispirazione: [Vibe Engineering](#), scheda pubblica, § «what's inside», modernizzazione, validazione e refactoring (ispirazione; verificato 2026-09-15).

38.6 Approfondimento AI Engineer: generator e reviewer

Una seconda sessione può rivedere la patch con specifica e test, senza ricevere la spiegazione persuasiva del primo generatore. Questo riduce una fonte di condizionamento, ma non rende i due modelli statisticamente indipendenti e non sostituisce la verifica umana. Confronta difetti trovati, falsi allarmi e tempo totale di revisione.

Usa una tabella con affermazione del revisore, evidenza, decisione. Accettare tutti i suggerimenti del reviewer non è più rigoroso che accettare tutto il codice del generatore. La domanda è sempre quale requisito e quale prova supportino il cambiamento.

38.7 Verifica e consegna

Consegna sintomo, caso minimo, due ipotesi, prova discriminante, patch e test di regressione. Spiega perché una correzione apparentemente più semplice è stata respinta. La visuale sugli intervalli del percorso permette di esplorare i confini; il codice e i test restano l'evidenza del comportamento reale. Domanda diagnostica: un test di caratterizzazione che passa autorizza a conservare per sempre quel comportamento? No: documenta la baseline; la decisione di prodotto richiede ancora confronto con la specifica.

Capitolo 39

S04 - Pattern applicativi, adapter e confini

39.1 Problema iniziale

Ora il calendario sa prenotare, ma deve anche cancellare e ordinare gli incontri attivi. In seguito potrebbe salvare su disco o ricevere richieste in linguaggio naturale. Se ogni novità viene aggiunta alla stessa funzione, diventa difficile distinguere le regole del dominio dal modo di leggere e scrivere i dati.

Un adapter è come una presa che collega dispositivi diversi rispettando una stessa interfaccia. La somiglianza riguarda il confine: una presa non stabilisce il programma da eseguire, e un archivio non dovrebbe inventare le regole di prenotazione. Il nome del pattern è utile solo se chiarisce una responsabilità.

39.2 Risultato Practitioner

Completi R05-R06 e ottieni un piccolo prodotto funzionante in memoria. Riconosci tre parti: dati della prenotazione, regole del servizio, archivio. Sai spiegare perché ripetere una cancellazione non deve duplicare effetti e perché un elenco restituito non deve consentire di modificare lo stato interno.

39.3 Laboratorio E: completa il servizio

Dedica 20 minuti agli esempi di cancellazione, 40 all'implementazione con l'agente, 35 ai test e 25 alla mappa dei componenti. Parti dal tuo lavoro di S02-S03, non dalla soluzione docente.

Chiedi due modifiche separate. Prima implementa `cancel`: record attivo → cancellato; secondo invio → stesso record cancellato; ID sconosciuto → `KeyError`. Poi implementa `list_active` e il suo ordinamento. Verifica il caso in cui un vecchio retry arriva dopo la cancellazione: R04 richiede il record nello stato corrente, quindi non deve riaprire la prenotazione.

La rubrica premia il comportamento e la spiegazione. Per la classe non è necessario introdurre `Protocol`, `database` o un framework per agenti. Prima fai funzionare i nove test pubblici, poi aggiungi un caso di ordinamento con due aule e lo stesso orario e un caso di cancellazione ripetuta.

39.4 Esempio minimo: chi decide?

L'utente dice «LAB-A dalle nove alle dieci». Un LLM può suggerire:

```
{"room": "LAB-A", "start": 540, "end": 600}
```

Il parser controlla i campi; la persona verifica che corrispondano alla richiesta; il servizio controlla se l'aula è libera. Sono tre controlli diversi. Se LAB-A è occupata, il modello non può rendere valida la prenotazione dichiarandola disponibile.

Una normale app può essere realizzata con l'aiuto di un coding agent senza contenere alcun LLM. Aggiungere un LLM nel prodotto è una decisione distinta, con nuovi errori possibili e un costo da valutare rispetto a un semplice modulo.

39.5 Ramo software engineer: ports and adapters, altre 3 ore

Definisci il contratto di un archivio: transazione, elenco dei record e salvataggio. Il servizio riceve l'archivio dall'esterno: questa è dependency injection. Implementa un archivio in memoria e uno SQLite; esegui gli stessi test R01-R06 su entrambi. Aggiungi riapertura del file e verifica R07.

Per R08 disegna la sequenza di due richieste contemporanee. Senza atomicità, entrambe possono leggere «aula libera» prima che una delle due scriva. La soluzione di riferimento usa BEGIN IMMEDIATE intorno a controllo e scrittura, con una connessione per thread. Il test concorrente avvia due istanze sullo stesso file e richiede un successo e un conflitto. Un test sequenziale non osserva questa interleaving; un singolo test concorrente riuscito non prova tutte le condizioni operative di un database reale.

Scrivi un'ADR di una pagina: decisione, alternative, motivazione, conseguenze. Per questo prototipo SQLite è sufficiente; introdurre microservizi avrebbe un costo da giustificare. Prima di dichiarare produzione restano nuovi requisiti su utenti, date, accesso, migrazione e gestione operativa.

39.6 Ramo AI Engineer: adapter LLM e valutazione, altre 3 ore

Esegui `proposal.py` dal kit con un modello Ollama installato. Il programma usa lo schema JSON nella richiesta e valida localmente campi, tipi e intervallo. Restituisce solo una bozza. Il test con risposta simulata dimostra il contratto dell'adapter, non la capacità del modello di capire gli orari.

Prepara dodici richieste sintetiche: quattro chiare, quattro parafrasi e quattro ambigue o incomplete. Fissa i risultati attesi prima di interrogare il modello. Per le ambigue, una scelta inventata conta come errore anche se il JSON passa il parser. L'adapter minimo non possiede uno stato «chiedi chiarimento»: misura questa limitazione e progetta una revisione dello schema con decisione `proposal` oppure `clarify`. Implementala in un branch e aggiungi test specifici.

Confronta con un modulo manuale a tre campi e con una risposta simulata. Misura validità strutturale, correttezza semantica, richieste di chiarimento appropriate, tempo e correzioni umane. Se il LLM non migliora l'esperienza sul compito, mantenere il modulo è una decisione ingegneristica valida.

39.7 Verifica e consegna

La classe consegna R01-R06 verdi e un diagramma dei componenti. Il software engineer aggiunge adapter, ADR, persistenza e prova concorrente. L'AI Engineer aggiunge dataset, risultati reali datati e almeno un output formalmente valido ma sbagliato. Domanda diagnostica: lo schema JSON può verificare che l'aula richiesta dall'utente sia quella desiderata? Da solo no: struttura e significato richiedono valutazioni differenti.

Capitolo 40

S05 - Consegnare, confrontare e mantenere

40.1 Problema iniziale

Sul computer dell'autore tutto funziona, ma un compagno non sa quale comando eseguire. La specifica parla di tre ore, un test ammette quattro ore e il README descrive una versione precedente. Il prodotto non è pronto solo perché l'ultima sessione con l'agente si è conclusa senza errori visibili.

La consegna è un pacchetto di evidenze: un'altra persona deve poter partire da uno stato noto, ripetere i controlli e capire le decisioni. È anche il momento in cui l'autore dimostra di saper modificare il programma senza dipendere interamente dalla conversazione che lo ha generato.

40.2 Risultato Practitioner

Consegna un repository leggibile con specifica, implementazione, test, istruzioni ed esiti. Sai distinguere una demo da una release riproducibile, descrivi un limite e fai una modifica piccola davanti al docente. Usi la rubrica per verificare la tua comprensione, non per contare quanti prompt hai scritto.

40.3 Laboratorio F: prova di consegna a un compagno

Dedica 25 minuti alla pulizia della documentazione, 30 alla prova in una nuova cartella, 25 alla revisione incrociata, 25 al colloquio e 15 al report finale. La soluzione del docente resta fuori dal progetto studente.

Completa il template di report del percorso. In una copia pulita esegui:

```
python3 -m unittest discover -s . -p 'test_*.py' -v
git diff --check
git status --short
```

Il primo comando verifica il contratto e i casi aggiunti. Il secondo segnala problemi di whitespace, non la correttezza del programma. Il terzo mostra modifiche e file non registrati: leggilo per verificare di non aver dimenticato artefatti importanti. Nessuno di questi comandi pubblica il progetto.

Scambia il lavoro con un compagno. Il revisore deve eseguire le istruzioni senza attingere alla cronologia della chat e ricostruire due decisioni a partire da SPEC.md. Se servono informazioni orali indispensabili, aggiungile al README. Conserva nel report un problema trovato dal revisore e come lo hai risolto.

Esegui infine un controllo del debito introdotto dall'AI: codice duplicato, dipendenze non richieste, TODO senza proprietario, test che replicano l'implementazione invece del requisito e

documentazione ormai falsa. Per ogni voce trovata scegli esplicitamente **correggi ora, registra con criterio di uscita** oppure **rifiuta perché non supportata da evidenza**. Il prodotto non è pronto se il debito resta nascosto dietro una suite verde.

Fonte/ispirazione: [Vibe Engineering](#), scheda pubblica, § «about the book», debito tecnico, verificabilità e fiducia (ispirazione; verificato 2026-09-15).

Per il colloquio il docente chiede una variazione circoscritta, per esempio cambiare l'orario di apertura o aggiungere una terza aula. Prima elenca requisiti e test coinvolti, poi modifica il codice e spiega un caso limite. Non è necessario vietare l'AI durante tutto il progetto: la breve prova individuale serve a verificare che il risultato sia stato compreso.

40.4 Esempio minimo: una release che si può ricostruire

«Ho usato un agente famoso e tutti i test sono verdi» non identifica un artefatto. «Commit iniziale X, patch Y, contratto v1, Python 3.12, comando Z, output allegato, due casi aggiunti e tre requisiti ancora esclusi» consente a un'altra persona di verificare l'affermazione. I valori X/Y/Z vanno sostituiti con dati reali della sessione, non copiati da un esempio.

Se una piattaforma cloud non espone versione o modello preciso, registra nome dello strumento, data, impostazioni disponibili e il limite. Per un modello locale registra tag e digest effettivi oltre a runtime e hardware. Non inventare token o tempi mancanti; misura almeno il tempo umano complessivo.

40.5 Ramo software engineer: CI e cambiamenti di specifica, altre 3 ore

Prepara una pipeline che, da checkout pulito e versione Python dichiarata, esegua i test. Il report deve mostrare che cosa è stato controllato; un check verde su un commit precedente non valida una patch successiva. Scrivi una descrizione di pull request con problema, cambiamento osservabile, test e limiti. Una PR è una proposta di integrazione: non è la revisione stessa.

La pipeline completa del percorso è quindi: specifica versionata, incremento piccolo, controllo umano del diff, test indipendenti, refactoring separato, prova da checkout pulito e osservazione successiva alla consegna. Registra una metrica da ricontrollare dopo la release, per esempio regressioni riaperte o tempo necessario a modificare una regola: la produzione è parte del ciclo, non la fine della conversazione con l'agente.

Fonte/ispirazione: [Vibe Engineering](#), scheda pubblica, § «about the book», processo AI end-to-end fino alla produzione (ispirazione; verificato 2026-09-15).

Applica la variante di S01 in un branch: aggiorna specifica, test dei confini, codice e README nella stessa modifica. Per un bug su codice esistente distingui la correzione di un'implementazione sbagliata dalla decisione di cambiare il contratto. Introduci una checklist breve per il revisore basata su queste evidenze, evitando un elenco generico di decine di voci mai controllate.

40.6 Ramo AI Engineer: confronto locale e cloud, altre 3 ore

Confronta due configurazioni di sviluppo sullo stesso incarico e sullo stesso commit iniziale, con contesto e budget dichiarati. Registra task completato, regressioni, tentativi, tempo di generazione, tempo umano e costo disponibile. Due interfacce diverse possono avere strumenti diversi: in quel caso confronti **sistemi di sviluppo**, non isoli l'effetto del solo modello.

Alterna l'ordine delle prove o assegna incarichi equivalenti a coppie diverse, per ridurre l'effetto dell'apprendimento del compito. Tieni separati i task usati per perfezionare i prompt e quelli di valutazione finale. Poche prove non autorizzano classifiche generali; usa i risultati per la scelta locale del laboratorio e annota quando vanno aggiornati.

40.7 Rubrica e criteri di completamento

La valutazione su 10 punti assegna 3 a requisiti ed esempi, 3 a correttezza e test indipendenti, 2 a riproducibilità e 2 alla spiegazione individuale. Per superare il percorso servono almeno 6 punti, tutti R01-R06 soddisfatti e nessuna evidenza inventata. Le estensioni avanzate hanno evidenze aggiuntive: non compensano un contratto base rotto.

Consegna codice, specifica, report, diff, output dei test e decisioni accettate o respinte dall'agente. Domanda diagnostica finale: quale parte del tuo lavoro rimane valida se domani cambi coding agent? Requisiti, esempi, test, confini del programma e procedura di verifica sono riutilizzabili; istruzioni e configurazione dello strumento devono essere adattate e nuovamente provate.

Capitolo 41

Report della sessione PrenotaLab

Compilare con osservazioni reali. «Non misurato» è diverso da zero.

41.1 Identità e obiettivo

- Data e autore/gruppo:
- Lezione e requisito:
- Commit iniziale e finale (oppure copia iniziale e diff):
- Strumento e versione disponibile:
- Modello, revisione/digest se esposto, runtime, hardware:
- Modalità: coding agent / sviluppo assistito manuale / senza AI:
- File forniti come contesto e loro versione:
- Confine dell'incremento (file e comportamento ammessi):
- Rischio residuo dopo la patch:
- Budget fissato prima della prova (tempo/tentativi/costo):

41.2 Accettazione prima dell'implementazione

Requisito	Input o stato iniziale	Esito atteso	Test
Da compilare			

41.3 Esiti

- Comando e output della baseline:
- Prompt e risposte rilevanti (solo dati sintetici):
- Patch e decisioni del revisore:
- Test prima/dopo e casi scritti indipendentemente:
- Tempo totale, tempo umano, tentativi, token/costo se esposti:
- Fallimenti rimasti e limitazioni:
- Differenze rispetto alla specifica autorizzate o respinte:
- Debito rilevato: correggi ora / registra con criterio di uscita / respingi:

41.4 Decisione architettureale breve

- Problema e contesto:
- Alternative considerate:
- Scelta e ragione:
- Conseguenze e condizione per rivederla:

41.5 Consegna riproducibile

- Comandi eseguiti da cartella pulita:
- Problema trovato dal compagno revisore:
- Spiegazione personale di un cambiamento:
- Prossima prova necessaria, se presente:
- Metrica da ricontrollare dopo la consegna:

Capitolo 42

Manning: integrazione software engineering e coding agent

Verifica iniziale delle schede pubbliche: **10 settembre 2026**; aggiornamento mirato: **15 settembre 2026**. Questa è una selezione mirata per il nuovo percorso pratico, non l'inventario completo dei PDF posseduti. Le etichette generiche «you own this product» nelle pagine pubbliche non sono state usate per dedurre acquisti dell'account. Non sono stati consumati crediti.

42.1 Priorità di lettura per questo percorso

1. Spec-Driven Development - Hari Krishnan. È il riferimento più diretto per intento, specifiche versionate e lavoro con coding agent, anche su codice esistente. La scheda indica MEAP iniziato e aggiornato ad agosto 2026, 3 capitoli su 10, pubblicazione stimata primavera 2027. Pertinenza: S01-S03 e S05. Non aspettare il libro completo per svolgere il laboratorio. [Scheda Manning](#).

2. Context Engineering - Boni García. Collega selezione del contesto, retrieval, memoria, strumenti e valutazione. La scheda indica tutti i capitoli disponibili in MEAP, ultimo aggiornamento agosto 2026 e pubblicazione stimata novembre 2026. Pertinenza: S00 e ramo AI Engineer di S04-S05, oltre a M15-M16. [Scheda Manning](#).

3. AI-Powered Developer - Nathan B. Crocker. Pubblicato ad agosto 2024; copre progettazione, generazione del codice, debugging, test e documentazione. Utile per il flusso completo di sviluppo; gli esempi di strumenti e modelli vanno confrontati con documentazione corrente. Pertinenza: S00-S05. [Scheda Manning](#).

4. Agent Design Patterns - Peter Belcak. Riguarda pattern componibili per sistemi agentici, affidabilità, costo e controllo umano. La scheda indica MEAP iniziato e aggiornato ad agosto 2026, pubblicazione stimata inizio 2027. Più utile al ramo AI Engineer che come primo testo per la classe. [Scheda Manning](#).

5. Vibe Engineering - Tomasz Lelek e Artur Skowroński. È il riferimento più aderente al ciclo completo aggiunto ai laboratori: incrementi piccoli e comprensibili, test e validazione, refactoring, modernizzazione brownfield, controlli contro debito tecnico e consegna. La scheda pubblica verificata il 15 settembre indica MEAP al 100%, ultimo aggiornamento settembre 2026 e pubblicazione stimata novembre 2026. Pertinenza: soprattutto S02, S03 e S05. Per il percorso pratico ha priorità alta e, se i crediti sono ancora undici, precede GPU Programming with Triton finché quest'ultimo resta al 36%; Triton rimane invece prioritario nel ramo personale dedicato ai kernel. [Scheda Manning](#).

Questa priorità riguarda la pertinenza didattica, non un acquisto automatico. Per scegliere gli 11 PDF rimasti occorre prima riconciliare la lista dell'anno precedente: non assumiamo che questi titoli siano assenti.

42.2 Che cosa è stato consultato

Sono state lette le schede pubbliche, descrizioni, stato editoriale e argomenti dichiarati. Le aperture liveBook dei tre MEAP hanno restituito HTTP 403 in questa sessione: **non si dichiara la lettura integrale dei capitoli né delle figure riservate**. L'accesso online dell'utente può essere usato in una sessione autenticata disponibile, senza comunicare password nella chat.

Il progetto PrenotaLab, le dispense, i test e la visuale sono originali. Le schede bibliografiche sono riferimenti; non sono state copiate pagine, illustrazioni o esercizi dei libri nel Content Pack pubblico.

42.3 Documentazione primaria per gli strumenti

- [GitHub Spec Kit](#): struttura del processo guidato dalle specifiche e configurazione corrente.
- [OpenSpec](#): workflow e artefatti di specifica per assistenti di sviluppo.
- [GitHub Copilot cloud agent](#): capacità e limiti dello strumento corrente.
- [Claude Code: pratiche di lavoro](#): contesto, esplorazione, pianificazione e verifica.
- [Ollama chat API](#): contratto dell'adapter di proposta locale del laboratorio.

Installazione e comandi dei prodotti sono intenzionalmente rimandati ai loro README/versioni correnti. Il corso conserva il metodo, gli input di prova e le evidenze anche quando cambiano nomi, interfacce e modelli.

Capitolo 43

Glossario essenziale LLM

Le definizioni sono operative: indicano come usare il termine nel corso. Le grandezze dipendenti da una release appartengono al catalogo datato, non al glossario.

Agente. Sistema che sceglie iterativamente passi o tool in base allo stato e alle osservazioni.

Alignment. Insieme di tecniche e valutazioni che orientano il comportamento verso obiettivi e vincoli umani.

Attention. Operazione che combina Value usando pesi derivati dal confronto fra Query e Key.

Baseline. Soluzione di confronto semplice, fissata prima di valutare una proposta.

Batch. Gruppo di sequenze elaborato insieme in training o inferenza.

Benchmark. Protocollo, dataset e metriche usati per confrontare sistemi; non è una proprietà assoluta del modello.

BPE. Tokenizzazione subword che apprende fusioni frequenti di unità più piccole.

Checkpoint. Stato concreto dei pesi, identificato da revisione o hash.

Chunk. Unità documentale indicizzata e recuperata in una pipeline RAG.

Cloud model. Modello eseguito dietro un servizio remoto; non specifica se i pesi siano aperti.

Constrained decoding. Selezione dei token limitata da una grammatica o da vincoli formali.

Context window. Numero massimo di token che una configurazione può trattare; non garantisce qualità uniforme a ogni distanza.

Cross-entropy. Loss che penalizza la bassa probabilità assegnata al token osservato.

Data leakage. Informazione del test o del futuro che entra impropriamente nel training o nella scelta del sistema.

Decode. Fase autoregressiva che produce nuovi token, normalmente uno per sequenza e passo.

Digest. Identificatore derivato dal contenuto, utile per fissare un artefatto.

Distillazione. Trasferimento di comportamento o distribuzioni da un teacher a uno student.

Embedding. Vettore appreso che rappresenta un token o un oggetto per il calcolo.

Entropia. Incertezza media di una distribuzione; in base 2 si misura in bit.

Eval set. Insieme versionato di casi con criteri attesi usato per valutare.

Fine-tuning. Aggiornamento di tutti o parte dei parametri su dati e obiettivi successivi al pre-training.

GQA. Grouped-Query Attention: più head Query condividono un numero minore di head Key/Value.

Grounding. Legame verificabile tra risposta e informazioni fornite o recuperate.

Hallucination. Contenuto non supportato presentato in modo plausibile; va scomposto in categorie misurabili.

Inference. Uso di pesi addestrati per calcolare output senza normale aggiornamento dei parametri.

KV cache. Key e Value dei token precedenti conservati per evitare ricalcolo durante decode.

Latency. Tempo per una richiesta; specificare TTFT, tempo totale e condizioni.

Logit. Punteggio non normalizzato prodotto prima della softmax.

LoRA. Adattamento a basso rango che apprende matrici aggiuntive mantenendo congelato il peso base.

Loss. Funzione scalare ottimizzata durante training; non coincide direttamente con verità o utilità.

MCP. Protocollo per esporre strumenti e risorse a client AI; non sostituisce autorizzazione e sandbox.

MHA. Multi-Head Attention con proiezioni multiple; nella forma standard ogni head ha propri K/V.

Model card. Documento su capacità, dati, uso previsto, valutazioni, rischi e limiti di un modello.

MoE. Mixture of Experts: router che attiva un sottoinsieme di moduli esperti per token.

MQA. Multi-Query Attention: le head Query condividono un solo gruppo Key/Value.

Open weight. Pesi ottenibili secondo una licenza; non implica apertura di dati, training o uso illimitato.

Parameter. Valore appreso del modello; il conteggio non misura da solo capacità o costo effettivo.

Perplexity. Esponenziale della cross-entropy media; confrontabile solo con protocollo e tokenizzazione coerenti.

Post-training. Fasi successive al pre-training, come SFT, preferenze, RL o distillazione.

Precisione numerica. Formato usato per rappresentare valori, per esempio FP32, BF16 o FP16.

Prefill. Elaborazione del prompt che costruisce rappresentazioni e KV cache.

Prompt injection. Istruzione non fidata che tenta di deviare il sistema o ottenere privilegi.

Quantizzazione. Rappresentazione approssimata e più compatta di pesi, attivazioni o cache.

RAG. Retrieval-Augmented Generation: recupero di contenuti seguito da generazione condizionata.

Reasoning model. Modello o sistema ottimizzato per spendere calcolo aggiuntivo su compiti multi-passo; va valutato sul risultato.

Retrieval. Selezione e ranking di documenti o chunk rispetto a una query.

RoPE. Positional encoding che applica rotazioni a Query e Key per incorporare la posizione.

Runtime. Software che carica i pesi ed esegue operatori e kernel sul dispositivo.

Sampling. Scelta stocastica di un token dalla distribuzione filtrata.

Seed. Stato iniziale di un generatore pseudo-casuale; da solo non garantisce ripetibilità cross-runtime.

SFT. Supervised Fine-Tuning su coppie istruzione-risposta o sequenze curate.

Softmax. Trasformazione che converte logits in valori positivi normalizzati.

Structured output. Output vincolato o validato rispetto a uno schema; garantisce struttura, non verità.

Temperature. Scala applicata ai logits prima del campionamento per modificare la concentrazione.

Token. Unità discreta prodotta dal tokenizer; non coincide necessariamente con una parola.

Tokenizer. Procedura e vocabolario che convertono testo/byte in ID e viceversa.

Tool call. Proposta strutturata di chiamata a una funzione; l'applicazione deve validare e autorizzare.

Top-k. Filtro che conserva i k token con probabilità più alta.

Top-p. Filtro che conserva il più piccolo insieme con massa cumulativa almeno p.

Training. Processo che usa dati e gradienti per aggiornare i parametri.

Transformer. Architettura basata su attention, trasformazioni per posizione, residual e normalizzazione.

TTFT. Time To First Token: tempo dalla richiesta al primo token disponibile.

Validation set. Dati separati usati per scegliere configurazioni senza consumare il test finale.

Capitolo 44

Apparati riservati al docente

Capitolo 45

Guida docente

45.1 Obiettivo e tono

Il corso forma utilizzatori critici e costruttori, non spettatori di demo. Ogni incontro parte da una previsione dello studente, rende visibile un meccanismo, produce un artefatto e chiude con una domanda diagnostica. I termini inglesi utili restano accanto all'italiano.

45.2 Struttura di una lezione da due ore

Minuti	Attività	Evidenza
0-10	Problema concreto e previsione individuale	Ticket iniziale.
10-30	Visuale progressiva controllata dagli studenti	Due spiegazioni alternative.
30-50	Esempio numerico o dimostrazione	Calcolo annotato.
50-90	Laboratorio a coppie: driver/navigator	JSON/report o scheda.
90-105	Failure injection del docente	Errore osservato e recupero.
105-115	Confronto con baseline e limiti	Decisione motivata.
115-120	Exit ticket	Una risposta e una domanda aperta.

45.3 Sequenza dell'anno

Usare la scansione M00-M19 della mappa curricolare. Il Course Design prevede 34 settimane da 2 ore, quindi 68 ore guidate; il capstone usa anche lavoro autonomo. Le ore delle schede sono stime e vanno riconciliate nel pilot con questa allocazione annuale. Il supplemento coding agent S00-S05 aggiunge 12 ore autonome, senza sottrarle implicitamente al piano LLM. Se il tempo si riduce, non eliminare M02, M05, M09-M15 e M19: ridurre invece ablation e cataloghi specialistici.

45.4 Differenziazione a due livelli

- **Percorso base:** visuale, manipolazione, linguaggio concreto, coppia di esempi e un controesempio; formule solo dopo la relazione osservata.
- **Percorso avanzato:** stessa figura e stessi colori, con shape, equazioni, complessità, pseudocodice e paper.
- **Recupero:** cambiare rappresentazione, non ripetere la stessa spiegazione; usare una sequenza più corta e far verbalizzare input/trasformazione/output.
- **Potenziamento:** chiedere un test che potrebbe smentire la conclusione o una baseline più semplice.

45.5 Minori, privacy e uso responsabile

Non inserire dati personali, sanitari, disciplinari o elaborati identificabili in servizi esterni. Il percorso base è locale e usa fixture sintetiche. Tool e agenti applicativi hanno capacità circoscritte. Nel percorso coding agent lo studente autorizza modifiche e test sul repository didattico, con revisione del diff. Il docente verifica policy d'istituto, licenze e informativa prima di introdurre account/provider.

Il modello non assegna autonomamente voti e non prende decisioni educative ad alto impatto. Un output offensivo o errato diventa failure case redatto, non materiale da redistribuire senza contesto.

45.6 Profili hardware

- Profilo A: browser + Python 3.11, nessun modello; copre visuali e L00-L10.
- Profilo B: 8-16 GB, Ollama e modello 0.8B-4B quantizzato; output corto.
- Profilo C: Mac M4 Pro 36 GB; confronto 4B-9B, eventuale 27B solo dopo stima.
- Profilo D: GPU dedicata; estensione kernel/tuning, mai prerequisito per la classe.

Se Ollama non è disponibile, usare report registrati e completare il rehearsal successivamente. Non simulare una misura hardware come se fosse reale.

45.7 Valutazione

La diagnostica iniziale non fa media. Ogni modulo usa 10 punti con soglia 6; gli aspetti safety/provenienza indicati come gate non possono essere compensati. Il capstone usa la rubrica M19. Conservare esempi di errori e revisioni, non solo il prodotto finale.

45.8 Provenienza delle immagini

Le figure Manning restano fonti private. In classe e nel repository si usano le ricostruzioni originali del catalogo, con citazione del concetto e dichiarazione dei limiti. Nessuna scansione del libro viene incorporata nelle slide pubbliche.

Capitolo 46

Guida docente ai laboratori

46.1 Preparazione comune

1. clonare il commit da provare e registrarlo;
2. eseguire `python3 -m unittest discover -s tests -v`;
3. distribuire una cartella output vuota per gruppo;
4. assegnare driver, navigator e responsabile evidenze a rotazione;
5. mostrare consegna e metrica, non l'output atteso.

46.2 Failure injection e criteri

- L00 - Rimuovere un campo dal manifest copiato.** Lo studente rifiuta il confronto incompleto.
- L01 - Logits 1000/999/998.** Probabilità finite, somma circa 1.
- L02 - è, emoji e stringa vuota.** Caratteri $\neq$ byte; round trip esplicito.
- L03 - Learning rate 1.** Loss instabile/divergente riconosciuta, non nascosta.
- L04 - Modificare il Value futuro.** Output precedente invariato con mask causale.
- L05 - 14B 8-bit, 64k, 16 GB.** Configurazione rifiutata senza margine.
- L06 - Stesso seed due volte.** Conteggi identici nel runner, senza generalizzare ad altri runtime.
- L07 - Numero alterato.** Failure case visibile nella categoria corretta.
- L08 - Query “xylophone zirconium”.** Astensione per overlap nullo.
- L09 - `__import__` ('os').** Nessuna esecuzione; AST non permesso.
- L10 - Bit modificato.** Hash/round trip fallisce o output cambia.
- L11 - Servizio spento/tag inesistente.** Errore controllato, nessun report inventato.

46.3 Evidenze minime

Ogni gruppo consegna comando, stdout JSON, breve interpretazione, baseline, test negativo, configurazione e limite. Per Ollama aggiungere digest/tag, runtime, quantizzazione, hardware, prompt, options, token count e tempi.

46.4 Correzione

Usare 0-2 punti per: correttezza, riproducibilità, baseline, test negativo, interpretazione/limite. Un output numericamente corretto senza comando o configurazione non supera 6/10.

Capitolo 47

Soluzioni delle verifiche rapide

Documento riservato al docente. Le risposte sono criteri minimi, non copioni obbligatori. Accettare formulazioni equivalenti se corrette e motivate.

47.1 M00

1. Il modello produce distribuzioni/output; l'applicazione gestisce interazione, stato, dati e controlli.
2. La baseline rende interpretabile il miglioramento e può mostrare che il modello non serve.
3. È una stima o simulazione; diventa misura solo osservando l'esecuzione reale.
4. Almeno checkpoint sorgente, prompt/template, runtime, hardware, contesto e protocollo.

47.2 M01

Il percorso locale attraversa UI, API locale, runtime, tokenizer/pesi e ritorno; modello e runtime sono componenti diversi. Rischi locali: accesso eccessivo a file/log; cloud: invio/retention. Open weight riguarda disponibilità/licenza dei pesi, "locale" il luogo di esecuzione.

47.3 M02

Il logit è un punteggio; la probabilità è il valore normalizzato. Ogni token scelto entra nel contesto e cambia il passo seguente. Probabilità linguistica non verifica fatti. Il decoding lossless richiede distribuzioni/frequenze identiche fra encoder e decoder.

47.4 M03

Catena: contenuto → byte → tokenizer → ID → lookup embedding → layer. L'ID è un indice, l'embedding un vettore appreso. Spazi, emoji e subword rompono l'equivalenza token-parola. Pollicino usa byte per preservare qualunque file.

47.5 M04

L'optimizer modifica i pesi usando i gradienti. La validation guida scelte, il test stima il risultato finale. Training giù e validation su suggerisce overfitting/shift/leak da indagare. Gradient descent sottrae learning-rate × gradiente.

47.6 M05

Query cerca, Key viene confrontata, Value porta l'informazione. I pesi sono softmax di $QK^T / \sqrt{d_k}$ più maschera. La maschera blocca il futuro; residual conserva una via diretta; MLP trasforma ogni posizione. Attention non è una spiegazione causale completa.

47.7 M06

RoPE: posizione; GQA/MQA: KV cache; MoE: capacità con pochi esperti attivi; RMSNorm/SwiGLU: stabilità/blocco. Il rapporto KV MHA:GQA segue il rapporto fra head KV. Long context nominale non garantisce recupero affidabile.

47.8 M07

Più volume può aggiungere duplicati o dati scadenti. Le scaling law sono relazioni empiriche in un regime, non garanzie universali. Contaminazione: duplicati o derivati del test nel training. Data card: origine, licenza, trasformazioni, split, filtri e limiti.

47.9 M08

SFT imita esempi; preference optimization favorisce risposte; RL ottimizza reward. Il post-training orienta comportamento ma non crea un verificatore di verità. Controllare accuratezza/costo, non lunghezza. Distillazione può trasferire errori e fallire fuori distribuzione.

47.10 M09

L'architettura definisce operazioni; il checkpoint valori concreti. Il formato organizza i tensori; la quantizzazione ne riduce precisione/spazio. Servono repository, revisione/digest, file/hash, tokenizer, template, licenza, runtime e conversione.

47.11 M10

$M_w \approx Nb/8$ è solo peso grezzo; vanno aggiunti scale, cache, buffer e sistema. Bandwidth muove dati, compute esegue operazioni. Una quantizzazione si sceglie con memoria, kernel e qualità misurata sul task.

47.12 M11

La CLI è interazione diretta; l'API è il contratto per applicazioni. Identificare digest/tag e versione runtime. Timeout e modello assente devono produrre errore limitato e diagnosticabile. Ripetibilità richiede anche template, parametri, fixture e hardware.

47.13 M12

Top-p conserva massa cumulativa; temperature rimodella logits, top-k tronca per rango. Input non fidato va delimitato e privato di privilegi. La grammatica garantisce sintassi raggiungibile, non correttezza dei valori.

47.14 M13

La memoria vive nello stato dell'applicazione o servizio; il modello vede solo il contesto inviato. Un adapter consente provider sostituibile. Il timeout produce stato fallito/annullato coerente. Metriche sicure: TTFT, durata, token, codice errore.

47.15 M14

Requisito "JSON sempre leggibile" → schema valido 100% dopo retry limitato. Format-validity non prova correttezza. Un confronto appaiato riduce variabilità fra esempi. Bias judge: ordine, verbosità, stile, self-preference.

47.16 M15

Ingestione, chunk, embedding/indice, retrieval, reranking, prompt, generazione e verifica. Recall misura recupero; correctness la risposta. Una citazione è valida se esiste e supporta il claim. Documenti restano dati senza privilegi.

47.17 M16

Il modello propone; applicazione e policy autorizzano. MCP standardizza esposizione di tool/risorse, non sicurezza. Stati minimi: plan, validate, approve, execute, observe, done/fail. Allowlist e sandbox sono controlli esterni al prompt.

47.18 M17

Fatti aggiornati/citabili → RAG; comportamento stabile → SFT/LoRA. Parametri LoRA per una matrice: $r(d_{in} + d_{out})$. L'adapter richiede il base esatto. Controllare task generale, sicurezza, formato e latenza oltre al target.

47.19 M18

Prefill elabora il prompt; decode produce token sequenziali. KV cache evita ricalcolo del prefisso. Memory-bound significa limitato dai byte mossi rispetto alle operazioni. Benchmark: warm-up, sync, shape/dtype uguali, ripetizioni e statistiche.

47.20 M19

La consegna deve essere riproducibile e confrontata con baseline. Nel ramo Pollicino encoder e decoder condividono modello e frequenze canoniche; il test autoritativo è uguaglianza byte-per-byte. Il toy codec non prova ancora un codec neurale produttivo.

Capitolo 48

Guida docente: PrenotaLab e coding agent

Materiale di riferimento per correzione e discussione. Nel Content Pack questo testo e la soluzione Python sono asset docente; non vengono inclusi nello starter esportato. Il repository pubblico rimane accessibile: per una prova sommativa predisporre una variante non pubblicata.

48.1 S00 - Baseline e mappa del repository

Nello starter Booking rappresenta i dati; BookingService.reserve controlla solo un conflitto e aggiunge una riga; overlaps usa erroneamente confronti inclusivi. cancel non è implementato e list_active conserva l'ordine di inserimento. Mancano validazione e idempotenza. I casi happy path, conflitto effettivo e due aule diverse passano; adiacenza, validazione, retry, riuso ID, cancellazione e ordinamento espongono le lacune.

La mappa corretta collega R02 a overlaps e al test di adiacenza; R04 a reserve e ai due test sul request_id; R05 a cancel. Respinge una risposta dell'agente che dichiari presenti un database o un endpoint HTTP nello starter. Per chi fatica con il codice, usare tre schede cartacee: stato prima, richiesta, stato dopo. Questo supporto mantiene osservabile lo stesso risultato didattico.

Evidenza minima: output originale, tre collegamenti corretti e una deduzione separata da una misura. La domanda sul documento obsoleto verifica che lo studente attribuisca il difetto al contesto, senza invocare automaticamente un modello più grande. Non richiedere un account cloud per superare questa fase.

48.2 S01 - Soluzione degli esempi e variante

Esempi v1: LAB-A 540-600 poi 600-660 è ammesso; 599-660 è rifiutato; LAB-B 540-600 è indipendente. 480-660 dura 180 ed è ammesso; 480-661 è rifiutato. 900-1080 è ammesso; 900-1081 è fuori orario. Durata zero è rifiutata senza cambiare l'archivio.

Per la variante 120 minuti, R03 passa a durata massima 120; i test nuovi devono ammettere 480-600 e rifiutare 480-601. La proposta deve identificare specifica, validazione del servizio, test dei confini e documentazione; nel ramo LLM anche il parser usa lo stesso limite e va aggiornato. La variante rimane separata dal contratto v1 condiviso finché il docente non l'adotta.

Matrice minima: R01→happy path→reserve; R02→adiacenza/conflitto/aule→overlaps e reserve; R03→validazione senza effetti→reserve; R04→retry/ID in conflitto→reserve; R05→cancel e retry successivo→cancel/reserve; R06→ordinamento→list_active. Assegnare credito alle decisioni motivate, non alla lunghezza della specifica.

48.3 S02 - Patch attesa e test indipendenti

La soluzione in `labs/ai_software/reference/booking.py` usa confronti stretti per l'intersezione. Valida ID, aula, tipi e intervallo prima della transazione. `type(x) is int` esclude `bool`, che in Python è sottoclasse di `int`. Il `retry` viene riconosciuto prima del controllo di conflitto; stessa chiave e dati diversi producono `ValueError`. Il record è immutabile.

Non imporre la stessa struttura allo studente: R01-R06 possono essere implementati correttamente con una lista privata e senza `Protocol`. Richiedere invece che ogni errore lasci lo stato invariato e che i test pubblici non vengano indeboliti. Casi indipendenti utili: intervallo che contiene interamente quello esistente; chiusura esatta; ID vuoto; record con stessa chiave ma altra aula.

La prima porzione R01-R03 lascia correttamente rossi i test dei requisiti mancanti. Valutare la porzione dichiarata e l'elenco dei residui. Un agente che cancella i test mancanti per rendere verde la suite non completa il compito.

48.4 S03 - Diagnosi di riferimento

Per il difetto inclusivo, 600-660 fallisce dopo 540-600 mentre 660-720 riesce: questo smentisce l'ipotesi «tutte le seconde richieste falliscono». Il confronto `<=` include il confine; la correzione usa `<` in entrambe le direzioni. Il caso 599-660 deve continuare a produrre conflitto.

Per il `retry`, controllare il conflitto prima dell'identità provoca un falso errore sulla stessa richiesta. Per la cancellazione, cercare la condizione `not row.cancelled` nel filtro dei conflitti. Il test deve anche verificare il vecchio `retry` dopo `cancel`: deve restituire il record cancellato.

Se lo studente chiede una riscrittura generale, invitarlo a indicare quale ipotesi la giustifichi. Una patch piccola non è sempre migliore, ma qui la causa è circoscritta. Distinguere diagnosi, correzione e refactoring nel report. La revisione tramite un secondo agente può suggerire casi; la correttezza resta verificata contro il contratto e i comandi eseguiti.

48.5 S04 - Soluzione base e diramazioni avanzate

`cancel` conserva la riga con `cancelled=True`; cancellare fisicamente il record perderebbe l'informazione necessaria a R04 dopo un `retry`. `list_active` filtra e ordina, restituendo una nuova lista di record immutabili. Un caso nuovo con uguale `start` e aule diverse controlla il secondo criterio di ordinamento; aggiungere ID diversi per verificare il terzo dove applicabile.

Il ramo `software engineer` usa un contratto `Store` con `transaction`, `all` e `put`. La `reference` esegue R01-R06 sia in memoria sia su `SQLite`, verifica `rollback` e riapertura, e usa due thread con connessioni separate per un conflitto. Il lock in memoria protegge la transazione; `SQLite` usa `BEGIN IMMEDIATE`. Gli archivi sono componenti interni: chiamare `put` fuori dal servizio può aggirare le regole di dominio, perciò non costituisce l'API del prodotto.

Il ramo `AI Engineer` dispone di un adapter locale e test con risposta simulata. Una bozza LAB-B per richiesta LAB-A è formalmente valida ma semanticamente errata. Il parser non può scoprirlo senza confrontare con l'intento. Per «prenota domani mattina» mancano dati e il prototipo a giornata singola non è appropriato: l'eval deve contare una scelta arbitraria come errore.

La revisione con stato `clarify` è un'estensione assegnata: non è già implementata in `proposal.py`. Accettare uno schema con due varianti disgiunte e test per campi obbligatori, stato sconosciuto, domanda vuota e proposta completa. Non attribuire qualità reale ai test mock o inventare risultati Ollama.

48.6 S05 - Correzione della consegna

Una consegna sufficiente realizza R01-R06, mantiene i test pubblici e aggiunge due casi indipendenti. Include istruzioni eseguibili da cartella pulita e un report con almeno una decisione motivata. I 10 punti sono: requisiti 3, correttezza/test 3, riproducibilità 2, spiegazione individuale 2; soglia 6 con contratto base integro ed evidenze autentiche.

Per il colloquio chiedere di anticipare l'esito di un caso prima di eseguirlo. Una terza aula coinvolge validazione, esempi e test; nel ramo LLM anche enum dello schema e parser. Un cambio di apertura coinvolge i limiti del dominio e i test ai confini. La spiegazione deve individuare questi punti prima della patch.

Le sei ore aggiuntive di ciascun ramo sono stime: tre ore in S04 e tre in S05. Registrare tempi del pilot. Il corso annuale resta di 68 ore; il nuovo percorso autonomo ne richiede altre 12. L'eventuale scelta di sostituire parti del piano annuale va registrata con coperture perse e recuperi previsti.

La CI verifica il software di riferimento e la struttura dei materiali. Restano distinti il rehearsal con modelli reali, il giudizio didattico del docente e la prova in classe. Nessuno di questi viene sostituito da un PDF ben formato o da una suite verde.

Capitolo 49

Soluzioni ragionate dei venti moduli LLM

Apparato docente. Gli esempi E00-E07 sono pubblici e svolti; queste indicazioni servono a correggere le nuove consegne, distinguendo evidenza e semplice esecuzione dell'esempio. I risultati numerici citati provengono dai report CPU versionati. Le risposte dei modelli Ollama restano da raccogliere nel rehearsal. Per ogni modulo la rubrica assegna 4 punti a evidenze, 3 a spiegazione, 2 a correttezza tecnica e 1 a limiti. Una risposta copiata senza prova non soddisfa il criterio di riproducibilità.

49.1 M00 - Baseline e domanda verificabile

Una buona consegna è «estrarre aula e ora da dieci avvisi sintetici, almeno otto corretti, zero aule inventate». La baseline può essere una ricerca per espressione regolare; confrontarla con LLM solo sugli stessi dieci avvisi. Un report corretto separa dati di preparazione e valutazione, registra la versione e conserva gli errori. «Il modello capisce la scuola» non è una conclusione misurabile. Chiedere allo studente quale esempio metterebbe in crisi la baseline: un'aula scritta in lettere è un caso pertinente. Il comando `python3 labs/course_lab.py system` registra l'ambiente, ma non dimostra alcuna prestazione del modello. Accettare esplicitamente «non misurato» nei campi che richiedono Ollama; non accettare valori inventati per completarli.

49.2 M01 - Ecosistema e confini dei dati

La soluzione deve separare almeno pesi/tokenizer, runtime, applicazione e dati. In locale la domanda attraversa l'app e il servizio sul dispositivo; in cloud attraversa anche rete e infrastruttura del provider. «Locale» non garantisce assenza di traffico: un'app può fare telemetria o usare strumenti remoti. Un modello open-weight può essere eseguito da un servizio cloud e un'interfaccia open source può chiamare pesi chiusi. Sono assi indipendenti. Per correggere, seguire una domanda dall'input all'output e chiedere dove vive la cronologia. Il catalogo datato deve servire a leggere condizioni correnti, non a memorizzare una classifica. Premiare una scelta motivata da compito, memoria e licenza anche quando non sceglie il modello più grande.

49.3 M02 - Probabilità e bit

Con logits $(\ln 2, 0)$ la distribuzione è $(2/3, 1/3)$. Se il target è il secondo simbolo, la loss è $\ln 3$ nat e $\log_2 3$ bit. Aggiungere una costante a tutti i logits non cambia la softmax: numeratore e denominatore sono moltiplicati per lo stesso fattore. Moltiplicarli invece cambia la concentrazione. Il comando `python3 labs/course_lab.py softmax --logits 0 1 2` permette di controllare normalizzazione e sorpresa. La correzione deve distinguere alta probabilità da verità: il modello può assegnare alta probabilità a un errore frequente. Nel ramo Pollicino le probabilità controllano il costo di codifica, mentre il decoder deve ricostruire anche simboli a bassa probabilità.

49.4 M03 - Byte, token e embedding

La lettera «è» occupa due byte in UTF-8, ma un tokenizer può rappresentarla con uno o più token. Gli ID sono indici discreti; la lookup restituisce righe della matrice embedding. La distanza fra ID numerici non misura somiglianza semantica. Per il round trip richiedere uguaglianza dei byte, includendo accenti, newline e spazi finali. Unicode apparentemente identico può avere rappresentazioni diverse: normalizzare prima della prova cambia il problema. E02 usa vettori prodotti da un modello embedding, mentre E04 usa embedding allenabili dei byte dentro il Transformer: funzioni e addestramenti differenti. Correggere chi assume che una similarità coseno di 0,8 significhi «80% vero».

49.5 M04 - Training e generalizzazione

Riferimento eseguibile: `python3 -m labs.engineering.train`. Controllare `training-report.json`, `split` e `hash`. Il base ha test loss circa 0,295 nat/byte contro circa 2,92 dell'unigramma; la conclusione valida riguarda il corpus sintetico a template. Le righe test sono distinte, ma i template sono comuni: non è una prova di generalizzazione a documenti scolastici reali. La selezione avviene sul minimo di validation ai checkpoint osservati; il test non sceglie il learning rate. Se lo studente introduce uno split per argomento, aspettarsi risultati diversi e valutarne l'interpretazione. Non richiedere la medesima durata CPU o un identico ultimo decimale su altre piattaforme. La regressione scalare del runner base resta utile per spiegare il gradiente.

49.6 M05 - Attention causale

Con una query che assegna punteggi 0 e $\ln 2$ a due chiavi ammesse, i pesi sono $1/3$ e $2/3$. L'output è la stessa combinazione dei value, non delle key. In TinyLM una testa ha dimensione 12; la matrice dei punteggi ha dimensioni `tempo x tempo` per testa. Il test decisivo modifica i token futuri e confronta i logits del prefisso: devono restare uguali entro la tolleranza numerica. Una softmax con righe a somma uno può comunque guardare il futuro se manca la maschera: la sola normalizzazione non è prova sufficiente. E04 fornisce il modello e `test_engineering_neural.py` il controllo di causalità. Chiedere allo studente di spiegare l'offset della maschera con cache.

49.7 M06 - Architetture moderne

Per la KV cache, a parità di livelli, contesto e dimensione testa, passare da otto teste KV a due riduce quel costo a un quarto; non riduce automaticamente allo stesso modo pesi totali o FLOP dell'intero modello. Nel MoE distinguere parametri attivi da parametri da conservare: gli esperti non selezionati restano parte dell'artefatto. RoPE cambia il modo di incorporare la posizione, non rende affidabile qualunque lunghezza di contesto. Una risposta corretta collega ogni tecnica al collo di bottiglia che affronta e a un limite. Usare il catalogo del 10 settembre per confrontare una card recente con TinyLM: quest'ultimo usa MHA e posizioni apprese, senza attribuirgli QSA, Gated DeltaNet o altri componenti assenti dal codice.

49.8 M07 - Dati e contaminazione

Nel corpus E04 il controllo fra insiemi di righe trova duplicati esatti. Questo non trova parafrasi né template condivisi. Una soluzione migliore per valutare trasferimento a un dominio nuovo separa per fonte, argomento o tempo prima del campionamento delle finestre. Suddividere finestre sovrapposte dopo averle estratte può copiare gran parte dello stesso testo fra train e test. La data card deve dichiarare origine sintetica, generatore, licenza e limiti, non soltanto il numero di righe. Non è possibile inferire una scaling law affidabile da due modelli minuscoli addestrati con budget non confrontabili. Chiedere quale dato cambierebbe la decisione di raccolta e quale contaminazione resterebbe invisibile a un hash esatto.

49.9 M08 - Post-training e reasoning

Correggere distinguendo obiettivo e meccanismo: SFT apprende da esempi, preferenze confrontano risposte, reward/verificatori valutano un esito, reasoning a inferenza spende un budget durante l'uso. Una risposta più lunga non prova una migliore soluzione. Per un esercizio aritmetico fissare problemi, risposte verificabili e budget; confrontare risposta diretta e uso di un tool con lo stesso criterio di esattezza. Registrare anche fallimenti e costo. Il testo di reasoning esposto da un modello non va considerato una misura completa o fedele di tutti i calcoli interni. E03 permette di osservare una traccia di azioni verificabili; non rappresenta da solo un esperimento RL né una riproduzione del post-training di un modello commerciale.

49.10 M09 - Artefatto, formato e licenza

Una scheda completa nomina repository e revisione, tokenizer/template, quantizzazione, runtime, licenza e digest scaricato. «GGUF» indica un formato, non un unico livello di precisione o una licenza. Safetensors contiene tensori con metadati; una quantizzazione specifica richiede supporto del runtime. Un file FP8 e uno Q4 non sono intercambiabili solo perché hanno lo stesso nome di famiglia. Correggere con un caso negativo: modello disponibile come pesi, ma runtime della classe privo dell'architettura necessaria. La scelta deve essere rifiutata o accompagnata da un piano verificato di conversione. Il catalogo collega fonti ufficiali; non sostituisce la verifica della licenza del singolo artefatto al momento del download.

49.11 M10 - Budget di memoria

Per 8 miliardi di parametri a 4 bit il solo limite ideale dei pesi è 4 GB decimali. Scale, metadati, cache, attivazioni e runtime aumentano il totale; GB e GiB non sono uguali. In E06 la cache float32 del modello minuscolo con 48 posizioni occupa esattamente 36.864 byte, ottenuti dalla formula e dai tensori. Questo valore non è il picco RSS del processo. Premiare tabelle che separano stima, misura e unità. Il throughput va misurato a contesto e output comparabili; includere o escludere il caricamento deve essere dichiarato. Non trasportare le latenze della CPU del workspace al Mac M4 Pro né assumere che memoria unificata significhi tutta la RAM disponibile al modello.

49.12 M11 - Runtime locale

La prova completa richiede servizio Ollama attivo, modello presente e una richiesta valida. E01 salva versione e inventario; lo studente deve controllare che la voce del modello contenga il digest effettivo. Un tag non trovato o un servizio spento devono produrre diagnosi e codice d'errore, non una risposta inventata. I test HTTP simulati verificano il client ma non certificano compatibilità del modello o velocità del runtime. Per il recupero avviare il servizio o installare il tag scelto, poi ripetere lo stesso comando. Una richiesta a loopback non prova che qualunque modello del catalogo sia locale: verificare origine e artefatto, evitando tag cloud per la prova offline.

49.13 M12 - Sampling e output strutturato

Nel confronto cambiare una variabile alla volta. Temperatura influenza la concentrazione, top-k limita il numero di candidati, top-p limita la massa cumulata; l'ordine delle operazioni conta. Un decoder greedy può essere ripetibile nel medesimo ambiente ma non rende vero il contenuto. Per JSON distinguere sintassi, schema e correttezza semantica: { "posti": 99 } può essere JSON perfetto e dato sbagliato. E02 valida citazioni e schema, E03 valida tool e argomenti prima dell'esecuzione. Il criterio minimo include un output malformato e uno formalmente valido ma non supportato dai dati. Non assegnare pieno punteggio a una singola risposta riuscita senza confronto.

49.14 M13 - Stato della chat

Riferimento: ChatSession in client.py. Dopo un errore a metà streaming la storia deve essere esattamente quella precedente all'invio; il frammento può essere stato visualizzato ma non deve essere confermato come turno. La policy elimina coppie complete, non metà conversazione, e preserva il sistema. Un limite di caratteri non è un limite token esatto. Il test con server HTTP locale controlla sia chiusura sia stato di cancellazione. Per la consegna «ultime due coppie» la soluzione corretta applica il limite al contesto da inviare e aggiorna la storia solo a completamento. Cancellare durante una lettura bloccante può attendere il timeout: non promettere arresto istantaneo senza cambiare il trasporto.

49.15 M14 - Evaluation e soglie

Congelare domande, etichette e criteri prima del confronto finale. In E02 recall@3 con un solo documento rilevante vale zero o uno; per casi senza fonte si valuta l'astensione. Una metrica a sottostringa può accettare una negazione errata: aggiungere un caso «non ha 24 posti» mostra il limite. La soluzione docente deve classificare retrieval, generazione, citazione e astensione, evitando un unico numero che nasconde errori gravi. Cinque casi sono una smoke evaluation, non una stima affidabile della popolazione. Un judge LLM richiede calibrazione su etichette umane e controllo dell'ordine dei candidati; non è una fonte primaria indipendente dei fatti valutati.

49.16 M15 - RAG e citazioni

La risposta «LAB-A ha 24 posti» deve citare il chunk della stanza A, con estratto realmente presente. L'ID inventato viene rifiutato dal validatore. Un estratto corretto associato a un'affermazione sulla stanza B non supera la correzione semantica, anche se supera il controllo di sottostringa. Senza chunk sopra soglia il codice si astiene senza generazione; una soglia troppo severa può aumentare astensioni improprie. Il documento ostile resta testo e il generatore non ha tool, quindi non può compiere effetti tramite la pipeline. Non concludere per questo che il testo generato sia immune da injection. L'eval live va conservato anche se il modello piccolo fallisce.

49.17 M16 - Agente e protocollo

La soluzione deve mostrare una traccia con lookup_room, argomento LAB-A e risultato 24 prima della risposta finale. Il numero 24 da solo potrebbe essere stato inventato. La policy rifiuta tool sconosciuti e chiavi extra; il limite passi arresta un agente che continua a chiedere lo stesso strumento. Il test MCP avvia un processo reale, esegue handshake e discovery e verifica che una chiamata prima dell'inizializzazione fallisca. Aggiungere una stanza richiede aggiornare dati e validazione, non soltanto descrivere il nuovo valore nel prompt. readOnlyHint non impone permessi. Per operazioni con effetti rimandare a S04: approvazione e transazione appartengono all'applicazione.

49.18 M17 - Adapter e regressione

Il riferimento E05 apprende 1.216 parametri sulla head. Con B iniziale zero, l'output iniziale coincide con il base; congelare i parametri si controlla anche confrontando i tensori prima/dopo. Nel report target loss 6,449→1,471, base loss 0,295→4,759: l'adattamento fallisce un requisito di mantenimento delle prestazioni originali. Una soluzione corretta non nasconde questa regressione e propone un esperimento, non una cura certa. Per confrontare ranghi, usare validation per scegliere e un test finale separato; non richiedere che il rango maggiore vinca. Il loader controlla l'hash del base prima di caricare l'adapter. LoRA sulla sola head non equivale a QLoRA o a un fine-tuning completo di tutte le proiezioni.

49.19 M18 - Kernel e benchmark

Prima del timing servono equivalenza numerica e causalità. E06 confronta reference, softmax online tiled e funzione di libreria; il tiled Python risulta più lento nella shape misurata. È un esito corretto: spiega il costo dei cicli e delle chiamate rispetto alla fusione hardware. La cache mantiene K/V e usa posizioni con offset; un test su singolo token senza passato non basta a controllarla. Il report distingue prefill e decode ripetuto. La consegna avanzata deve includere dimensioni non multiple del tile e più ripetizioni. Su GPU richiedere sincronizzazione; su CPU non inventare una misura GPU. Una tolleranza troppo larga che nasconde errori non è equivalenza.

49.20 M19 - Capstone e codec esatto

Nel ramo applicativo richiedere un bisogno definito, baseline, eval e casi di errore; E01-E03 forniscono componenti da integrare, S00-S05 il metodo di sviluppo. Nel ramo codec, tutti gli otto casi del report ricostruiscono i byte. Per il testo sintetico di 148 byte: adattivo 359, neurale 317, gzip 60; il neurale aggiunge 347.451 byte di modello al primo trasferimento. Quindi non vince quel confronto. L'hash del checkpoint lega la versione, ma non prova CDF identiche su CPU diverse. Richiedere un test di corruzione e un mismatch di modello; qualunque differenza di byte boccia il criterio lossless. L'integrazione fisica PollicinoNet resta separata e non viene simulata come prova radio. Il capstone del corso può essere completato senza quel gate.

Capitolo 50

Diagnostica iniziale e finale

Somministrare le stesse domande prima di M00 e dopo M19. La prima prova non fa media; il confronto misura cambiamento concettuale. Richiedere una frase di motivazione, non solo la lettera.

1. Ollama è: A un modello; B un runtime/server; C un tokenizer; D un dataset.
2. Abbassare temperature: A aggiunge conoscenza; B rende i pesi più precisi; C concentra la scelta sulla distribuzione; D aumenta la RAM.
3. Un file modello da 8 GB entra sicuramente in 8 GB di RAM? Spiega.
4. Token e parola sono sempre equivalenti? Fornisci un controesempio.
5. Perché la maschera causale nasconde i token futuri?
6. Open-weight significa che dati, codice e licenza sono sempre open source?
7. RAG modifica permanentemente i pesi? Descrivi dove entra la fonte.
8. Una citazione generata prova che la fonte sostiene l'affermazione?
9. Un benchmark alto basta a scegliere un modello per appunti italiani?
10. Un tool descritto al modello viene eseguito direttamente dal modello?
11. SHA-256 permette di ricostruire un file mancante? Qual è il suo ruolo?
12. Quali informazioni devi salvare per ripetere un test Ollama?

50.1 Chiave e punteggio

1 B; 2 C. Per 3: no, servono runtime/KV/sistema e margine. Per 4: no, tokenizer-specifico, spazi/parti/byte/emoji. Per 5: impedisce leakage dal futuro nell'obiettivo autoregressivo. Per 6: no, leggere ogni licenza e disponibilità di training data/code. Per 7: no, inserisce frammenti nel contesto. Per 8: no, verificare entailment e coordinate. Per 9: no, serve eval locale con rischi/costi. Per 10: il software valida/autorizza/esegue. Per 11: verifica, non ricostruzione. Per 12: tag/digest, runtime, quantizzazione, hardware, prompt/template/options, fixture, seed e metriche.

Due punti per domanda: 1 correttezza, 1 motivazione. Totale 24. Registrare per concetto, non usare il totale per etichettare lo studente.

Capitolo 51

Prova pratica finale Practitioner

Tempo: 3 ore più presentazione. **Materiali:** repository, documentazione offline e modello locale già autorizzato.

51.1 Consegna

Ricevi 20 brevi appunti sintetici. Devi costruire una pipeline locale che produca tre punti JSON, ciascuno con testo e `source_id`, oppure si astenga.

1. seleziona un modello/tag motivando licenza, memoria, italiano e latenza;
2. crea una baseline senza LLM;
3. definisci prompt/schema e parametri;
4. esegui dataset normale, limite e ostile;
5. misura valid JSON, source accuracy, factual errors e tempi;
6. analizza tre errori e decidi se il sistema supera il gate;
7. consegna evidence manifest e data-flow.

51.2 Rubrica /100

Dimensione	Punti
Selezione e manifest	15
Baseline e disegno eval	15
Applicazione e gestione errori	20
Metriche e failure analysis	20
Privacy, licenza e prompt injection	15
Spiegazione visuale e difesa	15

Soglia 60. Sicurezza/provenienza almeno 8/15 e nessun dato personale. Bonus entro 5 punti, senza superare 100, per confronto rigoroso con secondo modello.

51.3 Variante AI Engineer

Aggiungere paired bootstrap, retrieval eval, adapter o kernel profilato; riprodurre almeno un'idea ★ della timeline; documentare ablation, costi e regressioni. La sola complessità del codice non assegna punti.