

در زبان PHP معمولاً از کدام پایگاه داده استفاده می شود؟

دستور زیر چه نوع ورودی را ایجاد می کند؟

<input type="checkbox" ---->

دستور زیر چه نوع ورودی را ایجاد می کند؟

<input type="radio" ---->

کدام نوع خطا مربوط به خطای دستوری است؟

کدام نوع خطا زمانی نهاییش داده می شود که متغیر یا تابعی را که وجود ندارد فراخوانی کنیم؟

تمام دستورات مربوط به jQuery در تابعی به نام ---- نوشته شده اند.

کدهای جاوا اسکریپت درون کدام تگ نوشته می شوند؟

بهتر است کدهای JS را در کدام قسمت سند HTML بنویسیم؟

عبارت DOM مخفف چیست؟





عبارت BOM مخفف چیست؟

کدام حلقه در شرایط یلسان یک بار بیشتر از بقیه اجرا می شود؟

در حلقه `else-if` زمانی که تعداد شرط ها زیاد باشد بهتر است از کدام دستور استفاده شود؟

در دستور `switch`، قسمت `default` چه زمانی اجرا می شود؟

کدام متد مربوط به شی `window` نیست؟

دستور `$(p.test)` چه کاری انجام می دهد؟

طول آرایه `a` با کدام دستور به دست می آید؟

زمان حرکت موس روی یک المنت کدام رویداد اجرا می شود؟

اگر کاربر یکی از اجزای فرم را تغییر دهد کدام رویداد رخ می دهد؟

زمانی که صفحه لود می شود کدام رویداد رخ می دهد؟



در تک script برای مستخف کردن زبان از کدام پروپرتی استفاده می شود؟

---

برای تعریف یک شی جدید از کلاس که قبلاً تعریف شده از چه کلمه ای استفاده می شود؟

---

کدام یک از متدهای DOM برای دسترسی به المنت ها استفاده می شود؟

---

برای نمایش یک اخطار به کاربر از کدام دستور استفاده می شود؟

---

کدام یک از دستورات زیر برای ایجاد کوکی درست است؟