


```
//替换身份证中间的数字为****
NSMutableString *idCardStr=[NSMutableString alloc]
initWithFormat:@"%@",[Accepted objectForKey:@"idCard"]];

[idCardStr replaceCharactersInRange:NSMakeRange(4, 10)
withString:@"****"];
```



每隔3个字符 +空格 格式化字符串的方法

期望金额 823 699

```
-(void)hdshkfhdsk:(NSMutableString *)String
{
    if ([String rangeOfString:@"."].location !=NSNotFound) {

        //          如果是.00为后缀的也就是正常的金额
        //          确定是从第几位开始加(String2.length-3)%3=0的时候 从第三位开始
        //          1的时候 从第二位 2的时候从第三位
        switch ((String.length-3)%3) {

            case 0:
            {
                // 因为.00和.00前面3位是不需要加符号 如: 578, 687, 687,
                //          687, 687.00 所以 (String.length-6)
                //          判断这个字符串加几个符号
                for (int i=0; i<(String.length-6); i+=3) {

                    [String insertString:@" " atIndex:(i++)+3];
                    _moneyLable.text=[NSString
stringWithFormat:@"%@",String];

                }

            }

            break;
        }
    }
}
```

```

        case 1:
        {
            for (int i=1; i<(String.length-6)+1; i+=3) {
                [String insertString:@" " atIndex:i++];
                _moneyLable.text=[NSString
stringWithFormat:@"%@",String];
            }
        }
        break;

        case 2:
        {
            for (int i=1; i<(String.length-6)+1; i+=3) {
                [String insertString:@" " atIndex:(i++)+1];
                _moneyLable.text=[NSString
stringWithFormat:@"%@",String];
            }
        }
        break;

        default:
        break;
    }

}

}else{

    //          如果不是.XX为后缀的
    //  因为是从前往后加符号 所以先确定是从第几位开始加
    (String2.length-3)%3=0的时候 从第三位开始 1的时候 从第二位 2的时候从第三位
    switch ((String.length-3)%3) {

        case 0:
        {
            //  因为.00和.00前面3位是不需要加符号 如: 578, 687, 687,
            687, 687 所以 (String.length-3)
            //          判断这个字符串加几个符号
            for (int i=0; i<(String.length-3); i+=3) {

                [String insertString:@" " atIndex:(i++)+3];
                _moneyLable.text=[NSString
stringWithFormat:@"%@",String];
            }
        }
    }
}

```

```

        NSLog(@"%d",String.length);
    }

    }
    break;

    case 1:
    {
        for (int i=1; i<(String.length-3)+1; i+=3) {

            [String insertString:@" " atIndex:i++];
            _moneyLable.text=[NSString
stringWithFormat:@"%s@",String];

        }

    }
    break;

    case 2:
    {
        for (int i=1; i<(String.length-3)+1; i+=3) {

            [String insertString:@" " atIndex:(i++)+1];
            _moneyLable.text=[NSString
stringWithFormat:@"%s@",String];

        }

    }
    break;

    default:
    break;
}

}

}

```

该文档由 北京-2蛋-银恭敬 整理，欢迎大家找我一起探讨