

# Pflichtenheft, provisorisch

Projekt 3 EIT, Team 2: Reto Freivogel, Alexander Murray, Raphael Frey

8. Oktober 2015

## 1 Lösungskonzept




Abbildung 1: Blockdiagramm des Lösungsansatzes

Das Kernstück des Gerätes besteht aus dem CVCC (Constant Voltage Constant Current) Spannungswandler und dem Mikrocontroller. Der Mikrocontroller misst Ausgangsstrom und Ausgangsspannung und kann somit durch zwei digital einstellbare Widerstände die Spannungs- und Stromlimits des Wandlers einstellen beziehungsweise regeln. Damit bildet er die I-V Kennlinie eines PV-Moduls nach.

Die Solarzelle wird mit folgender Formel modelliert:

$$I_d = I_{sc} \cdot \left( \frac{G}{G_0} - \exp \left( \frac{V_d - V_{oc}}{V_t} \right) \right) \quad (1)$$

Wobei  $I_d$  der momentane Strom,  $I_{sc}$  der Kurzschlussstrom,  $\frac{G}{G_0}$  das Beleuchtungsverhältnis,  $V_d$  die momentane Ausgangsspannung,  $V_{oc}$  die Leerlaufspannung und  $V_t$  die Dunkelspannung aller Zellen in Serie sind. Der Einfluss der Temperatur wird in dieser Formel vernachlässigt und sie gilt lediglich falls  $V_{oc} > 5 \cdot V_t$ .

Das Gerät wird über ein Text-LCD und einen Dreh-Drück-Taster bedient. Weiter ist ein Ein-Aus Schalter vorgesehen. Auf dem LCD werden die Werte der momentanen Spannung und des momentanen Stromes sowie die eingestellte Beleuchtungsstärke angezeigt. Dreht man den Drehtaster wird die Beleuchtungsstärke verändert. Durch Drücken des Tasters gelangt man in Untermenüs, in denen man die anderen Parameter ( $I_{sc}$ ,  $V_{oc}$  und  $V_t$ ) verändern kann.

## 2 Ziel-Spezifikationen

Maximale Ausgangsspannung	24V
Maximaler Ausgangsstrom	3.5A
Effizienz bei Vollast	80%
Leistungsverbrauch Leerlauf	3W
Nachregelzeit	1ms
Genauigkeit Spannung	2%
Genauigkeit Strom	2%
Rippel Spannung	300mV
Rippel Strom	100mA
Stufen Kennlinie	3

## 3 Komponenten

Digikey	Beschreibung	Preis	Anzahl	Betrag
DSPIC33EP16GS506-I/PT-ND	dsPIC33 microcontroller	4.91	1	4.91
768-1008-1-ND	FT232RQ (UART to serial)	4.5	1	4.5
NHD-0440WH-ATMI-JT #-ND	LCD Display, 160 (4x40) chars	24.9	1	24.9
LT3741EUF#PBF-ND	CVCC buck converter	8.44	1	8.44
(unknown)	MOSFET	5	2	10
285-1829-ND	ACDC 230V to 36V supply module	27.41	1	27.41
J151-ND	Banana Plugs	0.7	2	1.4
TBD	Twistbutton	10	1	10
TBD	Misc. components	40	1	40
<b>Subtotal</b>				131.56
Jackaltac	Printed Circuit Board	40	1	40
TBD	Housing	50	1	50
<b>Subtotal</b>				221.56

## 4 Testkonzept

- Verhalten von Strom und Spannung bei verschiedenen resistiven, kapazitiven und induktiven Lasten (und Kombinationen davon).
- Verhalten von Floating Potential und Stromaufnahme bei verschiedenen resistiven, kapazitiven und induktiven Lasten (und Kombinationen davon).
- Verifikation der korrekten Funktionsweise des Interfaces (Display, Drehknopf).